

运营商三要素实名认证技术文档

1 服务简介

本文档为运营商三要素实名认证技术文档。需要接入该服务的客户都须以此文档作为开发的依据，需要开通服务的用户请联系我司商务。

2 接口说明

服务名：IdNamePhoneCheck

传入方式：接口采用 HTTPS 协议，以 POST 方式进行调用。

编码方式：application/json;charset=UTF-8

响应方式：请求响应方式是以 json 格式返回。

服务 URL：

<https://120.25.167.151:9032/api/IdNamePhoneCheck>

3 请求参数

3.1 系统权限参数

属性	说明	类型	是否必填
loginName	账户	String	必填
pwd	密码	String	必填

serviceName	服务名	String	必填
-------------	-----	--------	----

3.2 业务参数

属性	说明	类型	是否必填
mobile	手机号	String	必填
idCard	身份证号	String	必填
name	姓名	String	必填

请求参数示例：

```
{
  "loginName": "***",
  "pwd": "***",
  "serviceName": "IdNamePhoneCheck",
  "param": {
    "idCard": "4201111990723****",
    "name": "张**",
    "mobile": "180*****"
  }
}
```

4 返回结果

4.1 返回参数说明

属性	类型	说明	
guid	String	会话号	
RESULT	String	状态码（RESULT）、状态描述（MESSAGE）对应关系	
（RESULT		1	一致

=1、2 收费，其他不收费。)		2	不一致
		3	无记录
		-1	异常情况（详见附录）
MESSAGE		状态描述，结果说明	
isp	运营商类型	移动/联通/电信	
当 RESULT=1，2，3 时，输出 MESSAGE,且输出运营商类型 isp 字段			

4.2 返回示例

成功响应示例:

(1) 一致

```
{
  "MESSAGE": "一致",
  "isp": "移动",
  "guid": "20180619110531_9S3DFFr1_1000018",
  "RESULT": "1"
}
```

(2) 不一致

```
{
  "MESSAGE": "不一致",
  "isp": "移动",
  "guid": "20180619104547_Q85zVyk2_1000005",
  "RESULT": "2"
}
```

失败响应示例:

```
{  
  "MESSAGE": "异常情况",  
  "guid": "20180619103511_e648TI8Z_1000009",  
  "detail": {  
    "code": "20001"  
  },  
  "RESULT": "-1"  
}
```

附录1：

系统错误码详情：

错误码 系统码	描述信息 说明
23500	手机号格式错误
23501	身份证格式错误
23502	姓名格式错误
23503	请求参数错误
23504	请求数据源超时
20000	用户不存在
20001	用户密码错误
20002	敏感信息查询
20003	查询地址与服务不匹配
20004	被禁用的IP
20005	请求超过次数
20010	用户余额不足
20011	用户停用
20030	系统内部异常
20020	没有查询该服务权限
20021	服务维护
20022	服务停用
20023	服务异常