

Баг-репорт: метод создания избранного места

- **Проект:** REST API сервиса избранных мест 2GIS
- **Тестируемый метод:** POST /v1/favorites
- **Стенд:** https://regions-test.2gis.com/v1
- **Автор:** Гавриков Т. М.
- **Дата проверки:** 24.08.2026
- **Окружение:** macOS 15, Python 3.12, pytest 8.4.1, requests 2.32.3

Найдено 6 дефектов. Каждый воспроизведён вручную через curl и закреплён автотестом в [tests/test_known_bugs.py](#).

ID	Кратко	Приоритет
BUG-1	Принимается title длиной 1000 символов при пределе 999	Средний
BUG-2	Токен действует дольше заявленных 2000 мс	Высокий
BUG-3	500 Internal Server Error на координатах (0, 0)	Высокий
BUG-4	Опечатка в тексте ошибки: «обзательным»	Низкий
BUG-5	color проверяется без учёта регистра	Средний
BUG-6	created_at опережает время сервера на час	Средний

Во всех сценариях ниже токен получается так:

```
TOKEN=$(curl -s -D - -o /dev/null -X POST https://regions-test.2gis.com/v1/auth/tokens \
| sed -n 's/.*token=\([a-f0-9]*\)*/\1/p')
```

BUG-1. Принимается `title` длиной 1000 символов

- **Приоритет:** Средний
- **Воспроизводимость:** 100 %
- **Автотест:** `test_title_of_1000_characters_is_rejected`

По документации максимальная длина названия 999 символов. Фактически сервис принимает 1000, то есть в проверке длины ошибка на единицу.

Шаги воспроизведения

```
curl -s -X POST https://regions-test.2gis.com/v1/favorites -b "token=$TOKEN" \
--data-urlencode "title=$(printf 's%.0s' {1..1000})" \
-d "lat=55.028254&lon=82.918501" -w "\nHTTP %{http_code}\n"
```

Ожидаемый результат

400 Bad Request, сообщение Параметр 'title' должен содержать не более 999 символов.

Фактический результат

200 OK, место создано, в ответе название из 1000 символов.

Определение границы

Длина title	Ответ
999	200 OK
1000	200 OK, ожидалось 400
1001	400 Bad Request

BUG-2. Токен действует дольше заявленных 2000 мс

- **Приоритет:** Высокий
- **Воспроизводимость:** 100 %
- **Автотест:** `test_token_expires_after_documented_ttl`

По документации токен живёт 2000 мс, то же значение стоит в заголовке ответа (`Set-Cookie: token=...; Max-Age=2`). Фактически сервис принимает токен примерно на 700 мс дольше. Сессия остаётся рабочей после объявленного срока, то есть ограничение доступа по времени работает слабее, чем заявлено.

Шаги воспроизведения

1. Получить токен.
2. Выждать 2100 мс.
3. Отправить корректный запрос создания места с этим токеном.

Ожидаемый результат

`401 Unauthorized`, сообщение `Передан несуществующий или «протухший» 'token'.`

Фактический результат

`200 OK`, место создано.

Определение границы

Пауза между получением токена и запросом увеличивалась последовательно:

Пауза	Ответ
2000 мс	200 OK
2500 мс	200 OK
2700 мс	200 OK
2800 мс	401 Unauthorized

Фактическое время жизни токена около 2700 мс вместо 2000 мс.

BUG-3. 500 Internal Server Error на координатах (0, 0)

- **Приоритет:** Высокий
- **Воспроизводимость:** 100 %, 9 попыток из 9, включая разные формы записи нуля
- **Автотест:** test_zero_coordinates_are_accepted

Точка с координатами (0, 0) находится в Гвинейском заливе и попадает в оба допустимых диапазона: lat от -90 до 90, lon от -180 до 180. Запрос с такими координатами роняет сервис.

Шаги воспроизведения

```
curl -s -X POST https://regions-test.2gis.com/v1/favorites -b "token=$TOKEN" \
-d "title=test&lat=0&lon=0" -w "\nHTTP %{http_code}\n"
```

Ожидаемый результат

200 OK, место создано с координатами lat: 0, lon: 0.

Фактический результат

```
HTTP 500
Content-Type: text/plain; charset=utf-8

500 Internal Server Error

Server got itself in trouble
```

Условие срабатывания

Ошибка возникает только когда **оба** параметра равны нулю. Ноль по одной координате обрабатывается нормально:

lat	lon	Ответ
0	0	500
0	82.918501	200 OK
55.028254	0	200 OK
0.000001	0.000001	200 OK
0	0.000001	200 OK

Форма записи нуля роли не играет: 0, 0.0, -0, 00 и 0e0 дают одинаковый результат. Похоже, координаты где-то проверяются на заполненность, а не на попадание в диапазон, и ноль при такой проверке считается пустым значением.

Дополнительно

Ответ приходит в `text/plain`, а не в JSON-конверте `{"error": {"id": ..., "message": ...}}`, который сервис использует для остальных ошибок. Клиент, который разбирает ответ как JSON, получит ошибку разбора вместо понятного сообщения.

BUG-4. Опечатка в тексте ошибки об отсутствии `title`

- **Приоритет:** Низкий
- **Воспроизводимость:** 100 %
- **Автотест:** `test_missing_title_error_message_is_spelled_correctly`

Шаги воспроизведения

```
curl -s -X POST https://regions-test.2gis.com/v1/favorites -b "token=$TOKEN" \
-d "lat=55.028254&lon=82.918501"
```

Ожидаемый результат

Параметр `'title'` является обязательным

Фактический результат

Параметр `'title'` является обязательным, пропущена буква «я».

Дополнительно

В таких же сообщениях для других параметров слово написано правильно, то есть опечатка только в одном месте:

Отсутствующий параметр	Сообщение
<code>title</code>	Параметр <code>'title'</code> является обязательным
<code>lat</code>	Параметр <code>'lat'</code> является обязательным
<code>lon</code>	Параметр <code>'lon'</code> является обязательным

BUG-5. `color` проверяется без учёта регистра и сохраняется как прислали

- **Приоритет:** Средний
- **Воспроизводимость:** 100 %
- **Автотест:** `test_color_in_wrong_case_is_rejected`

По документации у `color` закрытый список значений: `BLUE`, `GREEN`, `RED`, `YELLOW`. В сообщении об ошибке сервис перечисляет их же в верхнем регистре. При этом значение в любом регистре принимается и сохраняется как есть.

Шаги воспроизведения

```
curl -s -X POST https://regions-test.2gis.com/v1/favorites -b "token=$TOKEN" \
-d "title=test&lat=55.028254&lon=82.918501&color=bLuE"
```

Ожидаемый результат

400 Bad Request, сообщение Параметр 'color' может быть одним из следующих значений: `BLUE`, `GREEN`, `RED`, `YELLOW`.

Фактический результат

200 OK, в ответе `"color": "bLuE"`.

Охват

Приняты все четыре цвета в нижнем и в смешанном регистре: `blue`, `Blue`, `bLuE`, `green`, `red`, `yellow`. Значения вне списка (`test`, `BLUEGREEN`, пустая строка) отклоняются правильно.

В итоге в хранилище попадают значения, которых нет в документации. Клиенту приходится приводить регистр самому, а сравнение `color == "BLUE"` перестаёт работать надёжно.

BUG-6. `created_at` опережает время сервера на час

- **Приоритет:** Средний
- **Воспроизводимость:** 100 %
- **Автотест:** `test_created_at_matches_server_time`

Поле `created_at` содержит дату создания в формате ISO 8601 и приходит со смещением `+00:00`, то есть заявляет время по UTC. Фактическое значение опережает время сервера ровно на час.

Шаги воспроизведения

```
curl -s -D - -X POST https://regions-test.2gis.com/v1/favorites -b "token=$TOKEN" \
-d "title=test&lat=55.028254&lon=82.918501"
```

Сравнить заголовок `Date` и поле `created_at` из **одного и того же** ответа.

Ожидаемый результат

`created_at` совпадает с временем сервера с точностью до секунд.

Фактический результат

```
Date: Mon, 24 Aug 2026 13:19:10 GMT
"created_at": "2026-08-24T14:19:10+00:00"
```

Разница ровно 1 час, при этом смещение указано нулевое. Похоже, записывается локальное время сервера, а метка `+00:00` проставляется принудительно. Клиент, который доверяет смещению, получит время создания на час вперёд.

Прочие замечания

Ниже собраны расхождения, которые я не стал оформлять как дефекты. Работу метода они не ломают, но расходятся с документацией или с ожиданиями от API.

3-1. `title` принимает символы вне заявленного набора

По документации в названии допустимы латинские и кириллические символы, цифры и знаки препинания. Фактически принимаются и сохраняются без изменений эмодзи (🏠 дом), греческие буквы (Δ), перевод строки (`a\nb`) и HTML-разметка (`<script>alert(1)</script>`). Хранение разметки без экранирования стоит проверить отдельно на стороне клиентов, которые её показывают.

3-2. Ответ 405 приходит не в формате ошибки сервиса

Обращение к `/v1/favorites` методами `GET`, `PUT`, `DELETE`, `PATCH` возвращает `405: Method Not Allowed` в `text/plain`, а не в JSON-конверте `{"error": {...}}`, принятом для остальных ошибок.

3-3. Числа в экспоненциальной записи принимаются

`lat=5.5e1` принимается и сохраняется как `55.0`. В документации такое поведение не описано.