

СТИСЛА ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1. Тимчасова споруда для здійснення підприємницької діяльності має приміщення для тимчасового перебування людей.

За умовну позначку ± 0.000 прийнятий рівень чистої підлоги ТС.

Ступень вогнестійкості - Ша.

Тимчасова споруда являє собою кіоск складної форми в плані, габаритні розміри - 3,4x6,5 м. Загальна площа ТС - 22,1 м².

Внутрішня висота кіоска від рівня чистої підлоги складає - 2,80м.

Загальна висота складає - 3,00 м.

Ґрунт заснування, до встановлення ТС, ретельно утрамбовується щебнем та укладається бетонна тротуарна плитка.

Стіни споруд запроектовані товщиною 100 мм із утеплювачем з мінеральної вати та обшивкою з обох сторін.

Обшивка стін по каркасу: зовнішня - композитні матеріали типу "Алюкобонд"; внутрішня (стіни та стеля) гіпсокартонні листи.

Підлога - дерев'яні дошки 40 мм по металевому каркасу з утеплювачем з мінераловатних плит та покриттям з негорючого матеріалу.

Покрівля - по металевим прогонам і решетуванню з покриттям оцинкованою покрівельною сталлю, з утеплювачем з мінераловатних плит, гідро- і пароізоляцією.

Зовнішня обробка:

поверхні стін - композитні матеріали типу "Алюкобонд";

вікна - металопластикові з вакуумними склопакетами;

двері - металеві, с покриттям композитними матеріалами типу "Алюкобонд"

покрівля - оцинкована прокрівельна сталь.

2. Тимчасова споруда підключається до мереж електропостачання згідно з діючими нормами та ТУ. Точка підключення - згідно з ТУ.

Опалення - електричне з встановленням навісних електро-конвекторів з регулюванням температури.

Освітлення приміщення виконується світильниками з люмінісцентними лампами.

Розподільні мережі виконані проводами з мідними жилами, що прокладені у трубах та приховані в обшивці стін.

Захист мереж від дії струмів коротких замикань та перевантажень здійснюється автоматичними вимикачами щитка.

3. Благоустрій прилеглої території виконується згідно з планом благоустрою.

Освітлення території передбачене світильниками, що розміщуються над вікном ТС.

В.о.директора ТОВ "АРХІ-ТЕКСТУРІЯ"

В.В. Сліпченко

Головний інженер


Т.Т. Євченко

Кваліфікаційний сертифікат серія АР № 012191




ЕСКІЗИ ФАСАДІВ ТС

Головний фасад ТС М 1:100



Бічний фасад ТС М 1:100



В.о.директора ТОВ "АРХІ-ТЕКСТУРЦЯ"

Головний інженер


Кваліфікаційний сертифікат серія АР № 012191

В.В. Сліпченко

Т.Т. Євченко



План ТС М 1:100



В.о.директора ТОВ "АРХІ-ТЕКсТУричЯ"

В.В. Сліпченко

Головний інженер


Кваліфікаційний сертифікат серія АР № 012191

Т.Т. Євченко



СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ ТС М 1:500

Площа земельної ділянки згідно з документами
на землекористування - землі міста



Експлікація:

- 1) місце розташування ТС;
- 2) червоні лінії;
- 3) лінії регулювання забудови;
- 4) місця підключення до інженерних мереж.

Умовні позначення:

- межа благоустрою ділянки розміщення ТС
- проектна ТС
- існуючі будівлі
- існуючі дороги
- підключення до мереж електропостачання

В.о.директора ТОВ "АРХІ-ТЕКСТУРІЯ"

Головний інженер

Кваліфікаційний сертифікат серія АР № 012191


В.В. Сліпченко

Т.Т. Євченко



Ситуаційний план 1:2000

Місце розміщення об'єкту



В.о.директора ТОВ "АРХІ-ТЕКСтУРиЯ"

В.В. Сліпченко

Головний інженер

Т.Т. Євченко

Кваліфікаційний сертифікат серія АР № 012191

