

СТИСЛА ПОЯСНОВАЛЬНА ЗАПИСКА

1. Тимчасова споруда для здійснення підприємницької діяльності має торговельне приміщення для тимчасового перебування людей.

За умовну позначку ± 0.000 прийнятий рівень чистої підлоги ТС.

Ступень вогнестійкості - IIIа.

ТС має габаритні розміри у плані - 5,85х5,0м.

Загальна площа ТС - 29,25 м².

Внутрішня висота ТС від рівня чистої підлоги складає - 2,80м.

Загальна висота складає - 3,50 м.

Грунт заснування, до встановлення ТС, ретельно утрамбовується щебнем та асфальтується. ТС встановлюється без влаштування фундаменту.

Стіни споруди запроєктовані товщиною 100 мм із утеплювачем з мінеральної вати та обшивкою з обох сторін.

Обшивка стін по каркасу: зовнішня - металеві листи; внутрішня (стіни та стеля) - гіпсокартонні листи.

Підлога - дерев'яні дошки 40 мм по металевому каркасу з утеплювачем з мінераловатних плит та покриттям з негорючого матеріалу.

Покрівля - по металевим прогонам і решетуванню з покриттям із профільованного сталевих листа, з утеплювачем з мінераловатних плит, гідро і -пароізоляцією.

Зовнішня обробка:

поверхні стін - металеві листи;

вікна - металопластикові з вакуумними склопакетами;

двері - металеві;

покрівля - профільований сталевий лист.

2. Тимчасова споруда підключається до мереж електропостачання згідно з діючими нормами та ТУ. Точка підключення - згідно з ТУ.

Опалення - електричне з встановленням навісних електро-конвекторів з регулюванням температури.

Освітлення приміщення виконується світильниками з люмінесцентними лампами.

Розподільні мережі виконані проводами з мідними жилами, що прокладені у трубах та приховані в обшивці стін.

Захист мереж від дії струмів коротких замикань та перевантажень здійснюється автоматичними вимикачами щитка.

3. Благоустрій прилеглої території виконується згідно з планом благоустрою.

Освітлення території передбачене світильниками, що розміщуються на фасаді ТС.

В.о.директора ТОВ "АРХІ-ТЕКСТУРІЯ"

В.В. Сліпченко

Головний інженер

Кваліфікаційний сертифікат серія АР № 012191

Т.Т. Євченко




ЕСКІЗ ФАСАДІВ ТС

Головний фасад М 1:50



Бічний фасад М 1:50



В.о.директора ТОВ "АРХІ-ТЕКСТУРЦІЯ"

Головний інженер


Кваліфікаційний сертифікат серія АР № 012191



В.В. Сліпченко

Т.Т. Євченко

ПЛАН ТС М 1:50



В.о.директора ТОВ "АРХІ-ТЕКСТУРЦЯ"

Головний інженер

Кваліфікаційний сертифікат серія АР № 012191




В.В. Сліпченко

Т.Т. Євченко

СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ ТС М 1:500

Площа земельної ділянки згідно з документами
на землекористування - землі міста



Експлікація:

- 1) місце розташування ТС;
- 2) червоні лінії;
- 3) лінії регулювання забудови;
- 4) місця підключення до інженерних мереж.

Умовні позначення:

- проєктна ТС
- межа благоустрою ділянки розміщення ТС
- існуючі будівлі
- існуючі дороги
- підключення до мереж електропостачання



В.о.директора ТОВ "АРХІ-ТЕКСТУР" *В.В. Сліпченко*


Головний інженер

Кваліфікаційний сертифікат серія АР № 012191

В.В. Сліпченко

Т.Т. Євченко

Ситуаційний план 1:2000



В.о.директора ТОВ "АРХІ-ТЕКСТУРЦЯ"

Головний інженер

Кваліфікаційний сертифікат серія АР № 012191

В.В. Сліпченко

Т.Т. Євченко