

СТИСЛА ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1. Стаціонарна тимчасова споруда для здійснення підприємницької діяльності має приміщення для тимчасового перебування людей. За умовну позначку ± 0.000 прийнятий рівень чистої підлоги ТС. Ступень вогнестійкості - IIIа.

Тимчасова споруда являє собою кіоск прямокутної форми в плані, габаритні розміри - 3,0х3,0 м. Загальна площа ТС - 9,0 м².

Внутрішня висота кіоска від рівня чистої підлоги складає - 2,5 м.

Загальна висота складає - 3,0 м.

Ґрунт заснування, до встановлення ТС, ретельно утрамбовується щебнем та укладається бетонна тротуарна плитка.

Стіни споруд запроектовані товщиною 100 мм із утеплювачем з мінеральної вати та обшивкою з обох сторін.

Обшивка стін по каркасу: зовнішня - фасадне скління з вакуумними склопакетами, оздоблення кованими елементами; внутрішня (стіни та стеля) гіпсокартонні листи.

Підлога - дерев'яні дошки 40 мм по металевому каркасу з утеплювачем з мінераловатних плит та покриттям з негорючого матеріалу.

Покрівля - по металевим прогонам і решетуванню з покриттям оцинкованими покрівельними листами, з утеплювачем з мінераловатних плит, гідро- і пароізоляцією.

Зовнішня обробка:

поверхні стін - фасадне скління з вакуумними склопакетами, оздоблення кованими елементами;

вікна - металопластикові з вакуумними склопакетами;

двері - металеві;

покрівля - оцинкована покрівельна сталь.

2. Стаціонарна тимчасова споруда підключається до мереж електропостачання згідно з діючими нормами та ТУ. Точка підключення - згідно з ТУ.

Опалення - електричне з встановленням навісних електро-конвекторів з регулюванням температури.

Освітлення приміщення виконується світильниками з люмінісцентними лампами.

Розподільні мережі виконані проводами з мідними жилами, що прокладені у трубах та приховані в обшивці стін.

Захист мереж від дії струмів коротких замикань та перевантажень здійснюється автоматичними вимикачами щитка.

3. Благоустрій прилеглої території виконується згідно з планом благоустрою. Освітлення території передбачене світильниками, що розміщуються на головному фасаді під покрівлю ТС.

Директор ТОВ "ГРАДБУД-ГБ"

Архітектор

Кваліфікаційний сертифікат серія АА № 001542


О.В. Кльоб

Л.В. Вальтер




ЕСКІЗИ ФАСАДІВ ТС

Головний фасад ТС М 1:50



Бічний фасад ТС М 1:50



Директор ТОВ "ГРАДБУД-ГБ"

Архітектор


Кваліфікаційний сертифікат серія АА № 001542

В. Кльоб

Т.В. Вальтер



План ТС М 1:50



Директор ТОВ "ГРАДБУД-ГБ" Архітектор

Архітектор

Кваліфікаційний сертифікат серія АА № 001542




О.В. Кльоб

Л.В. Вальтер

СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ ТС М 1:500



Площа земельної ділянки згідно з документами
на землекористування - землі міста



Експлікація:

- 1) місце розташування ТС;
- 2) червоні лінії;
- 3) лінії регулювання забудови;
- 4) місця підключення до інженерних мереж.

Умовні позначення:

-  - межа благоустрою ділянки розміщення ТС
-  - проектна ТС
-  - існуючі будівлі
-  - існуючі дороги
-  - підключення до мереж електропостачання

Директор ТОВ "ГРАДБУД-ГБ"

Архітектор

Кваліфікаційний сертифікат серія АА № 001542


О.В. Кльоб

Л.В. Вальтер



Ситуаційний план 1:2000

Місце розміщення об'єкту



Директор ТОВ "ГРАДБУД-ГБ"

О.В. Кльоб

Архітектор

Л.В. Вальтер

Кваліфікаційний сертифікат серія АА № 001542