

СТИСЛА ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1. Стационарна тимчасова споруда для здійснення підприємницької діяльності має торговельні приміщення для тимчасового перебування людей. За умовну позначку ± 0.000 прийнятий рівень чистої підлоги ТС.

Ступень вогнестійкості - Ша.

Габарити павільйона прямокутної форми,

розміри у плані - 6,00м x 4,00м.

Загальна площа ТС - 22,04 м²

Площа твердого покриття – 24,00 м².

Внутрішня висота від рівня чистої підлоги складає - 2,60м.

Загальна висота складає - 3,00м.

Ґрунт заснування, до встановлення ТС, ретельно утрамбовується щебнем та укладається бетонна тротуарна плитка.

Стіни споруди запроектовані товщиною 100 мм із утеплювачем з мінеральної вати та обшивкою з обох сторін.

Обшивка стін по каркасу. Фасадне скління з вакуумними склопакетами, внутрішня обробка (стіни та стеля) – пластикова вагонка.

Підлога - дерев'яні дошки 40 мм по металевому каркасу з утеплювачем з мінераловатних плит та покриттям з негорючого матеріалу.

Покрівля - по металевим прогонам і решетуванню з покриттям листами оцинкованою покрівельною сталлю, з утеплювачем з мінераловатних плит, гідро- і пароізоляцією.

Зовнішня обробка:

поверхні стін - фасадне скління з вакуумними склопакетами, обшивка металевий лист для зовнішніх робіт,

покрівля - оцинкована покрівельна сталь.

2. Тимчасова споруда підключається до мереж електропостачання згідно з діючими нормами та ТУ. Точка підключення - згідно з ТУ.

Опалення - електричне з встановленням навісних електро-конвекторів з регулюванням температури.

Освітлення приміщення виконується світильниками з люмінесцентними лампами.

Розподільні мережі виконані проводами з мідними жилами, що прокладені у трубах та приховані в обшивці стін.

Захист мереж від дії струмів коротких замикань та перевантажень здійснюється автоматичними вимикачами щитка.

3. Благоустрій прилеглої території виконується згідно з планом благоустрою. Освітлення території передбачене світильником, що розміщується на головному фасаді над входом у ТС.

Директор ПП «АРХМАЙСТЕР»

Архітектор

Кваліфікаційний сертифікат серія АР №002730




Кіслякова О. М.


Бойцова С.П.

ЕСКІЗИ ФАСАДІВ ТС

Головний фасад ТС М 1:50



Бічний фасад ТС М 1:50



Директор ПП «АРХМАЙСТЕР»

Архітектор


Кваліфікаційний сертифікат серія АР №002730



Кіслякова О. М.

Бойцова С.П

План ТС М 1:50



Директор ПП «АРХМАЙСТЕР»

Архітектор

Кваліфікаційний сертифікат серія АР №002730




Кислякова О.М


Бойцова С.П

СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ ТС М 1:200

Площа земельної ділянки згідно з документами
на землекористування - землі міста



Умовні позначення:

- | | | | |
|---|----------------------|---|--|
|  | - озеленення |  | - межа благоустрою ділянки розміщення ТС |
|  | - тротуарна плитка |  | - проектна ТС |
|  | - асфальтне покриття |  | - існуючі будівлі |
|  | - урна |  | - існуючі дороги |
| | |  | - підключення до мереж електропостачання |

Директор ПП «АРХМАЙСТЕР»

Архітектор

Кваліфікаційний сертифікат серія АР №002730



Кіслякова О.М

Бойцова С.П

Ситуаційний план 1:2000

Місце розміщення об'єкту

С



Директор ПП «АРХМАЙСТЕР»

Архітектор

Кваліфікаційний сертифікат серія АР №002730



Кіслякова О.М

Бойцова С.П