

СТИСЛА ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1. Тимчасова споруда (ТС) для здійснення підприємницької діяльності має закриті приміщення для тимчасового перебування людей.
За умовну позначку 0.000 прийнятий рівень чистої підлоги ТС.
Ступінь вогнестійкості - IIIа
Габаритні розміри павільона в плані - 10.0 x 3.0 м.
Загальна площа ТС - 30.00 м.кв.
Загальна висота ТС - 3.30м.
Внутрішня висота ТС - 3.00м.
Грунт заснування, до встановлення ТС ретельно утрамбований щебнем та покладена бетонна плита.
Стіни споруди запроектовані по типу "Сендвіч", товщиною 100мм. із утеплювачем з мінеральної вати та обшивкою.
Обшивка стін по каркасу: зовнішня - металеві профільовані листи; внутрішня (стіни й стеля)- пластикова вагонка.
Підлога з покриттям дошки 40мм. і утеплювачем (керамзитовий ґравій - 200мм.) та покриття з негорючого матеріалу.
Покрівля - по металевим прогонам і решетуванню з покриттям із профільованного сталевих листа, з утеплювачем з мінераловатних плит, гідро-і пароізоляцією.

ЗОВНІШНЯ ОБРОБКА:

поверхні стін - колірний металевий профіль;
вікна - металопластикові;
двері - металопластикові;
покрівля - профільований сталевий лист;
цоколь - колірний металевий профіль.

2. Стационарна тимчасова споруда підключається до мереж електропостачання згідно з діючими нормами та ТУ. Точка підключення - тільки згідно з ТУ. ТУ на підключення не були надані Замовником під час розробки паспорту привязки.
Опалювання - електричне з встановленням навісних електро-конвекторів з регулюванням температури.
Освітлення приміщення виконується стельовими світильниками з люмінесцентними лампами.
Розподільні мережі виконані проводами з мідними жилами, що прокладені у трубах та приховані в обшивці стін.
Захист мереж від дії струмів коротких замикань і перевантаження здійснюється автоматичними вимикачами щитка.

3. Благоустрій прилеглої території виконується згідно з планом благоустрою. Освітлення території передбачене світильниками, що розміщуються на головному фасаді ТС.

Архітектор
Кваліфікаційний сертифікат серія АА № 002057


Архітектор




Давидова В.В.

Скаленко Л.М.

Головний фасад



Боковий фасад



Архітектор
Кваліфікаційний сертифікат серія АА № 002057


Архітектор



Давидова В.В.

Скаленко Л.М.

ПЛАН ТС м.1:75



Архітектор
Кваліфікаційний сертифікат серія АА № 002057

Архітектор




Давидова В.В.

Скаленко Л.М.

СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ ТС м. 1:500

Площа земельної ділянки згідно з документами
на землекористування - землі міста



Експлікація:

- 1) місце розташування ТС;
- 2) червоні лінії;
- 3) лінії регулювання забудови;
- 4) місця підключення до інженерних мереж.
(електропостачання)

Умовні позначення:

- межа благоустрою ділянки розміщення ТС
- проектна ТС
- існуючі будівлі
- існуючі дороги
- озеленення

↔ підключення до мереж електропостачання

Архітектор
Кваліфікаційний сертифікат серія АА № 002057

Архітектор




Давидова В.В.

Скаленко Л.М.

СИТУАЦІЙНИЙ ПЛАН м. 1:2000

N

ПР-2572



Місце розміщення ТС

Архітектор
Кваліфікаційний сертифікат серія АА № 002057

Архітектор



Давидова В.В.

Скаленко Л.М.