

СТИСЛА ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1. Тимчасових споруд (ТС) для здійснення підприємницької діяльності має закриті приміщення для тимчасового перебування людей.
За умовну позначку 0.000 прийнятий рівень чистої підлоги ТС.
Ступінь вогнестійкості - IIIа
Габаритні розміри павільйона в плані - 10.00 x 6.00 м.
Загальна площа ТС - 60.00 м.кв.
Загальна висота ТС - 3.00 м.
Внутрішня висота ТС - 2.70м.
Ґрунт заснування, до встановлення ТС ретельно утрамбований щебнем та покладена бетонна плита.
Стіни споруди запроектовані по типу "Сендвіч", товщиною 100мм. із утеплювачем з мінеральної вати та обшивкою.
Обшивка стін по каркасу: зовнішня - металеві профільовані листи; внутрішня (стіни й стеля)- пластикова вагонка.
Підлога з покриттям дошки 40мм. і утеплювачем (керамзитовий ґравій - 200мм.) та покриття з негорючого матеріалу.
Покрівля - по металевим прогонам і решетуванню з покриттям із профільованного сталевих листа, з утеплювачем з мінераловатних плит, гідро-і пароізоляцією.

ЗОВНІШНЯ ОБРОБКА:

поверхні стін - колірний металевий профіль;
вікна - металопластикові;
двері - металопластикові;
покрівля - профільований сталевий лист;
ТС встановлюється без улаштування фундаменту

2. Стационарна тимчасова споруда підключається до мереж електропостачання згідно з діючими нормами та ТУ. Точка підключення - тільки згідно з ТУ. ТУ на підключення не були надані Замовником під час розробки паспорту привязки.
Опалювання - електричне з встановленням навісних електро-конвекторів з регулюванням температури.
Освітлення приміщення виконується стельовими світильниками з люмінесцентними лампами.
Розподільні мережі виконані проводами з мідними жилами, що прокладені у трубах та приховані в обшивці стін.
Захист мереж від дії струмів коротких замикань і перевантаження здійснюється автоматичними вимикачами щитка.

3. Благоустрій прилеглої території виконується згідно з планом благоустрою. Освітлення території передбачене світильниками, що розміщуються на головному фасаді ГТС.

Директор СПД "Волкова А.А."
Кваліфікаційний сертифікат серія АА № 001828


Архітектор




Волкова А.А.

Скаленко Л.М.

Головний фасад



Боковий фасад



Директор СПД "Волкова А.А."
Кваліфікаційний сертифікат серія АА № 001828


Архітектор



Волкова А.А.

Скаленко Л.М.

ПЛАН ТС м.1:75



Площа мощення під ТС 60.00 м.кв

Директор СПД "Волкова А.А."
Кваліфікаційний сертифікат серія АА № 001828

Архітектор




Волкова А.А.

Скаленко Л.М.

СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ ТС м. 1:500

Площа земельної ділянки згідно з документами
на землекористування - землі міста



Умовні позначення:

□ межа благоустрою ділянки розміщення ТС

■ проектна ТС

■ існуючі будівлі

■ існуючі дороги

■ тротуарна плитка

↔ підключення до мереж електропостачання

Експлікація:

- 1) місце розташування ТС;
- 2) червоні лінії;
- 3) лінії регулювання забудови;
- 4) місця підключення до інженерних мереж.
(електропостачання)

Директор СПД "Волкова А.А."

Кваліфікаційний сертифікат серія АА № 001828

Архітектор



Волкова А.А.

Каленко Л.М.

СИТУАЦІЙНИЙ ПЛАН М. 1:2000

Map showing the intersection of Vulya Vilyamsa and Vulya Lybfa i Petrova. A red circle marks a specific location on Vulya Vilyamsa. The map includes various buildings, streets, and a north arrow.

Скаленко Л.М.