

СТИСЛА ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1. Стационарна тимчасова споруда для здійснення підприємницької діяльності має торговельне приміщення для тимчасового перебування людей. За умовну позначку ± 0.000 прийнятий рівень чистої підлоги ТС.

Ступень вогнестійкості - IIIа.

Павільйон має складну форму у плані. Максимальні габаритні розміри у плані - 3,54x4,2 м. Загальна площа ТС - 10,0 м².

Внутрішня висота павільйона від рівня чистої підлоги складає - 2,25 м.

Загальна висота складає - 2,50 м.

Грунт заснування, до встановлення ТС, ретельно утрамбовується щебнем та укладається бетонна тротуарна плитка. ТС встановлюється без улаштування фундаменту.

Стіни споруд запроектовані товщиною 100 мм із утеплювачем з мінеральної вати та обшивкою з обох сторін.

Обшивка стін по каркасу: зовнішня - плити "OSB" з штукатуркою та фарбуванням; внутрішня (стіни та стеля) - гіпсокартонні листи.

Підлога - дерев'яні дошки 40 мм по металевому каркасу з утеплювачем з мінераловатних плит та покриттям з негорючого матеріалу.

Покрівля - по металевим прогонам і решетуванню з покриттям профільованими металевими листами, з утеплювачем з мінераловатних плит, гідро- і пароізоляцією.

Зовнішня обробка:

поверхні стін - фарбування волостійкими фарбами;

вікна та двері - металопластикові з вакуумними склопакетами;

покрівля - профільовані металеві листи.

2. Тимчасова споруда підключається до мереж електропостачання згідно з діючими нормами та ТУ. Точка підключення - згідно з ТУ.

Опалення - електричне з встановленням навісних електро-конвекторів з регулюванням температури.

Освітлення приміщення виконується світильниками з люмінісцентними лампами.

Розподільні мережі виконані проводами з мідними жилами, що прокладені у трубах та приховані в обшивці стін.

Захист мереж від дії струмів коротких замикань та перевантажень здійснюється автоматичними вимикачами щитка.

3. Благоустрій прилеглої території виконується згідно з планом благоустрою.

Освітлення території передбачене світильниками, що розміщуються на головному фасаді під покрівлею ТС.

ФОП


Архітектор

Кваліфікаційний сертифікат серія АА № 001542




ЕСКІЗИ ФАСАДІВ ТС

Головний фасад ТС М 1:50



Бічний фасад ТС М 1:50




ФОП

Архітектор

Кваліфікаційний сертифікат серія АА № 001542



План ТС М 1:50



ФОП

Архітектор

Кваліфікаційний сертифікат серія АА № 001542



М.В. Баркар

І.В. Вальтер

Площа земельної ділянки згідно з документами
на землекористування - землі міста



- 1) місце розташування ТС;
- 2) червоні лінії;
- 3) лінії регулювання забудови;
- 4) місця підключення до інженерних мереж.

- - межа благоустрою ділянки розміщення ТС
- - проектна ТС
- - існуючі дороги та проїзди
- - існуючі будівлі та споруди

підключення до мереж електропостачання

ФОР


Архітектор

Кваліфікаційний сертифікат серія АА № 001542

М.В. Баркар

Л. В. Вальтер

N



Кваліфікаційний сертифікат серія АА № 001542

Д. В. Вальтер

