

СТИСЛА ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1. Тимчасова споруда для здійснення підприємницької діяльності має приміщення для тимчасового перебування людей.

За умовну позначку ± 0.000 прийнятий рівень чистої підлоги ТС.

Ступень вогнестійкості - Ша.

Тимчасова споруда являє собою кіоск прямокутної форми в плані, габаритні розміри - 6,0х4,0 м. Загальна площа ТС - 24,0 м².

Внутрішня висота кіоска від рівня чистої підлоги складає - 2,60м.

Загальна висота складає - 3,00 м.

Грунт заснування, до встановлення ТС, ретельно утрамбовується щебнем та укладається бетонна тротуарна плитка.

Стіни споруд запроектовані товщиною 100 мм із утеплювачем з мінеральної вати та обшивкою з обох сторін.

Обшивка стін по каркасу: зовнішня - металеві листи; внутрішня (стіни та стеля) - гіпсокартонні листи.

Підлога - дерев'яні дошки 40 мм по металевому каркасу з утеплювачем з мінераловатних плит та покриттям з негорючого матеріалу.

Покрівля - по металевим прогонам і решетуванню з покриттям металевою черепицею, з утеплювачем з мінераловатних плит, гідро- і пароізоляцією.

Зовнішня обробка:

поверхні стін - металеві листи;

вікна - металопластикові з вакуумними склопакетами;

двері - металеві;

покрівля - металева черепиця.

2. Тимчасова споруда підключається до мереж електропостачання згідно з діючими нормами та ТУ. Точка підключення - згідно з ТУ.

Опалення - електричне з встановленням навісних електро-конвекторів з регулюванням температури.

Освітлення приміщення виконується світильниками з люмінісцентними лампами.

Розподільні мережі виконані проводами з мідними жилами, що прокладені у трубах та приховані в обшивці стін.

Захист мереж від дії струмів коротких замикань та перевантажень здійснюється автоматичними вимикачами щитка.

3. Благоустрій прилеглої території виконується згідно з планом благоустрою. Освітлення території передбачене світильниками, що розміщуються над кровлею ТС.

Директор ТОВ "ГРАДБУД-ГБ"

Архітектор

Кваліфікаційний сертифікат серії АА № 001542




О.В. Кльоб


Л.В. Вальтер

ЕСКІЗ ФАСАДІВ

Головний фасад М 1:50



Бічний фасад М 1:50



Директор ТОВ "ГРАДБУД-ГБ"


Архітектор
Кваліфікаційний сертифікат серія АА № 001542



О.В. Кльоб

Л.В. Вальтер

План ТС М 1:50



Директор ТОВ "ГРАДБУД-ГБ"

Архітектор


Кваліфікаційний сертифікат серія АА № 001542



О.В. Кльоб

Л .В. Вальтер

Площа земельної ділянки згідно з документами
на землекористування - землі міста



- 1) місце розташування ТС;
- 2) червоні лінії;
- 3) лінії регулювання забудови;
- 4) місця підключення до інженерних мереж.

- - межа благоустрою ділянки розміщення ТС
- - проектна ТС
- - існуючі будівлі
- - існуючі дороги
- - підключення до мереж електропостачання

О.В. Кльоб

Л. В. Вальтер

Кваліфікаційний сертифікат серія АА № 001542



Ситуаційний план 1:2000

Місце розміщення об'єкту

N



Директор ТОВ "ГРАДБУД-СБ"

О.В. Кльоб

Архітектор

Кваліфікаційний сертифікат серія АА № 0015421542

Архітектор

Регістраційний

№ 0015421542

Л.В. Вальтер

