


СИТУАЦІЙНИЙ ПЛАН М. 1:2000

Map showing the layout of the 'Dachy' residential complex and surrounding area. The map includes a north arrow pointing towards the top left. The complex is highlighted in yellow. Streets shown include vul. Balyvська, vul. Дальницька, and vul. Головівська. The map also displays various building footprints, lot numbers, and elevation points.


Архітектор



Головний фасад



Боковий фасад



Директор ФОП "Волкова Г.А."
Кваліфікаційний сертифікат серія АА № 001828

Архітектор



Волкова Г.А.

Скляренко Л.М.

ПЛАН ТС М.1:50



Площа мощення під ТС 29.30 м.кв

Директор ФОП "Волкова Г.А."
Кваліфікаційний сертифікат серія АА № 001828

Архітектор



СТИСЛА ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1. Тимчасова споруда (ТС) для здійснення підприємницької діяльності має закриті приміщення для тимчасового перебування людей.
За умовну позначку 0.000 прийнятий рівень чистої підлоги ТС.
Ступінь вогнестійкості - Ша
Габаритні розміри павільона в плані - 6.50 x 4.50 м.
Загальна площа ТС - 29.30 м.кв.
Загальна висота ТС - 3.25м.
Внутрішня висота ТС - 3.00м.
Встановлюється ТС на тротуарну плитку.
Стіни споруди запроектовані по типу "Сендвіч", товщиною 100мм. із утеплювачем з мінеральної вати та обшивкою.
Обшивка стін по каркасу: зовнішня - металеві профільовані листи;
внутрішня (стіни й стеля)- пластикова вагонка.
Підлога з покриттям дошки 40мм. і утеплювачем (керамзитовий ґравій - 200мм.) та покриття з негорючого матеріалу.
Покрівля - по металевим прогонам і решетуванню з покриттям із профільованого сталевих листа, з утеплювачем з мінераловатних плит, гідро-і пароізоляцією.

ЗОВНІШНЯ ОБРОБКА:

поверхні стін - колірний металевий профіль;
вікна - металопластикові;
двері - металопластикові;
покрівля - профільований сталевий лист;
ТС встановлюється без улаштування фундаменту

2. Стационарна тимчасова споруда підключається до мереж електропостачання згідно з діючими нормами та ТУ. Точка підключення - тільки згідно з ТУ. ТУ на підключення не були надані Замовником під час розробки паспорту привязки.
Опалювання - електричне з встановленням навісних електро-конвекторів з регулюванням температури.
Освітлення приміщення виконується стельовими світильниками з люмінесцентними лампами.
Розподільні мережі виконані проводами з мідними жилами, що прокладені у трубах та приховані в обшивці стін.
Захист мереж від дії струмів коротких замикань і перевантаження здійснюється автоматичними вимикачами щитка.

3. Благоустрій прилеглої території виконується згідно з планом благоустрою. Освітлення території передбачене світильниками, що розміщуються на головному фасаді ТС.

Директор ФОП "Волкова Г.А."
Кваліфікаційний сертифікат серія АА № 001828

Архітектор



Волкова Г.А.

Свідченко Л.М.