

СТИСЛА ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1. Група стаціонарних тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності має торгівельні приміщення для тимчасового перебування людей. За умовну позначку ± 0.000 прийнятий рівень чистої підлоги ТС.

Ступень вогнестійкості - IIIа.

Група тимчасових споруд являє собою два павільйони прямокутної форми у плані. Максимальні габаритні розміри групи ТС - 9,0 x 5,1 м.

Загальна площа групи ТС - 45,9 м².

Внутрішня висота від рівня чистої підлоги складає - 2,5 м.

Загальна висота складає - 3,0 м.

Ґрунт заснування, до встановлення ТС, ретельно утрамбовується щебнем та укладається бетонна тротуарна плитка. ТС встановлюються без улаштування фундаменту.

Стіни споруд запроектовані товщиною 100 мм із утеплювачем з мінеральної вати та обшивкою з обох сторін.

Обшивка стін по каркасу: зовнішня - композитні матеріали типу "Алюкобонд"; внутрішня (стіни та стеля) - гіпсокартонні листи.

Підлога - дерев'яні дошки 40 мм по металевому каркасу з утеплювачем з мінераловатних плит та покриттям з негорючого матеріалу.

Покрівля - по металевим прогонам і решетуванню з покриттям профільованими металевими листами, з утеплювачем з мінераловатних плит, гідро- і пароізоляцією.

Зовнішня обробка:

поверхні стін - композитні матеріали типу "Алюкобонд";

вікна та двері - металопластикові з вакуумними склопакетами;

покрівля - профільовані металеві листи.

2. Група тимчасових споруд підключається до мереж електропостачання згідно з діючими нормами та ТУ. Точка підключення - згідно з ТУ.

Опалення - електричне з встановленням навісних електро-конвекторів з регулюванням температури.

Освітлення приміщень виконується світильниками з люмінесцентними лампами.

Розподільні мережі виконуються проводами з мідними жилами, які прокладаються у трубах та приховуються в обшивці стін.

Захист мереж від дії струмів коротких замикань та перевантажень здійснюється автоматичними вимикачами щитка.

3. Благоустрій прилеглої території виконується згідно з планом благоустрою. Освітлення території передбачене світильниками, що розміщуються під покрівлею ТС.

ФОП

Архітектор

Кваліфікаційний сертифікат серія АА № 001542



Л.В. Вальтер

ЕСКІЗИ ФАСАДІВ ГРУПИ ТС

Головний фасад М 1:50



ФОП

Архітектор


Кваліфікаційний сертифікат серія АА № 00154



М.В. Баркар

Л.В. Вальтер

План групи ТС М 1:50



ФОП

Архітектор

Кваліфікаційний сертифікат серія АА № 001542




М.В. Баркар

Л.В. Вальтер

СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ ТС М 1:500

Площа земельної ділянки згідно з документами
на землекористування - землі міста

N



Експлікація:

- 1) місце розташування ТС;
- 2) червоні лінії;
- 3) лінії регулювання забудови;
- 4) місця підключення до інженерних мереж.

Умовні позначення:

- межа благоустрою ділянки розміщення ТС
- проектна ТС
- існуючі дороги та проїзди
- існуючі будівлі та споруди

- підключення до мереж електропостачання


ФОП

Архітектор

Кваліфікаційний сертифікат серія АА № 001542



Місце розміщення об'єкту



Кваліфікаційний сертифікат серія АА № 001542



Л.В. Вальтер