

СТИСЛА ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1. Стаціонарна тимчасова споруда для здійснення підприємницької діяльності має приміщення для тимчасового перебування людей. За умовну позначку ± 0.000 прийнятий рівень чистої підлоги ТС. Ступень вогнестійкості - IIIа.

Габаритні розміри кіоска у плані - 2,0х3,0 м. Загальна площа ТС - 6,0 м².

Внутрішня висота від рівня чистої підлоги складає - 2,50м.

Загальна висота складає - 3,10 м.

Ґрунт заснування, до встановлення ТС, ретельно утрамбовується щебнем та асфальтується.

Стіни споруд запроектовані товщиною 100 мм із утеплювачем з мінеральної вати та обшивкою з обох сторін.

Обшивка стін по каркасу: зовнішня - стінові профільовані металеві листи; внутрішня (стіни та стеля) - гіпсокартонні листи.

Підлога - дерев'яні дошки 40 мм по металевому каркасу з утеплювачем з мінераловатних плит та покриттям з негорючого матеріалу.

Покрівля - по металевим прогонам і решетуванню з покриттям металевою черепицею, з утеплювачем з мінераловатних плит, гідро- і пароізоляцією.

Зовнішня обробка:

поверхні стін - стінові профільовані металеві листи;

вікна - металопластикові з вакуумними склопакетами;

двері - металеві;

покрівля - металева черепиця.

2. Тимчасова споруда підключається до мереж електропостачання згідно з діючими нормами та ТУ. Точка підключення - згідно з ТУ.

Опалення - електричне з встановленням навісних електро-конвекторів з регулюванням температури.

Освітлення приміщення виконується світильниками з люмінісцентними лампами.

Розподільні мережі виконані проводами з мідними жилами, що прокладені у трубах та приховані в обшивці стін.

Захист мереж від дії струмів коротких замикань та перевантажень здійснюється автоматичними вимикачами щитка.

3. Благоустрій прилеглої території виконується згідно з планом благоустрою. Освітлення території передбачене світильниками, що розміщуються на головному фасаді під покрівлею ТС.

Директор ТОВ "Вікторіанський стиль"

Архітектор

Кваліфікаційний сертифікат серія АА № 001542




Л.В. Вальтер

Л.В. Вальтер

ЕСКІЗ ФАСАДІВ ТС

Головний фасад М 1:50



Бічний фасад М 1:50



Директор ТОВ "Вікторіанський стиль"

Архітектор


Кваліфікаційний сертифікат серія АА № 001542



Л.В. Вальтер

Л.В. Вальтер

План ТС М 1:50



Директор ТОВ "Вікторіанський стиль"

Архітектор


Кваліфікаційний сертифікат серія АА № 001542



П.В. Вальтер

П.В. Вальтер

Площа земельної ділянки згідно з документами
на землекористування - землі міста



Л.В. Вальтер



Ситуаційний план М 1:2000

Місце розміщення об'єкту



Директор ТОВ "Вікторіанський стиль"

Л.В. Вальтер

Архітектор

Кваліфікаційний сертифікат серія АА № 0013-4

Архітектор

Реєстраційний
№ 1542

Л.В. Вальтер

