

СТИСЛА ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1. Стаціонарна тимчасова споруда для здійснення підприємницької діяльності має приміщення для тимчасового перебування людей. За умовну позначку ± 0.000 прийнятий рівень чистої підлоги ТС. Ступінь вогнестійкості - IIIб.

Габаритні розміри павільону у плані ТС- 4.0 x 5.0м;

Загальна площа ТС -20,0 м².

Загальна висота - 3,0 м.

Внутрішня висота від рівня чистої підлоги складає - 2,70 м².

Грунт заснування, до встановлення ТС ретельно утрамбовується щебнем та асфальтується.

ТС встановлюється без влаштування фундаментів.

Стіни споруди запроєктовані, товщиною 100мм із утеплювачем з мінеральною ватою та обшивкою з обох сторін.

Обшивка стін по каркасу: зовнішня - композитні матеріали типу "Алюкобонд"; внутрішня(стіни та стеля) - гіпсокартонні листи.

Підлога - дерев'яні дошки 40мм по металевому каркасу з утеплювачем з мінераловатних плит та покриття з негорючого матеріалу.

Покрівля - по металевим прогонам і решетуванню з покриттям оцинкованою покрівельною сталлю, з утеплювачем з мінераловатних плит, гідро і -пароізоляцією.

Зовнішня обробка:

поверхні стін - композитні матеріали типу "Алюкобонд";

вікна та двері - металопластикові з вакуумними склопакетами;

покрівля - оцинкована покрівельна сталь;

2.Тимчасова споруда підключається до мереж електропостачання згідно з діючими нормами та ТУ. Точка підключення - тільки згідно з ТУ.

Опалення - електричне з встановленням навісних електро-конвекторів з регулюванням температури.

Освітлення виконується світильниками з люмінісцентними лампами.

Розподільні мережі виконані проводами з мідними жилами, що прокладені у трубах та приховані в обшивці стін.

Захист мереж від дії струмів коротких замикань та перевантажень здійснюється автоматичними вимикачами щитка.

3. Благоустрій прилеглої території виконується згідно з планом благоустрою. Освітлення території передбачене світильниками, що розміщуються на головному фасаді ТС.

Директор ТОВ "АРХІ-ТЕКСТУРЦЯ"

Головний інженер

Кваліфікаційний сертифікат серія АР № 012191




ЕСКІЗИ ФАСАДІВ ТС

Головний фасад ТС М 1:50



Бічний фасад ТС М 1:50



Директор ТОВ "АРХІ-ТЕКсТУРиЦЯ"

Головний інженер


Кваліфікаційний сертифікат серія АР № 012191



В.В. Сліпченко

Т.Т. Євченко

План ТС М 1:50



Директор ТОВ "АРХІ-ТЕКСТУРІЯ"

В.В. Сліпченко

Головний інженер


Т.Т. Євченко

Кваліфікаційний сертифікат серія АР № 012191



СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ ТС М 1:500

Площа земельної ділянки згідно з документами
на землекористування - землі міста



Експлікація:

- 1) місце розташування ТС;
- 2) червоні лінії;
- 3) лінії регулювання забудови;
- 4) місця підключення до інженерних мереж.

Умовні позначення:

- межа благоустрою ділянки розміщення ТС
- проектна ТС
- існуючі будівлі
- існуючі дороги
- підключення до мереж електропостачання



Директор ТОВ "АРХІ-ТЕКСТУРИЯ"

Головний інженер

Кваліфікаційний сертифікат серія АР № 012191



В.В. Сліпченко

Т.Т. Євченко

Ситуаційний план 1:2000

Місце розміщення об'єкту



Директор ТОВ "АРХІ-ТЕКСТУРІЯ"

Головний інженер

Кваліфікаційний сертифікат серія АР № 012191



В.В. Сліпченко

Т.Т. Євченко