

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1. Тимчасова споруда (ТС) для здійснення підприємницької діяльності має закриті приміщення для тимчасового перебування людей.
За умовну позначку 0.000 прийнятий рівень чистої підлоги ТС.
Ступінь вогнестійкості - ІІІа.
Габаритні розміри кіоска в плані - 4.00м x 1.80м.
Площа забудови ТС - 6.00м².
У кіоску розташоване приміщення, загальною площею - 5.50м².
Внутрішня висота ТС від рівня чистої підлоги складає - 2.45м.
Загальна висота ТС - 2.75м.
Грунт заснування, до встановлення кіоску, ретельно утрамбован щебнем та покладен асфальтобетон. ТС встановлена без улаштування фундаментів.
Стіни споруди запроектовані по типу «Сендвич», товщиною 80мм із утеплювачем з мінеральної вати і обшивкою з обох сторін.
Обшивка стін по каркасу: зовнішня - алюмінієві композитні панелі, товщиною 3мм темно-зеленого кольору;
внутрішня (стіни й стеля) - ПВХ- вагонка білого кольору.
Підлога з покриттям дошки 40мм і утеплювачем (керамзитовий гравій - 200мм) та покриття з негорючого матеріала.
Покрівля - по металевим прогонам і решетуванню з покриттям із профільованого сталевих листа, з утеплювачем з листового пінополістирола, гидро- і пароізоляцією.

Зовнішня обробка.

- поверхні стін** - алюмінієві композитні панелі,
 - вікна** - фасадні гнуті скла-вітрини (радіус кривизни 1.5м) - 4мм ударостійкий (антивандальний) прозорий полікарбонат обрамлений декоративним алюмінієвим анодированим профілем.
 - двері** - металопластикові;
 - покрівля** - металевий профнастил;
 - козирок** - полікарбонат.
2. Стационарна тимчасова споруда підключена до мереж електропостачання згідно з діючими нормами та ТУ. Точка підключення - близька опора, що розташована поряд з територією ділянки, згідно з ТУ.
Опалювання - електричне з встановленням навісних електро-конвекторів з регулюванням температури.
Освітлення приміщення виконане стельовими світильниками з люмінесцентними лампами.
Розподільні мережі ТС, виконані проводами з мідними жилами, що прокладені у трубах та приховані в обшивці стін. Мережі обрані по тривалодопустимим струмам навантаження.
Захист мереж від дії струмів коротких замикань і перевантаження здійснюється автоматичними вимикачами щитка.
 3. Благоустрій прилеглої території виконується згідно з планом благоустрою.
Освітлення території передбачене світильниками, що розташовані під козирьком ТС.

ГАП

Кваліфікаційний сертифікат серія АА №000199

Архітектор




Ігнатова Л.А.


Чабан Л.В.

ЕСКІЗИ ФАСАДІВ ТС, М 1:50

Головний фасад



Бічний фасад




ГАП
Кваліфікаційний сертифікат серія АА №000199
Архітектор



Ігнатова Л.А.

Чабан Л.В.

ПЛАН ТС, М 1:50



ГАП
Кваліфікаційний сертифікат серія АА №000199
Архітектор




Ігнатова Л.А.



Чабан Л.В.

СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ ТС М 1:500

Площа земельної ділянки згідно з документами на землекористування
Город земель фонд земля м.Одеси



Умовні позначення:

-  - Тимчасова споруда
-  - Існуючі будівлі і споруди
-  - Існуючі дороги
-  - Озеленення
-  - Межа благоустрою ділянки розміщення ТС

Експлікація:

- 1) місце розташування ТС;
- 2) лінії регулювання забудови;
- 3) червоні лінії;
- 4) місця підключення до інженерних мереж.


ГАП
Кваліфікаційний сертифікат серія АА №000199
Архітектор



Ігнатова Л.А.

Чабан Л.В.

СИТУАЦІЙНИЙ ПЛАН, М 1:2000



ГАП
Кваліфікаційний сертифікат серія АА №000199
Архітектор

Ігнатова Л.А.

Чабан Л.В.