Perguntas do S3 para as outras equipes

Squad VER-3 · Componente S3 — Alertas e Notificações · Especificação de interfaces 1.0 (arquitetura 6c)

Como usar: as perguntas estão agrupadas por equipe. Cada uma diz por que importa e o que nós propomos, para a conversa ser rápida: a equipe só precisa dizer sim ou não à proposta.
Prioridade: URGENTE = bloqueia a integração; IMPORTANTE = precisa antes da entrega; PODE ESPERAR = ajuste fino.
Comece pelas urgentes: 1, 2, 7, 8, 10 (todas com a TRA-1, e a 1 também com a TRA-2).

Termos que aparecem nas perguntas
session_id: identifica a sessão de gravação ou de replay de onde a mensagem veio.
alert_id: identifica o alerta; é o mesmo do início ao fim do atendimento.
message_id: identifica cada mensagem; uma mensagem repetida tem o mesmo message_id.
sequence: contador que cresce a cada mensagem; serve para perceber ordem trocada e mensagem perdida.
Chave de partição: no Kafka, mensagens com a mesma chave chegam na ordem em que foram enviadas.
ROUTING: arquivo de cada aplicação que diz que tipo de evento vira alerta, com que gravidade e para quem.

1. TRA-1 e TRA-2, juntas

Contratos (B1) e tempo e sessão (B2). Leve as duas para a mesma conversa.

Nº	Prioridade	Pergunta	Por que importa	Nossa proposta
1	URGENTE	Um alerta criado por comando (por exemplo, "acesso negado" do A2) não vem de nenhuma câmera, então não tem **session_id**. Vocês aceitam que esse alerta saia **sem session_id**?	Hoje o validador de vocês bloquearia esses alertas: A1, A2 e A7 ficariam sem alerta nenhum.	Sim, só nesse caso. O alerta vindo do S2 continua com session_id. O S3 já funciona assim.

2. TRA-1 — Contratos (B1)

Quem cuida da especificação e do validador.

Nº	Prioridade	Pergunta	Por que importa	Nossa proposta
2	**URGENTE**	A especificação diz que o **alert_id** serve para descartar repetidos. Mas o S3 manda o mesmo alerta de novo quando alguém reconhece, silencia ou encerra. O certo é **descartar pelo message_id** e **atualizar pelo alert_id**?	Quem seguir o texto ao pé da letra vai ignorar o reconhecimento, o silêncio e o encerramento.	Sim. Basta reescrever a regra 7 da seção 2. Nenhum campo muda.
3	**IMPORTANTE**	Se chegar um comando de alguém que não está na lista (por exemplo, o A8 tentando silenciar um alerta), **que erro o S3 deve devolver**?	Não existe código de erro para isso. Hoje o S3 aceita qualquer remetente.	Vocês criam um código de erro, e o broker bloqueia quem não pode escrever (veja a pergunta 9).
4	**IMPORTANTE**	Podemos usar **INVALID_PAYLOAD** (campo errado) e **INVALID_MESSAGE** (mensagem mal formada), que não estão na especificação?	Faltam códigos para gravidade inválida, campo ausente e erros na consulta de histórico.	Incluir esses dois na tabela de erros do S3.
5	**PODE ESPERAR**	O modelo do ROUTING usa **{duration_s}**, mas o evento do S2 só tem **duration_ms**. Pode ser documentado como "duration_ms dividido por 1000, arredondado para baixo"?	É o que o S3 faz hoje, mas não está escrito em lugar nenhum.	Sim, como campo calculado.
6	**PODE ESPERAR**	Na consulta de histórico, o **next_from_at** entra na próxima página? E como desempatar alertas criados no mesmo milissegundo?	Sem essa regra, a paginação pode repetir ou travar.	Incluído na próxima página; desempate por um cursor, numa versão futura.

3. TRA-1 — Barramento Kafka (B3)

Quem cuida do broker e dos tópicos.

Nº	Prioridade	Pergunta	Por que importa	Nossa proposta
7	**URGENTE**	Qual é o **nome dos tópicos**? Igual ao nome da mensagem (**ods.s3.alert**) ou como no Guia do Kafka (**ods.alerta.emitido**)?	Sem isso, o S3 não conversa com ninguém no broker.	Igual ao nome da mensagem, como diz a especificação ("um tópico por schema").
8	**URGENTE**	As respostas dos comandos vão para o tópico **ods.s3.<nome>.reply**, e quem pediu acha a sua pelo **correlation_id**. Está certo?	As aplicações precisam saber onde ler as respostas.	Sim, é o que o S3 já faz.
9	**IMPORTANTE**	Podemos usar o **alert_id como chave de partição** no Kafka? E vocês vão ter **permissão por tópico** (por exemplo, só A3, A5 e A7 podem escrever em ods.s3.alert_action.command)?	A chave garante que as versões de um alerta cheguem em ordem. A permissão impede comando de quem não pode.	Sim para os dois. A chave já está pronta no S3.
10	**URGENTE**	Qual é o **endereço do broker** e quando podemos fazer um **teste curto**?	O S3 nunca rodou no Kafka de verdade.	Um teste de poucos minutos, num horário combinado.

4. TRA-2 — Tempo e sessão (B2)

Quem cuida de sessão e replay.

Nº	Prioridade	Pergunta	Por que importa	Nossa proposta
11	**IMPORTANTE**	O S3 deve receber o **ods.session.started**? A especificação diz que a camada 3 zera tudo a cada sessão, mas o **histórico de alertas não pode ser apagado**.	Um replay ou uma busca no vídeo poderia apagar os alertas abertos.	O S3 não zera nada e não precisa receber essa mensagem.

5. MOD-2 — Evidência de mídia (S4)

Com a TRA-1 na conversa.

Nº	Prioridade	Pergunta	Por que importa	Nossa proposta
12	**IMPORTANTE**	O ROUTING pede para colocar o **clip_id** (o vídeo da ocorrência) no alerta, mas o S3 não recebe as mensagens do S4. **Quem junta o alerta com o clipe?**	Hoje o alerta sai sem o vídeo.	A aplicação junta pelo event_id. O A5 já recebe as mensagens do S4.

6. MOD-1 — Registro de artefatos (B5)

Com a TRA-1 na conversa.

Nº	Prioridade	Pergunta	Por que importa	Nossa proposta
13	**PODE ESPERAR**	Como o S3 busca uma **versão nova do ROUTING** no registro (endereço registry://...)?	Hoje o S3 só lê o ROUTING de um arquivo, quando liga.	Combinar o formato de acesso ao registro.

7. VER-6 — Regras e eventos (S2)

Quem envia os eventos para o S3.

Nº	Prioridade	Pergunta	Por que importa	Nossa proposta
14	**IMPORTANTE**	O S2 garante que o **STARTED chega antes do ENDED** do mesmo evento? Podem usar o **event_id como chave de partição**?	Se o ENDED chegar antes, o S3 cria um alerta para uma violação que já acabou.	Usar o event_id como chave.
15	**IMPORTANTE**	Quando chegar um **UPDATED** ou um **ENDED**, o S3 deve mudar alguma coisa no alerta?	Hoje o alerta não muda. Decidir junto com o A5.	Não mudar. O fim da violação não encerra o atendimento.

8. VER-4 — Restaurante (A7)

Aplicação que recebe alertas do S3.

Nº	Prioridade	Pergunta	Por que importa	Nossa proposta
16	**IMPORTANTE**	Vocês **precisam de um ROUTING**? Ele só serve para eventos do S2, e a build de vocês não tem S2. **Os alertas de vocês vêm todos por comando?**	A especificação diz que o A7 tem ROUTING, mas ele não teria o que rotear.	Sem ROUTING: o A7 cria os alertas por comando.
17	**IMPORTANTE**	Vocês dependem do **push chegando no celular** do funcionário?	O S3 só informa o canal (SOUND, SCREEN, PUSH). Ele não envia o push.	Combinar quem envia (veja a pergunta 23).

9. Todas as aplicações que recebem alertas: A3 (VER-6), A5 e A7 (VER-4)

Perguntar igual para as três.

Nº	Prioridade	Pergunta	Por que importa	Nossa proposta
18	IMPORTANTE	O sistema de vocês aceita alerta **sem session_id** e **sem clip_id**?	Alertas criados por comando não têm sessão, e hoje nenhum alerta tem clipe.	Os dois campos são opcionais no alerta.
19	IMPORTANTE	Quando chega uma **versão nova do mesmo alerta** (mesmo alert_id), vocês **atualizam** em vez de ignorar? E usam o **sequence** para não voltar a um estado antigo?	Senão, o reconhecimento ou o encerramento se perde, ou um alerta encerrado volta a aparecer aberto.	Atualizar pelo alert_id e ignorar sequence menor.
20	PODE ESPERAR	Quem no sistema de vocês pode **reconhecer, silenciar e encerrar** alertas?	O S3 registra quem fez, mas não verifica se a pessoa podia.	Cada aplicação confere antes de mandar o comando.

10. A5 — EPI (conversa dentro da nossa squad)

As decisões de negócio do nosso próprio alerta.

Nº	Prioridade	Pergunta	Por que importa	Nossa proposta
21	IMPORTANTE	As regras de mudança de estado estão certas? Reconhecer só alerta novo; silenciar alerta novo ou reconhecido; encerrar qualquer um que não esteja encerrado.	A especificação define os estados, mas não as mudanças entre eles.	Manter como está.
22	IMPORTANTE	Quando o **tempo de silêncio acaba** (mute_until), o alerta volta a tocar? E quando a **violação termina** (ENDED), o alerta é encerrado sozinho?	Hoje nada acontece nos dois casos.	Decisão do A5.
23	IMPORTANTE	**Quem toca o som** (SOUND) e envia o push?	O S3 só avisa qual canal usar.	O backend de cada aplicação. Confirmar com a TRA-1.
24	PODE ESPERAR	O **desligamento manual** (RF6) é silenciar ou encerrar? Precisamos guardar no alerta **quem silenciou** (o campo muted_by não existe)?	Hoje quem silenciou só fica no histórico interno do S3.	Se o A5 precisar, pedir o campo à TRA-1 numa versão nova.
25	IMPORTANTE	Podemos usar **SQLite** para guardar os alertas?	Sem banco, reiniciar o S3 apaga o histórico.	Sim. O S3 já está preparado para trocar o armazenamento.

Onde está cada regra: no arquivo da especificação (ods-6cfinal.html), página "Interfaces 1.0". O documento **docs/REVISAO_ITEM17_S3.md** do repositório do S3 traz o trecho exato de cada pergunta.