

Santiago Campos Giraldo Juan Pablo Chaves Morales Oscar Eduardo Correcha Guzman Alejandro Mejía Osorio Juan Manuel Montoya Mesa

Motivación

Brindar una herramienta para la automatización de la selección y clasificación del café de exportación, dado que estos procesos son manuales a excepción de la etapa de filtro por malla del café.

Descripción

Arrugado



Desarrollo pobre del cafeto por seguía.

Brocado



Grano con pequeños orificios.

Decolorado



Grano con alteraciones en su color.

Inmaduro



Grano de color verdoso o gris claro.

Mordido



Grano con una herida o cortada.

Negro



Grano con coloración del pardo al negro.

Vinagre



Grano con coloración carmelita.

Problema General

El comité nacional de cafeteros mediante la resolución 5 de 2002 dicta las medidas que se deben cumplir para la exportación del café entre las cuales se encuentran:

- 50% de los granos deben pasar por la malla 15.
- Humedad menor al 12%
- Máximo 72 granos defectuosos por cada 500 granos.
- Hasta 10 gramos adicionales por granos brocados.
- Los granos de café deben estar libres de insectos.
- Pasar la prueba de olor y color.



Bueno

Trabajos Previos

Tesis de maestría de la ING Sandoval, Z., clasificación del estado de madurez del café, 3300 imágenes, se usaron clasificador Bayesiano con una precisión del 94.57%, RN con una precisión del 92.54% y clustering difuso con una precisión del 80.54%.

Metodología

Se realizo el ajuste de dos modelos, el primero un modelo por regresión logística y el segundo un modelo de redes neuronales convolucionales CNN.

Se utilizaron las métricas de ACC, la matriz de confusión y el tiempo de ajuste para la respectiva comparación.

Objetivos

- Desarrollar un prototipo capaz de clasificar los granos del café.
- Reducir el porcentaje de error de error de clasificación para evitar realizar una compensación o la devolución del cargamento.

Conclusiones

Métricas y la tabla de confusión:

Modelo			ACC TRAIN			ACC TEST			TIME		
LR			99.7			97.3			1 Seg		
RF			99.6			96.86			1 Seg		
	CNN		86.72			83.67		1	15 Min		
0 -	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.0
- 1	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		- 0.8
- 5	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
m -	0.17	0.00	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		- 0.6
Actual 4	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
٠. د	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00		- 0.4
9 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00		
7	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	0.00		- 0.2
ω -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21		0.00	0.00	0.79		- 0.0
	ó	i	2	3	4 Predict	5 ted	6	7	8		0.0

Al contar únicamente con 1114 imágenes no es conveniente usar un CNN ya que se podría sobre ajustar fácilmente, se elige el modelo de LR ya que el tiempo de ajuste es mucho menor y las métricas son superiores a la CNN y el RF.

Referencias