

[I] ProfiTech plus

Fasadna skela sa pouzdanom tehnologijom, za profesionalne građevinare



www.altradbaumann.de

[I] Stanje 08/14 Euro
Tehnika izrade skela

LOGIČNO • LAKO • BOLE
LOGIC • EASY • BETTER

Mnogo prednosti, malo troškova: ProfiTech plus, fasadna skela firme

ALTRAD Baumann

Širina 73 cc, odčelika, toplo pocinkovana i od aluminijuma.
Širina 109 cm, od čelika, toplo pocinkovana.

Opšte tehničko odobrenje: Z-8.1-912, Z-8.1-910, Z-8.1-909

Skela se može konstruisati brzo i sigurno, sa malim brojem glavnih komponenata. Pri tom se komponente jednostavno sklapaju i fiksiraju klinastim spojevima. Dopunske komponente upotpunjavaju čitav sistem i nude ekonomično rešenje za svaku vrstu upotrebe.

Svi čelični delovi su toplo pocinkovani i predviđeni za dugotrajnu upotrebu.

Ovaj katalog daje pregled svih glavnih i dopunskih komponenata za sledeće varijante skela:

ALTRAD BAUMANN ProfiTech S 73 plus, Od toplo pocinkovanog čelika,
Do klase opterećenja 3,
U skladu sa EN 12811-1 (03/04), 2 kN/m².

ALTRAD BAUMANN ProfiTech A 73 plus, od aluminijuma,
Do klase opterećenja 3,
U skladu sa EN 12811-1 (03/04), 2 kN/m².

Sa dozvoljenim dužinama polja od 1,57 m, 2,07 m, 2,57 m i 3,07 m.

ALTRAD BAUMANN ProfiTech S 109 cm širine, od toplo pocinkovanog čelika,
do klase opterećenja 4-6,
U skladu sa EN 12811-1 (03/04),
3 kN/m² - 6 kN/m².
U zavisnosti od vrste oplata i dužine polja.
Naši pogoni za proizvodnju skela imaju sertifikat u skladu sa DIN ISO 9001.

Fasadne skele ALTRAD BAUMANN ProfiTech plus imaju opšte tehničko odobrenje Nemačkog Instituta za građevinsku tehniku, sa brojevima dozvola:

Z-8.1-912 ALTRAD BAUMANN ProfiTech S 73 plus
Z-8.1-910 ALTRAD BAUMANN ProfiTech A 73 plus
Z-8.1-909 ALTRAD BAUMANN ProfiTech S 109

Radna visina do 24 m.

Za ostale radne visine kao i posebne konstrukcije postoje provereni statički proračuni, koji se mogu dostaviti.

Pre upotreba treba proveriti da li su delovi skela u ispravnom stanju.

Sadržaj

Ramovi	Strana 6
Ramovi za prolaz, ram sa ispustom, traverze i stope	Strana 7
Podnice	Strana 8
Podnice i zaštitne daske	Strana 9
Prolazi kroz skelu	Strana 10
Rukohvati i bočna zaštita	Strana 11
Stubovi i podupirači	Strana 12
Podupirači i spojke	Strana 13
Pribor	Strana 14-17
Stepenice sa podestom	Strana 18 + 19
Mreže za bočnu zaštitu i impregnirana platna	Strana 20
Nasadni (nadogradni) ramovi za krovne radne platforme	Strana 21
Pokretne skele	Strana 22 + 23
Podupirač za skelu	Strana 24
Lična zaštitna oprema (PSA)	Strana 25
Montažna zaštitna ograda (MSG)	Strana 26 + 27
Paleta za skele	Strana 28 + 29
Set za skelu, čelik i aluminijum	Strana 30 - 33

Upotrebene skraćenice: H = visina
Duž. = Dužina
Šir. = širina
VP = Visina polja
DP = Dužina polja
ŠS = širina sistema
Pak. = Pakovanje

Sve cene podrazumevaju dodatni zakonski porez na dodatu vrednost, franko fabrika. Zadržano pravo izmene tehničkih podataka i dimenzija. Sve dimenzije, težine i podaci su orijentacione vrednosti. Važi cena na dan isporuke. Prodaja se vrši isključivo po našim uslovima poslovanja, prodaje i isporuke. Mesto izvršenja isporuke i plaćanja je Laupheim. Do konačne isplate isporučene robe važi prošireno pravo zadržavanja vlasništva.

ALTRAD Baumann ProfiTech plus
u praksi: Ko radi sa skelama, tačno zna na šta mora da
obrazi pažnju.



LOGIČNO

LAKO

BOLJE



LOGISCH

EINFACH

BESSER

Technik, die überzeugt und gewinnt

Gewindefußplatten aufstellen




Vertikalrahmen aufstecken und mit Geländerholm sichern



Vertikaldiagonale und Gerüstbelag einbauen



Längsriegel einbauen und Gerüstfeld ausrichten



Geschmiedet statt Blech

Der unverlierbare, geschmiedete Keil zur Fixierung des Seitenschutzes erzeugt auf Grund der optimalen Kombination von Neigung der Keilflächen und Oberflächenbeschaffenheit eine außerordentlich sichere Klemmwirkung. Im Aluminiumrahmen sorgt das gegossene Keilkästchen ohne Ecken und scharfe Kanten durch seine geschlossene Form für eine Entlastung der Schweißnähte von der Keilwirkung. So bleiben Sicherheitsreserven für die eigentlich abzutragenden Lasten.



Unsere Maße:


Achismaße: 0,73 m, 1,09 m

Feldmaße: 0,73 m, 1,09 m, 1,40 m, 1,57 m, 2,07 m, 2,57 m, 3,07 m



Funktionelle Vielfalt

Zur wirtschaftlichen Bewältigung unterschiedlicher Einrüstungsaufgaben brauchen Sie ein breites Spektrum von Belägen. Im ProfiTech plus Fassadengerüst stehen Ihnen für jedes Gewerk und jedes Rüstprojekt die richtigen Beläge zur Verfügung: feuerverzinkte Stahlbeläge, leichte Aluminium- Rahmentafeln mit Sperrholzbelag und Voll-Aluböden für den Einsatz in Handwerk und Industrie mit geringem Gewicht bei hoher Tragfähigkeit.



Für größere Geländesprünge und besondere bauliche Gegebenheiten stehen Ausgleichsrahmen in den Höhen 0,66 m, 1,0 m und 1,5 m zur Verfügung.

Länger - breiter - kürzer

Als Gerüstverbreitungen stehen 36, 73 und 109 cm breite Konsolen zur Verfügung.




Sichere Lastabtragung


Zwei bzw. drei Krallen aus Stahl oder Aluminium sorgen an den Baumann-Gerüstbelägen für eine sichere Abtragung der Eigen- und Verkehrslasten. Gleichzeitig wird eine horizontale Aussteifung des Gerüsts geschaffen - erst dadurch werden versetzte Ankerraster überhaupt möglich.

ALTRAD Baumann ProfiTech plus

Ramovi



Stahl-
Vertikalrahmen



Artikal	Br. art.	Duž./Vis. m	Šir. m	Tež. kg	cena Euro
---------	----------	----------------	-----------	------------	--------------

Alu-vertikalni ram

Gornja poprečna greda sa U-profilom služi za kačenje različitih dasaka skele. Pričvršćivanje zaštitne šipke za leđa (za zaštitu od pada, u visini leđa) odnosno dvostruke zaštitne ograde vrši se pomoću klinastih spojeva. Vertikalni ramovi se isporučuju u tri različite visine i sa širinom 0,73m. Od aluminijumske cevi Ø 48,3 mm.

Alu-Vertikalni ramovi, pakovanje: 24 komada.

A 73 plus	AB 20 30 12	2,00	0,73	9,4	94,50
Kompensacioni ramovi					
1,00 m sa spojnim klinom	AB 20 30 11	1,00	0,73	6,1	75,00
0,66 m	AB 20 30 10	0,66	0,73	4,6	63,00

Čelični vertikalni ramovi

Gornja poprečna greda sa U-profilom služi za kačenje različitih dasaka skele. Pričvršćivanje zaštitne šipke za leđa (za zaštitu od pada u visini leđa) odnosno dvostruke zaštitne ograde vrši se pomoću klinastih spojeva. Vertikalni ramovi se isporučuju u tri različite visine i dve širine 0,73. Od čelične cevi Ø 48,3 mm.

Čelični vertikalni ramovi, pakovanje: 24 komada.

S 73 plus light	AB 20 20 26	2,00	0,73	20,4	62,50
Kompensacioni ramovi					
1,50 m sa spojnim klinom	AB 20 20 27	1,50	0,73	16,7	61,00
1,00 m sa spojnim klinom	AB 20 20 28	1,00	0,73	13,4	59,80
0,66 m	AB 20 20 29	0,66	0,73	10,5	54,50

Izdužena rupa, prikazana uveličano s leve strane, omogućava postavljanje dodatnog klina. Na taj način se brzo i jednostavno može montirati unutrašnja zašt. ograda.

Čelični vertikalni ram, pakovanje: 24 komada.

Širina 1,09 m	AB 20 20 15	2,00	1,09	23,2	78,00
Kompensacioni ramovi					
1,50 m sa spojnim klinom	AB 20 20 07*	1,50	1,09	19,8	75,90
1,00 m sa spojnim klinom	AB 20 20 14	1,00	1,09	16,2	69,90
0,66 m	AB 20 20 13	0,66	1,09	12,9	65,80

Čelični vertikalni ram, light Pakovanje: 24 komada.

Širina 0,36 m	AB 20 20 18	2,00	0,36	17,8	66,90
----------------------	-------------	------	------	------	-------

* nema ih na lageru

ALTRAD Baumann ProfiTech plus

Ramovi za prolaz, ramovi sa ispustom, i podešiva stopa



Artikal	Br. art.	Duž./Vis. m	Šir. m	Tež. kg	cena Euro
---------	----------	----------------	-----------	------------	--------------

Ram za prolaz

Služi da omogući prolaz. Učvršćivanje po dužini vrši se cevima i spojka, rukohvatima ili uzdužnim šipkama. Konstrukcija sa širinom od 1,50 m isporučuje se samo sa 2 spojna klina!

Ram za proloaz Pakovanje: 12 komada.

omogućava prolazak ljudi.

Za skele

0,73 m (2 spojna klina)	AB 20 21 95	2,00	1,50	33,4	175,00
i 1,09 m (4 spojna klina)	AB 20 21 97*	2,00	1,75	39,6	249,00

Ram sa ispustom

Za prilagođavanje izbočinama na fasadi. Čelična cev rama koja ide prema fasadi, dislocirana je 0,32m

Ram sa ispustom S 73 Pakovanje: 24 komada.

Maksimalno 4 sprata

moгуće je postaviti iznad toga	AB 20 20 19	2,00	0,73	23,8	118,00
--------------------------------	-------------	------	------	------	--------

Prečka

Pomoću prečke je omogućen prelazak sa ProfiTech plus 109 na ProfiTech plus 73.

Prečka B109	AB 20 20 32*		1,09	6,4	32,50
--------------------	--------------	--	------	-----	-------

Podešiva stopa

Za izjednačavanje visinskih razlika na tlu. Kružni navoj koji se samostalno čisti, sa oznaka obeležavanje neophodne dužine preklapanja šipke rama i navojnog vretena. Leptir matica, sa oborenim ivicama, olakšava za centriranje šipke rama na vreteno.

Podešiva stopa

Sa navojnim vretenom, leptir maticom i pločom 15 x 15 cm

Hod vretena:

max. 20 cm	ABSOG 5 90 06	0,40		2,9	12,80
------------	---------------	------	--	-----	-------

Pakovanje: 250 komada.

max. 40 cm	ABSOG 5 90 07	0,60		3,6	15,80
------------	---------------	------	--	-----	-------

Pakovanje: 200 komada.

max. 60 cm	ABSOG 5 90 08	0,80		4,3	20,50
------------	---------------	------	--	-----	-------

Pakovanje: 200 komada.

Ležišna ploča

Bez podešavanja po visini, H=6cm	ABSOG 4 80 00	0,15		1,1	7,80
----------------------------------	---------------	------	--	-----	------

Podešiva stopa,

Sa okretnom ležišnom pločom, sa polu-spojkom za fiksiranje cevi.

Hod vretena max. 60 cm, SW 19	51 14 08	0,80		6,8	32,00
-------------------------------	----------	------	--	-----	-------



* nema ih na lageru

ALTRAD Baumann ProfiTech plus

Gazišta – radne površine

Artikal	Br. art.	Duž./Vis. m	Šir. m	Tež. kg	cena Euro
---------	----------	----------------	-----------	------------	--------------

Čelično gazište, U-profil

Čvrsto čelično gazište, lako za rukovanje, zbog izduženih rupa ekstremno sigurno za hodanje, ne proklizava. Zavisno od dužine, može se koristiti do klase opterećenja 6. Podnice širine do 19 cm predviđene su kao međuoplati, za popunjavanje otvora prilikom upotrebe konzola i skela sa podestom.

Čelično gazište 0,32 m, izdužene rupe, Pakovanje: 39 komada i 52 komada

0,73 m duž., Klasa optereć. 6	AB 70 10 88	0,73	0,32	5,9	44,90
1,09 m duž., Klasa optereć. 6	AB 70 10 89	1,09	0,32	8,1	45,90
1,57 m duž., Klasa optereć. 6	AB 70 10 90	1,57	0,32	11,0	46,90
2,07 m duž., Klasa optereć. 6	AB 70 10 91	2,07	0,32	14,0	52,90
2,57 m duž., Klasa optereć. 5	AB 70 10 92	2,57	0,32	17,1	60,90
3,07 m duž., Klasa optereć. 4	AB 70 10 93	3,07	0,32	20,1	68,90
4,14 m duž., Klasa optereć. 3, Okrugla rupa, sa držačem	AB 70 20 94	4,14	0,32	29,3	136,60

Na zahtev isporučuju se drvene gredice, za U-profil -

Višestruko laminirano gazište od punog drveta, otporno na vremenske prilike

Čelično gazište, 0,19m, izdužene rupe

Pakovanje: 60 komada

1,09 m lang, Klasa optereć. 6	AB 70 21 00*	1,09	0,19	6,6	41,00
1,57 m lang, Klasa optereć. 6	AB 70 21 01	1,57	0,19	8,8	42,00
2,07 m lang, Klasa optereć. 6	AB 70 21 02	2,07	0,19	11,1	46,50
2,57 m lang, Klasa optereć. 5	AB 70 21 03	2,57	0,19	13,4	54,50
3,07 m lang, Klasa optereć. 4	AB 70 21 04	3,07	0,19	15,7	62,90

Aluminijumska ramovska tabla, U-profil

Ramovska tabla od kvalitetne vodoodtporne, otporne na buđanje, laminirane, šperploče, sa slojem zaštite od klizanja, u skladu sa BFU 100G. Aluminijumski ram sa stabilnim „kandžama“ za kačenje, za U-profil na oba kraja,

Aluminijumska ramovska ploča 0,61 m, Pakovanje: 10 komada.

Špre ploča, na Alu-pravoug. profilima, neklizajuća, sa slojem fenolne smole

0,73 m duž., Klasa optereć. 3	AB 70 31 45	0,73	0,61	6,1	76,00
1,09 m duž., Klasa optereć. 3	AB 70 31 46	1,09	0,61	8,4	88,00
1,57 m duž., Klasa optereć. 3	AB 70 31 47	1,57	0,61	11,9	98,50
2,07 m duž., Klasa optereć. 3	AB 70 31 48	2,07	0,61	15,5	109,50
2,57 m duž., Klasa optereć. 3	AB 70 31 49	2,57	0,61	18,7	126,50
3,07 m duž., Klasa optereć. 3	AB 70 31 50	3,07	0,61	24,0	155,00

Alu Protec U-profil

Aluminijumska podnica od kvalitetnih, ekstrudiranih Alu-profila, sa aluminijumskim kandžama za U-profil. Naleganje na oba kraja. Visina 5,4 cm.

Alu-Protex 0,61 m, U-Auflage, neperforiran

Pakovanje: 30 komada.

0,73 m duž., Klasa optereć. 6	AB 70 33 90	0,73	0,61	6,4	99,50
1,09 m duž., Klasa optereć. 6	AB 70 33 91	1,09	0,61	8,9	116,00
1,57 m duž., Klasa optereć. 6	AB 70 33 93	1,57	0,61	12,2	124,00
2,07 m duž., Klasa optereć. 6	AB 70 33 94	2,07	0,61	15,7	152,50
2,57 m duž., Klasa optereć. 5	AB 70 33 95	2,57	0,61	19,2	180,50
3,07 m duž., Klasa optereć. 4	AB 70 33 96	3,07	0,61	22,7	211,50

* nema ih na lageru

ALTRAD Baumann ProfiTech plus

Gazišta skele i nogobrani

Artikal	Br. art.	Duž./Vis. m	Šir. m	Tež. kg	cena Euro
---------	----------	----------------	-----------	------------	--------------

Nogobran

Sa nogobranima se kompletira propisana trodelna bočna zaštita, a isporučuju se sa dužinama polja od 0,73 do 4,14m.

Nogobran za polja skele, sa okcima za kačenje, pakovanje: 70 komada

0,73 m duž. / 0,15 m vis.	AB 20 52 88	0,73		1,6	11,20
1,09 m duž. / 0,15 m vis.	AB 20 52 89	1,09		2,3	12,50
1,57 m duž. / 0,15 m vis.	AB 20 52 90	1,57		3,2	13,50
2,07 m duž. / 0,15 m vis.	AB 20 52 91	2,07		4,1	14,50
2,57 m duž. / 0,15 m vis.	AB 20 52 92	2,57		5,1	15,50
3,07 m duž. / 0,15 m vis.	AB 20 52 93	3,07		6,0	16,50
3,07 m duž. / 0,15 m vis.	AB 20 52 94	4,14		8,1	28,00

Čeoni nogobrani

Čeoni nogobrani kompletiraju propisanu trodelnu bočnu zaštitu na čeonoj strani.

Čeoni nogobran za skelu sa okcima za kačenje

0,73 m / 0,15 m hoch	AB 20 53 12	0,73		1,6	10,50
1,09 m / 0,15 m hoch	AB 20 53 13	1,09		2,2	11,50

Alu-mostovi

Pogodni za premošćavanja i skele za unutrašnje radove, u klasi opterećenja 2. Kod radne visine od preko 2.0m, potrebna je trodelna bočna zaštita prema DIN 4420.

Alu-mostovi pakovanje: 5 komada.

Opterećenje 2,0 kN/m²

Od dužine 6,12 m

Opterećenje 1,5 kN/m²

ABSOG 74004	4,12	0,60	23,9	420,00
ABSOG 74003	5,12	0,60	27,5	560,00
ABSOG 74002	6,12	0,60	39,1	670,00
ABSOG 74001	8,12	0,60	66,1	970,00
ABSOG 74000	10,12	0,60	82,2	1199,00

Alu-stub ograde

AB 49 10 01	1,22		2,0	52,50
-------------	------	--	-----	-------

Klema zaštitne ograde, pocink.

AB 49 10 02			0,6	9,50
-------------	--	--	-----	------

(Alternativno:

Vidi Spojnica za ogradu)

Spojnica za ogradu / SW 19	AB 20 23 12		1,1	13,00
----------------------------	-------------	--	-----	-------

Štipaljka

pocinkovana	AB 49 10 03*		1,1	31,00
-------------	--------------	--	-----	-------

Osigurač protiv odvajanja alu-staza

pocinkovan	49 10 10		1,1	25,90
------------	----------	--	-----	-------



* nema ih na lageru

ALTRAD Baumann ProfiTech plus

Prolazi na skeli



Artikal	Br. art.	Duž./Vis. m	Šir. m	Tež. kg	cena Euro
---------	----------	----------------	-----------	------------	--------------

Aluminijumski prolaz, U-profil

Prolaz sa kvalitetnom neklizajućom šper-pločom otpornom na vodu i buđ, u skladu sa BFU 100 G ili pločom od punog aluminijuma. Aluminijumski ram sa kandžama za kačenje, za U-profil, naleganje na oba kraja. Isporučivo sa posebnim ili integrisanim etažnim merdevinama kao unutrašnjim stepenicama skele. Pre svake upotrebe treba proveriti prolaze.

Alu-prolaz 0,61m, šper ploča sa merdevinama Pakovanje: 10 komada

2,57 m duž., Klasa optereć.3	AB 70 31 51	2,57	0,61	23,3	246,50
3,07 m duž., Klasa optereć.3	AB 70 31 52	3,07	0,61	28,5	281,50

„U skladu sa načelima odobrenja za upotrebu građ.
furnirane šper-ploče u gradnji skela, verzija od marta 1999“.



Alu-prolaz 0,61m, šper ploča, bez merdevina Pakovanje: 10 komada

Kombin. sa etažnim merdevinama

2,07 m duž., Klasa optereć.3	AB 70 32 50	2,07	0,61	16,0	178,50
2,57 m duž., Klasa optereć.3	AB 70 32 51	2,57	0,61	19,1	202,50
3,07 m duž., Klasa optereć.3	AB 70 32 52	3,07	0,61	24,4	237,50

* Klappe seitlich öffnend



Alu-prolaz 0,64, aluminijum, sa merdevinama Pakovanje: 10 komada

mit Bodenklappe

2,57 m duž., Klasa optereć.4	AB 70 36 11	2,57	0,64	23,5	289,50
3,07 m duž., Klasa optereć.3	AB 70 36 12	3,07	0,64	27,0	315,00



Alu-prolaz 0,64, aluminijum, bez merdevinama Verpackungseinheit: 10 Stück

Sa preklopom

2,07 m duž., Klasa optereć.4	AB 70 36 10	2,07	0,64	17,0	248,50
------------------------------	-------------	------	------	------	--------



Etažne merdevine



Kao odvojene merdevine sa okcima za kačenje, kao unutrašnje stepenište skele.

Čelične etažne merdevine, pakovanje: 25 komada.

Za kačenje	AB 51 21 05	2,15	0,35	9,0	44,00
------------	-------------	------	------	-----	-------

ALTRAD Baumann ProfiTech plus

Ograde i bočna zaštita



Artikal	Br. art.	Duž./Vis. m	Šir. m	Tež. kg	cena Euro
---------	----------	----------------	-----------	------------	--------------

Zaštita u visini leđa

Zaštita u visini leđa služi kao bočna zaštita i jednostavno se kači u klinaste spojeve vertikalnih ramova. Isporučuje se za dužine polja od 0,73 do 3,07 m. Osim čelične, dvostruka zaštita se može isporučiti i kao aluminijumska.

Zaštita za leđa pakovanje: 56 komada.

Potrebna 2 kom za dvost. zašt. ogradu

0,73 m dužine	AB 20 21 67	0,73		1,5	13,00
1,09 m dužine	AB 20 21 62	1,09		2,1	13,50
1,57 m dužine	AB 20 21 63	1,57		2,9	14,00
2,07 m dužine	AB 20 21 64	2,07		3,8	15,00
2,57 m dužine	AB 20 21 65	2,57		4,6	16,00
3,07 m dužine	AB 20 21 66	3,07		5,4	17,00

Dvostruka čeona zaštita

Dvostruka čeona zaštita služi kao bočna zaštita, kojom se zatvaraju čeone strane skela.

Dvostruka čeona zaštita, pakovanje: 30 komada

(sa zavrtanjskim spojem SW 19)

Za skele 0,73 m	AB 20 22 13	0,43	0,73	3,7	27,50
Za skele 1,09 m	AB 20 22 12	0,43	1,09	4,6	31,50

Dvostruka zaštitna ograda

Dvostruka zaštita služi kao bočna zaštita uz istovremeni efekat ojačavanja. Ona se isporučuje kao čelična ili aluminijumska.

Čelič. dvostr. ograda pakovanje: 20 komada

1,57 m duž.	AB 20 21 85	1,57		7,1	34,50
2,07 m duž.	AB 20 21 86	2,07		8,8	37,50
2,57 m duž.	AB 20 21 87	2,57		11,1	40,00
3,07 m duž.	AB 20 21 88	3,07		12,8	46,00
4,14 m duž.	AB 20 21 84	4,14		17,1	81,50

Alu-dvostr. ograda pakovanje: 25 komada

1,57 m duž.	AB 20 32 20	1,57		3,4	48,00
2,07 m duž.	AB 20 32 21	2,07		4,2	65,00
2,57 m duž.	AB 20 32 22	2,57		5,0	71,50
3,07 m duž.	AB 20 32 23	3,07		5,8	82,50

Gornji završetak skele

Najviši sprat osigurava se držačima zaštitne ograde i osiguračima, sa stubovima ograde, radi postavljanja zaštite u visini leđa. Čeone strane se zatvaraju ramovima zaštitne ograde za čeonu stranu. Komponente mogu da budu čelične ili aluminijumske.

Stahl-Geländerstütze light Verpackungseinheit: 24 Stück

Za unutr.polja, za skele 0,73 m	AB 20 20 91	1,00	0,73	5,9	34,50
za skele 1,09 m	AB 20 20 92	1,00	1,09	6,9	36,70

Alu-podupir.ograde 0,73 m AB 20 30 83 1,00 0,73 3,0 43,50
pakovanje: 24 komada

Čelični stub zaštitne ograde, „light“, Pakovanje: 24 komada.

Za unutrašnja polja sa utisnutom spojkom za cevi.

Za skele 0,73 m	AB 20 20 89	1,00	0,73	6,5	45,90
Za skele 1,09 m	AB 20 20 90*	1,00	1,09	7,6	47,50

* nema ih na lageru

ALTRAD Baumann ProfiTech plus

Podupirači i grede



Artikal	Br. art.	Duž./Vis. m	Šir. m	Tež. kg	cena Euro
---------	----------	----------------	-----------	------------	--------------

Čelični ram zaštitne ograde, sa čeone strane, „light“, Pakovanje: 12 komada.

0,73 m i 1,09 m, bez utisnute spojke za cevi

Sa 2 spojna klina i

Dvostr. zaštitom za spoljna polja

Za skele 0,73 m	AB 20 20 23	1,00	0,73	11,6	63,00
-----------------	-------------	------	------	------	-------

Za skele 1,09 m	AB 20 20 24	1,00	1,09	13,6	72,50
-----------------	-------------	------	------	------	-------

Alumin. čelični ram zaštitne ograde, sa čeone strane, „light“, Pakovanje: 24 komada.

0,73 m, bez utisnute cevne spojke

Sa 2 spojna klina	AB 20 30 80	1,00	0,73	5,3	78,50
-------------------	-------------	------	------	-----	-------

Čelični ram zaštitne ograde, sa čeone strane, „light“, Pakovanje: 12 komada.

0,73 m i 1,09 m, sa utisnutom spojkom za cevi

Sa 2 spojna klina

Za skele 0,73 m	AB 20 30 23	1,00	0,73	12,8	74,00
-----------------	-------------	------	------	------	-------

Za skele 1,09 m	AB 20 30 24*	1,00	1,09	14,7	84,00
-----------------	--------------	------	------	------	-------

Držač zaštitne ograde Pakovanje: 36 komada.

Za postavljanje na polja skele

Od čelika	AB 20 20 85	1,00		5,3	25,70
-----------	-------------	------	--	-----	-------

Od aluminijuma	AB 20 30 84	1,00		2,4	33,50
----------------	-------------	------	--	-----	-------

Stub zaštitne rešetke Pakovanje: 12 komada.

Sa 5 spojnih klinova

Za skele 0,73 m	AB 20 22 84	2,00	0,73	13,5	79,50
-----------------	-------------	------	------	------	-------

Za skele 1,09 m	AB 20 22 82	2,00	1,09	13,8	79,50
-----------------	-------------	------	------	------	-------

Dijagonalno ojačanje

Dužina dijagonale usklađena je sa dužinom i visinom polja skele. Služe za vertikalno ojačanje. Sa okret-nom klinastom spojnicom za fiksiranje na donjoj tački dijagonale. Postavljanje dijagonale vršiti na osnovu odobrenja.

Dijagonalni podupirač (sa zavrtanjskim spojem SW 19) Pakovanje: 50 komada.

Za ojačanje skele

Polje 1,57 m *	28 47 15	2,40		6,3	42,00
----------------	----------	------	--	-----	-------

*za polja 157 x 200 cm sa 2 zavrtanjske spojke

Polje 2,07 m	28 47 20	2,80		6,4	24,60
--------------	----------	------	--	-----	-------

Polje 2,57 m	28 47 25	3,20		7,2	25,60
--------------	----------	------	--	-----	-------

Polje 3,07 m	28 47 30	3,60		8,1	27,00
--------------	----------	------	--	-----	-------

Dijagonalni podupirač (sa klinastim spojem) Pakovanje: 50 komada.

Za ojačanje skele

Polje 1,57 m *	AB 20 23 62	2,40		6,7	44,00
----------------	-------------	------	--	-----	-------

*za polja 157 x 200 cm sa 2 spojna klina

Polje 2,07 m	AB 20 23 63	2,80		6,6	27,50
--------------	-------------	------	--	-----	-------

Polje 2,57 m	AB 20 23 64	3,20		7,4	28,50
--------------	-------------	------	--	-----	-------

Polje 3,07 m	AB 20 23 65	3,60		8,3	29,50
--------------	-------------	------	--	-----	-------

* nema ih na lageru

ALTRAD Baumann ProfiTech plus

Podupirači i spojnice



Artikal	Br. art.	Duž./Vis. m	Šir. m	Tež. kg	cena Euro
---------	----------	----------------	-----------	------------	--------------

Dužna šipka (sa zavrtanjskim spojem SW 19) Pakovanje: 50 komada.

Za ojačanje skele u najnižem polju dijagonale

Polje 2,07 m	AB 20 23 86*	2,07		7,6	46,00
Polje 2,57 m	AB 20 23 87	2,57		9,1	53,00
Polje 3,07 m	AB 20 23 88	3,07		10,7	62,50

Čelična cev (vezni element) Ø 48,3 mm x debljina zida 3,2 mm Pakovanje: 61 komad

1,00 m duž.	ABRDR 0 00 14	1,00		3,8	9,40
2,00 m duž.	ABRDR 0 00 16	2,00		7,5	18,80
3,00 m duž.	ABRDR 0 00 18	3,00		11,3	28,20
4,00 m duž.	ABRDR 0 00 20	4,00		15,1	37,60
5,00 m duž.	ABRDR 0 00 22	5,00		18,9	47,00
6,00 m duž.	ABRDR 0 00 24	6,00		22,6	54,00

Aluminijumska cev (vezni podupirač) Ø 48,3 mm x debljina zida 4,0 mm Pakovanje: 61 komad

1,00 m duž.	ABRDR 0 00 28	1,00		1,5	12,00
2,00 m duž.	ABRDR 0 00 30	2,00		3,0	24,00
3,00 m duž.	ABRDR 0 00 32	3,00		4,5	36,00
4,00 m duž.	ABRDR 0 00 34	4,00		6,0	48,00
5,00 m duž.	ABRDR 0 00 36	5,00		7,5	60,00
6,00 m duž.	ABRDR 0 00 27	6,00		9,0	70,00

Standardne spojnice, čelične, kovane, sa navojnim zatvaračem

Normalna spojnica Pakovanje: 1000 komada (20 komada u vreći)

Sa sertifikatom MPA Dortmund, u skladu sa DIN EN 74-RA-B, radno opterećenje 9,1 kN

Ø 48/48, SW 19	ABKUP 1 00 11			1,0	5,80
Ø 48/48, SW 22	ABKUP 1 00 10			1,0	5,80

Okretna spojnica Pakovanje: 1000 komada (20 komada u vreći)

Sa sertifikatom MPA Dortmund, u skladu sa DIN EN 74-SW-A, radno opterećenje 5,2 kN

Ø 48/48, SW 19	ABKUP 2 00 17			1,2	6,30
Ø 48/48, SW 22	ABKUP 2 00 19			1,2	6,30

Spojnica za ogradu / SW 19	AB 20 23 12			1,1	13,00
-----------------------------------	-------------	--	--	-----	-------

Spojni klin, montažni (light)	AB 20 20 31			0,6	8,90
--------------------------------------	-------------	--	--	-----	------

Za čelične vertikalne ramove

Zatezna spojnica Pakovanje: 1.000 komada (15 komada u vreći)

U skladu sa DIN EN 74-SF-B, radno opterećenje 6,1 kN

Upotrebiti samo zajedno sa spojnicom za cevi

Ø 48, SW 19	ABKUP 6 50 02			1,3	9,00
Ø 48, SW 22	ABKUP 6 50 01			1,3	9,00

Spojnica za cevi, kovana

U skladu sa DIN EN 74-LS-B, za

Upotrebu sa zateznom spojnicom	ABDIV 1 00 01			1,3	5,00
--------------------------------	---------------	--	--	-----	------

Okretna spojnica, podešiva

Za međusobno povezivanje cevi različitih prečnika.

Ø 48/38, SW 19	ABKUP 2 00 13	Ram/zaštita za leđa		1,1	9,00
Ø 38/34, SW 19	ABKUP 2 00 11*	zaštita za leđa/zaštita za leđa		1,0	9,40
Ø 48/34, SW 22	ABKUP 2 00 15	Ram/zaštita za leđa		1,1	9,40
Ø 48/42, SW 22	ABKUP 2 00 04	Ram/Dijagonala		1,1	9,40

* nema ih na lageru

ALTRAD Baumann ProfiTech plus

Pribor

Artikal	Br. art.	Duž./Vis. m	Šir. m	Tež. kg	cena Euro
---------	----------	----------------	-----------	------------	--------------

Aluminijumski nosači rešetke

Nosači rešetke sa širinama do 6,20m, za premošćenja, ispuččenja i posebne konstrukcije. Rastojanje čvorišnih tačaka iznosi 50cm.

Za korišćenje je u pravilu neophodno odobrenje u vezi stabilnosti skele.

Alu-nosač rešetke 40 Pakovanje: 10 komada.

Bez unutrašnjih vertikalnih stubova, rastojanje 40 cm, visina 45 cm, aluminijumska cev Ø 48,3 mm, moguć produžetak sa cevnom spojkom.



4,20 m duž.	ABSOG 8 50 01	4,20	0,40	16,3	193,50
5,20 m duž.	ABSOG 8 50 02	5,20	0,40	19,9	225,00
6,20 m duž.	ABSOG 8 50 03	6,20	0,40	23,6	273,50
7,70 m duž.	ABSOG 8 50 04*	7,70	0,40	29,4	349,00
8,20 m duž.	ABSOG 8 50 05	8,20	0,40	31,2	362,50



Aluminijumski nosač rešetke 50, za univerzalno premošćenje Pakovanje: 10 komada.

4,24 m duž.	50 13 40	4,24	0,50	17,1	205,00
5,24 m duž.	50 13 50	5,24	0,50	21,0	250,50
6,24 m duž.	50 13 60	6,24	0,50	24,9	292,50

Aluminijumski nosač rešetke 40 i 50, na zahtev se može dobiti i čelični!

Cevne spojnice za nosače rešetke

Cevne spojnice omogućavaju produženje nosača rešetke, po potrebi. Isporučuje se sa 4 bolcne i osiguračima. Alternativno, cevna spojnica se može postaviti i sa



Cevne spojnice, prave, za nosače rešetke

Sa po					
4 bolcne + osigurača	ABSOG 0 21 01		0,44	2,2	25,00



Bolcne Ø 12mm za

Cevne spojnice za nosače rešetke	ABBOL 0 12 00	0,60		0,1	0,90
----------------------------------	---------------	------	--	-----	------



Osigurač Ø 3,2 mm za

Cevne spojnice za nosače rešetke	ABFED 1 00 07	0,10			0,10
----------------------------------	---------------	------	--	--	------



Spec. zavrtanj M 12 x 70

Sa sigurn.maticom, SW 19	ABSES 0 12 03			0,1	1,80
--------------------------	---------------	--	--	-----	------

Poprečne šipke za nosače rešetaka

Služe za postavljanje oplate kod premošćivanje nosača rešetaka i kod nosača rešetaka van sistema. U-profil sa zavarenim poluspojnicama SW 19, na donjoj strani.

Popr. šipka za nosače rešetke SW 19	AB 20 20 38	0,73	5,2	49,90
	SW 19 AB 20 20 45*	1,09	8,4	56,50



Belagriegel für Gitterträger

Dient zur Belagaufnahme bei Gitterträger-Überbrückungen. Das über den Gitterträger laufende U-Profil gewährleistet ein exaktes einjustieren des Belagriegels. Bei der Verwendung mit dem Belagriegel kann im Systemraster weitergebaut werden.

Belagriegel für Gitterträger


inkl. 4 Bolzen mit Splint	50 35 73	0,73	7,5	60,00
---------------------------	----------	------	-----	-------



* nema ih na lageru

ALTRAD Baumann ProfiTech plus

Pribor



Artikal	Br. art.	Duž./Vis. m	Šir. m	Tež. kg	cena Euro
---------	----------	----------------	-----------	------------	--------------

Aluminijumska traverza za podnice, U-profil

Aluminijumska traverza za podnice, U-profil, usklađena je sa dužinom nosača rešetke.

Ona se učvršćuje na gornjem pojasu, da bi se na taj način napravile ravne radne površine sa serijskim podnicama.

Aluminijumske traverse za podnice, sa poluspojnicom

3,00 m duž. / SW 19	AB 60 63 01	3,00		7,3	87,50
4,00 m duž. / SW 19	AB 60 64 01	4,00		9,5	107,50
5,00 m duž. / SW 19	AB 60 65 01	5,00		11,7	127,50
6,00 m duž. / SW 19	AB 60 66 01	6,00		13,9	150,00

Konzolen U-Auflage

Sa konzolama, skela se može proširiti ka unutra ili ka spolja.

Konzola B22 ProfiTech Pakovanje: 40 komada.

SW 19	AB 20 22 21	0,15	0,22	2,1	25,00
SW 22	AB 20 22 31*	0,15	0,22	2,1	25,00

Konzola B36 Konzola Pakovanje: 40 komada

0,36 m šir., SW 19	AB 20 22 20	0,20	0,36	3,6	29,80
--------------------	-------------	------	------	-----	-------

Konzola B50 Konzola Pakovanje: 20 komada

0,50 m šir. (za redukciju), SW 19	AB 20 22 18	0,30	0,50	5,1	36,90
-----------------------------------	-------------	------	------	-----	-------

Konzola B73 Konzola Pakovanje: 20 komada

0,73 m šir., SW 19	AB 20 22 22	0,37	0,73	6,8	37,50
--------------------	-------------	------	------	-----	-------

Konzola B109 Konzola Pakovanje: 20 komada

Koristiti samo uz statičko odobrenje i sa dijagonalom

1,09 m šir., SW 19	AB 20 22 19	0,45	1,09	11,4	85,60
--------------------	-------------	------	------	------	-------

Promenljiva konzola ProfiTech

Jedna /dve ploče Pakovanje: 20 komada

SW 19	AB 20 22 34*	0,31	0,64	4,9	65,00
SW 22	AB 20 22 24*	0,31	0,64	4,9	65,00

Poprečna dijagonala

Pogodna za podupiranje konzola ili za dodatno ojačanje vertikalnih ramova. Sa dve okretne poluspojnice.

Poprečna dijagonala Pakovanje: 50 komada.

Za konzolu 0,73 m SW 19	AB 20 23 66	1,70	0,73	4,9	37,50
Za konzolu 1,09 m SW 22	ABSNN 0 90 00*	1,94	1,09	7,6	42,00

Držač skele

Za ankerovanje skela na zgrade. Otpornost na zatezne sile i pritisak.

Ankerovanje se izvodi u skladu sa dozvolom, uputstvom za konstruisanje i upotrebu, kao i važećim propisima.

Držač skele, sa viljuškom Pakovanje: pojedinačno

0,65 m duž.	AB 20 24 07	0,65		3,0	12,50
-------------	-------------	------	--	-----	-------

Držač skele Pakovanje: 100 komada.

0,30 m duž.	ABSNN 2 40 09	0,30		1,3	9,20
0,50 m duž.	ABSNN 2 40 10	0,50		1,9	10,50
0,80 m duž.	ABSNN 2 40 05	0,80		2,9	12,80
1,10 m duž.	ABSNN 2 40 00	1,10		3,9	14,50
1,50 m duž.	ABSNN 2 40 02	1,50		5,2	17,50

* nema ih na lageru

ALTRAD Baumann ProfiTech plus

Pribor




Artikal	Br. art.	Duž./Vis. m	Šir. m	Tež. kg	cena Euro
Spojnica za ankerovanje (20 komada u vredi)					
Koristi se zajedno sa Cevi Ø 48,3 mm kao držačem skele					
SW 19	ABKUP 3 80 01			1,0	12,00
SW 22	ABKUP 3 80 00*			1,0	12,00
Gornji osigurač podnice					
Za konzole širine 0,36 m	AB 20 21 05		0,36	1,0	17,50
Za konzole širine 0,73 m	AB 20 21 06		0,73	1,6	19,80
Za konzole širine 1,09 m	AB 20 21 07		1,09	2,7	21,90
Osigurač					
Za zaštitu od izdizanja. Pocinkovani čelik Ø 9mm					
Osigurač	ABBIE 0 08 05			0,1	0,80
Tipl					
Od plastike, za okasti vijak, sa navojem za drvo 12 mm, izbušeni otvor 14mm.					
Tipl Pakovanje: 100 komada					
70 mm duž.	ABDIV 0 01 05				0,30
100 mm duž.	ABDIV 0 01 49				0,35
135 mm duž.	ABDIV 0 01 50				0,50
Okasti vijak					
Od čelika, Ø 12 mm, pocinkovano, zavareno.					
Okasti vijak, pocinkovani čelik , Pakovanje: 100 komada.					
95 mm duž.	ABDIV 0 01 06			0,1	1,05
120 mm duž.	ABDIV 0 01 07			0,2	1,15
160 mm duž.	ABDIV 0 01 08			0,2	1,25
190 mm duž.	ABDIV 0 01 09			0,2	1,30
230 mm duž.	ABDIV 0 01 10			0,3	1,35
350 mm duž.	ABDIV 0 01 11			0,4	1,85
Kapice					
Od svetle plastike, za pokrivanje					
bušenih rupa od 14mm. Pakovanje: 1000 komada					
Kapica za rupe za	ABDIV 0 01 04				0,15
Magnetna libela					
Za precizno nivelisanje	51 17 00		0,60	0,5	36,00
Okasti ključ sa čegrtaljkom					
SW 19 + 22					
kovani	58 51 01			0,7	56,00
Čegrtaljka za skelu					
SW 19 + 22	58 51 02			0,5	57,20
Čegrtaljka za skelu					
SW 19 + 22	58 51 03			0,8	165,00
Konzola zaštitnog krova 0,73 m					
Samo zajedno Sa konzolama	28 85 01	0,70		5,5	32,00
AB 20 22 22					
Podupirač zaštitnog krova 0,73m					
Sa 3 spojna klina					
Odgovara za ProfiTech Plus	AB A07 179 00*	0,87	0,73	10,9	72,00

* nema ih na lageru

ALTRAD Baumann ProfiTech plus

Pribor



Artikal	Br. art.	Duž./Vis. m	Šir. m	Tež. kg	cena Euro
---------	----------	----------------	-----------	------------	--------------

Traverza za međuvisine

Za postavljanje podnica zajedno sa nosačem za premošćenje i za međuvisine u vertikalnom ramu.

Poprečna greda za međuvisine

Za vertikalni ram 0,73 m SW 19	AB 20 20 36		0,73	3,6	37,00
Za vertikalni ram 1,09 m SW 19	AB 20 20 37*		1,09	4,6	42,00

Konzola za dizalicu - okretna

SW 19, radijus 80 cm

Za skelu i transport materijala	55 28 71			7,6	63,00
---------------------------------	----------	--	--	-----	-------

Kotur konzole za dizalicu

Za nosač dizalice

	55 20 01			3,0	82,00
--	----------	--	--	-----	-------

Nosivost 30 kg

Seil für Höhentransport	AB 20 91 50*	20,00		7,0	57,50
-------------------------	--------------	-------	--	-----	-------

Osigurač	ABFED 3 01 00			0,1	1,80
----------	---------------	--	--	-----	------

Alu-merdevine

Sa spojevima za cevi, rebrasti stepenici

Povezivanje normiranim

spojnicama; merdevine se

Mogu nastavljati, jedna na drugu i osigurane su osiguračem.	ABSOG 8 00 04	3,00		8,0	120,00
	ABSOG 8 00 01	4,00		10,0	160,00
	ABSOG 8 00 02	5,00		12,6	199,00
Razmak 44 cm.	ABSOG 8 00 03	6,00		14,5	229,00

Reklamni pano za skelu 2,00 x 2,50 m

Sadrži:

ALTRAD BAUMANN Logo

Adresu klijenta + Logo

(Vizit karta ili

Podaci iz zglavlja na dokumentima klijenta)	W 155			7,6	299,00
---	-------	--	--	-----	--------

Spojnica za drvene grede

Okretna, SW 22


	ABKUP 8 00 00*			1,8	19,90
--	----------------	--	--	-----	-------

Gerüstkennzeichnungsplatte	ABDIV 0 00 98				9,50
----------------------------	---------------	--	--	--	------

* nema ih na lageru

ALTRAD Baumann ProfiTech plus

Stepenice sa podestom



Artikal	Br. art.	Duž./Vis. m	Šir. m	Tež. kg	cena Euro
---------	----------	----------------	-----------	------------	--------------

Aluminijumske stepenice, U-profil

Spoljašnje stepenice, sigurne za hodanje, neklizajuće, bez smanjenja radne površine. Aluminijumska konstrukcija sa integrisanim podestima. Za povezivanje Alu-stepenica sa skelom, prilikom ugradnje stepenica u skelu, predviđena je distanciona spojnica.

Alu-stepenice H200, 2 kN/m² Pakovanje: 10 komada.

Visina rama 2,00 m

Za dužinu polja od 2,57 m AB 20 33 20 2,57 0,62 23,1 360,00

Za dužinu polja od 3,07 m AB 20 33 21 3,07 0,62 27,5 435,00

Rahmenhöhe 1,00 m AB 20 33 22 1,22 0,64 16,8 236,00

Zaštitna ograda za stepenice

Ograda za Alu-stepenice

Čelična ograda za stepenice, pakovanje: 20 komada.

Spoljašnja, za Alu-stepenice

Za dužinu polja od 2,57 m AB 20 33 13 2,57 15,7 97,00

Za dužinu polja od 3,07 m AB 20 33 14 3,07 17,5 101,50

Čelična ograda za stepenice, pakovanje: 20 komada.

Unutrašnja, dvostruka, za Alu-stepenice H200

SW 19 ABSLN 4 10 00 14,8 99,00

Izlazna zaštitna ograda za sve Alu-stepenice

SW 19 ABSLN 006 00 2,00 14,7 121,50

SW 19 ABSLN 006 01 1,00 11,3 121,50

U-traverza

Za kačenje Alu-stepenica na ulazu.

Podna poprečna greda


0,73 m AB 20 20 34 0,73 2,9 26,50

1,09 m AB 20 20 35* 1,09 4,1 35,50

* nema ih na lageru



Bezbedno i lako kretanje po stepenicama sa podestom.




ALTRAD Baumann ProfiTech plus

Stepenice sa podestom – jednostruke, na fasadnoj skeli



Alu-stepenice i zaštitna ograda omogućavaju lako penjanje i lak transport materijala. Početna tačka najnižeg stepenika je podnožna traverza.

Artikal	Art. br.	Vis. tornja 2,25 m/St.	Vis. tornja 4,25 m/St.	Vis. tornja 6,25 m/St.	Vis. tornja 8,25 m/St.	Cena Euro
---------	----------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	--------------




Stepenište, širina polja 2,57 m Konstrukcija od čelika

ploča sa podešivom stopom	ABSOG 5 90 06	2	2	2	2	12,80
Popr. podna greda 0,73m	AB 20 20 34	1	1	1	1	26,50
Čelič. vertikalni ram, laki	AB 20 20 26	2	3	5	7	62,50
Alu-stepenice 2,57m	AB 20 33 20	1	2	3	4	360,00
Ograda za stepen. 2,57m	AB 20 33 13	1	2	3	4	97,00
Dvostr. čeona ogr. SW 19	AB 20 22 13	0	1	3	5	27,50
Ram ograde, čeona strana	AB 20 20 23	1	2	2	2	63,00
Čeoni nogobran 0,73m	AB 20 53 12	1	3	5	7	10,50
Okretna spojnica SW 19	ABKUP 2 00 17	4	6	8	10	6,30
Normalna spojnica SW 19	ABKUP 1 00 11	0	6	6	12	5,80
Držač skele 1,50m	ABSNN 2 40 02	0	2	2	4	17,50
Dužni element 2,57 m	AB 20 23 87	1	1	1	1	53,00
Ukupna cena		785,80	1.499,20	2.169,80	2.910,20	

Stepenište, širina polja 2,57 m Alu-konstrukcija

Alu-vertikalni ram	AB 20 30 12	2	3	5	7	94,50
Alu-ograda, čeona	AB 20 30 80	1	2	2	2	78,20
Ukupna cena		865,30	1.626,20	2.360,80	3.165,20	

Ostale konstrukcije jednostrukih i dvostrukih stepenica sa podestom, u širinama polja 2,57m i 3,07m, date su u posebnom cenovniku.



ALTRAD Baumann ProfiTech plus

Mreže za bočnu zaštitu i impregnirana platna

Artikal	Br. art.	Duž./Vis. m	Šir. m	Tež. kg	cena Euro
---------	----------	----------------	-----------	------------	--------------

Mreže i platna

Za pokrivanje skela i za zaštitu okoline od nečistoća koriste se platna i mreže, u više verzija i veličina.

Skela se pokriva čeonim stranama sve do zgrade. Ankerovanje se vrši uz dozvolu i uz uputstvo za konstrukciju i upotrebu.



Mreža za zaštitu 10,00 x 2,00m



plava, širina okca 100 x 100mm, sa sajlom za držanje i
brzom spojkom za gurtu a=75cm

73 43 07

5,75

126,00

Mreža za zaštitu 5,00 x 2,00m



plava, širina okca 100 x 100mm, sa sajlom i
brzom spojkom za gurtu a=75cm

73 43 06

2,80

65,00



Mreža za zaštitu 10,00 x 2,00m



plava, širina okca 100 x 100 mm
sa sajlom za držanje

73 43 05

4,30

84,00

Mreža za zaštitu 5,00 x 2,00m



plava, širina okca 100 x 100 mm
sa sajlom za držanje

73 43 04

2,20

42,00



Brza spojnica

ABPLA 0 21 21

1,80

Dužina 50 cm



Platno za zaštitu skele 2,60

Od trakastog materijala, ivica sa metalnim
otvorima, mogućnost kačenja na svakih 40 cm

providno-belo, oko 150 g/m²,

ABPLA 0 17 00

10

2,60

6,0

26,00

Otporn.na cepanje: oko 650 N/5 cm

ABPLA 0 17 0120

2,60

12,0

52,00

Platno za zaštitu skele 3,10

Od trakastog materijala, ivice sa metalnim otvorima,
Mogućnost kačenja na svakih 40cm,

providno-belo, oko 150 g/m²,

ABPLA 0 17 02

10

3,10

7,0

31,00

Otporn.na cepanje: oko 650 N/5

ABPLA 0 17 03

20

3,10

14,0

62,00

Mreža za skelu 2,50

za polja skele od 2,50m, bela, sa prorezima za dugmad, oko 60 g/m²,
mogućnost kačenja na svakih 12 cm,

Propuštanje vetra oko 70%

ABPLA 0 20 06

10

2,50

1,9

20,00

ABPLA 0 20 07

20

2,50

3,6

40,00

Mreža za skelu 3,00

za polja skele od 3,00 m, bela, sa prorezima za dugmad, oko
60 g/m², mogućnost kačenja na svakih 12 cm,

Winddurchlässigkeit: ca. 70%

ABPLA 0 20 04

10

3,00

2,2

24,00

ABPLA 0 20 05

20

3,00

4,3

48,00



Plastična jednokratna stezaljka

Dužina 30 cm

po 100 komada, 0,50 kg po paketu

Otporn.na cepanje: oko 22,00 kg

ABPLA 0 21 06

5,00

ALTRAD Baumann ProfiTech plus

Nasadni ramovi za krovne radne platforme



Artikal	Br. art.	Duž./Vis. m	Šir. m	Tež. kg	cena Euro
Alu-nasadni ram 257	78 28 00			16,0	275,00
Alu-nasadni ram 307	78 27 00			18,0	302,00
Stega (kandža), galvanski pocinkovana, SW 30	78 27 20			0,95	41,50
Zaustavni prsten, pocinkovano, SW 19	78 27 30			1,85	28,00
Alu-konzola za krov	78 25 00		(zi Bautechnik)		113,00
Četka					
pojedinačno	78 26 00		(zi Bautechnik)		28,00
Nadogradni ram:	Asortiman 1		Asortiman 2		
Širina polja 3,07m	78 27 03		78 27 01		
			Standhöhe 2,0 m		
Alu-konzola krovna (iz: Bautechnik)	2x	78 25 00	2x	78 25 00	
Alu-nadogradni ram, 3,07 m	1x	78 27 00	1x	78 27 00	
Stega (kandža), SW 30	4x	78 27 20	4x	78 27 20	
Alu-ramovska tabla, 3,07 m, 0,61 m	1x	AB 70 31 50	1x	AB 70 31 50	
Alu-prolaz sa merdev., 3,07 m, 0,61 m			1x	AB 70 31 52	
Alu-Vertikalni ram A 73 plus			2x	AB 20 30 12	
Nogobran, 3,07 m	1x	AB 20 52 93	2x	AB 20 52 93	
Nogobran, čeona strana, 0,73 m	2x	AB 20 53 12	4x	AB 20 53 12	
Alu-ograda , čeona strana, 0,73 m	2x	AB 20 30 80	2x	AB 20 30 80	
Zašt.ograda za leđa, 3,07 m	2x	AB 20 21 66	4x	AB 20 21 66	
Dvostr. zašt. ograda, čeono, SW 19, 0,73 m			2x	AB 20 22 13	
Dijagonala, 3,07 m			1x	AB 20 23 65	
Alu-cev za skelu 3 m (vezni element)			1x	ABRDR 0 00 32	
Alu-cev za skelu 4 m (vezni element)			2x	ABRDR 0 00 34	
Okretna spojnica DK1, SW 19			4x	ABKUP 2 00 17	
Zaustavni prsten, SW 19			2x	78 27 30	
	1.077,50			1.917,20	
Nadogradni ram:	Asortiman 3		Asortiman 4		
Šir. polja 2,57 m	78 28 03		78 28 01		
			Radna visina 2,0 m		
	1.019,00		1.819,70		

Uz ALTRAD BAUMANN konzolu za krov i nadogradne ramove sa priborom dobićete kvalitetnu radnu površinu do visine od 2 metra.



Asortiman 1 i 3



Asortiman 2 i 4







Za razliku od čelične varijante, u verziji od aluminijuma su

vertikalni ram

i

ram zaštitne ograde sa čeonu strane

od aluminijuma.



Za razliku od čelične varijante, u verziji od aluminijuma su

vertikalni ram

i

ram zaštitne ograde sa čeonu strane

od aluminijuma.




ProfiTech plus pokretna skela, jednostrana

Pokretne skele su u skladu sa odredbama DIN 4422.

Maksim. dozv. koristan teret, pri opterećenju jedne platforme: **2 kN/m²**

Pri opterećivanju više platformi istovremeno: **1 kN/m²**

Max. Wandabstand 30 cm



Radna visina	4,53 m	6,53 m	8,53 m
Visina skele	3,53 m	5,53 m	7,53 m
Visina platforme	2,53 m	4,53 m	6,53 m

Konstr. od čelika

Artikal	Art.-br.	Količ.	Količ.	Količ.
Pomična greda, komplet	57 11 70	2	2	2
Dužni element	AB 20 23 87	2	2	2
Držać skele sa viljuškom	AB 20 24 07	—	—	—
Čelična cev za skelu 4,00 m	ABRDR 0 00 20	—	—	2
Okretna spojnica, SW 19	ABKUP 2 00 17	—	—	4
Normalna spojnica, SW 19	ABKUP 1 00 11	—	—	—
Čelič. vertik. ram S 73	AB 20 20 26	2	4	6
Čelič. podnica 2,57 m, 0,32 m dugač.rupe	AB 70 10 92	1	1	1
Alu-ramovs.tabla 2,57 m, 0,61 m	AB 70 31 49	2	2	2
Alu-Prolaz 2,57 m, 0,61 m	AB 70 31 51	1	2	3
Zašt. ograda za leđa 2,57 m	AB 20 21 65	2	4	6
Dvostruka. zašt.ograda, čeonu 0,73 m, SW	AB 20 22 13	—	2	4
Nogobran 2,57 m	AB 20 52 92	1	2	3
Čeonu nogobran 0,73 m	AB 20 53 12	2	4	6
Čel.zašt. ram, čeonu strana	AB 20 20 23	2	2	2
Dijagonala 2,57 m	28 47 25	1	2	3
Balast, pri upotrebi na otvorenom	—	—	150 kg	240 kg
Ukupna cena, konstrukc. od čelika		1.617,50	2.138,10	2.759,10
Ukupna cena, konstrukc. od aluminijuma		1.712,50	2.297,10	3.002,90

ProfiTech plus pokretna skela, dvostrana

Pokretne skele su u skladu sa odredbama DIN 4422.

Maksim. dozv. koristan teret, pri opterećenju jedne platforme: **2 kN/m²**

Pri opterećivanju više platformi istovremeno: **1 kN/m²**



Radna visina	4,53 m	6,53 m	8,53 m	10,53 m
Visina skele	3,53 m	5,53 m	7,53 m	9,53 m
Visina platforme	2,53 m	4,53 m	6,53 m	8,53 m

Čelična konstrukcija

Artikal	Art.-br.	Količ.	Količ.	Količ.
Pomična greda, komplet	57 11 70	2	2	2
Dužni element	AB 20 23 87	2	2	2
Držać skele, sa viljuškom	AB 20 24 07	2	2	4
Čelič. cev za skelu, 4,00m	ABRDR 0 00 20	—	—	—
Okretna spojnica SW 19	ABKUP 2 00 17	—	—	—
Normalna spojnica, SW 19	ABKUP 1 00 11	4	4	8
Čelič.vertik. ram S 73	AB 20 20 26	4	8	12
Čelič.podnica 2,57 m, 0,32 m dug.rupe	AB 70 10 92	2	3	4
Alu-ramovs. tabla 2,57 m, 0,61 m	AB 70 31 49	3	4	5
Alu-prolaz 2,57 m, 0,61 m	AB 70 31 51	1	2	3
Zaštita za leđa 2,57 m	AB 20 21 65	4	6	8
Dvostr.zaštita, čeonu str. 0,73 m, SW 19	AB 20 22 13	—	4	8
Nogobran 2,57 m	AB 20 52 92	2	2	2
Čeonu nogobran 0,73 m	AB 20 53 12	4	4	4
Čelič. zaštitni ram, čeonu	AB 20 20 23	4	4	4
Dijagonala 2,57 m	28 47 25	2	4	6
Balast kod upotr. u zatvor.prost.	—	—	180 kg	160 kg
Ballast bei Einsatz im Freien	—	—	180 kg	360 kg
Ukupna cena, konstrukc. od čelika		2.198,20	3.075,30	4.000,60
Ukupna cena, konstrukc. od aluminijuma		2.388,20	3.393,30	4.446,60

ALTRAD Baumann ProfiTech plus

Podupirači za skelu

Artikal	Br. art.	Tež. kg	cena Euro
---------	----------	------------	--------------

Podupirači za skelu

Kosi podupirači podešivi u više stepena (statika postoji)

od 330-600 cm, pocinkovani, SW 19	AB 10 36 73	15,3	96,50
-----------------------------------	-------------	------	-------

(Tehnologija izrade skela)

Ojačanje 1,50m za kose podupirače (Statika postoji)

pocinkovano, SW 19	AB 10 36 74	6,0	52,50
--------------------	-------------	-----	-------

(Tehnologija izrade skela)

Šiljak za tlo, masivan, kovan	10 00 00	2,3	8,20
-------------------------------	----------	-----	------

(aus Bautechnik)

Sa podupiračima skela ALTRAD BAUMANN skela se može zaštititi od prevrtanja, bez držača ili ankera na fasadi.

– Maksimalna visina konstrukcije kod „zatvorene“ **Fasade*** i maksimalne dužine polja do 3,07m:

Visina radne površine H=6,20 m

– Maksimalna visina konstrukcije kod „otvorene“ **Fasade**** i maksimalne dužine polja do 3,07m:

Visina radne površine H=4,20 m

* Kod gotove završene zgrade (Fasada zatvorena, sa prozorom).

** zgrada koja se nalazi u fazi grube izgradnje

Spojnice su vezane u zoni čvornog lima. Ankerovanje u ispucalom betonu: Ploča (vidi sliku) mora da bude tiplovana sa 4 ZYKON ankerom FZA 10 x 40 M6/10 ili njegovim ekvivalentom.

Ankerovanje u kompaktnom i nekompaktnom tlu: 2 x Klin za tlo (10 00 00)

Kosi podupirač i ojačanje se moraju pričvrstiti na svakom stubu rama.



ALTRAD Baumann ProfiTech plus

Lična zaštitna oprema (PSA)



Artikal	Br. art.	Tež. kg	cena Euro
---------	----------	------------	--------------

PSA-Premium-Set

sa EU sertifikatom o proveri

Br. PS 08060014

Veličina S-M	ABDIV 70 502	5,5	270,00
Veličina L-XL	ABDIV 70 503	5,5	270,00

Sadrži:

② Pojas za telo „R2“

Veličina S-M	ABDIV 70 500*	178,00
Veličina L-XL	ABDIV 70 501*	178,00

③ Traka za vezivanje Manyard, sa

integriranim, rastegljivim amortizerom udara

Dužina 2,00 m	ABDIV 70 600	70,00
EN354 i EN355 pogodni i za dužinu polja od 3,07 m		

④ Crvena vreća	ABDIV 70 700*	22,00
----------------	---------------	-------

⑤ Pribor:

Džep za nasadni ključ.	ABDIV 70 800	19,70
------------------------	--------------	-------

*keine Lagerware



ALTRAD Baumann ProfiTech plus Montažna zaštitna ograda (MSG)



Artikal	Br. art.	Duž./Vis.	Tež. kg	cena Euro
---------	----------	-----------	------------	--------------

Montažni sigurnosni stub

Aluminijum	AB 20 66 00	2,40	5,8	169,50
------------	-------------	------	-----	--------

Teleskopska zašt. ograda za MSG 207

Aluminijum				
Duž. polja 1,50 m do 2,07 m	AB 20 68 00		2,5	74,00

Teleskopska zašt. ograda za MSG 307

Aluminijum				
Duž. polja 2,07 m do 3,07 m	AB 20 67 00		3,0	81,00



postaviti...



zatvoriti...




spustiti... osigurano!!!



Prednosti:

- najjednostavnije rukovanje
- odgovara poznatim tipovima fasada i modularnim sistemima skela (sa Ø 48 mm)
- moguća montaža od gornje, kao i od donje etaže



ALTRAD Baumann ProfiTech plus Konstrukcija i montaža zaštitne ograde (MSG)



Prilikom penjanja na najviši položaj skele i uz montažu vertikalnih ramova i zaštitnih ograda postoji opasnost od pada.


Kao mera za sprečavanje opasnosti pri penjanju na najviši položaj skele preporučuje se upotreba montažne zaštitne ograde (MSG) kao zaštita.

Monter se pri penjanju na najviši položaj skele može držati za stub, a zaštitna ograda pruža lokalnu bočnu zaštitu za postavljanje prva dva vertikalna rama i zaštitna ograde za leđa.

Montažna zaštitna ograda se pre stupanja na najvišu ravan skele montira sa ravni koja se nalazi ispod. Da bi se isključila opasnost tokom montaže MSG, u ovom polju treba prethodno ugraditi kompletnu trodelnu bočnu zaštitu.

ALTRAD Baumann ProfiTech plus

Paleta za skele



Artikal	Br. art.	Duž./Vis. m	Šir. m	Tež. kg	cena Euro
---------	----------	----------------	-----------	------------	--------------

Paleta

Različite varijante za skladištenje i transport vertikalnih ramova, drvenih podnica, malih komponenata ili cevi i sličnog materijala. Paleta se mogu slagati, pa se na taj način štedi ne samo prostor nego i vreme i troškovi.

Paleta

20 vertikalnih ramova, stojeća

za šir. skele od 0,73 m

ABSL 71 85 00

1,19

0,74

36,6

210,00

za šir. skele od 1,09 m


ABSL 11 85 00

1,19

1,10

41,3

215,00



Komisione paleta za podešive ramove, za 15 vertik. ramova

pocinkovane 0,73 m

82 44 00

1,54/1,00

1,07

100,0

429,00

Komisione paleta za podešive ramove, za 15 vertik. ramova

pocinkovane 1,09 m


82 44 10*

1,54/1,36

1,07

105,0

449,00



Komisione paleta, za pod skele, za 15 alum. ramovskih tabli.

ili 30 čeličnih podnica

pocinkovano


82 43 00

1,54/1,41

1,07

65,0

339,00



Paleta za cevi i delove skele 125 x 85

sa četiri nasadna držača, koji se skidaju

Opterećenje 1600kg, pocinkovana ABSOG 1 15 00

125/27

85

38,6

180,00

Na primer, može se transportovati sledeće:

13 vertikalnih ramova 73cm ili

100 zašt. ograda ili

90 nogobrana ili

70 vertikalnih držača ili

90 greda ili

11 Alumin. ramovskih tabli 61 cm

* keine Lagerware





Argument za korišćenje ALTRAD BAUMANN rešenja za transport i

Sa komisionom paletom za podnice skele i paletom za podešive ramove najlakše ćete držati pod kontrolom Vaše skladište i transport komponenti skele, kao i isto-var paleta.



ALTRAD Baumann ProfiTech plus

Paleta za skele



Artikal	Br. art.	Duž./Vis. m	Šir. m	Tež. kg	cena Euro
(Spoljašnje dimenzije)					

Paleta za S73 ili A 73

za 23 vertikalna rama

pocinkovano

5 82 43 01 00

1,58/1,41

0,88

56,0

259,00

Paleta za podnice skela,

za 15 alum. ramovskih

ploča ili 30 čeličnih podnica.

pocinkovano

5 82 43 02 00

1,58/1,41

0,73

52,0

259,00

Paleta za ramove

popunjene sa 23 x S73 plus light

Vert. ram 2,00 m

82 43 10

2,20/1,41

0,88

562,0

1.696,50

Paleta za ramove

popunj. sa 23 x A73 plus

Vert. ramovima 2,00 m

82 43 15

2,20/1,41

0,88

281,4

2.432,50

Paleta za Alu-ramovske ploče

popunjene

sa 15 Alu- ploča

82 43 20

3,10/1,41

0,73

477,0

2.584,00

Paleta za Alu-ramovske ploče

popunjene

sa 15 Alu- ploča

82 43 25

2,60/1,41



0,73

430,0

2.156,50



Olakšaćemo Vam posao: ProfiTech plus Set za skelu, od aluminijuma ili čelika



Das ProfiTech plus A 73 i S 73

Skladištenje i komisioniranje kao jedan sistem.
Broj paleta određuje potrebu za prostorom.
Uspostavljen red na najmanjem prostoru.

Das ProfiTech plus Set za skelu, od aluminijuma, A 73 plus



Širina polja 2,57 m / oko 96 m²
 Širina polja 3,07 m / oko 115 m²
 prema DIN 18451 5.1.1 Odeljak 4
 Propisno opremanje prema DIN 4420.

Artikal	Br. art.	Duž./Vis. m	Šir. m	Tež. kg	cena Euro
---------	----------	----------------	-----------	------------	--------------



Širina polja 2,57 m / oko 96 m²

Komisioni asortiman

Sa Alu-ramovskim pločama	23 12 25 (sa nogobranima 15 cm)	5.513,80
	23 52 25 (ohne Paletten)	4.745,80

Sadrži:

komis. paleta sa podnicama za skelu	1 x	82 44 00
komis. paleta sa podnicama za skelu	1 x	82 43 00
Alu-vertikalni ram A 73 plus	14 x	AB 20 30 12
Podešiva stopa 20 cm	14 x	ABSOG 5 90 06
Alu-ramovska ploča, 2,57m, 0,61m	10 x	AB 70 31 49
Alu-prolaz sa merdevinama, 2,57m, 0,61m	2 x	AB 70 31 51
Zaštita za leđa, 2,57m	30 x	AB 20 21 65
Dvostr. zašt.ograda, čeona, SW 19, 0,73m	2 x	AB 20 22 13
Nogobrani, 2,57m	12 x	AB 20 52 92
Nogobrani za čeonu stranu, 0,73 m	4 x	AB 20 53 12
Dijagonale sa klinom, 2,57 m	4 x	AB 20 23 64
Dužni element 2,57 m	2 x	AB 20 23 87
Alu podupirač zašt. ograde 0,73m	5 x	AB 20 30 83
Alum. zašt. oграда, sa čeone strane, 0,73m	2 x	AB 20 30 80
Držac skele, sa viljuškom 0,65m	7 x	AB 20 24 07
Držac skele, sa viljuškom 0,65m	7 x	ABKUP 1 00 11





Širina polja 3,07 m / oko 115 m²

Komisioni asortiman

Sa Alu-ramovskim pločama	23 12 30 (sa nogobranima 15 cm)	5.933,80
	235230 (ohne Paletten)	5.165,80

Sadrži:

komis. paleta sa podeš. ramovima	1 x	82 44 00
komis. paleta sa podnicama za skelu	1 x	82 43 00
Alu-vertikalni ram A 73 plus	14 x	AB 20 30 12
Podešiva stopa 20 cm	14 x	ABSOG 5 90 06
Alu-ramovska ploča, 3,07 m, 0,61m	10 x	AB 70 31 50
Alu-prolaz sa merdevinama, 3,07 m, 0,61m	2 x	AB 70 31 52
Zaštita za leđa, 3,07 m	30 x	AB 20 21 66
Dvostr. zašt.ograda, čeona, SW 19, 0,73m	2 x	AB 20 22 13
Nogobrani, 3,07 m	12 x	AB 20 52 93
Nogobrani za čeonu stranu, 0,73 m	4 x	AB 20 53 12
Dijagonale sa klinom, 3,07 m	4 x	AB 20 23 65
Dužni element 3,07 m	2 x	AB 20 23 88
Alu podupirač zašt. ograde 0,73m	5 x	AB 20 30 83
Alum. zašt. oграда, sa čeone strane, 0,73m	2 x	AB 20 30 80
Držac skele, sa viljuškom 0,65m	7 x	AB 20 24 07
Normalna spojница SW 19	7 x	ABKUP 1 00 11





Das ProfiTech plus Set za skelu, čelični, S 73 / 2,57 m



Širina polja 2,57 m / oko 96 m²
prema DIN 18451 5.1.1 Odeljak 4
Propisno opremanje prema DIN 4420.

Artikal	Br. art.	Duž./Vis. m	Šir. m	Tež. kg	cena Euro
---------	----------	----------------	-----------	------------	--------------

Širina polja 2,57 m / oko 96 m²



Komisioni asortiman

Sa Alu-ramovskim pločama


23 15 25 (sa nogobranima 15 cm) 4.989,80

23 55 25 (ohne Paletten) 4.221,80


Sadrži:

komis. paleta sa podeš. ramovima	1x	82 44 00
komis. paleta sa podnicama za skelu	1x	82 43 00
Čelični vertik. ramovi S 73 plus	14 x	AB 20 20 26
Podešiva stopa 20 cm	14 x	ABSO 5 90 06
Alu-ramovska ploča, 2,57m, 0,61m	10 x	AB 70 31 49
Alu-prolaz sa merdevinama, 2,57m, 0,61m	2 x	AB 70 31 51
Zaštita za leđa, 2,57m	30 x	AB 20 21 65
Dvostr. zašt.ograda, čeonu, SW 19, 0,73m	2 x	AB 20 22 13
Nogobrani, 2,57m	12 x	AB 20 52 92
Nogobrani za čeonu stranu, 0,73 m	4 x	AB 20 53 12
Dijagonale sa klinom, 2,57 m	4 x	AB 20 23 64
Dužni element 2,57 m	2 x	AB 20 23 87
Čelič. podupirač zašt. ograde 0,73m	5 x	AB 20 20 91
Čelič. podupirač zašt. ograde 0,73m	2 x	AB 20 20 23
Držać skele, sa viljuškom 0,65m	7 x	AB 20 24 07
Normalna spojnica SW 19	7 x	ABKUP 1 00 11


Primer skele, širina polja 2,57m, oko 96 m²



Das ProfiTech plus Set za skelu, čelični, S 73 / 3,07 m



Širina polja 3,07 m / oko 115 m²
prema DIN 18451 5.1.1 Odeljak 4
Propisno opremanje prema DIN 4420.



Širina polja 3,07 m / oko 115 m²


Komisioni asortiman

Sa Alu-ramovskim pločama	23 15 30 (sa nogobranima 15 cm)	5.409,80
	23 55 30 (ohne Paletten)	4.641,80

Sadrži:

komis. paleta sa podeš. ramovima	1x	82 44 00
komis. paleta sa podnicama za skelu	1x	82 43 00
Čelični vertik. ramovi S 73 plus	14 x	AB 20 20 26
Podešiva stopa 20 cm	14 x	ABSO 5 90 06
Alu-ramovska ploča, 3,07 m, 0,61m	10 x	AB 70 31 50
Alu-prolaz sa merdevinama, 3,07 m, 0,61m	2 x	AB 70 31 52
Zaštita za leđa, 3,07 m	30 x	AB 20 21 66
Dvostr. zašt.ograda, čeonu, SW 19, 0,73m	2 x	AB 20 22 13
Nogobrani, 3,07 m	12 x	AB 20 52 93
Nogobrani za čeonu stranu, 0,73 m	4 x	AB 20 53 12
Dijagonale sa klinom, 3,07 m	4 x	AB 20 23 65
Dužni element 3,07 m	2 x	AB 20 23 88
Alu podupirač zašt. ograde 0,73m	5 x	AB 20 20 91
Čelič. podupirač zašt. ograde 0,73m	2 x	AB 20 20 23
Držac skele, sa viljuškom 0,65m	7 x	AB 20 24 07
Normalna spojnica SW 19	7 x	ABKUP 1 00 11

Primer skele, širina polja 3,07 m, oko 115 m²





Bautechnik



Baumaschinen



Gerüsttechnik



Lagertechnik



Ko radi sa skelama, tačno zna na šta mora da obrati pažnju. Kvalitet i cena moraju da budu usklađeni. Brza isporuka, u kratkom roku, čak i direktno na gradilište, podrazumeva se.

Mi u kompaniji ALTRAD BAUMANN se smatramo Vašim partnerom i brinemo se da zaista dobijete ono što ste tražili i što Vam je potrebno. Dobri saveti i usluga kod nas se podrazumevaju. Iskoristite to, iskoristite naše usluge.



ALTRAD Baumann GmbH | Ritter-Heinrich-Strasse 6-12 | D 88471 Laupheim

Tel.: +49 7392 7098-0 | Fax: +49 7392 7098-555

Internet: www.altradbaumann.de

Mail: info@altradbaumann.de

Internet: www.altradbaumann.at

Mail: info@altradbaumann.at

Internet: www.altradbaumann.ch

Mail: info@altradbaumann.ch

Snimci gradilišta ne moraju uvek da prikazuju kompletno gradilište ili bezbednosnu situaciju. Iz bezbednosno-tehničkih razloga ovi prikazi nisu zamišljeni kao primer. Zadržava se pravo tehničkih izmena, izmena opreme i cena. Naknadno štampanje ili fotokopiranje zabranjeno je, čak i delimično, u obliku izvoda. © ALTRAD Baumann