

Monitoreo de PPR Operativos

Proceso	Etapa	PPRO No.	Peligro para reducir y/o eliminar	Límite operativo		Monitoreo				Corrección / Acción correctiva			Verificación	
	Nombre			Parámetro	Valor	Procedimiento	Frecuencia	Responsable	Registro	Procedimiento	Responsable	Registro		
Elaboración de Productos formulados	Tamizado	1 	Materia extraña (plástico, vidrio, metal, papel, hilo, madera).	Integridad de la malla tamiz.	Sin presencia de rotura	-Inspección del estado físico de la malla tamiz	Al inicio y final de cada carga.	Operador de producción, supervisor de calidad.	ACFo4, CCFo5	1.- Si al inicio del proceso, la malla tamiz no está íntegra, se sustituye por una malla íntegra. El producto no se elabora hasta que se cumpla con esta condición. 2.- Si al final de la carga la malla tamiz no está íntegra, se sustituye por una malla tamiz íntegra y el producto se tamiza nuevamente. En caso de que el producto no cumpla con la característica de producto inocuo se sigue el procedimiento de producto no conforme.	jefe de producción, jefe aseguramiento de calidad.	ACFo4, CCFo5	1.- Mantenimiento de malla. 2.- Verificación semestral de PPR O.	MTPRo1 ACF22
				Malla tamiz colocada en el mezclador de pantalón		- Inspección correcta colocación								
Elaboración de Productos formulados	Llenado y pesaje	2 	Partículas ferrosas.	-Trampa magnética colocada en la válvula de descarga	Sin presencia de fisuras	- Inspección del estado físico de la rejilla.	Al inicio y final de cada carga.	Operador de producción, supervisor de calidad.	ACFo4, CCFo5	1.- Si al inicio del proceso, la trampa magnética no está íntegra. El producto no se elabora 2.- Si la rejilla magnética no está colocada en la válvula de descarga. El producto no se envasa.	jefe de producción, jefe aseguramiento de calidad.	ACFo4, CCFo5	1.- Verificación semestral de PPRO. 2.- Revisión anual de rejilla magnética por proveedor.	ACF22 Informe proveedor.
				Integridad de la trampa magnética		- Inspección correcta colocación								
				Presencia de partículas ferrosas	Igual o mayor a 6mm	Inspección visual	Al final de cada carga.	Supervisor de calidad, Operador de producción.	ACFo4, CCFo5	1.- Si al final de la carga se encuentran partículas ferrosas iguales o mayores a 6mm, se sigue el procedimiento de producto no conforme.	Jefe de producción, jefe aseguramiento de calidad.	ACFo4, CCFo5		

Fecha: _____ Producto: _____ Lote: _____ Cantidad: _____

Cuarto limpio: 1 2

Para ser llenado por el operador de producción y supervisor de calidad

Carga	Malla tamiz		Colocación de malla tamiz		Materia extraña		Rejilla magnética		Colocación de rejilla magnética		Presencia de partículas ferrosas**		Tornillos y tuercas de válvula completos		Nombre y firma del operador de producción.	Nombre y firma del supervisor de calidad.	Comentarios
	Íntegra	No íntegra	Si	No	Si*	No	Íntegra	No íntegra	Si	No	Si	No	Si	No			
1																	
2																	
3																	
4																	

* Indique: Plástico, Vidrio, madera, papel, hilo, metal.

** Indique las medidas.

Supervisó aseguramiento de calidad: _____

Supervisó responsable de producción: _____