

Configuração do Power Automate como Backend (API)

Este documento descreve o passo a passo para criar as listas no SharePoint e os fluxos no Power Automate que servirão de banco de dados e API para o aplicativo de Adesão.

1. Criar a Lista de Usuários no SharePoint (Microsoft Lists)

Primeiro, você precisa de um local para armazenar os usuários que terão acesso ao aplicativo.

1. Acesse o **SharePoint** ou **Microsoft Lists**.
2. Crie uma **Nova Lista em Branco** chamada `UsuariosAppAdesao` (ou o nome que preferir).
3. A lista terá uma coluna padrão chamada **Title** (Título). Use essa coluna para salvar o **Nome Completo** do usuário.
4. Adicione as seguintes colunas:
 - **Username** (Linha única de texto) -> Para o login (ex: `joao.silva`).
 - **Password** (Linha única de texto) -> Para a senha.
 - **Role** (Opção / Choice) -> Com as opções exatas: `colaborador`, `admin`, `chefe`.

Adicione um usuário manualmente para testar o primeiro login (ex: Título: `Brunno`, Username: `admin`, Password: `123`, Role: `admin`).

2. Criar os Fluxos no Power Automate

Você precisará criar **2 fluxos** separados. O primeiro é dedicado e isolado para o **Login** (garantindo segurança e que possa ser reutilizado por outros apps futuramente). O segundo é a **API Unificada**, que concentrará todas as operações administrativas do app (listar/criar/deletar usuários e buscar os cadastros preenchidos).

O gatilho (Trigger) de ambos será: **Quando uma solicitação HTTP é recebida** (When an HTTP request is received).

Fluxo 1: Login Seguro (VITE_PA_LOGIN_WEBHOOK_URL)

1. **Gatilho:** Quando uma solicitação HTTP é recebida.

- **Método:** POST
- **Esquema JSON:**

```
{
  "type": "object",
  "properties": {
    "username": { "type": "string" },
    "password": { "type": "string" }
  }
}
```

2. **Ação:** Obter itens (Get items) do SharePoint (aponte para a lista `UsuariosAppAdesao`).

- **Consulta de Filtro (OData Filter Query):**

`Username eq '@{triggerBody()?['username']}' and Password eq '@{triggerBody()?['password']}'`

3. **Ação:** Condição (Condition).

- Verifique se a função `length(outputs('Get_items')?['body/value'])` é *maior que 0*.
- **Se SIM (Verdadeiro):**
 - Adicione a ação **Resposta (Response)**. Código: `200`.
 - Corpo (Body):

```
{
  "name": "@{outputs('Get_items')?['body/value'][0]['Title']}",
  "role": "@{outputs('Get_items')?['body/value'][0]['Role/Value']}"
}
```

- **Se NÃO (Falso):**
 - Adicione a ação **Resposta (Response)**. Código: `401`.
 - Corpo (Body): `{ "error": "Credenciais inválidas" }`

4. **Salve**, copie a **URL HTTP POST** gerada no gatilho e cole na variável `VITE_PA_LOGIN_WEBHOOK_URL` do seu `.env`.

Fluxo 2: API Unificada - Adesão (VITE_PA_API_WEBHOOK_URL)

Este fluxo concentra as requisições para gerenciar usuários e visualizar cadastros, roteando a execução através da variável `action` enviada no corpo da requisição.

1. **Gatilho:** Quando uma solicitação HTTP é recebida.

- **Método:** POST
- **Esquema JSON:**

```
{
  "type": "object",
  "properties": {
    "action": { "type": "string" },
    "username": { "type": "string" },
    "password": { "type": "string" },
    "name": { "type": "string" },
    "role": { "type": "string" },
    "agent": { "type": "string" }
  }
}
```

2. **Ação:** Controle de Opção (Switch). Chave (On): `@{triggerBody()?['action']}` .

- **Caso LIST_USERS :**
 - Ação: Obter itens (Get items) da lista UsuariosAppAdesao .
 - Ação: Selecionar (Select). De: `@{outputs('Get_items')?['body/value']}` . Mapeamento:
name = Title , username = Username , role = Role Value .
 - Ação: Resposta 200 com a saída do Selecionar.
 - **Caso CREATE_USER :**
 - Ação: Obter itens (UsuariosAppAdesao) filtrando por
Username eq '@{triggerBody()?['username']}
 - Ação: Condição (length(...) é igual a 0).
 - Se Sim: Criar item na lista com os dados recebidos. Depois, Resposta 200 .
 - Se Não: Resposta 400 com {"message": "Usuário já existe"} .
 - **Caso DELETE_USER :**
 - Ação: Obter itens (UsuariosAppAdesao) filtrando por
Username eq '@{triggerBody()?['username']}
 - Ação: Aplicar a cada (resultado do obter itens) -> Excluir item.
 - Ação: Resposta 200 fora do loop.
 - **Caso GET_SUBMISSIONS :**
 - Ação: Obter itens da sua **Lista de Adesões original** (cadastros).
 - Ação: Filtrar por Agente -> AGENTE eq '@{triggerBody()?['agent']}
 - Ação: Resposta 200 com os dados: `outputs('Get_items')?['body/value']` .
3. **Salve**, copie a URL gerada e cole em VITE_PA_API_WEBHOOK_URL .

Passo Final no App

Após colar as 2 novas URLs (`VITE_PA_LOGIN_WEBHOOK_URL` e `VITE_PA_API_WEBHOOK_URL`) no seu arquivo `.env` , você pode:

1. Rodar a aplicação (`npm run dev`) ou fazer a build de produção.
2. Fazer o Login com o usuário que você inseriu manualmente no Passo 1 para verificar se tudo funcionou!