

Documentación de la API de Notificaciones

Autenticación

Para realizar peticiones a la API de notificaciones, es necesario autenticarse utilizando un token JWT. Este token debe ser incluido en el encabezado de autorización de cada solicitud.

Obtener Token de Autenticación

Endpoint:

POST /api/v1/notification/sendNotification

Encabezados:

Authorization: Bearer <tu_token_jwt>
Content-Type: application/json

Cuerpo de la Solicitud:

```
json
{
  "app_id": 1,
  "sender_id": "admin",
  "title": "Título de la Notificación",
  "msg": "Mensaje de la Notificación",
  "sound": "default",
  "actions": {
    "url" : "{type}/{id}" o "{url}"
  },
  "topics": ["topic1", "topic2"]
}
```

Campo	Descripción
type	Tipo de notificación. Puede ser: - 0: Trámite - 1: Revisión - 2: Tabla - 3: General (caso sin URL)

Campo	Descripción
id	Dependiendo del tipo, puede ser: - ID de trámite - ID de documento - ID de sesión - 0 en el caso de notificación general sin URL
url	URL absoluta cuando se envía una notificación general que debe llevar a una URL externa.

El nombre del tópico depende del tipo de notificación:

- notificacion general: Se debe usar el tópico "todos" para enviar la notificación a todos los dispositivos registrados.
- notificacion tramites: Se debe usar el tópico "tramite_{id tramite}" y se enviará al momento de invitar a los diputados.
- notificaion tabla: Se debe usar el tópico "tabla"

Respuesta de Ejemplo:

```
json
{
  "message": "Notification sent and saved",
  "data": {}
}
```

Enviar Notificación a Usuario

Endpoint:

POST /api/v1/notification/sendNotificationToUser

Encabezados:

Authorization: Bearer <tu_token_jwt>
Content-Type: application/json

Cuerpo de la Solicitud:

```
json
{
  "sender_id": "admin",
```

```

    "app_id": 1,
    "username": "usuario_destino",
    "title": "Título de la Notificación",
    "msg": "Mensaje de la Notificación",
    "sound": "default",
    "actions": {
        "url" : "{type}/{id}" o "{url}"
    }
}

```

Campo	Descripción
type	Tipo de notificación. Puede ser: - 0: Trámite - 1: Revisión - 2: Tabla - 3: General (caso sin URL)
id	Dependiendo del tipo, puede ser: - ID de trámite - ID de documento - ID de sesión - 0 en el caso de notificación general sin URL
url	URL absoluta cuando se envía una notificación general que debe llevar a una URL externa.

Respuesta de Ejemplo:

```

json
{
  "message": "Notification sent and saved",
  "data": {}
}

```

Notas

- Asegúrate de reemplazar <tu_token_jwt> con el token JWT obtenido durante el proceso de autenticación.
- Los ejemplos de respuesta pueden variar dependiendo de los datos reales almacenados en la base de datos.