

5273

מפרט טכני

נספח לחוזה פיננסי-בינני

יפוג'

נכון לתאריך 30.5.22

כללי:

- 1.1 מפרט זה הינו מפרט הבסיס לכל דירות הבעלים בבניינים החדשים שיבנו, במקרה ומפרט הבסיס לדירות היזם הטיפוסיות שתוצענה למכירה (למעט הדירות המיוחדות בדירות פנטהאוס ודירות גן) יהיה גבוה ממפרט זה, אזי מתחייב היזם לשדרג את מפרט דירות התמורה של הבעלים בהתאם למפרטי המכר של אותן דירות יזם משודרגות, מובהר כי היזם לא יחויב בשדרוג מפרט דירות הבעלים בגין שדרוג שבוצע בדירות היזם, עליו קיבל היזם תשלום. במידה ובפריט מסוים מפרט דירות היזם הטיפוסיות החדשות יהיה נמוך משל דירות התמורה של הבעלים – אזי יישאר האלמנט עפ"י האמור במפרט זה.
- 1.2 בכל מקרה של סתירה בין האמור בהסכם ההתקשרות ובנספחיו (למעט המפרט עצמו) לבין האמור במפרט זה בקשר לפרוט העבודות, רמת המפרט הטכני והתגמירים - יגבר מפרט זה אלא אם צוין אחרת. בכל נושא אחר יגבר הסכם ההתקשרות.
- 1.3 מוצר שו"ע: מוצר השווה באיכותו וברמתו למוצר המוגדר, נתון לאישור מפקח דיירים.
- 1.4 היזם יביא לבחירת הדיירים קטלוג מוצרים מ- 3 ספקים שונים לפחות כגון, נגב קרמיקה/אלוני/ חזי בנק/ ויה ארקדיה/ מודי/ סמל לבחירה חופשית של האביזרים כגון ריצופים, חיפויים, כלים סניטרים, ארונות אמבטיה, מטבחים, ועוד. מובהר כי כל בעל דירה יבחר את כל האביזרים מספק אחד אותו בחר מבין האופציות שניתנו.
- 1.5 הבניין יעמוד בבנייה בתקן ישראלי 5281 לבנייה ירוקה על נספחיו השונים.
- 1.6 המבנה ייבנה עפ"י חו"ד יועץ אקוסטיקה ויועץ טרמי בהתאם להנחיות התקן ובנייה ירוקה.
- 1.7 בכל התייחסות במפרט טכני זה במילה "הדייר" ו/או "בעל הדירה" ו/או "בעלים" - הכוונה לכל אחד מבין בעלי הדירות הקיימות במבנה במצבו טרם הריסתו ו/או בנייתו.
- 1.8 בכל מקרה ביחס לכל עבודה/מתקן/חומר/ציוד/התקן/אביזר וכיוצ"ב – יחולו התקנים המחייבים לפי דין כך שבמפרט זה יש אך ורק כדי להוסיף על אלו ולא לגרוע מהם. להסרת ספק יודגש, כי במקום שבו מוזכרת מפורשות חובת עמידה בתקן שלפי דין אין כדי לגרוע מחובת העמידה בתקן (אם וככל ומדובר בתקן מחייב) גם במקום שבו הדבר לא צוין במפורש במפרט שלהלן.
- 1.9 המפרט הטכני מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.
- 1.10 לצורך ביצוע שינויי תכנון בפנים הדירה תינתן לכל בעל/ת דירה - 6 שעות ייעוץ ממחלקת שינויי דיירים של היזם, השרות כולל תאום תכנון פנים דירתי כגון הזזת ו/ או ביטול מחיצות, הזזת ו/ או ביטול נק"/ חשמל ואינסטלציה והכל בכפוף לאמור בהסכם, הפניה לספקי הפרויקט. לצורך בחירת חומרי הגמר המוצעים לבחירה, תאום וסיוע בתכנון המטבח הדירתי.
- 1.11 היזם רשאי להציג מוצרים חלופיים כשו"ע למוצרים המוגדרים במפרט זה, אולם מותנה באישור מפקח הדיירים

כספי:

- 1.11 כל המחירים המפורטים ומצוינים במפרט טכני זה הינם מחירים ללא מע"מ (כלומר יש להוסיף מע"מ למחיר המצוין). ומהווים מחירי זיכוי כאשר דייר/ת אשר יבחר לשדרג פריט, או אביזר, באמצעות ספק הפרויקט הנבחר על ידו.
- 1.12 בכל מקרה בו המוצר המתואר במפרט הטכני יקר יותר מהמחיר הנקוב בטבלת המחירים ו/או בשווי מחירי היסוד – התיאורים שבמפרט המיטיב עם הבעלים יגברו ויחייבו. בהתאם, חובה על היזם לספק ולהתקין על חשבוננו את המוצר המתואר במפרט המילולי, ללא תלות במחירים המפורט בטבלה ו/או במחירים במפרט טכני זה ולא יוכל לבוא בשום טענה לעניין זה.
- 1.13 כל המלאכות והתיאורים המפורטים במסמך זה יהיו על חשבון היזם.
- 1.14 כל המחירים במפרט טכני זה צמודים למדד תשומות הבניה למגורים החל מיום כניסת ההסכם המשפטי לתוקפו ובכל מקרה לא יפחתו מהמדד הידוע ביום חתימת הסכם התמ"א.

2. יועצים ומתכננים אשר יועסקו בפרויקט-

- 2.1. אדריכל - בעל ניסיון מוכח בפרויקטים דומים בתל אביב, מהנדס קונסטרוקציה, מהנדס אינסטלציה, אדריכל נוף, יועץ מיגון לעניין פקע"ר, יועץ קרקע, יועץ חשמל ותקשורת, יועץ בטיחות לכיבוי אש, יועץ מיזוג אויר, בידוד אקוסטי, בידוד טרמי, איטום, אלומיניום, בניה ירוקה, מיגון כנגד קרינה, נגישות.
- 2.2. העתק מכלל התכניות והמפרטים יועברו לעיונו של המפקח מטעם הבעלים.

3. מעטפת –

- 3.1. הבניין יעמוד בבנייה בתקן ישראלי 5281 לבנייה ירוקה על נספחיו השונים.
- 3.2. קירות החוץ יבנו מבלוק איטונג XL בעובי 20-25 ס"מ או בטון בהתאם לתקן ולתוכניות המהנדס המתכנן, והנחיות יועץ התרמי ואקוסטי.
- 3.3. המבנה יבנה בבידוד אקוסטי בהתאם לחו"ד יועץ אקוסטיקה.
- 3.4. המבנה יבנה בבידוד טרמי בהתאם להנחיות התקן ובנייה ירוקה.

4. חיפוי בנין –

- 4.1. חיפוי קירות המבנה בחיפוי אבן או טיח לפי הנחיות מרחביות של ת"א-יפו ולפי תכנון האדריכל.
- ישולבו אלמנטי אלומיניום אלוקובונד / פייברצמנט / פרודמה או כל חיפוי קשיח אחר שיקבע ע"י האדריכל בתיאום עם חברי נציגות

4.2. ספי חלון וקופינג מתחת למעקות במרפסות, באבן מלוטשת בעובי 4-2 ס"מ עם הכנת אף מים בהתאם או תואם החיפוי לעיל (3.1).

4.3. היזם יציג לנציגות הבעלים את הדמיות הסופיות לאחר אישור הרשויות.

5. מחיצות פנים דירות

5.1. מחיצות פנים הדירה יבוצעו מקירות בלוקי גבס/בלוקים איטונג – (אשבוך או שו"ע) עובי 10 ס"מ על פי תכנון מהנדס שלד המבנה.

5.2. קירות הפרדה בין דירות - בטון או בלוק כפול (עובי מינימלי 20 ס"מ) - הכל בהתאם לייעוץ אקוסטי ובכל מקרה לא פחות מהתקן המחייב.

5.3. גובה תקרה 2.80 מטר נטו לפחות תקרת (ריצוף / תקרה) ככל ולא תהיה מגבלת גובה במסגרת התב"ע. באזורים בהם יש צורך בהנמכות - גובה מינימום 2.3 מ' נטו.

5.4. בכל מקרה גובה דירות היזם לא יהיה גבוה מדירות הבעלים. גובה הדירות היזם המיוחדות לא יהיה גבוה מדירות הבעלים המיוחדות (למעט דירות גג, פנטהאוז, מיני פנטהאוז, דירות גן).

5.5. בידוד רעש לכל הקירות הפנימיים ע"פ הנחיות יועץ אקוסטי.

6. גמר פנים דירתי

6.1. יישום טיח פנים יבוצע ב- 2 שכבות ע"פ תקן בטיח גבס (כולל שימוש במייקים, פינה גרמנית). גימור: סופרקריל 2000 (3 גוונים לבחירה, צבע אחד לדירה).

6.2. תקרת חדרי רטובים יצבעו בצבע מסוג "אקריל" או שו"ע.

6.3. צביעת התקרות יבוצעו באמצעות צבע פוליסיד או שווה ערך, תקרות גבס יבוצעו בשפכטל מלא וגמר סופרקריל.

7. לובי כניסה ראשי

7.1. ריצוף גרניט פורצלן במידות 100/100, 60/120, או אבן ו/או חומר קשיח אחר במחיר יסוד של 160 ש"ח למ"ר על פי התכנון האדריכלי.

7.2. חיפוי קירות לכל הגובה עד תקרה מונמכת בלוחות גרניט פורצלן/אבן טבעית במחיר יסוד של 160 ש"ח / מ"ר ומראות עפ"י תוכניות האדריכל.

7.3. כניסה ראשית למבנה: דלת הזזה אוטומטית, זכוכית סיקורית מחוסמת [ALL GLASS] בגודל וחלוקה לפי תכנון אדריכלי, מאחז אלומיניום דקורטיבי ומחזיר שמן רצפתי.

7.4. מערכת אינטרקום כולל קודן CCTV צבעוני + תכנון צלצול ישיר לדירות המבנה.

7.5. הנמכות גבס, כולל פרופיל ניתוק, התקנת גופי תאורה שקועים חסכוניים LED בשילוב קרניזים וסינרים עפ"י תוכניות האדריכל ויועץ החשמל לרבות מנגנון השהייה אוטומטי חיישני נפח להדלקה.

- 7.6. יותקנו תיבות דואר גדולות ועמוקות, במידות 40/30/15 נעילות, לרבות תא לוועד הבית – עיצוב עפ"י תכנית אדריכל.
- 7.7. ארונות טכניים – התקנת דלתות חדשות מפח מגולוון מתועש צבוע בתנור בעובי 1.5 מ"מ (חסין אש ות"י).
- 7.8. תאורת לד דקורטיבית עפ"י תכנון יועץ חשמל לרבות מנגנון השהייה אוטומטי, חיישני נפח להדלקה במחיר יסוד 250 ₪ ליחידה.
- 7.9. בהתאם לתוכניות מעצב/ת הפנים יורכבו מראות קריסטליות עם פאזות בלובי.
- 7.10. תותקן מערכת מצלמות במעגל סגור לבניין עם חיבור לאינטרנט, תאורת IR ואפשרות להקלטה וצפייה באירועים מוקדמים של עד חודש ברצף. פריסה המצלמות: לובי ראשי, שטחים משותפים וחניון תת קרקעי, מעלית- סה"כ 8 מצלמות לפחות. המערכת תהיה בעלת יכולת צילום יום ולילה ובאיכות HD.
- 7.11. יוקצה תקציב ע"ס 35,000 ₪ ללובי, לרכישת ריהוט קבוע, מוצרי נוי ועיצוב הלובי אשר ייבחר ע"י מעצב הפנים (לכל לובי). (עיצוב לובי הכניסה ישלב עבודת אומנות, דו או תלת מימדי, מקובע לקיר/רצפה, מחומר עמיד שאינו דורש תחזוקה)

מבואות קומתיות –

8.

הלוביים הקומתיים של דיירי התמורה יהיו זהים ללובי יתר קומות השייכות לקומות יזם.

- 8.1. ריצוף וחיפוי קירות לכל הגובה עד תקרה מונמכת 80/80 – במחיר יסוד של 120 ש"ח למ"ר על פי תכנון אדריכלי.
- 8.2. הנמכות גבס בשילוב קרניזים, כולל פרופיל ניתוק, התקנת גופי תאורה שקועים חסכוניים LED ע"פ תכנון האדריכל ויועץ החשמל – לרבות חיבור לגלאי נוכחות.
- 8.3. לחצן להדלקת אור במבואה הקומתית מתוך הדירה.
- 8.4. עליה לגג וגישה למתקנים ציבוריים: דרך חדר המדרגות באמצעות מדרגות בלבד, בכפוף להנחיית הרשויות המוסמכות.
- 8.5. ארונות טכניים – התקנת דלתות חדשות מפח מגולוון מתועש צבוע בתנור 1.5 מ"מ (חסין אש ות"י).
- 8.6. התקנת מערכות – על פי דרישת הרשויות ותכנון אדריכלי, כאשר כל המערכות יהיו שקעים בתקרה במקרה של תקרה מונמכת.

חדרי מדרגות ציבוריים –

9.

- 9.1. ריצוף חדרי המדרגות רום ושלח המדרגות בלוחות טרצו ו/או אבן נסורה בהתאם לתכנון האדריכל. הפודסטים תואם או גרניט פורצלן אנטי סליפ
- 9.2. בכל קומה גופי מאור חסכוניים LED לרבות חיבור לגלאי נוכחות ונק' הדלקה עפ"י הנחיות המתכנן.

- 9.3. תקרה תצבע בפוליסיד . קירות סופרקריל
- 9.4. מעקות ומסעדים כנדרש לפי תקן (ת"י 1142) בכל חדרי המדרגות הציבוריים, ובכל שינוי גובה במפלסי ההליכה כנדרש על פי תקן, ולפי פרוט אדריכלי, תוך הנגשה לנכים.

10. מעליות – על פי התקן המחייב ותכנון יועץ המעליות

- 10.1. התקנת לפחות 2 מעליות מהירות לפחות (לא פחות מ-1.75 מ"לשנייה) מסוג MRL מרשימת החברות הבאות: מיצובישי-אינטראפ, טיסנקרופ, שינדלר-נחושתן KONE או שווייץ לפי קביעת יועץ מעליות.
- 10.2. 6 נוסעים לפחות בכל מעלית, כאשר אחת מהמעליות לפחות תותאם ל- 8 נוסעים.
- 10.3. לפחות מעלית אחת תותאם לתקן נכים.
- 10.4. תא המעלית ירוצף לפי תכנון אדריכלי באבן טבעית 80/80 מתאים ללובי, קירות התא עץ / נירוסטה / זכוכית, קיר אחורי בתוספת מראה ומאחז יד, הכל על פי תכנון האדריכל ו/או מעצב הפנים.
- 10.5. רוחב פתח אור לפי תכנון יועץ מעליות.
- 10.6. לחצנים: לחצני תחנות, סגירת דלתות, פתיחת דלתות, תאורה, אוורור, מראה קומות בפנים התא ומחוצה לו (בכל קומה) וכל זאת כפוף להוראות יועץ מעליות מוסמך.
- 10.7. קירות מצופים נירוסטה, תקרה עם מאורר ותאורה חסכונית LED.
- 10.8. פיר המעלית יהיה אטום לחדירת מים וכולל פתרון לניקוז/ שאיבת מים.
- 10.9. חיבור קו טלפון למעלית ע"ח היזם. היזם יישא בתשלום הקו עד מועד מסירת הדירות והרכש המשותף.
- 10.10. מספר תחנות: בכל קומה לרבות קומות החניון.
- 10.11. מערכת פיקוד שבת תותקן באחת מהמעליות בפרויקט.
- 10.12. המעליות יותקנו בהתאם להנחיות יועץ אקוסטיקה, למניעת מפגעי רעש בכלל מערכות המעלית ולדיירים המשתכנים בסמוך למעליות בפרט.
- 10.13. המעלית תימסר לאחר בדיקת מכון תקנים ועם אחריות לפי חוק או לשנה הראשונה (המאוחר מבניהם)
- 10.14. ככל הניתן מפרט המעלית יהיה כזה שמספר רב של חברות (יותר מאחת) יוכלו לתת שירות ואחזקה לכל חלקי המעלית ועל ידי כך להתנתק אם ירצו הדיירים מהספק המקורי.
- 10.15. אחזקה ואחריות על המעלית תהיה לשנה מיום מסירת הבניין ועל חשבון היזם כולל אחזקה, שירות וחלקים. כפוף להתקשרות נציגות הבניין בהסכם שירות עם חברת המעליות.
- 10.16. המעלית תעמוד בדרישות תקן 5281 לבניה ירוקה ובכל התקנים הרלוונטיים.
- 10.17. נדרש לקבוע מראש מחיר לשרות מעליות מעבר לשנה הראשונה.

דלתות כניסה –

11.

דלת הכניסה לדירה תהיה דלת מיגון במנעול רב בריחי תוצרת רב בריח מעוצבת, דגם הדלת MIX & MATCH מדגם E-A או דגם רונה או שווי"ע לבחירת האדריכל הפרויקט. כולל עינית דיגיטלית צבע בתנור (לבחירת הדייר להתקנה), פעמון לחצן, סיפרה לדלת, ידית מעוצבת אחידה לכל הפרויקט במחיר יסוד 3,000 ₪. שתבחר ע"י אדריכל הפרויקט.

- 1.1. דלת כניסה לדירה ברוחב 90 ס"מ (פתח אור) דלת כניסה לדירה ברוחב 100 ס"מ, גובה 2.10 מ' לכל הפחות (פתח בניה).

דלתות פנים –

12.

- 12.1. דגם **פנדור יוניק אקסקלוסיב** משקוף רחב טלסקופי לבחירת הדייר מ- 5 גוונים לפחות אחד מהם בגוון לבן, במילוי פלקסבורד, במחיר יסוד של 1,300 ₪.
- 12.2. תותקן דלת עץ נוספת מאותה סדרה, בנוסף לדלת הפלדה בחדר הממ"ד.
- 12.3. דלתות לחדרים הרטובים יהיו עם צוהר או צו אור ועמידות ללחות ומים, מידות רוחב דלת בהתאם לתכנון במחיר יסוד של 1,100 ₪
- 12.4. דלתות עם מנעול מגנטי.
- 12.5. לכל הדלתות מעצור רצפתי מגנטי.
- 12.6. ידיות ומנעול לבחירת הדיירים מתוך 5 דוגמאות אצל ספק הדלתות.
- 12.7. כל הדלתות (למעט דלת נוספת בממד) עם צירים נסתרים.

אלומיניום-

13.

אפיון מערכות האלומיניום יתבצע ע"י האדריכל ביחד יועץ האלומיניום (טרמי אקוסטי וכדו)- ראה הערה לכל סעיף .

- 13.1. חלונות מפרופיל קליל 7500 או שווי"ע בחדרי השינה בדירה. לבחירת האדריכל.
- 13.2. בחדר הממ"ד חלון אלומיניום מזוגג מתקן חדש עם כנף פלדה נגרר בהתאם להוראות פקע"ר.
- 13.3. בחדרי רחצה ושירותים דרייקיפ מחברת קליל 4500 או שווי"ע. לבחירת האדריכל .
- 13.4. זיגוג – החלונות מזוגגים בזכוכית בידודית או רב שכבתית (טריפלס) או אחר על פי הנחיות יועץ בנייה ירוקה ויועץ אקוסטיקה. זכוכית בגוון חלבי בחדרים רטובים (שירותים ורחצה).
- 13.5. תריסים – תריסי גלילה חשמליים בכל החדרים למעט ממ"ד וחדרי אמבטיה ושירותים. לבחירת האדריכל .

- 13.6. לכלל התריסים החשמליים יותקנו מנועים מתוצרת חברת סומפי או שווי"ע, 5 שנות אחריות, בתריס הוויטרינה גיבוי ידני למנוע חשמלי. תינתן אופציה לגיבוי ידני לכל התריסים החשמליים בדירה.
- 13.7. בכל החדרים למעט ממ"ד, חדרי אמבטיה ושירותים - תריס גלילה מוקצף. לבחירת האדריכל
- 13.8. בווטרינה המרכזית בסלון – פרופיל קליל 9200 או שווי"ע, תריס גלילה משוך שלב אור. הווטרינה תתוכנן ל-3 כנפיים. ופתח אור שלא יקטן מ-3.20 מ' (רוחב)
- 13.9. ארגזי תריס – לפי תכנון אדריכל. לבחירת האדריכל
- 13.10. גוון האלומיניום ופרזול אחיד לפי תכנון האדריכל ולפי הנחיות העירייה.
- 13.11. רשתות נגד יתושים בכל החלונות (לרבות ממ"ד). בווטרינות תותקן כנף רשת
- 13.12. בדיקת המטרה של 72 שעות עפי התקן בחלונות

14. חדר ממ"ד –

- 14.1. יבנה ממ"ד בכפוף לאישור הרשות ופיקוד העורף.
- 14.2. נקודת שקע חשמל – 5 בחדר, נק' טלוויזיה, תקשורת, נק' מאור.
- 14.3. התקנת סט ממ"ד מלא על פי תקן הג"א.
- 14.4. רוחב מפתח דלת הממ"ד – 80 ס"מ לפחות.
- 14.5. ריצוף זהה לריצוף חדרי השינה בדירה.
- 14.6. בידוד תרמי מוגבר להתאמת ת"י 5282 לבניה ירוקה.
- 14.7. יותקנו 2 צינורות בקוטר 8" כהכנה למיזוג אוויר מרכזי.
- 14.8. מערכת טיהור אוויר: יש.
- 14.9. אפשרות לדלת פלדה הזזה לפי תכנון ואישור הג"א.

15. מרפסות שמש –

- 15.1. ריצוף גרניט פורצלן אנטי סליפ, לרבות דמוי פרקט. לבחירת הדייר ממגוון הדגמים המוצעים אצל הספק, מ-8 סדרות שונות מכל מידה לבחירת הבעלים ממגוון המידות המצוינות לעיל במחיר יסוד של 120 ש"ח למ"ר.
- 15.2. בניית מעקה זכוכית רבודה בשילוב אלומיניום או מעקה מתכת לפי בחירת אדריכל ובכפוף להנחיות תכנון מרחביות.
- 15.3. חומר הקירות מטיח/ אבן או חומר קשיח אחר, שילוב ביניהם, לפי הנחיות מרחביות וקביעת האדריכל.
- 15.4. חומר התקרות מטיח וצביעת פוליסיד.
- 15.5. איטום המרפסות – על פי חו"ד יועץ איטום.

- 15.6. יותקן שקע מוגן מים כפול (או שניים בודדים לבחירת הדייר) + 2 נקודות מאור בתקרה בהתאם לתכנון האדריכל.
- 15.7. תותקן נקודת מים ברז דלי
- 15.8. לא יורשה בשום צורה בניית סף מוגבה (קורה עולה) ביציאה למרפסות/גגות הבעלים מעל גובה מפלס ריצוף קיים פנים דירתו.
- 15.9. המפורט בסעיף זה יהא תקף לשטחים המוצמדים לדירות הקרקע.

16. מסתור כביסה-

- 16.1. עשוי אלומיניום או אחר על פי הנחיות הרשות המקומית ותכנון האדריכל.
- 16.2. גמר חלל המסתור: טיח + שליכט וצבע סופרקריל.
- 16.3. ניקוז ברצפת המסתור ואיטום על פי תכנון והנחיות היועצים.
- 16.4. התקנת מתקן לתליית כביסה לכל רוחב המסתור, לרבות התקנת מוטות מברזל מגלון, 5 חבלים לפחות, גלגלים וכו' – הכל עד התקנה מלאה.
- 16.5. חשמל ואינסטלציה לדוד / מיזוג אויר / חימום בגז.
- 16.6. מערכת מלאה לחימום מים בגז הכוללת נק' גז, נק' מים ונק' חשמל.
- 16.7. סגירת מסתור הכביסה ברשת למניעת קינון יונים.
- 16.8. תכנון המסתור כביסה יהיה מספיק לאפשר תליית כביסה, דוד שמש והצבת מעבה ללא הפרעה אחד לשני.

17. מערכת חשמל ותשתיות –

- 17.1. נקודת חשמל לדוד מים, שמש / חשמלי.
- 17.2. יותקן פעמון בכל דירה.
- 17.3. מסך טלוויזיה צבעוני (7.5") במעגל סגור לכל דירה המחובר למערכת האינטרקום במבנה, עם נקודה ליד דלת הכניסה, ונקודת שמע ביחד' הורים, לרבות כבילה של האינטרקום לכל דירה וחיבורו לפנים הדירות בהתאם.
- 17.4. חיבור הדירה למערכת חשמל לא תפחת מ 25*3 אמפר (תלת פאזי).
- 17.5. הכנה לחשמל כיריים אינדוקציה לבחירת הדייר כחלק מבנק הנק'.
- 17.6. כלל האביזרים בדירה מתוצרת גוויס או בטוצ'ינו.
- 17.7. סך נקודות החשמל והתקשורת לבחירתו החופשית של כל דייר בסך של 1.2 נקודות על כל מ"ר דירה חדשה .
- 17.8. להלן "מפתח" בנק הנקודות לאופן חישוב מספר נקודות חשמל ותקשורת)

סוג הנקודה	כמות לספירה
נקודת מאור עם מפסק אחד ונקודת מאור אחת	1
תוספת למפסק חילוף	0.5
תוספת לנקודת תאורה על אותו מפסק	1
שקע	1
שקע עם חיבור ישיר ללוח	1.5
שקע תלת פאזי	2
נקודת תקשורת, הכנה + חוט משיכה	1
תוספת לאביזר מוגן מים	0.5
נקודת שקע נוספת על אותו אביזר	0.5
נקודת ריכוז P	3.5
תריס חשמלי	1
נקודות USB	1
מפסק זרם ראשי בכניסה לדירה	1
17.9. נקודת ריכוז P- בחדר שינה הורים ובסלון - נקודת פלזמה הכוללת: 5 שקעי חשמל, 2 נקודות תקשורת, טלויזיה- הכנת צנרת עפ"י דרישת חב' הכבלים YES/HOT לחיבור הדירות.	
17.10. מפסק מחלף במסדרון ובחדרי שינה .	
17.11. נקודות חשמל כהכנה למאורר תקרה בחדרי השינה ובסלון.	
17.12. שילוב מפסקי מחלף במסדרון ובחדרי השינה.	
17.13. טלפון חוץ- הכנת צנרת עפ"י דרישת בזק.	
17.14. בדירה יותקן ארון תקשורת במידות אשר יאפשרו התקנת ראוטר פנימי אשר ממנו יחווטו כל מערכות התקשורת בבית. בתוך הארון יותקן ב"ת לחיבור הראוטר.	
17.15. הכנות התקשורת יכללו צינור וחוט משיכה מריכוז תקשורת ועד לנקודת ההכנה בקיר עם קופסה 55 מודול 1 כולל כיסוי.	
17.16. בכל חדר תבוצע נק' תקשורת.	
17.17. בכל הכנות התקשורת יבוצעו השחלות וחיווט מלא לרבות אביזרי הקצה עד מוכנות לשימוש בהתאם לסוג החדיש ביותר בתקופת הבנייה.	
17.18. מע' בית חכם כולל הכנות נדרשות ושליטה על נק' מאור, מזגן, תריסים חשמליים, שליטה על כיבוי המזגן, דוד . (כיבוי והדלקה)	

17.19. נק' חשמל ותקשורת בדירות עפ"י טבלה - מעל הטבלה עוד 10 נק'

מיקום	שקע חשמלי	שקע כוח	מאור	אינטרקום	אינטרקום טלויזיה צבעוני	מאור מחליף	טלפון חוץ	תקשורת	TV	הערות
חדרי שינה	5	-	1	-	-	1	1	1	1	
ממ"ד	4	1	1	-	-	-	1	1	1	
חדר שינה הורים	6	-	1	1	-	1	1	1	1	
סלון	6	2	3	-	-	1	1	1	1	סימה בוקס
מטבח	6	4	2	-	-	1	-	1	-	תלת פאזי עבור כיריים חשמליים
פינת אוכל	2	-	1	-	-	-	-	-	-	
פרוזדור	1	-	2	-	-	-	-	-	-	
אמבטיה	1	1	1	-	-	-	-	-	-	מוגן מים
ח. רחצה הורים	1	1	1	-	-	-	-	-	-	מוגן מים
ש. אורחים	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
כניסה	1	-	1	1	1	1	-	-	-	
מרפסת	1	-	1	-	-	-	-	-	-	מוגן מים
מרפסת שירות	1	2	1	-	-	-	-	-	-	
סה"כ	35	13	17	1	1	5	4	5	4	

• בכל מקרה כמות הנק' לא תפחת מהאמור בסעיף 17.7, המחמיר מבניהם.

כל דייר יבחר את כל הכלים הסניטריים והריצופים מתוך סל מוצרים באחת הרשתות: חרש, מודי, נגב, אלוני או כל ספק אחר שיוצע על ידי היזם ויאושר ע"י המפקח. הדייר יבחר מתוך רשימה זו ספק. ריצוף הדירה יעשה על מצע של שומשום פלוס פלציב ספוג גומי.

- 18.1. ריצוף דירתי גרניט פורצלן במידות מיני 80/80 או 100/100 – לבחירת הבעלים, לרבות אספקת שיפולים מתאימים בגובה של 7 ס"מ לפחות. לבחירת הדייר ממגוון שלא יפחת מ- 8 סדרות במחיר יסוד של 120 ש"ח למ"ר (לפחות 14 דוגמאות / גוונים מכל מידה), לרבות סדרות מסוג לאפטו ומאט.
- 18.2. אופציה לפרקט לבחירת הדייר-בחדרי שינה הורים, התקנת ריצוף סוג ב' מונמך (ע"ח היזם) כתשתית הכנה לפרקט כולל התקנה ותשתית ספוג ופרקט במחיר יסוד של 120 ש"ח למ"ר. (5 גוונים שונים לבחירת הדייר).
- 18.3. בחדרים הרטובים והשירותים ריצוף אריחי גרניט פורצלן מנוסר "אנטי סליפ" R10 או R11 לפי תקן במידות 45/45, 30/60, 50/50, 33/33 או כל מידה נוספת שתאושר עי הנציגות לבחירת הדייר ממגוון שלא יפחת מ- 8 סדרות מכל מידה, 2 דגמים מכל סדרה לפחות לרבות סדרות מסוג לאפטו ומאט בהתאם להגדרות ספק במחיר יסוד של 100 ש"ח למ"ר.
- 18.4. חיפוי קירות בחדרים אלו יבוצע עד לגובה התקרה באריחים מקרמיקה לבחירה חופשית של כל דייר/ת ובגדלים: 25/75, 25/25, 30/60, 50/30, 60/60 או כל מידה נוספת שתאושר עי הנציגות לבחירת הדייר ממגוון שלא יפחת מ- 8 סדרות מכל מידה ו- 2 דוגמאות / גוונים מכל סדרה לרבות סדרות מסוג לאפטו מבריק ומאט במחיר יסוד של 100 ש"ח למ"ר.
- 18.5. פינות בחיפוי הקירות יבוצעו ע"י פרופיל פינה אלומיניום ו/או חומר אחר ו/או שווי"ע על פי החלטת האדריכל.
- 18.6. החיפוי בחדרי הרחצה יבוצע עד גובה תקרה או פחות – לבחירה חופשית של הדייר וללא עלות נוספת.

- מילוי ברובה אקרילית ורוחב פוגות לא יפחת מ 3 מ"מ עפ"י התקן.
- איטום חדרי רחצה / מרפסות / בסיקה / מסטיקגום ולפי יועץ איטום.
- פרט החיבור בפינות יהיה עם פינה ממתכת. או גרונג

נגרות פנים –

19.

- 18.1. ארונות חדרי רחצה – בחדר האמבטיה והמקלחת, ארון תלוי או מונח לבחירת הדייר במידה 120 ס"מ בחדר ראשי, 100 ס"מ בחדר רחצה הורים, בכפוף להתכונות תכנונית עם מראה צפה לכל רוחב הארון ובגובה כ- 60 ס"מ לפחות ולרבות משטח עליון וכיור אינטגרלי לבחירת הדייר. לרבות אספקת מגרות/דלתות עץ סנדוויץ' טריקה שקטה. ציפוי

חיצוני: פורמייקה או צבע בתנור (לבחירת הבעלים) בלפחות 5 גוונים לבחירת הדייר.
הארון יכול לפחות 2 מגירות טלסקופיות וטריקה שקטה. מחיר יסוד-2000 ש"ח.

מטבח –

20.

- 20.1. לפחות 3 ספקי מטבחים שיבחרו על ידי היזם לבחירה מתוך רשימת חברות מטבחים המפורסות: סמל/ נובו/ אניס / אביבי או שו"ע למימוש בחירת המטבח על ידי הדייר באופן חופשי מספק נבחר אחד מתוך 2 חלופות לפחות.
- 20.2. גוף ארון המטבח והמדפים יהיו מעץ סנדוויץ' וגב הארון מעץ דיקט; שאר חלקי הארון יהיו עשויים סנדוויץ' או MDF.
- 20.3. המטבח כולל את ארונות המטבח, משטח עבודה וכיור, באורך כולל (עליון + תחתון) של מ- 1.2 מ"א לכל 10 מ"ר דירה ולא פחות מ-8 מ"א בכפוף לתוכנית האדריכלית (בחירה חופשית של מ"א עליון ו/או תחתון), יחידת "בילט-אין" לבחירת הדייר. מדידת ארון בילט-אין הינה לגובה, תינתן אופציה לדייר לתכנון מזווה עם מדפים נשלפים, במסגרת מ"א המטבח.
- 20.4. המטבח יכול קלאפה וארונות תחתונים, מגירות ודלתות עם טריקה שקטה. בהם לפחות 10 מגירות (לדירות הסטנדרט הקטנות בגודל 63 מ"ר. ככל שמ"ר דירה גדל – כמות המגירות גדל בהתאם ביחס זהה)
- 20.5. יוצגו לדיירים שלוש חלופות שונות בכל דירה טיפוסית, כאשר חלופה אחת תהיה ללא יחידת בילט אין ומדיח. לבחירת הדייר
- 20.6. תינתן אופציה במסגרת החלופות לתכנן מגירות חיצוניות או מגירות נשלפות מאחורי דלת, ללא עלות נוספת (במסגרת החלופות לבחירת הדייר)
- 20.7. בכל חלופה תוצג פתרון שונה לנושא תכנון ארונות עליונים, כולל חלופה לארון פתוח (מדפים) שהדייר יכול בחור ביניהם.
- 20.8. מחיר זיכוי למטבח 1,800 ₪ למ"א.
- 20.9. פרזול מתוצרת חברת Blum פתיחה 125 מעלות, צירים עם אפשרות לפירוק והרכבה ע"י לחיצה ("קליפ") עשויים מפלדה עם ציפוי כרום ניקל מט או שו"ע, ארון "בילט-אין" לתנור אפייה, מיקרוגל וחלל למדיח לבחירה.
- 20.10. ארון עליון – בגובה 90 ס"מ, עומק 32 ס"מ ברוטו.
- 20.11. ארון תחתון – גובה סף עליון של משטח העבודה יהיה כ- 90 ס"מ מעל פני הריצוף, עומק ארון כ- 60 ס"מ נטו (62 ברוטו)
- 20.12. מסד – רגליים פלסטיק מתכווננות, צוקל PVC בגובה של כ- 10 ס"מ דמוי אלומיניום פריק לניקוי תחתית הארון.
- 20.13. גימור דלתות במספר גוונים (לפי בעלי הדירה). הדלתות ומגירות המטבח יהיו מלוחות mdf או סנדוויץ' ציפוי פנימי לבן או אפור, ציפוי חיצוני של פורמייקה לבחירת הדייר

ממגוון של 10 גוונים שונים לפורמייקה , או בצע בתנור , אחד מהם בצבע לבן ואחד מהם בגוון בהיר ניטרלי וחומר פראפן וזכוכית בארונות העליונים לבחירה.

20.14. ציפוי פנימי – מלמין או פורמייקה לבחירת הדייר ממגוון של 2 גוונים שונים שאחד מהם בגוון לבן ;

20.15. חיפוי הקירות בין ארון תחתון לארון עליון יבוצע לבחירת בעל הדירה, באריחים קרמיקה במידות 10/30 , או 20/20 20/50 / 10/10 , 25/60 או כל מידה נוספת שתאושר עי הנציגות , במחיר יסוד 100 ₪ / מ"ר- לבחירה חופשית של בעל הדירה ממגוון שלא יפחת מ- 6 סדרות מכל מידה בכל סדרה לפחות 3 גוונים, לפחות אחד מהם בגוון בהיר ניטרלי.

20.16. שיש אבן קיסר או שווי"ע בעובי 2 ס"מ, רוחב ואורך בהתאם לארון תחתון כולל פתחים לכיריים ולכיור כולל עיבוד קנט מוגבה או קנט מעוגל מודבק ע"פ בחירת הדייר. לחלופין, הדייר רשאי להעדיף התקנה ללא קנט מוגבה עם עיבוד בחזית המשטח, ככל הנדרש, כולל אף מים בכל היקף המשטח. לבחירת הדייר מתוך לפחות 2 סדרות שונות (דגמים מוצעים : 3040, 3200, 3350, 9141, 3141, 6041, 6350 ו- 9601 או שווי"ע). בכל סדרה לפחות 5 גוונים שונים לרבות בהירים. במחיר יסוד-1000 ₪ למ"א.

20.17. ארונות המטבח יכוסו ע"י המתקין לאחר ההרכבה בדירה וימסרו ללא פגמים.

20.18. המטבח יתוכנן עם חלון לאוורור טבעי וככל והדבר לא יתאפשר מסיבות תכנוניות, הנושא יוצג בפני נציגות הדיירים והמפקח מטעמם ותוצע חלופה של מערכת קולט אדים הכוללת חיבור ויניקה למערכת האוורור של הבניין.

21. כלים סניטריים –

מטבח :

21.1. סוללה למים חמים/קרים ברז פרח : עם פיה נשלפת תוצרת –GROHE או שווי"ע, ציפוי כרום ניקל יוצג דגם נוסף המאפשר או חיבור ישירות לקיר - לבחירת הדייר מתוך מגוון הדגמים שיוצעו ע"י הספק במחיר יסוד 1200 ₪.

21.2. קערת מטבח : תוצרת בלנקו או שווי"ע אקרילי או נירוסטה מתוך דגמים מוצעים בהתקנה שטוחה או כיור כפול ללא עלות נוספת. לבחירת הדייר בגודל של לפחות 400x600 או 580/490 לבחירת הדייר במחיר יסוד 1250 ₪.

21.3. הכנה למדיח כלים הכוללת נקודות מים והכנה לחיבור לביוב ולסיפון אמריקאי לקערת המטבח ו/או אחר לבחירת הדייר בכפוף למגבלות תכנון.

21.4. נקודת מים למקרר.

21.5. נקודת מים לחיבור למתקן מים מסוננים (ניל כפול) כגון : תמי 4.

שירותים (לרבות שירותי אורחים במידה ויתוכננו):

- 21.6. אסלה – אסלות תלויות ומיכל סמוי (תוצרת GROHE או שווייץ) לחצן שטוח מינימלי ומושב קשיח ומנגנון הורדה איטית של האסלה עם צירי ניקל או נירוסטה (כולל מיכל הדחה דו כמותי בעל קיבולת הדחה קצרה וארוכה עפ"י תקן) במחיר יסוד אסלה 750 ₪, מיכל הדחה 650 ₪.
- 21.7. שוטפן ואינטרפוף 3 דרך. לבחירת הדייר ללא עלות. לא ינתן זיכוי
- 21.8. כיור שירותים תוצרת חרסה / duravit / גרואה או שווייץ לבחירה ממגוון הספק הנבחר. במחיר יסוד 500 ₪
- 21.9. סוללה למים קרים וחמים GROHE או שווייץ. ברז פיה גבוהה, במחיר יסוד 500 ₪.
- 21.10. תבוצע הכנה בחדר כביסה / מרפסת שירות למכונת כביסה ומייבש הכוללת שקע כח מוגן מים (2X), נק' מים חמים וקרים לפי הוראות הל"ת ויועץ אינסטלציה, ניקוז מתאים למכונת כביסה, פתח 4" בקיר להעברת צינור אוויר חם ממייבש הכביסה וכל הדרוש לפעולה תקינה עפ"י הנחיות היועצים.

חדרי רחצה

- 21.11. בכל חדר רחצה (לרבות חדר רחצה הורים ככל וייבנה) יתוכנן, לבחירת הדייר, אמבטיה או הכנה למקלחון (הכנה למקלחון כוללת שיפועים ברצפה וניקוז אך ללא דלתות). לבחירה חופשית של הדייר בכל אחד מחדרי הרחצה בטרם יחלו העבודות וע"ח היזם.
- 21.12. שוטפן ואינטרפוף 3 דרך. יסופק רק לפי דרישת הדייר. אין זיכוי.
- 21.13. אמבטיה: אינטרפוף 4 דרך בציפוי כרום ניקל כולל כיסוי, או סוללה לבחירת הדייר למים קרים וחמים תוצרת GROHE או שווייץ עם יציאה לאביק אוטומטי או פיית מילוי (לבחירת הבעלים), מוט קומפלט אנכי בחיבור מזלף וצינור גמיש קבוע + ראש גשם קבוע, ראש גשם במחיר יסוד 400 ₪.
- 21.14. ככל שהדייר יבחר אמבטיה, תהא האמבטיה מחומר אקרילי מידות 170/80 או 170/70 או 180/80, בכפוף להתכונות תכנונית גוון לבן, האמבטיה כוללת קונסטרוקציה, פיית מילוי ואביק אוטומטי.
- 21.15. סוללה למים קרים וחמים (חדר אמבטיה + חדר רחצה הורים). ברז פיה גבוהה תוצרת GROHE או שווייץ, במחיר יסוד 450 ₪.
- 21.16. ככל שהדייר יבחר במקלחון - אינטרפוף 4 דרך בציפוי כרום ניקל כולל כיסוי, למים קרים וחמים תוצרת GROHE עם מוט קומפלט אנכי בחיבור מזלף וצינור גמיש + ראש גשם קבוע
- 21.17. הכנה לתנור חימום בחדרי האמבטיות/מקלחונים.
- 21.18. אביזרי הניקוז וקופסאות הביקורת יבוצעו ממתכת מגולוונת בציפוי ניקל (ולא מפלסטיק).
- 21.19. מקלחון זכוכית במקלחת, של חב' מיטראני או שווייץ

- 22.1. התקנת מזגן מולטי אינוורטר בכל חלל, לפי קביעת מהנדס מיזוג אור של אלקטרה/תדיראן או ש"ע (בכלל החללים בדירה לרבות ממ"ד ולמעט חדרים רטובים), בהספק שיותאם לגודל הדירה, הנמכות גבס בתקרה, צנרת גז, ניקוז ונקודת חשמל, בידוד אקוסטי פנימי, מערכת תעלות, גרילים אלומיניום שלושה גוונים לבחירת הדייר, פתחים ומסגרות לפתחים, חיבור חשמל בין יחידה פנימית וחיצונית – הכל בהתאם לתכניות מיזוג אור וחשמל.
- 22.2. התקנת המזגן כוללת את כל העבודות עד למזגן עובד (שירות ואחריות ללא תשלום למשך 1 שנים לפחות מקבלת החזקה ע"י הדייר).
- 22.3. גישה למסנן בפנים הדירה יהיה באמצעות פתח שירות ייעודי עם צירים בתקרת הגבס.
- 22.4. דרוג אנרגטי של המזגן A-B- עפ"י תכנון היועצים (מיזוג, בניה ירוקה).
- 22.5. מערכת אורור מאולץ לחדרים הרטובים במקרה שאין אורור טבעי בחדרי רחצה/שירותים/מטבח+ הנמכות התקרה הנדרשות מגבס ושילוב קרניזים דקורטיביים ע"י היזם. המערכת תיבדק על ידי יועץ אקוסטיקה.
- 22.6. שווי זיכוי מזגן 16,000 ₪. קומפלט לציוד מ"א (לא כולל עבודות גבס, הכנות חשמל ואינסטלציה וצנרת גז/חשמל/פיקוד בין המאייד למעבה). מובהר כי זיכוי זה יינתן אך ורק לבעל דירה אשר בחר לשדרג את מערכת המיזוג במפרט זה, באמצעות ספק המיזוג הנבחר לפרויקט.
- 22.7. דמפרים בכל חדר.
- 22.8. סלוטים דקורטיביים בחלל הציבורי ובחדרי השינה.
- 22.9. נקודת הכנה למיזוג בלובי המבנה.

בניית חניון תת קרקעי – בהתאם להסכם

- 23.1. יבנה חניון תת קרקעי עם תחנות למעלית בכל מפלסי החניון עד מפלסי הדירות הקיימות.
- 23.2. יתוכננו נקודות הטענה לרכבים חשמליים בכל עמדות החניון. ובכפוף לרגולציה והנחיות תכנון
- 23.3. רצפת חניון – בטון מוחלק בהליקופטר עם שכבת קורדור. חניות עצמן צבועות בגמר צבע אפוקסי. בשיפועים מעל 5.6% יבוצע חירוף בהתאם לנחיות יועץ תנועה.
- 23.4. עמודים וקירות בחניון – בטון חשוף בתוספת צבע פוליסיד עד גובה 90 ס"מ- צבע אפוקסי "טמפלור" ב-2 גוונים, מעל גובה 90 ס"מ בצבע פוליסיד לבן
- 23.5. מספור וסימון החניות לפי שיוך בצבע אפוקסי תיקני, בגוון שונה, מיסעות בטון מוחלק.

- 23.6. ככל שתהא כניסה לחניון תת קרקעי מהמבנה המתוכנן, ייבנה מחסום בכניסה לחניון הנפתח באמצעות שער חשמלי ותינתן שליטה באמצעות סלולרי מרחוק ויוקצו שני שלטים לכל בעל דירה.
- 23.7. מערכת ספרינקלרים לכיבוי שריפות לפי תקן כיבוי אש.
- 23.8. תאורת LED בחניון המחוברת לגלאי נוכחות ו/או שעון זמן לפי המלצת יועץ חשמל.
- 23.9. מערכת אוורור לחניון בכפוף לדרישת הרשויות.

פיתוח –

24.

עבודות פיתוח- ע"פ דרישות עיריה/הנחיות מרחביות

- 24.1. גדרות אבן ו/או בטון מצופה גרנוליט ו/או אבן ו/או טיח עפ"י דרישת העירייה. ריצוף שבילים באריחי אבנים משתלבות אקרשטיין אורבנו דגם שרונה או אחר לפי עיצוב אדריכל נוף.
- 24.2. אדמת גן ומערכת השקיה אוטומטית ממוחשבת, הכוללת אביזרי השקיה מוסתרים באדמה, (טפטפות סמויות ומערכת דישון) הכוללת מונה מים בנפרד למערכת הציבורית ושילוב גינה ציבורית עם עצים וצמחיה חסכונית במים.
- 24.3. יותקן שסתום אל חוזר אחרי שעון המים ולפני הצנרת למע' השקיה.
- 24.4. גדר בחזית ולאורך כל צדי המגרש לפי בחירת האדריכל.
- 24.5. התקנת עמודי/גופי תאורה חסכוניים באזורים המשותפים בשילוב גלאי נוכחות ואור יום ו/או שעון שבת.
- 24.6. שלט עם שם הרחוב ומספר הבניין כולל מנגנון פוטואלקטרי.
- 24.7. לחצן הדלקת אור מבואות קומתיות מתוך הדירה.
- 24.8. ארונות טכניים – התקנת דלתות חדשות מפח מגולוון מתועש צבוע בתנור בעובי 1.5 מ"מ (חסין אש) .
- 23.9. התקנת מערכות לפי דרישת הרשות, כאשר כל אביזרי המערכת יהיו שנועים בתקרה מונמכת (כריזה, מתזים וכו') .
- 23.10. התקנת מצלמות בשטחים הציבוריים ובפרט בין שני בניינים.

חדר אשפה - ע"פ דרישות עירייה/הנחיות מרחביות

- 24.9. חדר האשפה יבוצע לפי הנחיות הועדה המקומית ויכלול לפחות :
- 24.10. בנית ביתן אשפה לרבות ריצוף קרמיקה עם שיפועים או בטון מוחלק.
- 24.11. ריצוף 60 X 60

- 24.12. חיפוי קירות בקרמיקה עד לתקרה. תקרה: בטון + טיח + שלכט/ צבע סופרקריל או שווייץ.
- 24.13. התקנת ברז דלי ומחסום רצפה 8/4" כולל סלסלה מנירוסטה לאיסוף פסולת. וניקוז למערכת הביוב.
- 24.14. אספקת פחי האשפה ו/או דחסנית אשפה בהתאם להוראות הרשויות.
- 24.15. התקנת גופי תאורה מוגני מים.
- 24.16. "מעצור" מצינור 2" מגלון בכל היקף חדר האשפה להגנה על החיפוי מפגיעת הפחים.
- 24.17. תאורה: עם רגש תנועה בתוך חדר האשפה ובגישה אליו (נדלק רק בחשיכה). דלת חדר האשפה תהא דלת פלדה בכפוף לדרישת הרשויות.
- 24.18. התקנת מנגנון סגירה מכנית של הדלת ומניעת טריקתה.
- 24.19. בתוכניות האדריכלות המיזוג והאוורור תינתן התייחסות ספציפית למערכת האוורור של חדר האשפה אשר תמנע הגעת ריחות לא נעימים לאזור המגורים.
- 24.20. הכנה למצלמה בחדר אשפה.
- 24.21. תאורה: עם רגש תנועה בתוך חדר האשפה ובגישה אליו (נדלק רק בחשיכה)

25. חדר כושר / מועדון דיירים

בכל מבנה יתוכנן שטח יעודי בגודל של כ-60 מ"ר לטובת חדר כושר או מועדון דיירים בחלוקה.

- 25.1. בניית חדר כושר בקומת הלובי הראשי בהתאם לתכנית מעצב פנים.
- 25.2. ריצוף-אריחי גרניט פורצלן. טיח+ צבע- סופרקריל או שווייץ.
- 25.3. גופי תאורה חסכוניים.
- 25.4. דלת מסוג רב בריח.
- 25.5. מערכת מיזוג בהתאם להנחיות יועץ מיזוג האוויר.

26. חדר עגלות/אופניים

- 26.1. בניית חדר עגלות/אופניים אשר יבנה בקומת הלובי הראשי.
- 26.2. ריצוף וחיפוי (עד גובה 1.3 מ') – אריחי גרניט פורצלן ושאר הקיר – טיח+ צביעה סופרקריל או שווייץ.
- 26.3. גמר תקרה: בטיח + צבע פוליסיד או שווייץ.
- 26.4. התקנת מתקני תלייה לאופניים וקשירת עגלות
- 26.5. גופי תאורה חסכוניים LED
- 26.6. דלת מסוג רב בריח או שווייץ (2 מפתחות לכל דייר) הכל כחלק מעיצוב האדריכל.

- 27.1. ארון חשמל לרבות מפסקי פחת ותקשורת לכל דירה בנפרד - מיקום פנים דירתי.
- 27.2. גלאי נפח להדלקת תיאורה בשטחים הציבוריים עבור שומרי שבת (מרתף, לוביים, פיתוח).
- 27.3. כל התקני השבת יהיה של מכון צומת/הלפרין.
- 27.4. חיבור הבית למערכת המים העירונית ולמערכת הביוב העירונית.
- 27.5. צינורות דלוחין HDPE ולפי הנחיות יועץ אינסטלציה.
- 27.6. בבניין יותקן גנרטור חירום בהתאם להנחיות כיבוי אש, יועץ הבטיחות ויועץ החשמל. הגנרטור יגיע עם אחריות יצרן של 3 שנים (הגנרטור יפעיל בשעת הצורך את מחסום הכניסה, תאורת הלובי וחדר המדרגות, המעליות ומשאבת הניקוז יקבע ע"י יועץ הבטיחות). ככל ולא תעלה דרישה מכיבוי אש- לא יותקן גנרטור.
- 27.7. הבניין יחובר לאינטרנט באמצעות סיבים אופטיים.
- 27.8. יותקן דפיברילטור בכל בניין.

מים חמים / תשתיות –

- 28.1. דוד מים חשמלי 150 ליטר עם חמם מהיר בחשמל מתוצרת 'כרומגן' או ש"ע.
- 28.2. תשתית לחיבור של מחמם מים בגז (ללא אספקת המתקן עצמו) במסתור כביסה - במקביל למנגנון חימום חשמלי.
- 28.3. צנרת מלאה לאספקת מים חמים וקרים מסוג SP (חתך צינורות לפי הנחיות חברת SP לרבות תעודת אחריות של החברה) או מולטיגול או פקסגול עפ"י החלטת יועץ אינסטלציה החנוכייה תהיה נגישה בקלות ומוסתרת בתוך ארון שיותקן עם דלת עמידה למזג אוויר / רטיבות.
- 28.4. חיבור מים חמים לכלים: קערת מטבח, כיורי רחצה, אמבטיות, מקלחת.
- 28.5. מונה מים לדירה: הכנה בלבד בהתאם לדרישת הרשויות, כאשר כל הדרוש לאספקת מים ומנגנון התחשבנות בין תאגיד המים לדייר יהיה על חשבון היזם.
- 28.6. ערכת כיבוי אש: תבוצע מערכת מזלפים אוטומטיים בשטחי החניון עפ"י התקן הישראלי ודרישת הרשויות ולפי תכנון יועץ אינסטלציה.
- 28.7. מערכות דלוחין ושופכין יותקנו מצינורות תוצרת גיברייט סיילנט, בהתאם לתכנון יועץ האינסטלציה.
- 28.8. בכניסה לצרת ראשית של הבניין תותקן מערכת נגד אבנית.
- 28.9. קופסאות ביקורת / הסתעפות וכו' יתוכננו שיהיו מוצנעות ככל האפשר (לא במרכז החדר הרטוב) ונגישות (לא יכוסו בכלים ו/ או ארונות ו/ או אריחים וכו' ומכסי הקופסאות יהיו עם מכסה אטום או רשת – בהברגה ומחומר מתכתי (פלזי או כרום)

28.10. בבניין יותקן גנרטור חירום מושתק בהתאם להנחיות כיבוי אש, יועץ הבטיחות ויועץ החשמל. הגנרטור יגיע עם אחריות יצרן של 3 שנים (הגנרטור יפעיל בשעת הצורך את מחסום הכניסה, המעליות ומשאבת הניקוז). ככל ולא תעלה דרישה מכיבוי אש- לא יותקן גנרטור.

29. חדר גז –

- 29.1. הספקת גז הכולל מסתור לפי תכנית האדריכל ויועץ הבטיחות כולל אופציה לצובר מרכזי תת-קרקעי.
- 29.2. יותקנו 3 נק' גז בדירה. מיקומים – (1) מטבח, (2) במסתור כביסה לחימום מים בגז כולל חיבור למערכת המים של הדירה ושקעי חשמל למערכת (3) במרפסת דיור.
- 29.3. בניית צובר גז ובמידה ולא יתאפשר (תוצג חו"ד כתובה בפני מפקח הבעלים) – בניית חדר ייעוד בהתאם לתקנים ואישור היועצים הרלוונטיים.
- 29.4. לכל דירה יותקן שערון / מונה גז נפרד.

30. גג עליון –

- 30.1. ביצוע שיפועים על גג הבניין החדש מבטון קל וריתוך יריעה 5 מ"מ תקנית עם ציפוי אגרגט לבן. לרבות ביצוע רולקות ויריעות חיזוק עולות על המעקה עד גובה אבל נדבך הראש ואופקית מתחתיה. יותקן נקז תוצרת "דלמר" או ש"ע.
- 30.2. גישה לגג עליון המשותף- היציאה מחדר המדרגות.
- 30.3. יותקנו אנטנות/כבלים/צלחות לוויין, עידן פלוס המשמשים את הדיירים, על הגג החדש בבניין. התקנת צלחת YES על גג הבניין החדש, עפ"י דרישות YES.
- 30.4. איטום גגות שטחים מבטון- יריעות ביטומן המותקנות בריתוך ו/או לפי פרט יועץ איטום.
- 30.5. איטום הגג כנדרש לפי ת"י 1752.1 (1998) "מערכות לאיטום גגות שטחים מבטון : התשתית לאיטום" ות"י 1752, חלק 2 "מערכות לאיטום גגות שטחים מבטון : יריעות ביטומן המותקנות בריתוך".
- 30.6. מחסום אדים (יריעת ניילון עבה או יריעה ביטומנית בעובי 3 מ"מ) על גבי תקרת בטון.
- 31.7. בידוד ע"י לוחות פוליסטירן או פוליאוריתן קשיח בעובי 3 ס"מ לפחות ובחוזק לחיצה 150 קפ"ס, או פוליאוריתן מותז בעובי 3 ס"מ לפחות בחוזק 200 קפ"ס.
- 30.8. מודה ע"י בטקל (בטון קל) בצפיפות 1200 ק"ג/מ"ק לפחות ובשיפוע 1.5% לפחות.
- 30.9. מערכת איטום דו שכבתית: פריימר + 2 שכבות יריעות ביטומניות אלסטומריות מושבחות בפולומר S.B.S בעובי 4 מ"מ. שכבה עליונה עם ציפוי חול.
- 30.10. מעברי צנרת דרך הגג לפי פרטים בתקן ת"י 1752, חלק 2 "מערכת לאיטום גגות שטחים מבטון : יריעות ביטומן המותקנות בריתוך" ו/או לפי פרטי יועץ איטום מטעם היזם.
- 30.11. ציוד לצידוד כגון קולטי ודודי שמש, וכד' יורכבו על גבי מערכת האיטום לפי פרטים בתקן ת"י 1752, חלק 2 "מערכת לאיטום גגות שטחים מבטון : יריעות ביטומן המותקנות בריתוך" ו/או לפי פרט יועץ איטום מטעם היזם.

30.12 צינורות של מערכת אנרגיה סולארית יותקנו בקווים ישירים על גבי בסיסים בגובה 20 ס"מ ותוך שמירה על קביעתם ועיגונם, כך שתובטח יציבותם וימנעו שקיעות ורעידות. אם מתקנים כמה צינורות מים חמים אופקיים במקביל לצינורות המים הקרים, צינור המים החמים יהיה מעל צינור המים הקרים.

31. מועדון דיירים –

- 31.1 בניית מועדון דיירים בהתאם למסוכם בהסכם המשפטי ובכפוף לתכנון אדריכלי, יוקצה שטח למועדון דיירים בשטחים הציבוריים (ככל שישאר שטח ציבורי לטובת עניין זה).
- 31.2 המועדון יכלול דלת בהתאם לעיצוב הלובי הקומתי, עם דגש על בידוד אקוסטי.
- 31.3 ריצוף המועדון עפ"י אדריכל.
- 31.4 יישום טיח פנים יבוצע ב- 2 שכבות עפ"י תקן ו/ או טיח גבס (כולל שימוש במייקים, פינה גרמנית). גימור: סופרקריל לבן או שווי"ע. באמצעות צבע פוליסיד או שווה ערך, תקרות גבס להסתרת צנרות יבוצעו בשפכטל מלא וגמר סופרקריל.
- 31.5 גמר צבע – צבע סופרקריל עד לכיסוי מלא.
- 31.6 שירותים:
- אסלה תלויה ומיכל סמוי (תוצרת GROHE או האנס גרוהה / אידיאל / גיברית) לחצן שטוח מינימלי.
 - כיור שירותים וסוללה למים קרים וחמים GROHE האנס גרוהה/ אידיאל – ברז פיה גבוהה.
 - ריצוף חדר שירותים – פורצלן עפ"י תכנון אדריכל, חיפוי חדר השירותים פורצלן עפ"י תכנון האדריכל.
 - הכנה למערכת אוורור מאולץ לחדרים הרטובים במקרה שאין אוורור טבעי בחדר שירותים + הנמכות התקרה הנדרשות מגבס.
- 31.7 תותקן מערכת מזגן מיני מרכזי אינורטר של חברת אלקטרה או תדיראן (הנ"ל יכסה את כל שטח המועדון על פי תכנון האדריכל) בהתאם לתכנון והנחיות יועץ מיזוג.
- 31.8 יבוצע מטבחון בחדר דיירים כולל כיור וברז וכיו"ב. הארון במטבח יכלול מגירות.
- 31.9 חיבור המועדון למערכת המים העירונית ולמערכת הביוב העירונית.
- 31.10 יבוצע חיבור לתקשורת וטל"כ.
- 31.11 חיבור המועדון למערכת חשמל ציבורי.
- 31.12 יוקצה תקציב ע"ס 10,000 ₪ למועדון דיירים, לרכישת ריהוט קבוע, מוצרי נוי ועיצוב, סכום זה כלול ב35,000 ₪ שיוקצה ללובי בקומת קרקע ולא בנוסף.

טבלת מחירי זיכוי:

דלתות	מחיר יסוד (נ"ח)	מחיר זיכוי כספי (נ"ח)	מחיר זיכוי לשדרוג אצל הספק (נ"ח)
דלת כניסה לדירה	3,000 וללא זיכוי	3,000 וללא זיכוי	
דלתות פנים	1,000	850	1,200
דלת נגרות פנימית לממ"ד	1,000	1,000	1,200
דלתות לחדרים רטובים	1,000	850	1,200
ריצוף וחיפוי			
ריצוף דירתי	120	אין זיכוי	120
פרקט תלת שכבתי	120 נ"ח למ"ר לא כולל עבודה וריצוף סוג ב' – ע"ח היזם.	120 נ"ח למ"ר לא כולל עבודה וריצוף סוג ב' – ע"ח היזם.	145
ריצוף חדרים רטובים	100	אין זיכוי כספי	120
ריצוף מרפסות שמש	120	אין זיכוי כספי	140
חיפוי מקלחות וחדרים רטובים	100	---	120
חיפוי קירות מטבח	100	---	120
מטבח			
ארונות מטבח (ארונות בלבד)	1,800 למ"א	1,800 למ"א	2,500 למ"א

משטח עבודה ארונות מטבח	1,000 למ"א	1,000 למ"א	1,000 למ"א
כלים סניטריים			
ארונות אמבטיה	2,000	1,800	2,000
אסלה	600	----	450
מיכל הדחה	650	----	650
אמבטיה	1,100	800	800
4 דרך אמבטיה/ מקלחון	550	400	400
ראש גשם	250	150	150
מקלחון	2,500	1,800	1,800
ברז לכיור חדרי רחצה	600	450	450
ברז נטילת ידיים (שרותי אורחים)	400	250	250
כיור רחצה בשירותי אורחים	600	350	350
ברז מטבח	1,400	1,200	1,200
כיור מטבח	1,400	1,200	1,250
מערכת מיזוג	16,000 ₪ קומפלט לצידוד מ"א. מובהר כי זיכוי זה יינתן אך ורק לבעל דירה אשר בחר לשדרג את מערכת המיזוג במפרט זה, באמצעות ספק המיזוג הנבחר לפרויקט.		

המחירים המצוינים במפרט זה צמודים למדד הבנייה 02/2024

מסמכים נוספים שיועברו לנציגות בעלי הדירות במסירת הפרויקט

1. תכניות אלו יצורפו כחלק בלתי נפרד של המפרט :
 - 1.1. תכנית הדירה בקנה מידה לא קטן מ - 1:50 הכוללת מידות של כל חדר ומידות כלליות של הדירה.
 - 1.2. תכנית הקומה בה נמצאת הדירה בקנה מידה לא קטן מ- 1:100 הכוללת סימון הרכוש המשותף בקומה.
 - 1.3. תכניות קומת כניסה /קומות מפולשות ; קומות מרתף בקנה מידה לא קטן מ- 1:100 הכוללת סימון הרכוש המשותף ושטחים דירתיים מוצמדים ; תכניות אלו ניתן לצרף בצילום מוקטן

- לקנה מידה 200: 1. היזם רשאי להכניס שינויים בחלוקה פנימית של דירות אחרות בבניין בתנאי שלא ישנו את חזית הבית או שטחים ברכוש המשותף.
- 1.4. תכנית קומת גג בקנה מידה לא קטן מ- 1:100.
- 1.5. תכנית המגרש כפי שהוגשה לרשות המקומית לקבלת היתר בנייה בקנה מידה 1:250 הכוללת סימון גינה משותפת וגינות צמודות.
2. בעת מסירת הדירה יינתנו הוראות תחזוקה לכל המערכות ולחומרי הגימור, שיש למסור בהתאם לכל דין לרבות על פי חוק המכר דירות בעניין:
- 2.1. פעולות שוטפות לתחזוקת כל רכיבי הדירה על גימורם.
- 2.2. אריחי ריצוף וחיפוי רזרבה יושארו לדיירים יושארו לדיירים עפ"י חוק מכר.
- 2.3. תחזוקה כוללת ותחזוקה מונעת של מערכות השירות המותקנות בדירה לרבות מערכות בטיחות, מערכות מיזוג אויר, מערכות אלקטרומכניות וכיוצא באלה.
- 2.4. תדירות ואפיון ביקורות שוטפות ותקופתיות, אם נדרשות.
- 2.5. מפרט טכני ותעודות אחריות של ציוד ומערכות המותקנים בדירה, לרבות שמות יצרן / ספק ומספר טלפון ליצירת קשר.
- 2.6. היזם ימסור לבעל הדירה אשר לו נמסרת הדירה הראשונה בבניין תכנית והוראות תחזוקה של המערכות וחומרי הגימור של הבניין שיש חובה למסור בהתאם לכל דין לרבות על פי חוק המכר דירות בעניין:
- 2.6.1. פעולות שוטפות לתחזוקת כל רכיבי הבניין על גימורם.
- 2.6.2. תחזוקה כוללת ותחזוקה מונעת של מערכות השירות המותקנות בבניין לרבות מערכות בטיחות, מעליות, מערכות מיזוג אויר, מערכות אלקטרומכניות וכיוצא באלה.
- 2.6.3. תדירות ואפיון ביקורות שוטפות ותקופתיות, אם נדרשות.
- 2.6.4. מפרט טכני ותעודות אחריות של ציוד ומערכות המותקנים במבנה, לרבות שמות יצרן / ספק ומספר טלפון ליצירת קשר.
- 2.6.5. רשימת צוות המתכננים של הבניין, המערכות והפיתוח לרבות מספרי טלפון ומספרי פקסימיליה.
- 2.6.6. תכניות עדות (AS MADE) למערכות המשותפות בלבד של אינסטלציה סניטרית, חשמל ותקשורת, מערכות בטיחות ומערכות אלקטרומכניות במבנה ובפיתוח.
- 2.7. היזם יצרף למסמכים האמורים הנחיה בכתב לפיה על בעל הדירה האמור למסור אותם לנציגות הזמנית או הקבועה של בעלי הדירות (הראשונה שתמונה) מיד עם מינויה.