



## Уважаемые Господа!

С целью внедрения новых сварочных технологий, для увеличения объемов производства и повышения качества выпускаемой продукции компания «Промсервис» предлагает Вам долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество в плане поставок сварочного оборудования фирмы «EWM» (Германия)-лидера мирового масштаба в области инновационных сварочных технологий.

Представляем Вашему вниманию механизм подачи проволоки для TIG сварки **TigSpeed Drive CW / HW**. Данный подающий механизм принадлежит к моделям инновационного сварочного оборудования нового поколения, отличается исключительно простым управлением, высокой функциональностью, отличными результатами сварки, а также идеально подходят для профессионального применения на производстве. Применение **TigSpeed Drive CW / HW** позволяет осуществлять сварочный процесс, приближенный по производительности к MIG/MAG- сварке, а в результате получать соединение, сохраняющее все преимущества TIG процесса.



Технические характеристики TigSpeed Drive CW / HW	
Скорость подачи проволоки	0,5 - 15 м/мин
Количество роликов в приводе	4 шт.
Класс защиты	IP 23
Габариты (Д x Ш x В), мм	624 x 342 x 480
Масса	29 кг

### **TigSpeed Drive CW/HW**

**CW** – Cold Wire («холодная» подача присадочной проволоки).

**HW** – Hot Wire («горячая» подача присадочной проволоки).

**Область применения:** Изготовление резервуаров, котлов, транспортное машиностроение, металлоконструкции, изготовление фасадов, автомобилестроение, приборостроение, строительство систем отопления и вентиляции, прокладка трубопроводов и многое другое.

## ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Сварка TIG холодной и горячей проволокой с динамической системой подачи проволоки;
- Динамическая подача проволоки для полного контроля сварочной ванны даже в неудобных положениях: во время подачи проволоки происходит наложение поступательного движения и одновременных движений проволоки вперед-назад;
- Более надежный процесс и лучшая воспроизводимость результатов сварки;
- Более высокая скорость сварки и очень простое управление, наподобие импульсной сварки MIG/MAG;
- Регулируемый подвод тепла к проволоке для повышения мощности расплавления и снижения вероятности возникновения дефектов шва;
- Скорость подачи проволоки почти в два раза выше по сравнению с ручной сваркой TIG;

- Повышение мощности расплавления до 60 %;
- Сокращение степени смешивания до 60 %;
- Идеальная поверхность шва без брызг;
- spotArc и spotMatic;
- 4-роликовый привод. Оснащение для стальной проволоки 1,0 мм + 1,2 мм;
- Возможность применения на любом аппарате для сварки TIG с водяным охлаждением;
- Сокращение количества выбросов: значительно меньшее количество дымовых газов по сравнению с импульсной сваркой MIG/MAG.

### **ИДЕЯ ЦЕНЫ механизма подачи проволоки TigSpeed Drive CW / HW**

Тип	Обозначение	Артикул	Цена, €
TIG SPEED continuous drive 45 COLDWIRE-механизм подачи TIG	Механизм подачи проволоки без осцилляции проволоки, жидкость	090-000237-00502	<b>4380.00</b>
TIG SPEED oscillation drive 45 COLDWIRE-механизм подачи TIG	Механизм подачи проволоки с осцилляцией проволоки, жидкость	094-000181-00502	<b>8970.00</b>

### **ВОЗМОЖНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ**

Тип	Обозначение	Артикул	Цена, €
70QMM TIG W AW 5 POL 2M	Соединительный кабель, жидкость, 2 м	094-019139-00000	<b>410,00</b>
70QMM TIG W AW 5 POL 5M	Соединительный кабель, жидкость, 5 м	094-019139-00005	<b>590,00</b>
<b>70QMM TIG W AW 5 POL 10M</b>	<b>Соединительный кабель, жидкость, 10м</b>	<b>094-019139-00010</b>	<b>920,00</b>
POWERSHIELD II 5-13	Маска сварщика «Хамелеон»	094-013727-00000	<b>369,00</b>
POWERSHIELD II 9-13	Маска сварщика «Хамелеон»	094-013728-00000	<b>299,00</b>
RS POWERSHIELD	Рюкзак для маски POWERSHIELD	098-003542-00000	<b>11,00</b>
TIG 450 WD CW 12P 2T UD 3M	Горелка TigSpeed COLD WIRE, 3м	094-500094-10203	<b>905,00</b>
TIG 450 WD CW 12P 2T UD 4M	Горелка TigSpeed COLD WIRE, 4м	094-500094-10200	<b>930,00</b>
TIG 450 WD HW 12P 2T UD 3M	Горелка TigSpeed HOT WIRE, 3м	094-500098-10203	<b>950,00</b>
<b>TIG 450 WD HW 12P 2T UD 4M</b>	<b>Горелка TigSpeed HOT WIRE, 4м</b>	<b>094-500098-10200</b>	<b>980,00</b>
TGM 40230 HANDY	Устройство для заточки вольфрамовых электродов Ø1,0-4,0mm HANDY	098-003412-00500	<b>820,00</b>
DGD40MM	Алмазный диск Ø 40mm для HANDY	098-003673-00000	<b>67,00</b>
FCTGM	Фильтрующий элемент для HANDY	098-003679-00000	<b>27,00</b>
TGM 40230 PORTA	Устройство для заточки вольфрамовых электродов Ø1,0-4,0mm PORTA	098-003694-00000	<b>1820,00</b>
DGD-TWG	Алмазный диск Ø 40mm для PORTA	098-003695-00000	<b>368,00</b>
ON WAK tigSpeed	Монтажный набор колёс с устройством для разгрузки натяжения (тележка)	094-500094-10200	<b>160,00</b>



**Маска сварщика  
POWERSHIELD II «Хамелеон»**



**Рюкзак для маски  
POWERSHIELD**



TGM 40230 HANDY

**Устройство для заточки  
вольфрамовых электродов  
Ø1,0-4,0mm**



TGM 40230 PORTA

**Устройство для  
заточки вольфрамовых  
электродов Ø1,0-4,0mm**