Source Code

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <sys/socket.h>
#include <sys/wait.h>
#include <unistd.h>
int main(void) {
   int sv[2];
   if (socketpair(AF_UNIX, SOCK_STREAM, 0, sv) == -1) { perror("socketpair");
return 1; }
   pid_t pid = fork();
   if (pid < 0) { perror("fork"); return 1; }
   if (pid == 0) {
      close(sv[0]);
      char buf[100];
      ssize_t n = read(sv[1], buf, sizeof buf - 1);
      if (n < 0) { perror("read"); _exit(1); }
      buf[n] = '\\0';
      dprintf(STDOUT_FILENO, "Child received: %s\\n", buf);
      close(sv[1]);
      _exit(0);  }
   close(sv[1]);
   const char *msg = "IPC socketpair message";
   if (write(sv[0], msg, strlen(msg)) < 0) perror("write");
   close(sv[0]);
   waitpid(pid, NULL, 0);
   return 0;}
```

Output :

```
sahil@HP:~/BCA-Linux-Project$ nano unix_socketpair.c
sahil@HP:~/BCA-Linux-Project$ gcc -Wall -Wextra unix_socketpair.c -o unix_socketpair
sahil@HP:~/BCA-Linux-Project$ ./unix_socketpair
Child received: IPC socketpair message
```