

- 🔎 - دليل الفلترة Filtering Guide

- APIs التي تدعم الفلترة
- 1 طلبات المسوقين (Warehouse)
 - عرض جميع طلبات المسوقين
 - الفلترة المتاحة:
- 2 فواتير البيع (Warehouse)
 - عرض جميع فواتير البيع
 - الفلترة المتاحة:
- 3 إرجاعات المتاجر (Warehouse)
 - عرض جميع إرجاعات المتاجر
 - الفلترة المتاحة:
- 4 فواتير البيع (Marketer)
 - عرض فواتير المسوق
 - الفلترة المتاحة:
- 📊 ملخص الفلاتر المتاحة
 - حسب النوع
- ⚙️ أمثلة عملية
 - مثال 1: طلبات مسوق معين في حالة pending
 - مثال 2: فواتير متجر معين خلال شهر
 - مثال 3: إرجاعات مسوق معين المؤثقة
 - مثال 4: فواتير مسوق لمتجر معين
 - مثال 5: طلبات خلال فترة زمنية
- 📝 ملاحظات مهمة
 - دمج الفلاتر.
 - حساسية الحالة.
 - صيغة التاريخ.
 - القيم غير الصحيحة.
 - الفلاتر الاختيارية.
- 🚀 APIs المخطط إضافة الفلترة لها
 - قريباً:
 - الفلاتر المخططة:
- 📊 Response Format
- APIs المحدثة
 - تم إضافة الفلترة
 - الفلاتر المضافة:

دليل الفلترة - Filtering Guide

التي تدعم الفلترة APIs

1

طلبات المسوقين (Warehouse)

عرض جميع طلبات المسوقين

```
GET /api/warehouse/requests  
Authorization: Bearer {token}  
Role: warehouse_keeper
```

: الفلترة المتاحة

```
# حسب الحالة  
GET /api/warehouse/requests?status=pending  
GET /api/warehouse/requests?status=approved  
GET /api/warehouse/requests?status=documented  
  
# حسب المسوق  
GET /api/warehouse/requests?marketer_id=3  
  
# حسب التاريخ  
GET /api/warehouse/requests?from_date=2024-01-01  
GET /api/warehouse/requests?to_date=2024-12-31  
GET /api/warehouse/requests?from_date=2024-01-01&to_date=2024-01-31  
  
# دمج الفلاتر  
GET /api/warehouse/requests?status=pending&marketer_id=3  
GET /api/warehouse/requests?marketer_id=3&from_date=2024-01-01&to_date=2024-01-31
```

: الحالات المتاحة

- pending - قيد الانتظار
- approved - موافق عليه
- documented - موثق

- **rejected** - مرفوض
- **cancelled** - ملغى

2 فواتير البيع (Warehouse)

عرض جميع فواتير البيع

```
GET /api/warehouse/sales  
Authorization: Bearer {token}  
Role: warehouse_keeper
```

الفترة المتاحة:

```
# حسب الحالة  
GET /api/warehouse/sales?status=pending  
GET /api/warehouse/sales?status=approved  
GET /api/warehouse/sales?status=rejected  
  
# حسب المسوق  
GET /api/warehouse/sales?marketer_id=3  
  
# حسب المتجر  
GET /api/warehouse/sales?store_id=5  
  
# حسب التاريخ  
GET /api/warehouse/sales?from_date=2024-01-01  
GET /api/warehouse/sales?to_date=2024-12-31  
  
# دمج الفلاتر  
GET /api/warehouse/sales?status=pending&marketer_id=3  
GET /api/warehouse/sales?store_id=5&from_date=2024-01-01  
GET /api/warehouse/sales?marketer_id=3&store_id=5&status=approved
```

الحالات المتاحة:

- **pending** - قيد الانتظار
- **approved** - موثق
- **rejected** - مرفوض
- **cancelled** - ملغى

3 إرجاعات المتاجر (Warehouse)

عرض جميع إرجاعات المتاجر

```
GET /api/warehouse/store-returns  
Authorization: Bearer {token}  
Role: warehouse_keeper
```

:الفترة المتاحة

```
حسب الحالة #  
GET /api/warehouse/store-returns?status=pending  
GET /api/warehouse/store-returns?status=approved  
  
حسب المسوق #  
GET /api/warehouse/store-returns?marketer_id=3  
  
حسب المتجر #  
GET /api/warehouse/store-returns?store_id=5  
  
حسب التاريخ #  
GET /api/warehouse/store-returns?from_date=2024-01-01  
GET /api/warehouse/store-returns?to_date=2024-12-31  
  
دمج الفلاتر #  
GET /api/warehouse/store-returns?status=pending&marketer_id=3  
GET /api/warehouse/store-returns?store_id=5&status=approved  
GET /api/warehouse/store-returns?marketer_id=3&from_date=2024-01-01&to_date=2024-01-31
```

:الحالات المتاحة

- pending - قيد الانتظار
- approved - موثق
- rejected - مرفوض
- cancelled - ملغى

4 فواتير البيع (Marketer)

عرض فواتير المسوق

```
GET /api/marketer/sales  
Authorization: Bearer {token}  
Role: salesman
```

:الفترة المتاحة

```
# حسب الحالة  
GET /api/marketer/sales?status=pending  
GET /api/marketer/sales?status=approved  
GET /api/marketer/sales?status=rejected
```

ملاحظة: المسوق يرى فواتيره فقط (تلقياً)



ملخص الفلاتر المتاحة

:حسب النوع

Filter	الوصف	مثال	المدعومة APIs
status	الحالة	?status=pending	جميع APIs
marketer_id	المسوق	?marketer_id=3	Warehouse APIs
store_id	المتجر	?store_id=5	Sales, Returns
from_date	من تاريخ	?from_date=2024-01-01	Warehouse APIs
to_date	إلى تاريخ	?to_date=2024-12-31	Warehouse APIs



أمثلة عملية

مثال 1: طلبات مسوق معين في حالة pending

```
GET /api/warehouse/requests?marketer_id=3&status=pending
```

الاستخدام: أمين المخزن يريد رؤية الطلبات المعلقة لمسوق محدد

مثال 2: فواتير متجر معين خلال شهر

```
GET /api/warehouse/sales?store_id=5&from_date=2024-01-01&to_date=2024-01-31
```

الاستخدام: أمين المخزن يريد رؤية مبيعات متجر خلال شهر محدد

مثال 3: إرجاعات مسوق معين المؤثقة

```
GET /api/warehouse/store-returns?marketer_id=3&status=approved
```

الاستخدام: أمين المخزن يريد رؤية الإرجاعات المؤثقة لمسوق محدد

مثال 4: فواتير مسوق لمتجر معين

```
GET /api/warehouse/sales?marketer_id=3&store_id=5
```

الاستخدام: أمين المخزن يريد رؤية مبيعات مسوق محدد لمتجر محدد

مثال 5: طلبات خلال فترة زمنية

```
GET /api/warehouse/requests?from_date=2024-01-01&to_date=2024-01-31
```

الاستخدام: أمين المخزن يريد رؤية جميع الطلبات خلال شهر يناير

ملاحظات مهمة

1. دمج الفلاتر.

يمكن دمج أكثر من فلتر في نفس الطلب:

```
GET /api/warehouse/sales?marketer_id=3&store_id=5&status=pending&from_date=2024-01-01
```

2. حساسية الحالة.

القيم حساسة لحالة الأحرف:

- ✓ status=pending
- ✗ status=Pending
- ✗ status=PENDING

3. صيغة التاريخ.

استخدم صيغة YYYY-MM-DD:

- ✓ from_date=2024-01-01
- ✗ from_date=01-01-2024
- ✗ from_date=2024/01/01

4. القيم غير الصحيحة.

إذا كانت القيمة غير صحيحة، يتم تجاهل الفلتر:

```
GET /api/warehouse/requests?status=invalid
```

سيعرض جميع الطلبات (يتجاهل الفلتر) #

الفلاتر الاختيارية 5.

:جميع الفلاتر اختيارية

```
GET /api/warehouse/requests
```

بدون فلتر = عرض الكل #

المخطط إضافة الفلترة لها APIs

:قريباً

- ⌚ /api/warehouse/returns - إرجاعات المسوقين
- ⌚ /api/warehouse/payments - إيصالات القبض
- ⌚ /api/admin/sales - فواتير البيع (Admin)
- ⌚ /api/admin/withdrawals - طلبات السحب

:الفلاتر المخططة

- `product_id` - حسب المنتج
- `min_amount` - الحد الأدنى للمبلغ
- `max_amount` - الحد الأقصى للمبلغ
- `payment_method` - طريقة الدفع
- `sort_by` - الترتيب (date, amount)
- `order` - اتجاه الترتيب (asc, desc)



Response Format

:مع الفلترة

```
{
  "message": "قائمة طلبات المسوقين",
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "customer_name": "John Doe",
      "amount": 100.00,
      "method": "Credit Card"
    },
    ...
  ]
}
```

```
        "id": 5,
        "status": "pending",
        "marketer_id": 3,
        "marketer_name": "محمد السالم"
    }
]
}
```

بدون نتائج:

```
{
    "message": "قائمة طلبات المسوقين",
    "data": []
}
```

APIs المحدثة

تم إضافة الفلترة:

1. GET /api/warehouse/requests - طلبات المسوقين
2. GET /api/warehouse/sales - فواتير البيع
3. GET /api/warehouse/store-returns - إرجاعات المتاجر

الفلتر المضافة:

- status - الحالة
- marketer_id - المسوق
- store_id - المتجر (Sales & Returns)
- from_date - من تاريخ
- to_date - إلى تاريخ

النظام الآن يدعم الفلترة المتقدمة!