שפת ++C – תרגיל

תכנות מונחה עצמים, ירושה, פולימורפיזם, תכנון, STL

<u>תאריך הגשה:</u> יום חמישי 15.09.16 עד שעה 23:55

הגשה מאוחרת (בהפחתת 10 נקודות): מוצאי שבת עד שעה ¹23:55

<u>תאריך ההגשה של הבוחן:</u> יום חמישי 15.09.16 עד שעה 23:55

1. הנחיות חשובות:

- 1. בכל התרגילים יש לעמוד בהנחיות הגשת התרגילים וסגנון כתיבת הקוד. שני המסמכים נמצאים באתר הקורס הניקוד יכלול גם עמידה בדרישות אלו.
- 2. בכל התרגילים עליכם לכתוב קוד ברור. בכל מקרה בו הקוד שלכם אינו ברור מספיק עליכם להוסיף הערות הסבר בגוף הקוד. יש להקפיד על תיעוד (documentation) הקוד ובפרט תיעוד של כל פונקציה.
- 3. בכדי שתוכלו להגיש באיחור עם קנס, עליכם לסמן זאת בלינק התרגיל לפני מועד ההגשה.
 - 4. למי שיש אישור להגשה מאוחרת, אין להגיש בקישור להגשה הרגילה. מי שיגיש קבצים בשני הלינקים מסתכן בהורדת ציון משמעותית.
 - 5. אין להגיש קבצים נוספים על אלו שתדרשו.
 - 6. עליכם לקמפל עם הדגלים Wall -Wextra -pthread -Wvla -std=c++11 עליכם לקמפל עם הדגלים. מתקמפלת ללא אזהרות, תכנית שמתקמפלת עם אזהרות תגרור הורדה בציון התרגיל. משל, בכדי ליצור תוכנית מקובץ מקור בשם ex1.cpp יש להריץ את הפקודה:

g++ -Wextra -Wall -Wvla -pthread -std=c++11 ex1.cpp -o ex1

- 7. עליכם לוודא שהתרגילים שלכם תקינים ועומדים בכל דרישות הקימפול והריצה במחשבי בית הספר (מחשבי האקווריום, לוי, השרת river). בפרט, המחשבים שעליהם מתבצעת הבדיקה, צריכים להיות 64 ביט².
- 9. לאחר ההגשה, בדקו את הפלט המתקבל בקובץ ה-PDF שנוצר מהpresubmission script אחר ההגשה. באם ישנן שגיאות, תקנו אותן על מנת שלא לאבד נקודות.
 שימו לב! תרגיל שלא יעבור את ה presubmission script ציונו ירד משמעותית (הציון יתחיל מ-50, ויוכל לרדת) ולא יהיה ניתן לערער על כך.
 - 9. בדיקת הקוד לפני ההגשה, גם על ידי קריאתו וגם על ידי כתיבת בדיקות אוטומטיות עבורו היא אחריותכם. חישבו על מקרי קצה לבדיקת הקוד.

~slabcpp/www/ex1/tests_examples.tar 'קבצי בדיקה לדוגמה ניתן למצוא פה

[.] ניתן להגיש באיחור נוסף, עד יום ראשון בקנס של 20 נקודות 1

^{,64} ווידוא כי הארכיטקטורה היא "uname -a" ניתן לוודא שהמחשב עליו אתם עובדים הנו בתצורת זו באמצעות הפקודה " $x86_64$.

- שימוש בקבצים אלו הוא באחריותכם. במהלך הבדיקה הקוד שלכם ייבדק מול קלטים נוספים לשם מתן הציון.
- 10. הגשה מתוקנת לאחר מועד הגשת התרגיל ירוצו הבדיקות האוטומטיות ותקבלו פירוט על הטסטים בהם התוכנית שלכם נכשלה. לשם שיפור הציון יהיה ניתן להגיש שוב את התרגיל לאחר תיקוני קוד קלים ולקבל בחזרה חלק מהנקודות פרטים מלאים מופיעים בהנחיות הקורס באתר.

2. הנחיות חשובות לכלל התרגילים בקורס ++2

- על פני (new, delete, cout למשל) C++ אובייקטים של) ראפידו להשתמש בפונקציות ואובייקטים של (malloc, free, printf למשל) C פונקציות של
 - בפרט השתמשו במחלקה string (ב-std::string) ולא במחרוזת של C (char *) C).
- ולא של C ולא של ++ טטדנרטיות סטדנרטיות של ++2 ולא אם כן הדבר הכרחי (וגם אז C יש להשתמש בספריות סטדנרטיות של ++2 עליכם להוסיף הערה המסבירה את הסיבות לכך).
- 3. הקפידו על עקרונות Information Hiding לדוגמא, הקפידו כי משתני המחלקות שלכם מוגדרים כמשתנים פרטיים (private).
- by value משתנים כבדים, אלא להעבירם (היכן שניתן) by value.
 - בהגדרות המתודות והפרמטרים שהן const. הקפידו מאוד על שימוש במילה השמורה מחבר מהדרות המתודות והפרמטרים שהן מקבלות:
- המתודות שאינן משנות פרמטר מסויים הוסיפו const לפני הגדרת הפרמטר. מתודות של מחלקה שאינן משנות את משתני המחלקה – הוסיפו const להגדרת המתודה. שימו לב: הגדרת משתנים / מחלקות ב- ++C כקבועים הוא אחד העקרונות החשובים בשפה.
 - הקפידו על השימוש ב- static, במקומות המתאימים (הן במשתנים והן במתודות)
- כדי לבדוק שאין לכם valgrind. הקפידו לשחרר את כל הזיכרון שאתם מקצים (השתמשו ב-valgrind כדי לבדוק שאין לכם דליפות זיכרון).


3. הנחיות ספציפיות לתרגיל זה:

- 1. שימו לב שהאלגוריתמים שלכם צריכים להיות יעילים.
- 2. בתרגיל זה הינכם נדרשים להשתמש ב STL, לדוגמא vector-ishared ptr עשויים לעזור.
 - 3. בתרגיל זה אתם רשאים להוסיף קבצים נוספים.
 - 4. טיפול בשגיאות ב-+C מבוצע ע"י מנגנון חריגות (exceptions). אתם תלמדו על הנושא ב-+C בהמשך הקורס. בתרגיל זה אנו מניחים שאין שגיאות (הקצאות זיכרון מצליחות תמיד, הפרמטרים לפונקציות חוקיים וכו').
 - 5. מומלץ מאוד לקרוא ולהבין כל התרגיל <u>לפני</u> שאתם מתחילים לתכנן את מימוש התרגיל. הדיזיין שלכם הוא חלק מהדברים שייבדקו בתרגיל.
 - 6. בתרגיל זה אתם יכולים להניח כי תוכן קבצי הקלט תקינים, וכי הם יהיו בדיוק בפורמט שתואר בתרגיל.

4. חיתוך צורות וחישוב שטח - Shapes:


1. צורה קמורה - צורה במישור הדו-ממדי נקראת קמורה אם כל קטע של קו ישר המחבר שתיים מנקודותיה שייך כולו לצורה.


:למשל



- 2. בתרגיל זה בהינתן קבוצה של צורות קמורות במישור הדו-ממדי, עליכם לבדוק שאף צורה לא חותכת את רעותה ולחשב את השטח הכולל שלהן.
 - 3. לצורך הפשטות, התרגיל יתמקד בשתי צורות:
 - a. משולשים.
 - b. מרפזים שצלעותיהם המקבילות, מקבילות לציר ה-X.

עם זאת, עליכם לתכנן ולממש את התרגיל בצורה שתאפשר בקלות להוסיף צורות נוספות בהמשך.





- a. בדוק האם צורה S1 מוכלת בצורה S2, או להיפך מוכלת בשנייה החזר "נחתך" =>
 - $e1 \ \epsilon S1, e2 \ \epsilon S2$ לכל זוג צלעות. b

=> במידה והצלעות e1,e2 נחתכות החזר "נחתך".

.c החזר "לא נחתך".

בתרגיל אנחנו מתעלמים ממקרה קצה בו אחד מהקודקודים של מצולע אחד נמצא על צלע/קודקוד של מצולע אחר.

- 5. להלן מספר משפטים שיקלו עליכם לממש את האלגוריתם:
- .S' אם בתוך פורה אם $p \ \epsilon \ S$ שנמצא בתוך צורה S' אם קיים קודקוד.
- לפי סדר S אאם נמצאת בתוך צורה קמורה S אאם כשעוברים על כל צלעות b. (הצלע הבאה מתחילה בנקודה בה הסתיימה הצלע הקודמת) הנקודה p נמצאת (הצלע הבאה מתחילה בנקודה בה הסתיימה הצלע הקודמת) הנקודה מדעות.
 - : הקווים (p1,p2), (p3,p4) נחתכים אאם .c
 - הנקודות p1,p2 נמצאות בצדדים מנוגדים של (p3,p4).
 - וגם הנקודות p3,p4 נמצאות בצדדים מנוגדים של (p1,p2).
 - k יהיו (גקודות במרחב, ויהי p1(x1,y1), p2(x2,y2), p3(x3,y3) יהיו .d

$$k = \frac{1}{2} \det \begin{pmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{pmatrix}$$

:אזי

- .p1, p2, p3 שווה לשטח המשולש שקודקודיו k שווה k הערך המוחלט של
 - (p2,p3) אזי הנקודה p1 נמצאת מימין³ לישר (k < 0 ■
 - (p2,p3) אזי הנקודה p1 נמצאת משמאל לישר (k > 0 ₪ אם k > 0 אזי הנקודה t k = 0 אזי הנקודה נמצאת על היישר).
- 6. עליכם לכתוב תוכנית בשם Shapes (בין הקבצים צריך להיות קובץ הדרייבר, בעל פונקציית (Shapes.cpp בשם main). בשם ארגומנטים באופן הבא:

>Shapes <input_file_name> [<output_file_name>]

- a. הארגומנט הראשון הוא שם של קובץ המכיל את הקלט לתוכנית.
- הארגומנט השני (אם קיים) הוא שם של קובץ אליו יודפס פלט התוכנית.במידה .b .standard output - והתוכנית יהיה ל

[.] כלומר מי שהולך מ-2q ל-3q יראה את הנקודה 1q מצד ימין שלו.

אם מספר הפמרטרים אינו נכון, או אם פתיחת הקובץ לקריאה/כתיבה נכשלה, על התוכנית std::cerr להדפיס הודעת שגיאה מתאימה ל-.

.7 פורמט הקלט הוא:

<Shape description>
<Shape description>
...
<Shape description>

- שורה המכילה תיאור צורה. Shape description

טרפז מתואר באופן הבא:

t\t<x1>\t<y1>\t<x2>\t<y2>\t<x3>\t<y3>\t<x4>\t<y4>

משולש מתואר באופן הבא:

 $T\t< x1>\t< y1>\t< x2>\t< y2>\t< x3>\t< y3>$

בין כל שני אברים סמוכים בשורה מופיע tab יחיד. ובסוף שורה מופיע

אתם רשאים להניח כי הקלט יהיה בפורמט תקין.

עליכם להניח כי כל 2 נקודות שמופיעות אחת ליד השניה בקלט מייצגות צלע.

שימו לב שמספר הצורות לא ניתן לכם (ואסור לקרוא את הקובץ יותר מפעם אחת...).

- 8. בדיקת חוקיות הצורות:
- a. עליכם לוודא כי הצלעות מהם מורכבות הצורות אינם באורך 0 (כלומר אף צלע לא a מורכבת משתי נקודות עם קורדינטות זהות).
- b. במקרה של משולש עליכם לוודא כי לא מדובר במשולש מנוון (שלושת הקודקודים b שלו לא יושבים על ישר אחד).
 - c. במקרה של טרפז עליכם לוודא כי:
 - .x-a אקבילים לציר ה-(x1,y1),(x2,y2) מקבילים לציר ה-(x3,y3), ו-(x1,y1), ו-(x1,y1), מקבילים לציר
 - שונים). שונים y הקווים הנ"ל לא יושבים על אותו ישר (ערכי

אם אחת מהצורות אינה חוקית, הדפיסו הודעת שגיאה אינפורמטיבית לפלט השגיאה הסטנדרטי וצאו עם ערך החזרה 1-.

- 9. פלט התוכנית:
- a. במקרה שכל הצורות תקינות. התוכנית שלכם תבדוק כי כל הצורות אינן נחתכות.
 - b. במידה וקיימות 2 (או יותר) צורות נחתכות, התוכנית שלכם:
- תדפיס את 2 הצורות הנחתכות באמצעות הפונקציות printTrapez/printTrig (שמופיעות בקובץ PrintOuts.h). הצורות יודפסו לפי הסדר בו הן הופיעו בקובץ הקלט. ובדיקת הזוגות תתבצע גם היא בהתאם לסדר בו בן הופיעו בקובץ הקלט.

- תדפיס הודעה שמצאתם חיתוך צורות באמצעות הפונקציה
 reportDrawIntersect
 . .(PrintOuts.h (שמופיעה בקוב)
 - c. במידה וכל הצורות זרות זו לזו, התוכנית שלכם:
- תדפיס באמצעות הפונקציה printArea את סך השטח שכל הצורות תופסות.
 - d. עיינו בדוגמאות הקלט והפלט שמפורסמות בתקיית הקורס.
 - 10. תכנון ומבנה הנתונים:
 - .a זהו תרגיל בתכנון (design) ובמימוש. יש לכם חופש לתכנן את חלוקת המחלקות, מ תפקידיהן והקשרים ביניהן. למעט:
 - על כל המחלקות המייצגות צורה/נקודה/קו להכיל מחרוזת const data על כל המחלקות המייצגות צורה. member
- סשיש כמה אפשרויות, תצטרכו לשקול יתרונות וחסרונות של כל אחת ולבצע בחירה לפי שיקול דעתכם. אבל זה גם אומר שלבודקים יהיה מקום לשיקול דעת. חופש בתכנון לא אומר שכל תכנון הוא טוב. עדיין יכולות להיות החלטות תכנוניות גרועות או "שגויות", לא חכמות. לכן עליכם לחשוב ולתכנן את מבנה המחלקות היטב (ממולץ על הנייר) לפני שתתחילו לממש את הקוד.
 - c. זהו תרגיל שמטרתו לימוד ירושה ופולימורפיזם. חובה עליכם להשתמש בירושה.
 - d. שמות המחלקות, המשתנים והפונקציות צריכים להיות אינפורמטיביים ובעלי משמעות לפי תפקידם.
 - e. תעדו בבירור את הקוד שלכם.
 - f. חישבו היטב כיצד להשתמש ב const, אילו רכיבים (מתודות, משתנים) צריכים f. להיות סטטיים, אילו מחלקות מייצרות מופעים ואילו לא (ולכן צריכות להיות אבסטרקטיות)
 - g. חישבו אילו מתודות צריכות להיות מוגדרות כ pure virtual.
 - h. חישבו אילו בנאים צריכים להיות ציבוריים ואילו צריכים להיות חבויים.
- ו. הוסיפו בקובץ README תיאור קצר של תכנון התכנית שלכם (אילו מחלקות ישנן, מה מבנה הירושה. מה הקשרים בין המחלקות), והסבר קצר על החלטות שביצעתם, למה בחרתם לתכנן כך.
 - 11. הדרכה והנחיות כלליות:
- מריאת הקבצים הוא לא החלק החשוב של התרגיל ואנחנו לא רוצים שתשקיעו יותר מדי זמן בזה. החלק החשוב הוא תכנון (design) התכנית (חלוקה למחלקות, תכנון ירושה) ושימוש בירושה ובפולימורפיזם. כדאי שקודם תשקיעו בתכנות ובבניית

- המחלקות, ורק אז תפנו לחלק של קריאת הנתונים מהקבצים (רק אז תדעו מה לעשות עם הנתונים שתקראו – אילו אובייקטים לייצר וכדו').
- לשם מימוש האלגוריתם, תצטרכו לאפשר מעבר על הצלעות בסדר קבוע. ניתן .b לעשות זאת באמצעות איטרטור.
- אין צורך לממש פונקציית דטרמיננטה כללית, וניתן לממש ספצפית את הדטרמיננטה .c שתוארה בתרגיל.
- e. כל ההדפסות צריכות להתבצע בדיוק של 2 ספרות אחרי הנקודה (ניתן להשתמש ב- e std::setprecision
- ל הקורדינטות ייוצגו באמצעות מספרים ממשיים מסוג CordType (שמוגדר בקובץ .f) (כך, ניתן לשפר את רמת הדיוק באמצעות שינוי במקום אחד בלבד.)
 - שמוגדר EPSILON = 0.0001 שמוגדר (שמוגדר grail objection). פקובץ Defs.h בקובץ
 - h. ניתן לבצע את בדיקת החוקיות של הצורה/קו בבנאי.
- ו. אתם רשאים להניח כי תוכן קובץ הקלט (אם קיים) תואם לפורמט שצויין לעיל. ומכיל לפחות צורה אחת.
 - .j אתם רשאים להניח כי אורך שורה בקובץ הקלט =< 256 תווים.
 - אתם רשאים להניח כי במקרה ששם קובץ הקלט מכיל תקייה, אזי היא קיימת ויש k. לכם הרשאות מתאימות בשבילה.
 - ו. עליכם לוודא שהתוכנית הופעלה עם הארגומנטים המתאימים ושפתיחת הקבצים הצליחה.
 - אתם רשאים להניח כי כל 3 נקודות בקובץ הקלט, השייכות לשתי צורות שונות אינן .m יושבות על ישר אחד. ובפרט:
 - ש אין 2 נקודות (מצורות שונות) בעלות קורדינטות זהות. ■
 - S' אף קודקוד של צורה S לא נמצא על צלע של צורה 'S. ■

.5 בונוס (3 נקודות):

- 1. כל סטודנט שימצא שגיאה חדשה בפתרון בית הספר יקבל בונוס של 3 נקודות לציון התרגיל.
 - 2. בכדי לקבל את הבונוס עליכם לפתוח דיון בפורום התרגיל שיכלול את:
 - (1) קובץ קלט שגורם לשגיאה.
- (2) קובץ פלט שמכיל את פלט פתרון בית הספר שנוצר מריצתו עם קובץ הקלט.

(3) הסבר מפורט מהי השגיאה.

6. חומר עזר:

1. את פתרון בית הספר ניתן למצוא ב:

```
~slabcpp/www/ex2/school sol.tar
```

בדקו את תכניתכם וודאו שהפלטים שלכם זהים לאלה של פתרון בית הספר. אתם יכולים לייצר קבצי קלט רבים נוספים כדי לבדוק מקרים נוספים, ולהשוות את הפלט של התכנית שלכם עם של תלמידים אחרים, או עם הפלט שנוצר כשאתם נותנים את הקלט הזה לקובץ הריצה של פתרון בית הספר.

2. קבצי בדיקה לדוגמא ניתן למצוא ב:

```
~slabcpp/www/ex2/tests_examples.tar
```

3. קבצי עזר לתרגיל ניתן למצוא ב:

```
~slabcpp/www/ex2/ex2 files.tar
```

4. הפניית ערוץ (redirection): ניתן לבצע redirection של הקלט/פלט באמצעות המתודות (rdbuf של cout/cin של tandard input-לדוגמא, קטע הקוד הבא מבצע standard input-brection מקובץ קלט:

```
#include <iostream>
#include <fstream>
int main()
{
    static std::ifstream s_inF("input1.in");
    std::cin.rdbuf(s_inF.rdbuf());

// From this point on, each call with std::cin will return the
// next input from the file input1.in (assuming that the file
// exists and we succeed opening it).
```

שימו לב שבסוף התוכנית, או הקטע בו משתמשים ב redirection, יש להפנות חזרה cin/cout, את cin/cout לקלט והפלט הסטנדרטי.

7. הגשה

- 1. עליכם להגיש קובץ tar בשם ex2.tar המכיל <u>את כל הקבצים הנדרשים לקימפול התוכנית</u> שלכם ואת הקבצים הבאים:
 - README •
 - התומך (לפחות) בפקודות הבאות:●●Makefile קובץ●

- יצירת קובץ tar בשם nake tar יצירת קובץ make tar המכיל רק את הקבצים שצריך make tar ∘ להגיש בתרגיל.
 - .makefile ניקוי כל הקבצים שנוצרו באמצעות פקודות make clean
 - .Shapes קימפול ויצירת התוכנית make
 - באיחור. \underline{rg} extension.pdf •

שימו לב! - אל אף שאתם יכולים להוסיף קבצים נוספים כרצונכם, המנעו מהוספת קבצים לא רלוונטים (גם בכדי להקל על הבודקים, וגם בכדי שציונכם לא יפגע מכך). אנו נוריד נקודות למי שיגיש קבצים שאין בהם כל צורך.

2. ניתן ליצור קובץ tar כדרוש על ידי הפקודה:

tar cvf <tar name> <files>

2. בתיקיה נפרדת וודאו שהקבצים מתקמפלים ללא ex2.tar בתיקיה נפרדת וודאו שהקבצים מתקמפלים ללא presubmission script שגיאות וללא אזהרות. וודאו שההגשה שלכם עוברת את שגיאות או אזהרות.

~slabcpp/www/ex2/presubmit ex2

- - 15. <u>דאגו לבדוק לאחר ההגשה</u> את קובץ הפלט (submission.pdf) וודאו שההגשה שלכם presubmission script. עוברת את ה-

בהצלחה!