

Contrôle continu N° 2

Filière : DEVOWFS
Module : Développer en Front-end

Durée : 1H
Barème : / 20

Nom & Prénom :

QCM : /5pts

Q1. Comment écrire un style en ligne (inline) en spécifiant font-size:12px et color:red, en JSX ? /0,5pt

- ☐ A. style={{fontSize:12,color:'red'}}
- ☐ B. style={font-size:12,color:'red'}
- ☐ C. style={{fontSize:'12px',color:'red'}}
- ☐ D. style={{font-size:'12px',color:'red'}}

Q2. Quelle fonction peut-on utiliser pour modifier l'état d'un composant React? /0,5pt

- ☐ A this.State = {}
- ☐ B this.setState
- ☐ C this.changeState
- ☐ D Aucune de ces réponses n'est vraie.

Q3. Expliquer le cycle de vie d'un composant REACT de type classe ? /2pts

Q4. Quelles sont les différentes composants REACT à importer, à partir de la bibliothèque react-router-dom, pour mettre en place le système de routage REACT ? /2pts

Exercice1 :/15pts

On souhaite développer une plateforme **HJZ.ma** de réservation des hôtels, des vols et des voitures de location au Maroc.

Votre 1^{ère} mission est de créer une page admin permettant de gérer les voitures de location comme indiqué dans l'illustration 1.

Gestion des voitures de location

Liste des voitures:

#	Marque	TypeCarburant	Prix de location	image	opérations
v1	Dacia_Logan	Diesel	200		Supprimer
v2	Peugeot208	Essance	400		Supprimer

Illustration 1

Soit la liste des voitures suivantes :

```
"voitures": [
  {
    "id": "v1",
    "Marque": "Dacia_Logan",
    "TypeCarburant": "Diesel",
    "PrixLocation": 200,
    "image": "dacia1.jpg"
  }, ...
]
```

1. Ecrire le code du composant **Voiture.js** permettant d'afficher les données d'une voiture sous forme d'une ligne **html** `<tr>`. Les données et le **handlerSupprimer** sont passées au composant via les **props**. (/3pts)
2. Ecrire le code du composant **ajouterVoiture.js** permettant d'ajouter une nouvelle voiture à la liste des voitures ; (**handlerAjouter** à définir dans **ListeVoiture**) (/3pts)
3. Ecrire le code du composant **ListeVoitures.js** permettant :
 - a. d'initialiser le state comme indiqué ci-dessus. (1pt)
 - b. De répartir les composants définis ci-dessus comme indiqué dans l'illustration 1 et d'ajouter les Handler nécessaires. (/3pts) *form*
 - c. Sur un clic sur le bouton **Supprimer** de supprimer la voiture concernée tout en demandant la confirmation. (/2,5pts)
 - d. Sur un clic sur le bouton **Ajouter** d'ajouter la voiture saisie. (/2,5pts)

Contrôle 1

Nom invalide que des lettres SVP!!!

txtNom

Ajouter

TEL

Mhamed

Liste des contacts :

Nom	Téléphone	
Alaoui	0601234567	Supp
Alani	0605671234	Supp
khaldi	0601267345	Supp

On veut créer un composant REACT permettant de gérer les téléphones de nos contacts comme indiqué ci-dessus :

- 1- Ecrire le state correspondant au composant ci-dessus. (1pt)
- 2- Ecrire le code jsx de l'illustration en listant les contacts à partir du STATE. (5pts)
- 3- Ecrire le code de « `onInput = {(e) => verifyNomHandler(e)}` » : permettant de valider la saisie du `txtNom` d'une manière que les noms n'acceptent que des lettres, afficher le message d'erreur comme indiqué dans l'illustration. (2pts)
- 4- Ecrire le code du bouton ajouter « `onClick = {this.handleClick}` » : permettant d'ajouter le contact saisi au STATE du composant, puis afficher un message de succès et vider le formulaire. (3pts)
- 5- Ecrire le code du bouton supprimer « `onClick = {this.handleSupprimer}` » : permettant de supprimer avec confirmation le contact concerné. (3pts)