

Manuel utilisateur

OpenAI

April 27, 2026

Contents

1	Objet	1
2	Chargement	1
3	API publique	2
3.1	(cat arg)	2
3.2	Répertoire courant virtuel	2
3.3	(pwd)	2
3.4	(cd path)	3
3.5	(ls flag)	3
3.6	(format control-string arguments)	3

1 Objet

Ce document décrit l'API publique de la bibliothèque `autolisp-misc`.

2 Chargement

Pour charger la fonction `cat` :

```
(load "src/cat.lsp")
```

Pour charger les utilitaires `pwd`, `cd` et `ls` :

```
(load "src/fs.lsp")
```

Pour charger la fonction `format` :

```
(load "src/format.lsp")
```

3 API publique

3.1 (cat arg)

Affiche le contenu d'un ou plusieurs fichiers texte, dans le style de la commande Unix `cat`.

L'argument `arg` peut être :

- une chaîne, pour afficher un seul fichier ;
- une liste de chaînes, pour afficher plusieurs fichiers dans l'ordre.

Exemples :

```
(cat "abc.txt")
```

```
(cat '("abc.txt" "def.txt"))
```

```
(cat '("abc.txt" "def.txt" "ghi.txt"))
```

Comportement :

- chaque fichier est ouvert en lecture puis affiché ligne par ligne ;
- si un fichier ne peut pas être ouvert, un message est affiché ;
- la fonction retourne silencieusement avec (`princ`).

3.2 Répertoire courant virtuel

Les fonctions `pwd`, `cd` et `ls` (définies dans `src/fs.lsp`) partagent un **répertoire courant virtuel** stocké dans la variable globale `*misc-cwd*`. Ce `cwd` virtuel est initialisé au premier appel à partir de la variable d'environnement `PWD` (Unix/macOS) ou `CD` (Windows), ou à « . » en dernier recours.

Ce `cwd` virtuel n'est utilisé que par `pwd`, `cd` et `ls` ; il n'affecte pas les fonctions qui ouvrent des fichiers (`open`, `load`, `cat`, etc.), qui continuent d'utiliser le répertoire courant réel du processus.

3.3 (pwd)

Affiche le chemin du répertoire courant virtuel et le renvoie sous forme de chaîne.

```
(pwd)
```

3.4 (cd path)

Change le répertoire courant virtuel. L'argument **path** est une chaîne représentant un chemin absolu ou relatif au cwd courant. Les segments `.` et `..` sont normalisés et les antislashes Windows sont convertis en `/`.

- Si le chemin résolu existe et désigne un répertoire, `*misc-cwd*` est mis à jour et la fonction retourne la nouvelle valeur.
- Sinon un message d'erreur est affiché via **prompt** et `cd` retourne `nil`.

```
(cd "docs")  
(cd "..")  
(cd "/tmp")
```

3.5 (ls flag)

Liste le contenu du répertoire courant virtuel.

- `(ls nil)` : listing court, un nom par ligne, trié.
- `(ls ' :l)` ou `(ls ' :long)` : listing détaillé avec, pour chaque entrée, le type (`d` pour un répertoire, `-` pour un fichier), la taille en octets, la date et heure de dernière modification, puis le nom.

Les entrées `.` et `..` sont omises. AutoLISP n'offre pas d'arguments optionnels : l'appel `(ls)` sans argument est invalide ; utilisez `(ls nil)` pour la forme courte.

```
(ls nil)  
(ls ' :l)  
(ls ' :long)
```

3.6 (format control-string arguments)

Construit et renvoie une chaîne en interprétant **control-string** selon un sous-ensemble de la syntaxe de Common Lisp **format**.

L'argument **arguments** est une liste d'arguments consommés par les directives du format.

Directives publiques prises en charge :

- `~A`, `~wA`, `~VA` : impression via `vl-princ-to-string`, alignée à gauche ;

- `~S`, `~wS`, `~VS` : impression via `vl-prin1-to-string`, alignée à gauche ;
- `~D`, `~B`, `~O`, `~X` avec largeur optionnelle ;
- pour `~A` et `~S`, le 4e paramètre peut fournir un caractère de remplissage, par exemple `~10,,, '-A` ;
- pour `~D`, `~B`, `~O` et `~X`, le 2e paramètre peut fournir un caractère de remplissage, par exemple `~10, '#X` ;
- `~F` et `~:F` avec largeur et précision optionnelles ;
- `~C` et `~@C` ;
- `~%`, `~&` et `~~`, avec répétition numérique ou via `V` ;
- `~{...~}`, `~:{...~}`, `~@{...~}` et `~:@{...~}` pour l'itération.

Exemples :

```
(format "~A = ~D" '("pommes" 12))
;; => "pommes = 12"

(format "~10,,, '-A" '("hello"))
;; => "hello-----"

(format "~10, '#X" '(42))
;; => "#####2A"

(format "~{| ~10A | ~10D~%~}"
'(("apple" 12 "orange" 423 "strawberry" 1200)))
```