

Chapitre 5 : Sécurité Réseau

DoS/DDoS, Firewalls, IDS/IPS

Cours de Sécurité Informatique - Niveau Universitaire
Partie 3 : Network Security

12 janvier 2026

Table des matières

1	Attaques par déni de service (DoS/DDoS)	2
1.1	Définitions	2
1.2	Types d'attaques DoS	2
1.3	Amplification attacks	2
1.4	Défenses contre DoS/DDoS	2
2	Firewalls (pare-feu)	3
2.1	Définition et rôle	3
2.2	Types de firewalls	3
2.3	Règles firewall : bonnes pratiques	3
2.4	Limitations des firewalls	4
3	Systèmes de détection/prévention d'intrusion (IDS/IPS)	4
3.1	IDS vs IPS	4
3.2	Types de détection	4
3.3	Network-based vs Host-based	5
3.4	Limitations et discussion critique	5
4	Architectures de sécurité réseau	5
4.1	DMZ (Demilitarized Zone)	5
4.2	Defense in Depth	5
5	Conclusion	6

1 Attaques par déni de service (DoS/DDoS)

1.1 Définitions

Définition

Déni de service (DoS) : Attaque visant à rendre un service indisponible en saturant ses ressources.

DDoS (Distributed Denial of Service) : DoS distribué depuis de multiples sources (botnet).

1.2 Types d'attaques DoS

1. **Bandwidth exhaustion** : Saturer la bande passante
 - UDP flood, ICMP flood
 - Amplification attacks (DNS, NTP, Memcached)
2. **Resource exhaustion** : Épuiser CPU/mémoire/connexions
 - SYN flood (TCP half-open connections)
 - Slowloris (connexions HTTP lentes)
 - HTTP POST flood
3. **Application layer attacks** : Cibler des fonctions coûteuses
 - Requêtes complexes sur BDD
 - Regex DoS (ReDoS)
 - Algorithmic complexity attacks

1.3 Amplification attacks

Principe : Exploiter des protocoles permettant l'amplification du trafic.

Exemple DNS amplification :

- Attaquant envoie requête DNS avec IP source spoofée (victime)
- Serveur DNS envoie réponse (50x plus grande) à la victime
- Facteur d'amplification : jusqu'à 50x

Autres protocoles vulnérables :

- NTP (amplification 556x)
- Memcached (amplification 51,000x !)
- SNMP, SSDP, CharGen

1.4 Défenses contre DoS/DDoS

Prévention :

- Rate limiting (limiter requêtes par IP)
- SYN cookies (contre SYN flood)
- Filtrage BCP 38 (bloquer IP source spoofing)
- Désactiver services amplifiables non nécessaires

Détection :

- Monitoring du trafic (patterns anormaux)
- Anomaly detection

- SIEM (Security Information and Event Management)

Mitigation :

- CDN (Content Delivery Network) : Cloudflare, Akamai
- Scrubbing centers : Filtrer trafic malveillant
- Elastic scaling (cloud auto-scaling)
- BGP blackholing

2 Firewalls (pare-feu)

2.1 Définition et rôle

Définition

Firewall : Dispositif de sécurité qui filtre le trafic réseau selon des règles prédéfinies.

Objectif : Séparer réseaux de confiance (interne) et non-confiance (Internet).

2.2 Types de firewalls

1. **Packet filtering firewall** (couche 3-4)
 - Filtre basé sur IP source/dest, ports, protocole
 - Rapide mais peu intelligent
 - Exemple : iptables, pf
2. **Stateful firewall**
 - Suit l'état des connexions TCP
 - Comprend les sessions (connexions établies vs nouvelles)
 - Plus sécurisé que packet filtering simple
3. **Application layer firewall / WAF** (couche 7)
 - Inspecte contenu des requêtes HTTP/HTTPS
 - Détecte SQLi, XSS, CSRF
 - Exemple : ModSecurity, CloudFlare WAF
4. **Next-Generation Firewall (NGFW)**
 - Combine firewall + IPS + inspection SSL + threat intelligence
 - Deep packet inspection (DPI)
 - Exemple : Palo Alto, Fortinet

2.3 Règles firewall : bonnes pratiques

Principe du moindre privilège : Tout bloquer par défaut, autoriser explicitement.

Exemple iptables :

```
# Politique par défaut : DROP tout
iptables -P INPUT DROP
iptables -P FORWARD DROP
iptables -P OUTPUT ACCEPT
```

```
# Autoriser connexions établies
iptables -A INPUT -m conntrack --ctstate ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
```

```
# Autoriser SSH (port 22) depuis IP admin
iptables -A INPUT -p tcp -s 192.168.1.100 --dport 22 -j ACCEPT

# Autoriser HTTP/HTTPS
iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p tcp --dport 443 -j ACCEPT
```

2.4 Limitations des firewalls

Avertissement

Ce que les firewalls NE protègent PAS contre :

- Attaques sur trafic autorisé (ex : exploitation web sur port 443)
- Malware téléchargé par utilisateur légitime
- Menaces internes (insider threats)
- Zero-day exploits
- Chiffrement malveillant (exfiltration sur HTTPS)

Discussion critique : Les firewalls ne sont qu'une couche de défense parmi d'autres (defense in depth).

3 Systèmes de détection/prévention d'intrusion (IDS/IPS)

3.1 IDS vs IPS

Définition

IDS (Intrusion Detection System) : Surveille le trafic et alerte sur activités suspectes.
IPS (Intrusion Prevention System) : IDS + capacité de bloquer automatiquement les attaques.

Différence :

- IDS : Mode passif (alerte)
- IPS : Mode actif (bloque)

3.2 Types de détection

1. Signature-based detection

- Compare trafic à base de signatures d'attaques connues
- Rapide et précis pour attaques connues
- Vulnérable aux zero-days et évasion
- Exemple : Snort, Suricata

2. Anomaly-based detection

- Détecte déviations par rapport au comportement normal
- Peut détecter attaques inconnues (zero-days)
- Taux élevé de faux positifs
- Nécessite apprentissage (baseline)

3. Hybrid approach

- Combine signatures + anomaly detection
- Machine Learning pour améliorer détection

5 Conclusion

Points clés :

- DoS/DDoS : Menace majeure, défense par CDN + rate limiting
- Firewalls : Nécessaires mais insuffisants seuls
- IDS/IPS : Complémentaires, nécessitent tuning
- Defense in depth : Approche recommandée

Tendances : Zero Trust Architecture, SASE (Secure Access Service Edge), ML pour détection d'anomalies.