

EXERCÍCIO EXTRAOFICIAL
TAD OPACO
SUPERMERCADO

Visão Geral

Este exercício modela o funcionamento simples de um supermercado, utilizando TAD's opacos.

TAD 1 — Produto

Representa um produto do supermercado, contém:

- código
- nome - com no máximo 20 caracteres
- valor - representado por um float
- quantidade comprada
- quantidade em estoque

TAD 2 — Supermercado

Seus atributos são:

- lista de produtos
- quantidade alocada
- quantidade de produtos
- lucro - float

Funcionamento

O sistema vai variar de acordo com cinco comandos inseridos:

- cadastrar
- comprar
- fornecedor
- estoque
- lucro
- encerrar

Função CADASTRAR: utilizada para cadastrar um produto no supermercado, têm seguinte entrada padrão:

```
3 // código representado por um inteiro
Arroz // nome do produto com no máximo 20 caracteres
10.5 // valor do produto em float
20 // quantidade do produto
```

após o cadastro do produto, exiba a mensagem “[nome do produto] foi cadastrado(a)”

Função COMPRAR: utilizada para comprar vários produtos, descontando um de cada vez, contém:

```
10 //quantidade de produtos que serão comprados nessa compra
3 //código do primeiro produto que será comprado
3 //código do segundo que será comprado
...
2 //código do décimo produto que será comprado
```

se um código não cadastrado no sistema for inserido, exiba a mensagem “Código

EXERCÍCIO EXTRAOFICIAL TAD OPACO SUPERMERCADO

nao cadastrado no supermercado”

após a compra de um produto exiba a mensagem “[nome do produto] foi comprado(a)”

Função FORNECEDOR: utilizada para aumentar o estoque de um produto específico, contém a seguinte entrada padrão:

//código do produto

\$\$ //quantidade de produto que será fornecida

Função ESTOQUE: utilizada para controle dos produtos do supermercado, deve imprimir em ordem alfabética todos os produtos cadastrados no supermercado, para cada um, o código do produto, o nome do produto e a quantidade em estoque dele, seguindo esse padrão:

1 - Arroz - 13

(código - nome - quantidade em estoque)

Função LUCRO: deve calcular o lucro do supermercado no momento com duas casas decimais, dessa forma:

Lucro do supermercado: 20.00

Função ENCERRAR: finalizar sistema.

Casos de Teste

Lembre-se que as entradas e saídas devem ser idênticas às dos casos de teste.

Exemplo de entrada	Exemplo de saída
CADASTRAR 2 Arroz 10.50 20 CADASTRAR 1 Feijao 8.75 15 COMPRAR 3 2 1 2 FORNECEDOR 1 5 ESTOQUE LUCRO ENCERRAR	Arroz foi cadastrado(a) Feijão foi cadastrado(a) Arroz foi comprado(a) Feijão foi comprado(a) Arroz foi comprado(a) Feijão teve estoque aumentado 2 - Arroz - 18 1 - Feijao - 19 Lucro do supermercado: 29.75



EXERCÍCIO EXTRAOFICIAL
TAD OPACO
SUPERMERCADO