協力詰における全駒煙詰の発見

探索手法の段階的な設計と改良による計算機支援創作

岡圭吾　Keigo Oka

Discovery of a 40-Piece Smoke Helpmate in Shogi

Computer-Aided Composition through Stepwise Design and Refinement of Search Methods

概要　将棋駒一組 40 枚をすべて盤上に置き，113 手後に 3 枚だけを残して詰む協力詰「狼煙」を得た．探索は，3 枚の詰上がりから局面を逆算する候補生成と，出力候補の最短解が一意であることを調べる完全探索からなる．全幅逆算の拡大が困難になったため，探索履歴から到達駒数を予測する学習誘導ビーム探索を導入した．さらに，得られた 39 枚局面の解手順が合流する構造を調べ，再始動点とビーム幅を変更することで 40 枚に到達した．本稿では，逆算，教師値の改良，解構造の分析，作品選択を通じた計算機支援創作の過程を報告する．モデルの特徴量利用も分析し，候補生成の近似性と個々の作品の検証を区別する．得られた作品は独立の実装によっても一意性を確認した．

Abstract　We obtained Noroshi, a shogi helpmate that starts with all 40 pieces of a standard set on the board and ends with three pieces after a unique shortest solution of 113 plies. Our method separates backward candidate generation from exhaustive verification of the output candidates' shortest solutions. When full-width backward search became impractical, we introduced a learned beam evaluation that predicts the number of pieces reachable from a position. After reaching 39 pieces, we analyzed shared suffixes of the solutions and redesigned the restart position and the allocation of beam width, leading to 40-piece positions. We describe the resulting computer-aided composition process, including improved training targets, structural analysis of solutions, and human selection and refinement. We also analyze feature use in the learned model and distinguish heuristic search coverage from candidate verification. The final composition was also checked by an independent breadth-first implementation using separately developed legal-move generation.

1. はじめに

多数の駒が，長い詰手順の中で次々に盤上から消えていく．煙詰は，この変化そのものを表現とする詰将棋である．古典的な例として，伊藤看寿『将棋図巧』第 99 番が知られている[1]．本研究では，攻方と受方が協力して詰みに向かう協力詰において，標準の将棋駒一組 40 枚をすべて盤上に置き，最後に 3 枚を残す作品を探索した．40 枚は，この駒一組を用いる条件下で初形の盤上駒数の上限である．

得られた作品が，図 1の「狼煙」（のろし）である．初形の持駒は双方ともなく，113 手の最短解が一意に存在する．詰上がりに残るのは，双方の玉と攻方のと金の 3 枚である．協力詰では，受方が逃げる手を自由に選ぶだけでは作品は成立しない．作意と同じか，それより短い別の詰手順が一つでもあれば，一意な最短解という条件を満たさなくなる．盤上の駒を増やすほど，狙った長い手順を保ちながら別解を排除することが難しくなる．

本稿の主題は，この作品の発見に至った探索設計である．最初から十分な評価関数があったわけではない．まず逆算探索で得た局面から評価を学習し，次に学習の教師値を改め，さらに探索結果の解手順を分析して起点を選び直した．計算機が生成した結果を人間が調べ，その結果を次の探索設計に戻す過程を具体的に示す．各構成の最大到達駒数は発見過程の記録として報告し，計算時間や起点を統一した性能比較とは区別する．



図 1　「狼煙」の初形．協力詰 113 手，盤上 40 枚，双方持駒なし．逆向きの文字は受方の駒を表す．

2. 問題設定と関連研究

2.1 協力詰と本稿で扱う煙詰

協力詰は，攻方と受方が協力して受方玉を詰めるフェアリー詰将棋である．攻方は王手をかけ，受方は王手を解く合法手を指す．本稿では最短の詰手順を解とし，その手順がただ一つである局面を扱う．より長い迂回手順の有無は，この意味での一意性とは別である．この規則と探索上の性質は，星らによる協力詰ソルバーの研究にも整理されている[6]．通常の将棋と同様に，取った駒は持駒になり，再び打つことができる．「駒が消える」とは盤上から消えることであり，駒一組から除去されることではない．

本稿の対象は，双方の玉を盤上に置く双玉の煙詰であ

る．初形で標準の駒一組（玉 2，飛 2，角 2，金 4，銀 4，桂 4，香 4，歩 18）をすべて使用し，詰上がりの盤上駒数を 3 枚とする．この条件は，すべての煙詰に共通する定義ではなく，本研究の創作目標である．通常の将棋の初期配置から初形に到達できることは要求しない．駒の成否，二歩，行き所のない駒，打歩詰，自玉の安全などは協力詰の合法性の下で扱う．

局面 s は盤面，双方の持駒，手番からなる．詰みまでの最短手数を $d(s)$，その長さの解手順の数を $n(s)$ と書く．目標は

$$\mathrm{pc}(s) = 40, \quad H_{\mathrm{A}}(s) = H_{\mathrm{D}}(s) = \varnothing, \quad n(s) = 1$$

を満たし，唯一の解の終端で盤上 3 枚となる局面を得ることである．ここで pc は盤上駒数，$H_{\mathrm{A}}, H_{\mathrm{D}}$ は攻方・受方の持駒である．113 手とは双方の着手を合わせた 113 ply を意味する．

2.2 協力詰の煙詰と計算機創作

協力詰の煙詰については，2004 年にも全駒達成の可能性が議論されている[2], [3]．25 枚から 3 枚への到達がコメントとして報告された一方，その図は未公表であったと，後年の紹介には記されている[4]．したがって，この数値を公表作品による確立した世界記録として扱うことは避ける．「狼煙」は，著者の知る限り，協力詰における初の全駒煙であり，『詰将棋パラダイス』2026 年 8 月号に出題された．

逆算法による計算機創作には蓄積がある．広瀬正幸らは詰上がりから初形を構成する逆算法による自動創作を研究した[5]．普通詰将棋の煙詰について，広瀬稔・馬屋原は，配置駒数，駒の温存，玉の可動域などを考慮した評価関数を用いて 39 枚から 3 枚になる作品を自動生成した[7]．また，黒瀧は，逆算の選択を深層学習によって誘導する詰将棋創作を報告している[8]．したがって，逆算への学習の導入自体を本研究の新規性とはしない．本研究では，協力詰の全駒煙を対象に，探索済みの子孫から到達駒数を学ぶことと，得られた解の合流構造から再探索の範囲を設計することに焦点を当てる．

解図の側では，星らが協力詰を OR 木として扱い，反復深化探索と局面表を組み合わせた手法を示した[6]．普通詰将棋の攻方と受方の対立に対応する AND/OR 木とは異なり，協力詰では双方の合法な選択を詰みへ向かう可能性として調べる．本研究で用いた fmrs は，逆算候補の絞り込みにはキャッシュ付き深さ制限 DFS を，最終局面の解図には幅優先探索によるソルバーを用いる[9]．

3. 逆算による候補生成と一意性の検証

3.1 二つの探索を分離する

探索システムは，詰上がりから初形の方向に進む逆算探索と，候補局面から詰みに向かって解を調べる検証探索からなる．両者の役割を区別することが重要である．逆算側では局面を間引いてもよいが，最終的に採用する局面の解の判定には全合法手を対象とする検証が必要である．

逆算では，合法な着手を逆向きに戻して一つ前の局面を生成する．移動を戻すほか，駒取りを戻して盤上に駒を復元する場合や，成りを戻す場合がある．持駒を打った手を戻すと，盤上の駒は持駒に戻る．従って，逆算の深さが増えるたびに盤上駒数が増えるわけではない．生成した局面の重複を除き，駒数や駒の種類に関する探索用の制約を適用する．その後，一意性の判定を通った局面を次の層の候補とする．

候補を s，逆算で付け加えた既知の手順の長さを D とする．検証では，D より短い詰手順がなく，長さ D の詰手順が 1 通りであることを調べる．解が 2 通り見つかればその候補は棄却できるため，解数は 0，1，2 以上を区別すればよい．同じ局面が異なる手順で現れる場合にも，局面の個数ではなく解手順の個数を数える必要がある．fmrs では，残り深さに関する情報を持つ局面表と深さ制限 DFS を用いて，この判定を繰り返す．キャッシュにない局面は改めて探索するので，キャッシュを破棄して再開することは計算量には影響するが，判定条件を変更しない．

逆算の駒構成制約とビーム選択は，検証側の合法手を制限する規則ではない．検証が候補生成時に採用した枝だけを調べてしまうと，捨てた枝にある余詰を見落とす．最終出力では，この候補生成と解の確認の分離を保つ．候補を絞る途中では高速化のため，攻方の金と金と同じ動きをする成駒を，受方持駒の対応する変更とともに正規化する設定を用いた．この正規化は，元の局面と全合法手に関して同値であることを証明した変換ではない．従って，最終候補は駒種と持駒を元のまま扱うソルバーで改めて検証する．正規化を含む生成段階の探索範囲から，不存在の厳密な証明は導かない．

3.2 詰上がりと探索起点の選択

全駒煙の探索に用いた詰上がりは，1 一玉，3 二王，2 二とからなる双玉 3 枚の形である（図 2）．受方の残りの駒は持駒にあり，攻方の持駒はない．1 一玉は 2 二との王手を受け，1 二，2 一への移動はと金に，2 二のと金を取る手は 3 二王に阻まれる．

この詰上がりは，すべての 3 枚詰みを同一条件で比較して選んだものではない．単玉の少数駒煙の探索を経て，双玉なら収束の形を増やせると考え，複数の詰上がりから逆算を試した．得られたログにおける逆算の広がりと到達駒数を目視し，伸びると判断した系列に計算を集中した．途中では，有望と判断した中間局面を人手で起点として与えた探索も行っている．初期収束の選択は




図 2 「狼煙」の詰上がり．受方 1 一玉，攻方 3 二王と 2 二とが残る．盤上は 3 枚だが，取られた駒は受方の持駒となっている．

探索結果に基づく判断を含み，その選択を自動化する評価基準の有効性は本稿では検証していない．

3.3 全幅逆算の限界と駒構成の制約

逆算のフロンティアは深さとともに大きくなる．初期の全幅探索では 768 GB メモリの計算機でも最大 22 枚にとどまった．40 枚まで延ばすには，すべての候補を保持する方法から，展開する局面を選ぶ方法へ移る必要があった．本稿では，この実行での限界を述べるにとどめ，全幅探索一般が不可能であるとは主張しない．

40 枚を得た探索では，標準の駒一組を超えないことに加え，歩の割合と飛角・香桂の使用時期を制限した．歩の割合は，詰みから 6 手以上の範囲で，盤上と攻方持駒にある玉以外の駒を分母として 44% 以上とする．成駒は元の駒種に含めて数える．飛角系は使用駒数 31 枚から，香桂系は 8 枚から許し，以後，使用駒数が 2 枚増えるごとに許容枚数を 1 枚増やす．ここで使用駒数は，盤上と攻方持駒の合計をいう．また，攻方自陣に金と同じ動きをする成駒を置く際には，より優先する駒種で置き換えられる候補を抑える制約を用いた．これらは駒種の残し方を誘導するための探索上の制約であり，作品の規則から導かれる必要条件ではない．最終到達実行には盤の筋数を制限する指定は用いていない．

4. 探索履歴から学ぶビーム評価

4.1 最大到達駒数を教師値とする

全幅探索から無作為に局面を残すビーム探索へ移ると，幅 10^5 の構成で 30 枚まで到達した．さらに，有望な局面を多く残すため，ある局面から逆算を続けたときに到達できる最大駒数を予測する評価関数を学習した．これは作品の美しさや詰手順の長さを直接評価する関数ではない．

局面 s に対して，探索で実際に生成し記録した子孫集合を $R(s)$ とする．s 自身も含め，教師値を

$$y(s) = \max_{t \in R(s) \cup \{s\}} \mathrm{pc}(t) \tag{1}$$

と定める．ここで子孫とは，逆算をさらに進めた初形側の局面である．この値は記録した探索グラフ内の最大値であり，未探索の子孫まで含む真の最大到達駒数ではない．

当初は，得られた解手順をたどり，その手順上で見た駒数を各局面の教師値としていた．ところが，ある局面に複数の逆算先があると，たどらなかった枝で発見済みの大きな駒数が教師値に反映されない．そこで，生成した局面の親子関係を記録し，探索済みグラフの全子孫から式(1)を集計するよう変更した．深い側から値を伝播すれば，直接の逆算先を $C(s)$ として

$$y(s) = \max\bigl(\mathrm{pc}(s),\ \max_{t \in C(s)} y(t)\bigr)$$

で計算できる．この変更は，探索していない領域を正解として補完するものではなく，すでに得た情報の取りこぼしを減らすものである．

表 1 特徴量の構成．王手数の 1 特徴は通常設定で無効．

分類	次元	例
進行度・駒総数	6	残り手数，盤上・持駒総数
盤上の駒種	28	14 駒種の先後別枚数
持駒の駒種	14	7 駒種の先後別枚数
玉の位置・包囲	10	玉座標，近傍の駒と利き
盤面の広がり	8	使用範囲，歩の筋数
玉の自由度	8	空きマス，2 手先の余地
配置の散らばり	10	重心距離，外接矩形
攻方の王手数	1	合法な王手の数

4.2 特徴量と選択の多様性

局面から表 1の 85 次元の特徴量を抽出し，勾配ブースティング木による回帰を用いた．玉の周囲の空きマス，利きの密度，駒の広がりなどは，逆算の余地を数値として与えるための特徴である．通常の設定では，王手生成を必要とする重い 1 特徴を計算せず 0 に固定するため，85 列すべてが非定数の情報を持つわけではない．公開された最終モデルは 300 本の木からなる[9]．

評価値の上位だけを残すと，よく似た局面にビームが偏ることがあった．そこで，予測値に乱択を加え，駒数ごとに選択枠を分ける方式も試した．具体的には，局面 s の予測値 $f(s)$ に対して独立な Gumbel 乱数 g_s を用い，

$$f(s) + T g_s$$

を選択のスコアとする．温度 T が 0 なら予測値による貪欲な選択になり，T を大きくすると乱択の比重が増す．さらに，試行した選別方式の一つでは，駒数の異なる局面を順番に採用し，一部の駒数帯が候補枠を占有するのを抑える．評価の精度だけでなく，異なる逆算経路を残すことが必要だった．

表 2 最終モデルの構造的寄与率の上位．特徴を除去した場合の探索性能の差を示す値ではない．

特徴	寄与率（%）
盤上駒数	22.71
詰みまでの残り手数	7.80
玉と駒重心のチェビシェフ距離	3.69
玉の 2 手先までの逃走余地	3.68
攻方の利きがある玉の近傍マス数	3.50
攻方の利きの盤面総和	3.18
玉近傍の空きマスへの平均被利き数	3.16
玉から 8 方向への空きマス総数	3.15

4.3 モデルが利用した特徴の分析

どの特徴が使われたかを把握するため，公開モデルの木構造を調べた．学習標本数がエクスポートされた木に保存されていないため，以下は標本数で重み付けした損失減少量や，特徴を置換する permutation importance ではない．分岐ノード v の左右の部分木について，葉の予測値の単純平均を $\bar{a}_L, \bar{a}_R$，ノード以下の葉数を m_v，その木の全葉数を m_T とし，

$$q(v) = |\bar{a}_L - \bar{a}_R| \, m_v / m_T$$

をその分岐の特徴に加算した．全特徴の合計で正規化した値を，構造的寄与率と呼ぶ．

結果を表 2に示す．盤上駒数が最大となるのは，教師値が現在の駒数以上であることとも整合する．同じ残り手数・同じ駒数の候補を比較するときには，この二つは一定であり，玉の自由度や配置の広がりを表す特徴が候補間の違いを与える．ただし，構造的寄与率は学習済みモデルが特徴をどの程度利用するかを表す代理量である．ある特徴を省いても到達駒数が変わらないか，どの特徴が 40 枚の発見に不可欠だったかは，特徴除去後の再学習と再探索を行わなければ判断できない．本稿ではその比較は行っていない．

5. 39 枚から 40 枚への探索の再設計

5.1 到達駒数の推移

探索構成を変更した際の到達点を表 3にまとめる．学習評価を用いた構成で 35 枚，温度，ビーム幅，選別規則を調整した構成で 37 枚となった．一方，学習導入前には，人手で中間局面を与えた大規模探索で 38 枚を得ていた．探索済みグラフから教師値を集計し直したモデルを用いると，39 枚に到達した．

これらは一つの条件だけを変えた実験ではない．計算資源の増加，中間局面の選択，探索制約，評価関数とその学習資料が併せて変化している．従って，「学習だけで何枚増えた」という因果的な効果量はこの表から求められない．本稿で確認できるのは，それぞれの構成で実際にその駒数の一意解を持つ局面を得たことと，その結果を次の設計にどう利用したかである．

表 3 発見過程の到達点．起点，計算量，探索制約を統一した比較ではない．38 枚の行は学習導入前の別実行である．

探索構成	駒数
全幅逆算探索	22
無作為ビーム（幅 10^5）	30
学習評価を用いたビーム	35
幅・乱択・選別規則を調整	37
人手による中間局面を起点に大規模探索	38
全子孫から教師値を再集計した学習評価	39
共通手順の分析に基づく再始動	40




図 3 金類の正規化後の 39 枚解の合流構造と再始動の考え方．模式図であり，辺の長さは手数を表さない．

5.2 多数の初形が同じ手順へ合流する

39 枚の局面が 438 局得られた時点で，解手順を比較した．すべて 107 手詰であり，金類の正規化を行って解手順を比較すると，詰みに至る最後の 82 手を共有していた．差があるのは初形側の 25 手である．438 局の全手順が通る最も初形寄りの共通局面は，詰みまで 82 手，盤上 27 枚であった．このような共通局面を合流点と呼ぶ．

解を指す方向には多くの初形が一つの手順へ合流するが，逆算の方向には一つの局面から多くの初形が分岐する．従って，この 27 枚局面を新たな起点にすれば，すでに共有されている 82 手の部分を逆算し直さず，初形側の残りの部分に計算を集中できる．この部分について，同じ駒構成制約と金類の正規化を用い，ビームによる間引きをしない探索を実行したが，40 枚候補は得られなかった．別に得られていた二つの 39 枚系列についても，それぞれの合流点から初形側を全幅で調べたが 40 枚は得られなかった．

この負の結果は，調べた合流点，逆算制約と正規化の設定に限られた探索上の観測である．その制約を満たす全局面について 39 枚が上限と分かったわけではなく，正規化の同値性の保証も与えていない．40 枚の探索では，既知の 39 枚の近傍だけを延ばすより，より詰みに近い側から異なる分岐を残す方針を採った．

5.3 詰みに近い共通局面から再始動する

正規化して比較した三つの 39 枚系列が共通に通る最

も初形寄りの局面は，詰みまで 42 手，盤上 14 枚であった．そこでこの局面を起点に戻り，初形側でビーム幅を増やす探索を行った．最終到達実行では 96 vCPU，768 GB メモリのクラウド計算機を用い，基本幅を 100 万，残り 75 手の位置で 300 万とする設定を用いた．指定した点の間は幅を幾何的に変化させる設定とし，候補が増える深さに多くの枠を配分した．

この探索により，残り 113 手の位置で 40 枚・持駒なしの局面が 2618 個得られた．40 枚を発見した時点で打ち切る設定は使わず，保持した候補から先のフロンティアがなくなるまで探索した．ただし，途中でビームから落とした局面の子孫は探索していない．フロンティアの消滅は，このビーム実行が終わったことを意味し，全探索空間を調べ尽くしたことを意味しない．

6. 得られた作品と検証

6.1 近縁な候補から作品を選ぶ

2618 個の候補は，互いに独立した 2618 種類の収束を持つわけではない．終盤の手順を広く共有し，受方玉の軌跡，攻方が取る駒種の列（成駒を区別），受方が駒を取る位置の列を組み合わせた分類では 169 類にまとめられる．成駒の種類を置き換えたものや，初形側の配置だけが異なる近縁な変化も含まれる．

作品の選択では，成銀・成桂・成香などの種類と枚数，成駒の位置，受方玉と攻方の駒のまとまりを調べ，候補を 3 局に絞った．その後，人手で角の位置を調整し，同じように働く駒をより自然な駒種や成否へ変更して初形を整えた．修正のたびに最短解の一意性を再検証した．図 1はこの仕上げ後の発表図であり，機械が最初に出力した候補をそのまま選んだものではない．

なお，初形の 3 七香は，取り除いて受方の持駒に移しても最短解が同じになる飾り駒である．本稿の全駒煙という条件は 40 枚すべてが盤上にあることを要求するが，各駒が解の一意性に不可欠であることまでは要求しない．

手順の概略を見ると，序盤では銀・飛・角などを順次処理し，中盤では金や歩を使って玉を下辺から右辺へ導く．終盤はと金と歩を消去し，図 2の 3 枚に至る．本作の全手順を表 4に示す．各段階で減る盤上駒数だけでなく，持駒を打って再利用する点も煙詰の構成に含まれている．

6.2 検証が保証する範囲

作品化の過程では，神無次郎氏による独立の検討ソフト fm も用いて一意性を確認した[11]．最終図については，本稿の再確認として python-shogi 1.1.1 の合法手生成[10] を用いた独立の幅優先探索を実装し，最短距離と最短解数を求めた．この探索も 1 解 113 手を返し，手順は fmrs の結果と一致した．一方，初形の美的な選択や「全駒煙としてどの形が優れているか」は解図ソルバーが保証する性質ではない．

発表図の SFEN，探索コード，学習済みモデルおよび特徴分析コードは公開リポジトリで参照できる[9]．本稿の図と着手表は同一の SFEN と着手列から生成している．保存された 2618 候補も原局面のまま再検証し，すべて 1 解 113 手，標準の駒一組による 40 枚初形と 3 枚の詰上がりを確認した．標準駒一組の内訳と最終盤面は，着手を順に適用しても確認できる．独立な幅優先探索では盤面・手番・双方持駒の SFEN をキーとして状態を区別し，最短経路数は 2 以上を 2 に丸めて数えた．得られた 113 手はすべて合法で，各攻方着手が王手であること，双方の玉が残ること，終端が盤上 3 枚の詰みであることも着手の逐次適用で確認した．

6.3 共通構造と後続の系列

この探索で得られた 40 枚候補には，共通する終盤と，初形側に集中する変化という特徴がある．候補数の多さだけでは，探索がどの程度異なる作品構造を発見したかは分からない．そのため，初形の個数と手順に基づく分類を併記した．保存された 2618 候補を改めて集計すると，受方玉の位置の列は全候補で一致し，攻方が取る駒種の列は 146 通り，受方が駒を取る位置の列は 6 通りであった．これらを組み合わせた組が 169 類である．この分類は各着手の時点を保持し，駒取りでない手はその旨を記録する．さらに，手数カウンタを除く盤面・手番・双方持駒をそのまま比較しても，最後の 43 手は全候補で共通していた．従って，169 類を互いに独立した 169 種類の玉の追い方と解釈することはできない．39 枚段階で合流構造を調べたことも，多数の局面を得ながら実際には限られた系列を延ばしていたと気づくために役立った．

後に，起点をさらに詰みに近い側へ戻した探索では，109 手，113 手，115 手の別系列の 40 枚局面も得られている．従って，2618 個は 40 枚局面の全体ではなく，113 手も 40 枚煙詰の最大手数ではない．また，これらの別系列も，同じ収束を共有する局面から生成されたものであり，あらゆる 3 枚詰上がりに共通する構造を示すものではない．独立な収束を含む大規模な作品群の比較は今後の課題である．

7. 考察

7.1 人間と計算機の役割

本事例では，計算機が合法な逆算候補を大量に生成し，その解を検証した．人間は，詰上がりと中間起点を選び，探索の停滞を調べ，評価の教師値と探索範囲を変更した．最後には作品の初形を選び，駒の配置と成否を整えた．このため，本成果は単一の固定された手続きを

表 4　「狼煙」の 113 手の解手順．各行は左から右に指す．数字は開始手数．「打」は駒打ち，「成」は成りを表す．

1	６七銀　６七成香　５七銀打　５七成香　５七飛　５七金　５七飛　５七と　６七金打　４七玉
11	５七金　３七玉　４七金　４七と　４八角　４八と　４八角　４八玉　４九香打　５八玉
21	５九香打　６八玉　６九歩打　６七玉　６八歩　６六玉　６五と　６五玉　６四銀成　６四玉
31	５四と　６五玉　６四と　６六玉　６七歩　６七玉　６八歩打　６八玉　６九歩打　７九玉
41	８九金　６九玉　７九金　５九玉　６九金　４九玉　５九金　３九玉　４九金　２九玉
51	１九金　１九玉　１八金　２九玉　３九金　１八玉　２九金　１七玉　１八金　１六玉
61	１七金　１七玉　１八歩打　２八玉　２九歩打　２七玉　２八歩　１六玉　１七歩　１五玉
71	１四と　１四玉　２六桂打　２六歩　２六桂　１五玉　１六歩　２六玉　２七歩　２五玉
81	２六歩　１四玉　１五歩　１三玉　１四歩　１四と　１二と　２四玉　２五歩　３四玉
91	３五歩打　４五玉　４六歩打　４四玉　４五歩　５五玉　５四と　４五玉　４四と　３五玉
101	３四と　２五玉　２四と　１五玉　１四と　１四玉　１三と　１三玉　１四歩打　１二玉
111	１三歩成　１一玉　２二と

入力なしに実行する完全自動創作としてではなく，探索結果を設計に戻す計算機支援創作として位置付ける．

重要だったのは，得られた最大駒数だけを見て探索を延長しなかったことである．39 枚の初形が多数あっても，後半の手順が同じなら，その数は探索した構造の多様さを表さない．合流点の先を全幅で調べることで，既知の終盤を維持したまま延長する方針の限界を確認し，それより詰みに近い局面から分岐を探す方針に変更できた．これは，各局面の評価だけでは見えにくい，解の集合の性質を使った設計変更である．

7.2　一般化に向けた課題

本手法を別の創作課題に適用するには，少なくとも三つを検討する必要がある．第一に，教師値である最大到達駒数は全駒煙の目標に沿うが，長手数，手筋の豊かさ，初形の自然さなどを重視する作品では目的に合わせた評価が必要になる．第二に，手順の合流を利用するには，共通部分を固定する利点と，新しい系列を捨てる危険の両方を考える必要がある．第三に，特定の起点と探索履歴に適合したモデルが，別の収束でも役立つとは限らない．

評価や選別法の効果をさらに定量化するには，起点，制約，乱数種，計算予算をそろえた比較が必要である．

8.　おわりに

協力詰において，標準の将棋駒一組 40 枚をすべて盤上に置き，113 手後に 3 枚を残して詰む作品「狼煙」を得た．最短解の一意性を検証する探索を維持した上で，候補生成を学習誘導ビーム探索に置き換え，教師値と再始動点を改良した．39 枚解が共有する手順を調べたことが，既知の系列から離れた分岐へ探索を向ける契機になった．全駒煙の発見は，候補生成，検証，学習，解構造の分析と人間による作品化を繰り返した結果である．

謝辞

『詰将棋パラダイス』での特別出題を担当され，進捗報告のたびに励ましをくださった神無七郎氏に感謝する．

参考文献

[1] 伊藤看寿：将棋図巧，第 99 番（1755）．
[2] TETSU：協力詰の煙詰，詰将棋メモ（2004）．https://toybox.tea-nifty.com/memo/2004/10/post_23.html.
[3] mozuyama：ばか煙，勝手に将棋トピックス（2004）．https://mozuyama.hatenadiary.org/entry/20041024/P20041024BAKAKEMURI.
[4] たくぼん：緩募！ナンマイダ〜コンテスト，Web Fairy Paradise，No.186，p.78（2023）．https://tsume-springs.com/web-fairy-paradise/WFP186.pdf.
[5] 広瀬正幸，伊藤琢巳，松原仁：逆算法による詰め将棋の自動創作，人工知能学会誌，Vol.13，No.3，pp.452–460（1998）．
[6] 星由雄，野下浩平，柳井啓司：反復深化探索に基く協力詰将棋の解法，情報処理学会論文誌，Vol.43，No.1，pp.11–19（2002）．
[7] 広瀬稔，馬屋原剛：独自の評価関数に基づいた煙詰の自動生成，情報処理学会研究報告，Vol.2026-GI-57，No.4，pp.1–8（2026）．
[8] 黒瀧大地：深層学習を用いた逆算法による詰将棋の自動創作，第 66 回プログラミング・シンポジウム予稿集，pp.103–111（2025）．https://prosym.org/66/program.html.
[9] Oka, K.: fmrs，公開コード・作品・解析資料．https://github.com/ogiekako/fmrs（参照 2026-10-09）．資料の参照版は main の 546167f，求解に用いた公開版は gh-pages の 24a372d．作品再生：https://ogiekako.github.io/fmrs/noroshi.
[10] gunyarakun: python-shogi, version 1.1.1. https://github.com/gunyarakun/python-shogi.
[11] 神無次郎：fm．https://k7ro.sakura.ne.jp/fm.html（参照 2026-10-09）．