

Kolokvijum 2 - Haotični kupidon

Softver nadzorno-upravljačkih uređaja

27. maj 2026.

Kreirati PubSub aplikaciju koja simulira Haotičnog kupidona. Servis sadrži 2 interfejsa - jedan za osobe a drugi za kupidona. Zadatak implementirati u *framework*-u po želji: WCF ili ASP.NET Core. Specifikacija:

- Igrači se prijavljuju za traženje partnera preko metode ***InitSinglePerson***. Osoba preko konzole unosi username, grad, godine i broj telefona (ispisati prikladne poruke ukoliko korisnik ne unese ništa, karakere ili negativne brojeve).
- Kupidon svakih minut šalje po jedno ljubavno pismo svim prijavljenim osobama (voditi računa da osoba ne dobije pismo od same sebe).
- Kupidon šalje pisma na osnovu poklapanja osoba ali i nasumičnog faktora. Alogritam po kom kupidom šalje pisma:
 - ista lokacija $\rightarrow$ +30 poena,
 - slične godine (± 2 godine) $\rightarrow$ +20 poena,
 - nasumični faktor $\rightarrow$ +0-100 poena (koristiti klasu ***RNGCryptoServiceProvider***),
 - osobi sa najvećim *score*-om se šalje pismo.
- Kada pismo stigne do određene osobe, na konzoli se ispisuju detalji osobe od koje je dobila pismo uz nasumično dodatu jednu od sledećih poruka: „*Radujem se našem susretu!*“, „*Želim da se upoznamo.*“ ili „*Nisam zainteresovan/a za upoznavanje.*“ (**u ovom slučaju broj telefona se ne ispisuje**).
- Onemogućiti korisnika da prima druga pisma dok ne potvrdi preko konzole da je primio prethodno.
- Omogućiti korisnika da blokira određenog user-a (da ne može da dobije pismo od njega) sa komandom: */block username*.