

# Архитектурные решения

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	Перспективный вид	
3	Перспективный вид	
4	Перспективный вид	
5	Перспективный вид	
6	План на отм. ±0.000	
7	Южный Фасад	
8	Северный Фасад	
9	Западный Фасад	
10	Восточный Фасад	
11	Разрез 1-1	
12	Узлы	
13	План Кровли	

- 1 Стыки ОСП, стоек каркаса, б/лок заделать герметиком, использовать ленту утеплительную на самоклеющейся основе
- 2 Окна ставить с широким обналичником
- 3 Всю древесину обработать огне-биозащитой
- 4 Доску для заполнения каркаса использовать в соответствии с ГОСТ 8486-86 не ниже 2 сорта, влажность не должна превышать 20%
- 5 Все деревянные конструкции которые соприкасаются с металлом, бетоном или камнем отсечь гидроизоляционным материалом
- 6 Отопление осуществляется за счет электрооборудования
- 7 При выполнении монтажных работ строго соблюдать технику безопасности
- 8 Так же рекомендуется выполнить разделы ВК,ОВ,ЭОМ,
- 9 Степень огнестойкости здания IIIб
- 10 Использовать утеплитель – негорючий или группы с пределом огнестойкости Г1 или Г2.
- 11 Обеспечить дом противопожарными датчиками, сигнализациями и т.д.

						Архитектурные решения		
Изм.	Коп.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	Фахверковый дом	Стадия	Лист
								1
						Общие данные		