DOCENTE	**Wolfgang Cecchin**
UNITA' FORMATIVA	**Linux Server**
ARGOMENTO	**Utenti e permessi**

In Debian è possibile utilizzare:
useradd

O meglio ancora:
adduser
Per aggiungere utenti.

useradd

useradd -D alberto
useradd -d /var/marco marco

groupadd

File che gestiscono gli utenti

Il file /etc/passwd
Il file /etc/group
Il file /etc/shadow
Il file /etc/gshadow

Aggiungere un utente a un gruppo:

sudo usermod -a -G groupname username
groups utente → vedo a quali gruppi appartiene l'utente

Cambiare password di un utente

Cambiare la propria password:
$ passwd

Cambiare la password di un utente:
passwd marco

Aggiungo un utente:

useradd marco

Imposto una password per l'utente
passwd marco

Che cosa è capitato?

Lo vedo nel file:
/etc/passwd
La cartella /home/marco e /home/alberto non è stata creata, infatti c'è bisogno
di un parametro.

Cancello l'utente e lo ricreo:
userdel marco

useradd -m marco

Creare utenti senza home:
useradd -M

Creo un secondo utente:

useradd -m alberto

Imposto una password per l'utente
passwd alberto

Faccio il login come Alberto.
Che shell sto usando?
$ echo "$SHELL"

Vado a vedere le home directories.

Come Marco provo a entrare nella home di Alberto e creare un file:
$ touch mioFile

Non posso.

Perché?

Perché non ho i permessi:
drwxr-xr-x 2 alberto alberto 4,0K nov 13 11:17 alberto

I permessi sono organizzati in 3 gruppi:

- User;
- Group;
- Other;

Per ciascuno di questi gruppi viene indicato:

- Nessun permesso: -;
- Lettura: r;
- Scrittura: w;
- Esecuzione: x.

La lettera "d" in prima posizione indica che si tratta di una directory.

Per cambiare permessi:
$ chmod permissions filename

Ci sono due modi per cambiare permessi.

Modalità numerica:

Number	Permission Type	Symbol
0	No Permission	---
1	Execute	--x
2	Write	-w-
3	Execute + Write	-wx
4	Read	r--
5	Read + Execute	r-x
6	Read +Write	rw-
7	Read + Write +Execute	rwx

Esempio:
$ chmod 764 mioFile

- il proprietario ha tutti i permessi;
- il gruppo cui appartiene l'utente può leggere e scrivere;
- Tutti gli altri possono solo leggere.

Modalità simbolica:

Operator	Description
+	Adds a permission to a file or directory
-	Removes the permission
=	Sets the permission and overrides the permissions set earlier.

User Denotations	
u	user/owner
g	group
o	other
a	all

Esempi:
$ chmod o=rwx mioFile

Tutti gli altri possono leggere, scrivere ed eseguire.

$ chmod g+x

Aggiungo i permessi di esecuzione al gruppo.

$ chmod g-r tolgo i permessi di lettura al gruppo.

Altri comandi utili:

Aggiungere un gruppo:
groupadd mynewgroup

Cambiare il gruppo:
chgroup

Aggiungere un utente a un gruppo:
usermod -a -G examplegroup exampleusername
(oppure è possibile editare il file /etc/passwd).

Cambiare proprietario:
chown

Opzione ricorsiva:
$ chmod -R 755 miaDir
$ chown -R user:group mioFile.

Esercizio:
Creare una directory e far sì che entrambi gli utenti possano scrivere file all'interno.