Cofinanziato dall'Unione europea

REGIONE PIEMONTE

DOCENTE	Wolfgang Cecchin
UNITA' FORMATIVA	Linux Server
ARGOMENTO	Impostazione schede di rete

Intervento realizzato da ITS TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

Eventualmente fare uno snapshot della macchina virtuale.

La macchina dovrebbe avere già una scheda di rete NAT.

Impostare una seconda scheda di rete “solo host”.

Fare una copia del file interfaces:

$ sudo /etc/network/interfaces /etc/network/interfaces.bk

Modificate il file interfaces:

$ sudo nano /etc/network/interfaces

Cambiare il file in modo che contenga queste righe
(non modificare l’interfaccia di loopback, cioè **lo,**
queste righe vanno aggiunte in fondo):

```
# The primary network interface
allow-hotplug enp0s3
iface enp0s3 inet dhcp
# This is an autoconfigured IPv6 interface
iface enp0s3 inet6 auto
```

Spiegazioni:

- allow-hotplug enp0s3: abilita l'interfaccia se detectata (es. USB, PCI hotplug) o all'avvio. Se non c'è auto, non parte automaticamente al boot.manpages.debian+1
- iface enp0s3 inet dhcp: IPv4 via DHCP (chiede IP/gateway/DNS al server DHCP, es. VirtualBox NAT assegna 10.0.2.15).
- iface enp0s3 inet6 auto: IPv6 automatico (SLAAC/RA, senza indirizzo statico).

$ sudo ifdown enp0s3
$ sudo ifup enp0s3