재귀함수란?(이진수 출력)

10진수 N이 입력되면 2진수로 변환하여 출력하는 프로그램을 작성하세요. 단 재귀함수를 이용해서 출력해야 합니다.

□ 입력설명

첫 번째 줄에 10진수 N(1<=N<=1,000)이 주어집니다.

■ 출력설명

첫 번째 줄에 이진수를 출력하세요.


□ 입력예제 1

11

■ 출력예제 1

이진트리 순회(깊이우선탐색)

아래 그림과 같은 이진트리를 전위순회와 후위순회를 연습해보세요.



전위순회 출력 : 1 2 4 5 3 6 7 중위순회 출력 : 4 2 5 1 6 3 7 후위순회 출력 : 4 5 2 6 7 3 1

참고 : 채점폴더는 없습니다.

부분집합 구하기(DFS)

자연수 N이 주어지면 1부터 N까지의 원소를 갖는 집합의 부분집합을 모두 출력하는 프로그램을 작성하세요.

□ 입력설명

첫 번째 줄에 자연수 N(1<=N<=10)이 주어집니다.

■ 출력설명

첫 번째 줄부터 각 줄에 하나씩 아래와 같이 출력한다. 출력순서는 깊이우선탐색 전위순회방식으로 출력합니다. 단 공집합은 출력하지 않습니다.

□ 입력예제 1

3

■ 출력예제 1

1 2 3

1 2

1 3

1

2 3

2

합이 같은 부분집합(DFS: 아마존 인터뷰)

N개의 원소로 구성된 자연수 집합이 주어지면, 이 집합을 두 개의 부분집합으로 나누었을 때두 부분집합의 원소의 합이 서로 같은 경우가 존재하면 "YES"를 출력하고, 그렇지 않으면 "NO"를 출력하는 프로그램을 작성하세요.

예를 들어 {1, 3, 5, 6, 7, 10}이 입력되면 {1, 3, 5, 7} = {6, 10} 으로 두 부분집합의 합이 16으로 같은 경우가 존재하는 것을 알 수 있다.

□ 입력설명

첫 번째 줄에 자연수 N(1<=N<=10)이 주어집니다.

두 번째 줄에 집합의 원소 N개가 주어진다. 각 원소는 중복되지 않는다.

■ 출력설명

첫 번째 줄에 "YES" 또는 "NO"를 출력한다.

■ 입력예제 1

6

1 3 5 6 7 10

■ 출력예제 1

YES

바둑이 승차(DFS)

철수는 그의 바둑이들을 데리고 시장에 가려고 한다. 그런데 그의 트럭은 C킬로그램 넘게 태울수가 없다. 철수는 C를 넘지 않으면서 그의 바둑이들을 가장 무겁게 태우고 싶다. N마리의 바둑이와 각 바둑이의 무게 W가 주어지면, 철수가 트럭에 태울 수 있는 가장 무거운무게를 구하는 프로그램을 작성하세요.

□ 입력설명

첫 번째 줄에 자연수 C(1<=C<=100,000,000)와 N(1<=N<=30)이 주어집니다. 둘째 줄부터 N마리 바둑이의 무게가 주어진다.

■ 출력설명

첫 번째 줄에 가장 무거운 무게를 출력한다.

□ 입력예제 1

259 5

81

58

42

33

61

■ 출력예제 1

중복순열 구하기

1부터 N까지 번호가 적힌 구슬이 있습니다. 이 중 중복을 허락하여 M번을 뽑아 일렬로 나열하는 방법을 모두 출력합니다.

□ 입력설명

첫 번째 줄에 자연수 N(3<=N<=10)과 M(3<=M<=N) 이 주어집니다.

■ 출력설명

첫 번째 줄에 결과를 출력합니다. 맨 마지막 총 경우의 수를 출력합니다. 출력순서는 사전순으로 오름차순으로 출력합니다.

□ 입력예제 1

3 2

■ 출력예제 1

- 1 1
- 1 2
- 1 3
- 2 1
- 2 2
- 2 3
- 3 1
- 3 2
- 3 3

동전교환

다음과 같이 여러 단위의 동전들이 주어져 있을때 거스름돈을 가장 적은 수의 동전으로 교환 해주려면 어떻게 주면 되는가? 각 단위의 동전은 무한정 쓸 수 있다.

□ 입력설명

첫 번째 줄에는 동전의 종류개수 N(1<=N<=12)이 주어진다. 두 번째 줄에는 N개의 동전의 종류가 주어지고, 그 다음줄에 거슬러 줄 금액 M(1<=M<=500)이 주어진다. 각 동전의 종류는 100원을 넘지 않는다.

■ 출력설명

첫 번째 줄에 거슬러 줄 동전의 최소개수를 출력한다.

■ 입력예제 1

3

1 2 5

15

■ 출력예제 1

3

설명: 555 동전 3개로 거슬러 줄 수 있다.

순열 구하기

1부터 N까지 번호가 적힌 구슬이 있습니다. 이 중 M개를 뽑아 일렬로 나열하는 방법을 모두 출력합니다.

□ 입력설명

첫 번째 줄에 자연수 N(3<=N<=10)과 M(3<=M<=N) 이 주어집니다.

■ 출력설명

첫 번째 줄에 결과를 출력합니다. 맨 마지막 총 경우의 수를 출력합니다. 출력순서는 사전순으로 오름차순으로 출력합니다.

□ 입력예제 1

3 2

■ 출력예제 1

- 1 2
- 1 3
- 2 1
- 2 3
- 3 1
- 3 2
- 6

수열 추측하기

가장 윗줄에 1부터 N까지의 숫자가 한 개씩 적혀 있다. 그리고 둘째 줄부터 차례대로 파스칼의 삼각형처럼 위의 두개를 더한 값이 저장되게 된다. 예를 들어 N이 4 이고 가장 윗 줄에 3 1 2 4 가 있다고 했을 때, 다음과 같은 삼각형이 그려진다.

N과 가장 밑에 있는 숫자가 주어져 있을 때 가장 윗줄에 있는 숫자를 구하는 프로그램을 작성하시오. 단, 답이 여러가지가 나오는 경우에는 사전순으로 가장 앞에 오는 것을 출력하여야 한다.

□ 입력설명

첫째 줄에 두개의 정수 N(1≤N≤10)과 F가 주어진다. N은 가장 윗줄에 있는 숫자의 개수를 의미하며 F는 가장 밑에 줄에 있는 수로 1,000,000 이하이다.

■ 출력설명

첫째 줄에 삼각형에서 가장 위에 들어갈 N개의 숫자를 빈 칸을 사이에 두고 출력한다. 답이 존재하지 않는 경우는 입력으로 주어지지 않는다.

■ 입력예제 1

4 16

■ 출력예제 1

3 1 2 4

조합 구하기

1부터 N까지 번호가 적힌 구슬이 있습니다. 이 중 M개를 뽑는 방법의 수를 출력하는 프로그램을 작성하세요.

□ 입력설명

첫 번째 줄에 자연수 N(3<=N<=10)과 M(3<=M<=N) 이 주어집니다.

■ 출력설명

첫 번째 줄에 결과를 출력합니다. 맨 마지막 총 경우의 수를 출력합니다. 출력순서는 사전순으로 오름차순으로 출력합니다.

□ 입력예제 1

4 2

■ 출력예제 1

- 1 2
- 1 3
- 1 4
- 2 3
- 2 4
- 3 4
- 6

수들의 조합

N개의 정수가 주어지면 그 숫자들 중 K개를 뽑는 조합의 합이 임의의 정수 M의 배수인 개수는 몇 개가 있는지 출력하는 프로그램을 작성하세요.

예를 들면 5개의 숫자 2 4 5 8 12가 주어지고, 3개를 뽑은 조합의 합이 6의 배수인 조합을 찾으면 4+8+12 2+4+12로 2가지가 있습니다.

□ 입력설명

첫줄에 정수의 개수 N(3<=N<=20)과 임의의 정수 K(K<=N)가 주어지고, 두 번째 줄에는 N개의 정수가 주어진다.

세 번째 줄에 M이 주어집니다.

■ 출력설명

총 가지수를 출력합니다.

□ 입력예제 1

5 3


2 4 5 8 12

6

■ 출력예제 1

인접행렬(가중치 방향그래프)

아래 그림과 같은 그래프 정보를 인접행렬로 표현해보세요.



□ 입력설명

첫째 줄에는 정점의 수 N(1<=N<=20)와 간선의 수 M가 주어진다. 그 다음부터 M줄에 걸쳐 연결정보와 거리비용이 주어진다.

■ 출력설명

인접행렬을 출력하세요.

□ 입력예제 1

6 9

1 2 7

1 3 4

2 1 2

2 3 5

2 5 5

3 4 5

4 2 2 4 5 5

6 4 5

■ 출력예제 1

074000

205050

000500

0 2 0 0 5 0

000000

경로 탐색(그래프 DFS)

방향그래프가 주어지면 1번 정점에서 N번 정점으로 가는 모든 경로의 가지 수를 출력하는 프로그램을 작성하세요. 아래 그래프에서 1번 정점에서 5번 정점으로 가는 가지 수는

12345


1 2 5

1 3 4 2 5

1 3 4 5

1 4 2 5

1 4 5



총 6 가지입니다.

□ 입력설명

첫째 줄에는 정점의 수 N(1<=N<=20)와 간선의 수 M가 주어진다. 그 다음부터 M줄에 걸쳐 연결정보가 주어진다.

■ 출력설명

총 가지수를 출력한다.

■ 입력예제 1

5 9

1 2

1 3

1 4

2 1

2 32 5

3 4

■ 출력예제 1