

- Allgemein:
- Tür- und Fensterkontakte bauseits (Firma Höhbauer), in Loxone integriert
 - Beschattung als Rollo
 - Elektroinstallation durch: Firma STONE & art S.Goller GmbH
 - Decke im EG abgehängt
- 00.01 - Flur EG
- 1 x Deckenleuchte, 230V AC, AN/ AUS, 1 Kreis, Leuchte bauseits
Position: Decke Flur => L00.01.01
 - 1 x LED-Streifen isoLED, 24V DC, warmweiß, dimmbar, Lichtfarbe (K): 2700, Lichtstrom (lm): 600/m , Länge: jeweils max. 5,0m, Schutzklasse: IP20, 1 Kreis, Streifen durch DSHP
Position: Garderobenschrank => L00.01.02
LED-Streifen muss in Profil mit mindestens 140g/m Kühlmasse montiert werden
=> LED-Profil benötigt eine lichte Mindestbreite von 12mm
=> LED-Profil kann auf Anfrage über DSHP bezogen werden.
 - 1 x LED-Streifen isoLED, 24V DC, warmweiß, dimmbar, Lichtfarbe (K): 2700, Lichtstrom (lm): 600/m , Länge: max. 5,0m, Schutzklasse: IP20, 1 Kreis, Streifen durch DSHP
Position: Handlauf Treppe EG-OG indirekt => L00.01.03
LED-Streifen muss in Profil mit mindestens 140g/m Kühlmasse montiert werden
=> LED-Profil benötigt eine lichte Mindestbreite von 12mm
=> LED-Profil kann auf Anfrage über DSHP bezogen werden.
 - Fußbodenheizung, Ansteuerung Stellantriebe 230V AC, über Relais, Stellantriebe bauseits
 - Haustüre mit werksseitigem Motorschloss
 - Hersteller und Typ: Höhbauer, Holz Haustüre Infinia, Secure Connect 50
 - Spannungsversorgung 24V DC (1A)
 - Integration Öffnungsimpuls in Loxone über Relais in der Verteilung

- 00.02 - Kochen, Essen
- Schienensystem: isoLED Track 48V, Dali, weiß, 3,0m, durch DSHP
Position: über Kücheninsel, Leuchten werden später ausgesucht => L00.02.01
 - 1 x LED-Streifen isoLED, 24V DC, warmweiß, dimmbar, Lichtfarbe (K): 2700, Lichtstrom (lm): 600/m , Länge: max. 5,0m, Schutzklasse: IP20, 1 Kreis, Streifen durch DSHP
Position: hinter Spiegel, umlaufend => L00.02.02
LED-Streifen muss in Profil mit mindestens 140g/m Kühlmasse montiert werden
=> LED-Profil benötigt eine lichte Mindestbreite von 12mm
=> LED-Profil kann auf Anfrage über DSHP bezogen werden.
 - 1 x LED-Streifen isoLED, 24V DC, warmweiß, dimmbar, Lichtfarbe (K): 2700, Lichtstrom (lm): 600/m , Länge: 1,8m, Schutzklasse: IP20, 1 Kreis, Streifen durch DSHP
Position: Küchennische => L00.02.03=> L00.02.03
LED-Streifen muss in Profil mit mindestens 140g/m Kühlmasse montiert werden
=> LED-Profil benötigt eine lichte Mindestbreite von 12mm
=> LED-Profil kann auf Anfrage über DSHP bezogen werden.
 - 1 x LED-Streifen isoLED, 24V DC, warmweiß, dimmbar, Lichtfarbe (K): 2700, Lichtstrom (lm): 600/m , Länge: max. 5,0m, Schutzklasse: IP20, 1 Kreis, Streifen durch DSHP
Position: über Küchenschrank => L00.02.04
LED-Streifen muss in Profil mit mindestens 140g/m Kühlmasse montiert werden
=> LED-Profil benötigt eine lichte Mindestbreite von 12mm
=> LED-Profil kann auf Anfrage über DSHP bezogen werden.
 - 2 x LED-Streifen isoLED, 24V DC, warmweiß, dimmbar, Lichtfarbe (K): 2700, Lichtstrom (lm): 600/m , Länge: max. 5,0m pro Streifen, Schutzklasse: IP20, 1 Kreis, Streifen durch DSHP
Position: Voute Esszimmer => L00.02.051 + 052
LED-Streifen muss in Profil mit mindestens 140g/m Kühlmasse montiert werden
=> LED-Profil benötigt eine lichte Mindestbreite von 12mm
=> LED-Profil kann auf Anfrage über DSHP bezogen werden.
 - 2 x Deckenleuchte, 230V AC, AN/ AUS, 1 Kreis, Leuchten bauseits
Position: über Esstisch => L00.02.06
 - 4 x Wandleuchte, 230V AC, AN/AUS , 1 Kreis, Leuchten bauseits
Position: hinter Esstisch => L00.02.07
Position: Wand Wohnen => NUR VORBEREITUNG
 - W-LAN-Repeater, Ubiquiti U7 Pro XG (PoE+), bauseits
 - Fußbodenheizung, Ansteuerung Stellantriebe 230V AC, über Relais, Stellantriebe bauseits
 - Integration Spülmaschine in Energiemanagement über Smart Socket
 - 1 x schaltbare Steckdose => Siebträgermaschine >= S00.02.04

- 00.03 - Wohnen
- Schienensystem: isoLED Track 48V, Dali, weiß, 3,0m, durch DSHP
Position: vor Leinwand, Leuchten werden später ausgesucht => L00.03.01
 - 3 x LED-Streifen isoLED, 24V DC, warmweiß, dimmbar, Lichtfarbe (K): 2700, Lichtstrom (lm): 600/m , Länge: max. 5,0m pro Streifen, Schutzklasse: IP20, 1 Kreis, Streifen durch DSHP
Position: Voute => L00.03.021 + 022 + 023
LED-Streifen muss in Profil mit mindestens 140g/m Kühlmasse montiert werden
=> LED-Profil benötigt eine lichte Mindestbreite von 12mm
=> LED-Profil kann auf Anfrage über DSHP bezogen werden.
 - Fußbodenheizung, Ansteuerung Stellantriebe 230V AC, über Relais, Stellantriebe bauseits
 - 3 x schaltbare Steckdose
 - + 1 x Stehleuchte => S00.03.02
 - + 2 x Akzentbeleuchtung TV-Wand => S00.03.04+05

- 00.04 - WC EG
- 1 x Deckenleuchte, 230V AC, AN/ AUS, 1 Kreis, Leuchte bauseits
Position: Decke => L00.04.01
 - 1 x Wandleuchte, 230V AC, AN/AUS , 1 Kreis, AN/ AUS, Leuchte bauseits
Position: Spiegel => L00.04.02
 - Fußbodenheizung, Ansteuerung Stellantriebe 230V AC, über Relais, Stellantriebe bauseits

- 00.05 - Terrasse
- 2 x Wandleuchte, 230V DC, AN/ AUS, 1 Kreis, Leuchten bauseits
Position: rechts und links von der Tür => L00.05.01
 - 2 x schaltbare Steckdose, 1 Kreis => S00.05.01

Version 1.2		27.04.2026	DSHP	Bearb.	21.04.2026	DSHP	DSHP Gebäudeautomation und Energie GmbH			Erdgeschoss		Projekt: Weihs		=	
Version 1.3		04.05.2026	DSHP	Gepr.	21.04.2026					Nürnberg				+	
Version 1.4		15.05.2026	DSHP	Stand								Anlage:	Zeichnungsnr.:		Blatt:
Rev.	Änderung	Datum	Name	Norm			Urspr.	Ers.f.	Ers.d.				Weih6010		Anz.Bl: