

GUIA DE DESPLEGAMENT

Motor d'Embalatges — versió SAP Business One

Donar-li un nom propi: <http://comandessap.agrienergia.local/>

Destinatari: equip de Sistemes

Data: 30/09/2026

Empresa: Agrienergia — Farinera Coromina

Autor: Oscar Hijazo

1. Resum executiu

Al servidor ae01farwebsrv conviuen dues versions de l'aplicació de càlcul d'embalatges de comandes de venda. La que està en producció a <http://comandes.agrienergia.local/> llegeix les dades del sistema antic (Kais). La nova llegeix de SAP Business One i ja corre al mateix servidor.

La versió nova només és accessible ara mateix escrivint la IP i el port (<http://192.168.11.244:5002/>), cosa incòmoda per als usuaris i fràgil si algun dia canvia la IP. Volem donar-li un nom propi.

✓ La versió en producció NO es toca: comandes.agrienergia.local es queda amb el mateix nom, la mateixa configuració i el mateix servei. Els seus usuaris no noten res.

Què cal fer

Tasca	Responsable	Temps	Estat
Activar el VirtualHost d'Apache	Oscar	5 min	Es pot fer ja
Registre DNS comandessap.agrienergia.local (apartat 3)	Sistemes	5 min	Pendent
Verificació conjunta (apartat 5)	Tots dos	5 min	Pendent del DNS
Comunicar la URL als usuaris	Oscar	—	Pendent

❗ L'ordre no importa: el VirtualHost es pot activar abans que existeixi el registre DNS, perquè Apache només encamina pel nom de host que li arriba i cap client enviarà aquest nom fins que resolgui. Així es pot deixar tot muntat i verificat esperant només l'alta.

2. Com està muntat el servidor

Apache fa de proxy invers al port 80 amb VirtualHosts per nom. Cada aplicació és un procés Gunicorn escoltant a 127.0.0.1 al seu port, i Apache l'encamina segons el nom de host de la petició. Al servidor hi conviuen cinc aplicacions.

```
Apache *:80 (NameVirtualHost)
-----
agrupacions.agrienergia.local --> agrupacio-carregues.conf (default)
comandes.agrienergia.local -----> comandes-venda.conf --> 127.0.0.1:5001 Kais
fitxesfc.agrienergia.local -----> fitxes-tecniques.conf
labfc.agrienergia.local -----> labfc.conf
visitesfc.agrienergia.local -----> visites.conf

comandessap.agrienergia.local --> comandes-venda-sap.conf --> 127.0.0.1:5002 SAP
                                   (per activar)
```

L'única línia nova és l'última. Les altres cinc no es toquen.

Estat de la versió SAP

Element	Valor
Servei systemd	comandes-venda-sap.service
Servidor web	Gunicorn (gthread, 2 processos × 4 fils)
Socket	0.0.0.0:5002
Directori	/var/www/comandes-venda-sap
VirtualHost d'Apache	comandes-venda-sap.conf (preparat, per activar)

El socket és 0.0.0.0 i no 127.0.0.1 perquè el botó «Calcular embalatges» de SAP Business One crida <http://192.168.11.244:5002/> per IP directa. Aquesta via ha de seguir funcionant; veure l'apartat 7.

3. Què demanem a Sistemes

Un sol registre DNS:

Nom	Tipus	Valor	TTL
comandessap.agrienergia.local	A	192.168.11.244	300

i És la MATEIXA IP que ja fa servir comandes.agrienergia.local. El que separa les dues aplicacions és el nom de host que llegeix Apache, no la xarxa. No cal cap IP nova.

Què NO cal fer

- No cal tocar el registre comandes.agrienergia.local.
- No cal cap IP nova ni cap canvi a la configuració de xarxa.
- No cal obrir ports al tallafocs: és el port 80 que Apache ja fa servir.
- No cal aturar ni reconfigurar comandes-venda.service, l'aplicació en producció.

Verificació un cop donat d'alta:

```
nslookup comandessap.agrienergia.local
```

4. Activar el VirtualHost

Ho executa l'Oscar per SSH. Es documenta perquè Sistemes ho puguí seguir o repetir. No cal esperar el DNS.

Pas 1 — Portar el fitxer al servidor

```
sudo bash /var/www/comandes-venda-sap/deploy.sh
```

Pas 2 — Activar-lo

```
sudo cp /var/www/comandes-venda-sap/deploy/apache/comandes-venda-sap.conf \
/etc/apache2/sites-available/
sudo a2ensite comandes-venda-sap.conf
sudo apachectl configtest
sudo systemctl reload apache2
```

⚠ Si «apachectl configtest» no diu «Syntax OK», NO recarregar. Un «reload» amb configuració invàlida deixa Apache servint la configuració antiga, però un «restart» posterior el tombaria i s'emportaria les altres cinc aplicacions del servidor.

Es fa «reload» i no «restart» precisament per no tallar connexions actives de cap aplicació.

Contingut del VirtualHost

Calca el patró del de Kais: mateix «AllowEncodedSlashes NoDecode» (cal per als números de sèrie amb caràcters especials), mateix «ProxyPreserveHost», i els fitxers estàtics servits per Apache en lloc de passar per Unicorn. L'única diferència és el port del backend (5002 en lloc de 5001) i el directori.

5. Verificació

5.1 Al servidor, abans i tot que hi hagi DNS

Amb la capçalera «Host» es pot provar tot el camí sense esperar que el nom resolgui:

```
curl -sS -H "Host: comandessap.agrienergia.local" http://127.0.0.1/ajuda | head -5

curl -sS -o /dev/null -w "%{http_code} %{content_type}\n" \
-H "Host: comandessap.agrienergia.local" http://127.0.0.1/static/css/style.css

curl -sS -H "Host: comandes.agrienergia.local" http://127.0.0.1/ | head -5

sudo apachectl -S | grep comandes
```

Comprovació

Resultat esperat

Pàgina d'ajuda de SAP	HTML amb «(SAP)» al títol
Fitxer estàtic	200 text/css — el serveix Apache
Kais	HTML de Kais, com sempre
apachectl -S	els dos VirtualHosts registrats

5.2 Des d'un PC Windows, un cop hi hagi DNS

```
nslookup comandessap.agrienergia.local
curl.exe http://comandessap.agrienergia.local/ajuda
curl.exe http://comandes.agrienergia.local/
curl.exe http://192.168.11.244:5002/api/admin/versio
```

✓ Criteri d'acceptació: les tres URLs responen. L'última és la que garanteix que el botó «Calcular embalatges» de SAP Business One segueix funcionant.

5.3 Prova funcional a SAP Business One

- Obrir el SAP Fat Client i entrar a Comanda de venda (una comanda esborrany).
- Clicar el botó «Calcular embalatges».
- Comprovar el missatge d'èxit a la barra d'estat.
- Comprovar que apareixen les línies de palet a la comanda.

6. Marxa enrere i diagnòstic

La versió en producció no es toca en cap moment, per tant no té marxa enrere ni la necessita. Tot el que es pot desfer afecta només l'aplicació SAP.

```
sudo a2dissite comandes-venda-sap.conf
sudo apachectl configtest && sudo systemctl reload apache2
```

comandessap.agrienergia.local deixa de respondre. L'aplicació segueix accessible per 192.168.11.244:5002 i el botó de SAP B1 no se n'assabenta.

Logs

```
sudo journalctl -u comandes-venda-sap -n 50
sudo tail -50 /var/www/comandes-venda-sap/error.log
sudo tail -50 /var/log/apache2/comandes-venda-sap-error.log
```

Síntoma	Causa	Solució
502 / 503 al navegador	Gunicorn aturat o no escolta al 5002	systemctl status comandes-venda-sap
El nom serveix una altra aplicació	VirtualHost no activat o Apache no recarregat	sudo apachectl -S grep comandes
«Syntax error» al configtest	Error al fitxer del VirtualHost	No recarregar; revisar el fitxer
El nom no resol	Registre DNS no donat d'alta o no propagat	nslookup comandessap.agrienergia.local
Els estàtics donen 404	Ruta de l'Alias incorrecta	ls /var/www/comandes-venda-sap/static/

7. El botó de SAP Business One

Dins de SAP Business One, al formulari Comanda de venda, hi ha un botó «Calcular embalatges» (configurat amb B1UP) que crida l'aplicació per HTTP a `http://192.168.11.244:5002/api/afegir-palets/`.

✓ El canvi d'aquesta guia no l'afecta: crida l'aplicació per IP i port directes, no per nom. No cal coordinar el consultor de B1UP.

Un cop el nom nou funcioni, el consultor el pot reapuntar a `http://comandessap.agrienergia.local/api/afegir-palets/` per treure la IP del codi de B1UP. Llavors es pot tancar Unicorn darrere d'Apache, que és la configuració desitjable:

```
sudo BIND_ADDR=127.0.0.1:5002 bash /var/www/comandes-venda-sap/deploy.sh --reinstall-service
```

Res d'això és urgent ni bloqueja el nom nou.

8. Manteniment

Actualitzar l'aplicació

```
# Codi al dia (git pull + reinici del servei)
sudo bash /var/www/comandes-venda-sap/deploy.sh

# Reescriure la definició del servei systemd. Repetible.
sudo bash /var/www/comandes-venda-sap/deploy.sh --reinstall-service
```

El segon comandament existeix perquè el primer no toca la definició del servei. Per això l'aplicació havia quedat mesos amb el servidor de desenvolupament de Flask tot i que el repositori ja definia Unicorn: cap actualització hi arribava.

Comandaments habituals

```
sudo systemctl status comandes-venda-sap
sudo systemctl restart comandes-venda-sap
sudo journalctl -u comandes-venda-sap -f
```

Logs i rotació

Unicorn escriu a `/var/www/comandes-venda-sap/access.log` i `error.log`, amb rotació setmanal i 4 setmanes de retenció (`/etc/logrotate.d/comandes-venda-sap`). Apache, a `/var/log/apache2/comandes-venda-sap-*.log`. Comprovació el dilluns: els fitxers de la setmana anterior han de tenir extensió `.1.gz`.

Les dues aplicacions d'embalatges

Versió	URL	Servei systemd	Port intern
--------	-----	----------------	-------------

Kais	comandes.agrienergia.local	comandes-venda.service	5001
SAP	comandessap.agrienergia.local	comandes-venda-sap.service	5002

⚠ El servei comandes-venda.service (versió Kais) ha de quedar operatiu fins al novembre de 2026. Cap pas d'aquesta guia el toca ni l'atura.

Contacte

Oscar Hijazo — ohijazo@agrienergia.com

Documentació tècnica al repositori de l'aplicació: [deploy/README.md](#) (arquitectura de xarxa del servidor), [docs/runbook_url_propia_sap.md](#) (procediment detallat), [docs/peticio_dns_sistemes.md](#) (la petició de l'apartat 3 en text pla).