Ohjelmistotuotanto

Syksy 2026

Luento 7

16.11.2026

Kurssipalaute

- Kurssipalaute
  - Kurssilla lopussa kerättävän palautteen lisäksi ns. jatkuva palaute https://norppa.helsinki.fi

Paja ja Discord

- Apua tehtäviin pajassa BK107
  - ma 16-19
  - ti 13-16
  - to 16-19
  - pe 13-16
- Kurssin Discord: https://study.cs.helsinki.fi/discord/join/ohtu
  - kanavalle liitytään komennolla */join course TKT20006 - Ohjelmistotuotanto - ohtu*

Miniprojektit

- Käynnissä!
- Tämä ja pari seuraavaa viikkoa: sprinttien katselmointi ja suunnittelu samassa aikaikkunassa
- Sovellus viedään yliopiston OKD-klusterille
  - storyt arvioidaan OKD:ssa toimivasta versiosta
- Loppudemot
  - **ti 8.12. klo 14–16 B123**
  - **ke 9.12. klo 10–12 B123**

Ketterien menetelmien testauskäytänteitä

Ketterien menetelmien testauskäytänteitä

- Sprintissä toteutettavat storyt integroidaan ja testataan sprintin aikana

Ketterien menetelmien testauskäytänteitä

- Sprintissä toteutettavat storyt integroidaan ja testataan sprintin aikana
- Automatisointi tärkeässä roolissa

Ketterien menetelmien testauskäytänteitä

- Sprintissä toteutettavat storyt integroidaan ja testataan sprintin aikana
- Automatisointi tärkeässä roolissa
- Ideaalitilanteessa testaajia sijoitettu kehittäjätiimiin, myös ohjelmoijat kirjoittavat testejä
  - tiimit *cross functional*

Ketterien menetelmien testauskäytänteitä

Ketterien menetelmien testauskäytänteitä

- Test driven development (TDD)
  - Sivutuotteena paljon automaattisesti suoritettavia testejä

Ketterien menetelmien testauskäytänteitä

- Test driven development (TDD)
  - Sivutuotteena paljon automaattisesti suoritettavia testejä
- User storyjen tasolla tapahtuva automatisoitu testaus
  - Robot

Ketterien menetelmien testauskäytänteitä

- Test driven development (TDD)
  - Sivutuotteena paljon automaattisesti suoritettavia testejä
- User storyjen tasolla tapahtuva automatisoitu testaus
  - Robot
- Exploratory testing, suomeksi tutkiva testaus
  - Järjestelmätestauksen tekniikka, jossa testaaminen tapahtuu ilman formaalia testaussuunnitelmaa

Ketterien menetelmien testauskäytänteitä


- Test driven development (TDD)
  - Sivutuotteena paljon automaattisesti suoritettavia testejä
- User storyjen tasolla tapahtuva automatisoitu testaus
  - Robot
- Exploratory testing, suomeksi tutkiva testaus
  - Järjestelmätestauksen tekniikka, jossa testaaminen tapahtuu ilman formaalia testaussuunnitelmaa
- Jatkuva integraatio (CI) ja jatkuva toimitusvalmius (continuous delivery, CD)
  - Ulottuu jopa sovelluksen tuotantoonviemiseen

Ketterien menetelmien testauskäytänteitä

- Test driven development (TDD)
  - Sivutuotteena paljon automaattisesti suoritettavia testejä
- User storyjen tasolla tapahtuva automatisoitu testaus
  - Robot
- Exploratory testing, suomeksi tutkiva testaus
  - Järjestelmätestauksen tekniikka, jossa testaaminen tapahtuu ilman formaalia testaussuunnitelmaa
- Jatkuva integraatio (CI) ja jatkuva toimitusvalmius (continuous delivery, CD)
  - Ulottuu jopa sovelluksen tuotantoonviemiseen
- Tuotannossa tapahtuva testaus
  - Tehdään osa laadunhallinnasta *monitoroimalla* tuotannossa olevaa ohjelmistoa

Canary release

- Uusi versio viedään vanhan rinnalle omaan tuotantoympäristöönsä



- Uuden ominaisuuden sisältämää versiota *monitoroidaan*
  - jos ongelmia ei ilmene, liikenne ohjataan vähitellen uuteen versioon

Feature flag

- Canary release toteutetaan usein feature flagilla: erillistä tuotantoympäristöä ei tarvita

Feature flag

- Canary release toteutetaan usein feature flagilla: erillistä tuotantoympäristöä ei tarvita
- Koodiin *ehtolauseita*: osa käyttäjistä ohjataan uuteen, testauksen alla olevaan toteutukseen

```
def recommended_news_generator(user):
    if is_in_canary_release(user):
        return experimental_recommendation_algorithm(user)
    else:
        return recommendation_algorithm(user)
```

Feature flag

- Canary release toteutetaan usein feature flagilla: erillistä tuotantoympäristöä ei tarvita
- Koodiin *ehtolauseita*: osa käyttäjistä ohjataan uuteen, testauksen alla olevaan toteutukseen

```
def recommended_news_generator(user):
    if is_in_canary_release(user):
        return experimental_recommendation_algorithm(user)
    else:
        return recommendation_algorithm(user)
```

- Vaiheittainen julkaisu: ensin piilossa, sitten yrityksen omaan käyttöön, sitten canary releasena osalle käyttäjistä

Feature flag

- Canary release toteutetaan usein feature flagilla: erillistä tuotantoympäristöä ei tarvita
- Koodiin *ehtolauseita*: osa käyttäjistä ohjataan uuteen, testauksen alla olevaan toteutukseen

```
def recommended_news_generator(user):
    if is_in_canary_release(user):
        return experimental_recommendation_algorithm(user)
    else:
        return recommendation_algorithm(user)
```

- Vaiheittainen julkaisu: ensin piilossa, sitten yrityksen omaan käyttöön, sitten canary releasena osalle käyttäjistä
- Käytetään paljon A/B-testaamiseen

Feature flag

- Canary release toteutetaan usein feature flagilla: erillistä tuotantoympäristöä ei tarvita
- Koodiin *ehtolauseita*: osa käyttäjistä ohjataan uuteen, testauksen alla olevaan toteutukseen

```
def recommended_news_generator(user):
    if is_in_canary_release(user):
        return experimental_recommendation_algorithm(user)
    else:
        return recommendation_algorithm(user)
```


- Vaiheittainen julkaisu: ensin piilossa, sitten yrityksen omaan käyttöön, sitten canary releasena osalle käyttäjistä
- Käytetään paljon A/B-testaamiseen
- Lopulta flag ja vanha toteutus poistetaan

Versionhallinnan käyttötavoista

Feature branchit


Feature branchit

- Uusi ominaisuus, esim. user story toteutetaan ensin omaan versionhallinnan haaraansa



Feature branchit

- Uusi ominaisuus, esim. user story toteutetaan ensin omaan versionhallinnan haaraansa



- ja ominaisuuden valmistuttua haara mergetään pääkehityshaaraan

Feature branchit ja merge hell

- Feature branchit ovat yleinen käytäntö

Feature branchit ja merge hell

- Feature branchit ovat yleinen käytäntö
- *Pitkäikäiset* feature branchit aiheuttavat helposti pahoja *merge-konflikteja* sprintin lopussa

Feature branchit ja merge hell

- Feature branchit ovat yleinen käytäntö
- *Pitkäikäiset* feature branchit aiheuttavat helposti pahoja *merge-konflikteja* sprintin lopussa
- Seurauksena pienimuotoinen integraatiohelvetti: *merge hell*

Feature branchit ja merge hell

- Feature branchit ovat yleinen käytäntö
- *Pitkäikäiset* feature branchit aiheuttavat helposti pahoja *merge-konflikteja* sprintin lopussa
- Seurauksena pienimuotoinen integraatiohelvetti: *merge hell*
- Martin Fowler kuuluisassa artikkelissa Continuous integration: *Everyone Pushes Commits To the Mainline Every Day*

Feature branchit ja merge hell

- Feature branchit ovat yleinen käytäntö
- *Pitkäikäiset* feature branchit aiheuttavat helposti pahoja *merge-konflikteja* sprintin lopussa
- Seurauksena pienimuotoinen integraatiohelvetti: *merge hell*
- Martin Fowler kuuluisassa artikkelissa Continuous integration: *Everyone Pushes Commits To the Mainline Every Day*
- Voidaanko edes puhua jatkuvasta integraatiosta, jos feature branchit ovat käytössä?

Trunk based development

Trunk based development

- *Trunk based development*: pitkäikäisiä feature brancheja ei käytetä ollenkaan
  - Kaikki koodi suoraan pääkehityshaaraan
  - ... josta käytetään nimitystä *trunk*


Trunk based development

- *Trunk based development*: pitkäikäisiä feature brancheja ei käytetä ollenkaan
  - Kaikki koodi suoraan pääkehityshaaraan
  - ... josta käytetään nimitystä *trunk*



Trunk based development

- *Trunk based development*: pitkäikäisiä feature brancheja ei käytetä ollenkaan
  - Kaikki koodi suoraan pääkehityshaaraan
  - ... josta käytetään nimitystä *trunk*



- Ohjelmiston kustakin julkaistusta versiosta saatetaan tehdä oma *release branch*
  - Korjaukset tehdään trunkiin ja poimitaan (cherry-pick) release branchiin

Trunk based development

- Pakottaa sovelluskehittäjät tekemään pieniä, nopeasti päähaaraan mergettäviä muutoksia

Trunk based development

- Pakottaa sovelluskehittäjät tekemään pieniä, nopeasti päähaaraan mergettäviä muutoksia
- Käytetään feature flageja
  - puolivalmiitakin ominaisuuksia voidaan helposti ohjelmoida päähaaraan ilman toiminnallisuuden rikkomista

Trunk based development

- Pakottaa sovelluskehittäjät tekemään pieniä, nopeasti päähaaraan mergettäviä muutoksia
- Käytetään feature flageja
  - puolivalmiitakin ominaisuuksia voidaan helposti ohjelmoida päähaaraan ilman toiminnallisuuden rikkomista
- Edellyttää sovelluskehittäjiltä *todella hyvää* kuria ja systemaattisuutta
  - feature flagien holtiton käyttö johtaa *feature flag -helvettiin*
  - aloittelijoille feature branchit ovat turvallisempi tapa

Trunk based development

- Pakottaa sovelluskehittäjät tekemään pieniä, nopeasti päähaaraan mergettäviä muutoksia
- Käytetään feature flageja
  - puolivalmiitakin ominaisuuksia voidaan helposti ohjelmoida päähaaraan ilman toiminnallisuuden rikkomista
- Edellyttää sovelluskehittäjiltä *todella hyvää* kuria ja systemaattisuutta
  - feature flagien holtiton käyttö johtaa *feature flag -helvettiin*
  - aloittelijoille feature branchit ovat turvallisempi tapa
- Kehitysmallia noudattavat esim. Google, Meta ja Netflix

Lyhytikäiset haarat

- Trunk based development ei välttämättä tarkoita, että jokainen commit tehdään suoraan pääkehityshaaraan

Lyhytikäiset haarat

- Trunk based development ei välttämättä tarkoita, että jokainen commit tehdään suoraan pääkehityshaaraan
- Yleinen käytäntö: *lyhytikäiset* haarat
  - muutos omaan haaraansa, siitä pull request ja katselmointi
  - pull request mergetään pääkehityshaaraan viimeistään päivän sisällä

Lyhytikäiset haarat

- Trunk based development ei välttämättä tarkoita, että jokainen commit tehdään suoraan pääkehityshaaraan
- Yleinen käytäntö: *lyhytikäiset* haarat
  - muutos omaan haaraansa, siitä pull request ja katselmointi
  - pull request mergetään pääkehityshaaraan viimeistään päivän sisällä
- DORA: päähaaraan mergetään vähintään kerran päivässä

Dev vs Ops

- Jatkuvan toimitusvalmiuden, jatkuvan toimittamisen ja tuotannossa testaamisen soveltaminen on haastavaa

Dev vs Ops

- Jatkuvan toimitusvalmiuden, jatkuvan toimittamisen ja tuotannossa testaamisen soveltaminen on haastavaa
- Perinteisesti tarkka erottelu *sovelluskehittäjien* (developers, dev) ja *ylläpitäjien* (operations, ops) välillä
  - sovelluskehittäjät eivät pääse kirjautumaan tuotantopalvelimille
  - tuotantoon vieminen ja tietokannan skeemapäivitykset tapahtuvat ylläpitäjien toimesta

Dev vs Ops

- Jatkuvan toimitusvalmiuden, jatkuvan toimittamisen ja tuotannossa testaamisen soveltaminen on haastavaa
- Perinteisesti tarkka erottelu *sovelluskehittäjien* (developers, dev) ja *ylläpitäjien* (operations, ops) välillä
  - sovelluskehittäjät eivät pääse kirjautumaan tuotantopalvelimille
  - tuotantoon vieminen ja tietokannan skeemapäivitykset tapahtuvat ylläpitäjien toimesta
- Jos näin on, tuotantopalvelimelle pystytään viemään uusia versioita vain harvoin, esim. 4 kertaa vuodessa

Dev vs Ops

- Jatkuvan toimitusvalmiuden, jatkuvan toimittamisen ja tuotannossa testaamisen soveltaminen on haastavaa
- Perinteisesti tarkka erottelu *sovelluskehittäjien* (developers, dev) ja *ylläpitäjien* (operations, ops) välillä
  - sovelluskehittäjät eivät pääse kirjautumaan tuotantopalvelimille
  - tuotantoon vieminen ja tietokannan skeemapäivitykset tapahtuvat ylläpitäjien toimesta
- Jos näin on, tuotantopalvelimelle pystytään viemään uusia versioita vain harvoin, esim. 4 kertaa vuodessa
- Joustavammat toimintamallit vaativat kulttuurinmuutoksen

DevOps

- *DevOps*: toimintamalli missä kehittäjät (dev) ja ylläpito (ops) työskentelevät tiiviisti yhdessä
  - Sovelluskehittäjille pääsy tuotantopalvelimelle
  - Scrum-tiimiin sijoitetaan ylläpitovastuilla olevia ihmisiä

DevOps

- *DevOps*: toimintamalli missä kehittäjät (dev) ja ylläpito (ops) työskentelevät tiiviisti yhdessä
  - Sovelluskehittäjille pääsy tuotantopalvelimelle
  - Scrum-tiimiin sijoitetaan ylläpitovastuilla olevia ihmisiä
- DevOps on hypetermi, jonka merkitys osin epäselvä
  - työpaikkailmoituksissa voidaan arvostaa DevOps-taitoja
  - tai etsiä ihmistä DevOps-tiimiin
  - myynnissä mitä erilaisimpia DevOps-työkaluja

DevOps

- *DevOps*: toimintamalli missä kehittäjät (dev) ja ylläpito (ops) työskentelevät tiiviisti yhdessä
  - Sovelluskehittäjille pääsy tuotantopalvelimelle
  - Scrum-tiimiin sijoitetaan ylläpitovastuilla olevia ihmisiä
- DevOps on hypetermi, jonka merkitys osin epäselvä
  - työpaikkailmoituksissa voidaan arvostaa DevOps-taitoja
  - tai etsiä ihmistä DevOps-tiimiin
  - myynnissä mitä erilaisimpia DevOps-työkaluja
- Alkuperäinen määritelmä: *kehittäjien ja järjestelmäylläpidon yhteinen työnteon tapa*, DevOps-kulttuuri

DevOps

- *DevOps*: toimintamalli missä kehittäjät (dev) ja ylläpito (ops) työskentelevät tiiviisti yhdessä
  - Sovelluskehittäjille pääsy tuotantopalvelimelle
  - Scrum-tiimiin sijoitetaan ylläpitovastuilla olevia ihmisiä
- DevOps on hypetermi, jonka merkitys osin epäselvä
  - työpaikkailmoituksissa voidaan arvostaa DevOps-taitoja
  - tai etsiä ihmistä DevOps-tiimiin
  - myynnissä mitä erilaisimpia DevOps-työkaluja
- Alkuperäinen määritelmä: *kehittäjien ja järjestelmäylläpidon yhteinen työnteon tapa*, DevOps-kulttuuri
- Työkaluja/asioita jotka liittyvät DevOpsiin:
  - automatisoitu testaus
  - jatkuva integraatio, toimitusvalmius ja toimittaminen (CI/CD)
  - virtualisointi ja kontainerisointi (Docker, Kubernetes)
  - infrastructure as code
  - pilvipalveluna toimivat palvelimet ja sovellusympäristöt (PaaS, IaaS, SaaS)

- Monet listatuista kypsyneet 2010-luvulla ja tehneet DevOpsin soveltamisesta helpompaa

- Monet listatuista kypsyneet 2010-luvulla ja tehneet DevOpsin soveltamisesta helpompaa
- Eräs tärkeimmistä DevOpsia mahdollistavista asioista *infrastructure as code*
  - fyysisten palvelinten sijaan virtuaalisia ja pilvessä toimivia palvelimia, joita voi konfiguroida “ohjelmoimalla”

- Monet listatuista kypsyneet 2010-luvulla ja tehneet DevOpsin soveltamisesta helpompaa
- Eräs tärkeimmistä DevOpsia mahdollistavista asioista *infrastructure as code*
  - fyysisten palvelinten sijaan virtuaalisia ja pilvessä toimivia palvelimia, joita voi konfiguroida “ohjelmoimalla”
- Raudastakin on tullut “koodia”
  - palvelinten konfiguraatioita voidaan tallettaa versionhallintaan ja jopa testata
  - sovelluskehitys ja ylläpito ovat alkaneet muistuttaa toisiaan

- Monet listatuista kypsyneet 2010-luvulla ja tehneet DevOpsin soveltamisesta helpompaa
- Eräs tärkeimmistä DevOpsia mahdollistavista asioista *infrastructure as code*
  - fyysisten palvelinten sijaan virtuaalisia ja pilvessä toimivia palvelimia, joita voi konfiguroida “ohjelmoimalla”
- Raudastakin on tullut “koodia”
  - palvelinten konfiguraatioita voidaan tallettaa versionhallintaan ja jopa testata
  - sovelluskehitys ja ylläpito ovat alkaneet muistuttaa toisiaan
- Työkalujen käyttöönotto ei riitä, DevOpsin “tekeminen” lähtee kulttuurisista tekijöistä, tiimirakenteista, sekä asioiden sallimisesta

The Big DevOps Misunderstanding (Oliver Wolf)

The Big DevOps Misunderstanding (Oliver Wolf)


- When the term DevOps came up, it was a very simple idea:
  - You build it, you run it — Werner Vogels

The Big DevOps Misunderstanding (Oliver Wolf)


- When the term DevOps came up, it was a very simple idea:
  - You build it, you run it — Werner Vogels
- Somewhere along the way, the idea was misunderstood and the wrong definition of DevOps became the right one
  - We now have specific roles or departments that write "infrastructure as code"

The Big DevOps Misunderstanding (Oliver Wolf)

- When the term DevOps came up, it was a very simple idea:
  - You build it, you run it — Werner Vogels
- Somewhere along the way, the idea was misunderstood and the wrong definition of DevOps became the right one
  - We now have specific roles or departments that write "infrastructure as code"
- This is not DevOps, but an evolution of Systems Operations (SysOps)


DEVOPS
CULTURE
DEV TEAM
DEVOPS
OPS
TEAM


containers
IaaS
automation
continuous integration
automation
containers
automation
automation
PaaS
CRASH
infrastructure as code
cloud
collaboration



DANIEL STORI {TURNOFF.US}

DevOps: ketteryys laajennettuna

DevOps: ketteryys laajennettuna

- Scrumin ja ketterän eräs tärkeimmistä periaatteista on tehdä kehitystiimeistä itseohjautuvia ja “cross functional”

DevOps: ketteryys laajennettuna

- Scrumin ja ketterän eräs tärkeimmistä periaatteista on tehdä kehitystiimeistä itseohjautuvia ja “cross functional”
- DevOps on keino viedä ketteryyttä askeleen pitemmälle
  - kehitystiimi pystyy viemään uudet toiminnallisuudet tuotantoympäristöön
  - ja jopa testaamaan sekä operoimaan niitä tuotannossa

DevOps: ketteryys laajennettuna

- Scrumin ja ketterän eräs tärkeimmistä periaatteista on tehdä kehitystiimeistä itseohjautuvia ja “cross functional”
- DevOps on keino viedä ketteryyttä askeleen pitemmälle
  - kehitystiimi pystyy viemään uudet toiminnallisuudet tuotantoympäristöön
  - ja jopa testaamaan sekä operoimaan niitä tuotannossa
- DevOps siis laajentaa ketteryyden koskemaan myös järjestelmäylläpitoa

DevOps: ketteryys laajennettuna

- Scrumin ja ketterän eräs tärkeimmistä periaatteista on tehdä kehitystiimeistä itseohjautuvia ja “cross functional”
- DevOps on keino viedä ketteryyttä askeleen pitemmälle
  - kehitystiimi pystyy viemään uudet toiminnallisuudet tuotantoympäristöön
  - ja jopa testaamaan sekä operoimaan niitä tuotannossa
- DevOps siis laajentaa ketteryyden koskemaan myös järjestelmäylläpitoa
- Asettaa sovelluskehittäjille lisää osaamisvaatimuksia
  - kehittäjien pitää hallita enenevässä määrin ylläpitoasioita

Site Reliability Engineering (SRE)

- Googlen kehittämä tapa tehdä ylläpitoa ohjelmistokehityksen keinoin
  - toistuva manuaalinen työ (toil) automatisoidaan
  - SRE-tiimin työajasta enintään puolet operointia, loput luotettavuutta parantavaa kehitystyötä

Site Reliability Engineering (SRE)

- Googlen kehittämä tapa tehdä ylläpitoa ohjelmistokehityksen keinoin
  - toistuva manuaalinen työ (toil) automatisoidaan
  - SRE-tiimin työajasta enintään puolet operointia, loput luotettavuutta parantavaa kehitystyötä
- Keskeiset käytännöt:
  - palvelutasotavoitteet (SLO)
  - virhebudjetti
  - syyllistämättömät jälkianalyysit

Site Reliability Engineering (SRE)

- Googlen kehittämä tapa tehdä ylläpitoa ohjelmistokehityksen keinoin
  - toistuva manuaalinen työ (toil) automatisoidaan
  - SRE-tiimin työajasta enintään puolet operointia, loput luotettavuutta parantavaa kehitystyötä
- Keskeiset käytännöt:
  - palvelutasotavoitteet (SLO)
  - virhebudjetti
  - syyllistämättömät jälkianalyysit
- Konkreettinen tapa toteuttaa DevOps-ajattelua
  - Google: *class SRE implements interface DevOps*

TAUKO 10 min

Ohjelmiston elinkaaren vaiheet

- Riippumatta tyylistä ja tavasta, jolla ohjelmisto tehdään, ohjelmistokehitykseen kuuluu
  - vaatimusten analysointi ja määrittely
  - **suunnittelu**
  - toteutus
  - testaus/laadunhallinta
  - ohjelmiston ylläpito

Ohjelmiston elinkaaren vaiheet

- Riippumatta tyylistä ja tavasta, jolla ohjelmisto tehdään, ohjelmistokehitykseen kuuluu
  - vaatimusten analysointi ja määrittely
  - **suunnittelu**
  - toteutus
  - testaus/laadunhallinta
  - ohjelmiston ylläpito
- Suunnittelun tavoite *miten saadaan toteutettua vaatimusmäärittelyn mukaisella tavalla toimiva ohjelma*

Ohjelmiston elinkaaren vaiheet

- Riippumatta tyylistä ja tavasta, jolla ohjelmisto tehdään, ohjelmistojen tekemiseen kuuluu
  - vaatimusten analysointi ja määrittely
  - **suunnittelu**
  - **toteutus**
  - testaus/laadunhallinta
  - ohjelmiston ylläpito
- Suunnittelun tavoite *miten saadaan toteutettua vaatimusmäärittelyn mukaisella tavalla toimiva ohjelma*
- Osa suunnittelusta tapahtuu vasta toteutusvaiheessa, joten suunnittelun ja toteuttamisen käsittelyä ei voi eriyttää

Ohjelmiston suunnittelu

- Jakautuu kahteen vaiheeseen:
  - arkkitehtuurisuunnittelu
  - olio/komponenttisuunnittelu
  - näiden lisäksi UI/UX-suunnittelu

Ohjelmiston suunnittelu

- Jakautuu kahteen vaiheeseen:
  - arkkitehtuurisuunnittelu
  - olio/komponenttisuunnittelu
  - näiden lisäksi UI/UX-suunnittelu
- Ajoittuminen riippuu tuotantoprosessista
  - vesiputousmalli: ennen toteutusta, tarkasti dokumentoitu – puhtaana tuskin enää käytössä
  - ketterät: tarvittava määrä jokaisessa iteraatiossa, ei tarkkaa suunnitteludokumenttia

Ohjelmiston suunnittelu

- Jakautuu kahteen vaiheeseen:
  - arkkitehtuurisuunnittelu
  - olio/komponenttisuunnittelu
  - näiden lisäksi UI/UX-suunnittelu
- Ajoittuminen riippuu tuotantoprosessista
  - vesiputousmalli: ennen toteutusta, tarkasti dokumentoitu – puhtaana tuskin enää käytössä
  - ketterät: tarvittava määrä jokaisessa iteraatiossa, ei tarkkaa suunnitteludokumenttia
- Raskasta etukäteissuunnittelua (*Big Design Up Front*, BDUF) tehdään kuitenkin yhä
  - sopii, kun sovellusalue tunnetaan hyvin ja vaatimukset ovat vakaat

Ohjelmiston arkkitehtuuri

Ohjelmiston arkkitehtuuri

- Abstraktimpi kuvaus, joka määrittelee ohjelmiston suuret linjat

Ohjelmiston arkkitehtuuri

- Abstraktimpi kuvaus, joka määrittelee ohjelmiston suuret linjat
- ISO/IEC/IEEE 42010: Ohjelmiston arkkitehtuuri on järjestelmän perusorganisaatio, joka sisältää
  - järjestelmän osat,
  - osien keskinäiset suhteet,
  - osien suhteet ympäristöön
  - sekä periaatteet, jotka ohjaavat järjestelmän suunnittelua ja evoluutiota

Ohjelmiston arkkitehtuuri

- Abstraktimpi kuvaus, joka määrittelee ohjelmiston suuret linjat
- ISO/IEC/IEEE 42010: Ohjelmiston arkkitehtuuri on järjestelmän perusorganisaatio, joka sisältää
  - järjestelmän osat,
  - osien keskinäiset suhteet,
  - osien suhteet ympäristöön
  - sekä periaatteet, jotka ohjaavat järjestelmän suunnittelua ja evoluutiota
- Martin Fowler: *things that people perceive as hard to change*

Ohjelmiston arkkitehtuuri

- **Ei-toiminnallisilla vaatimuksilla** suuri vaikutus arkkitehtuuriin
  - käytettävyys
  - suorituskyky, skaalautuvuus
  - vikasietoisuus, tiedon ajantasaisuus
  - tietoturva
  - ylläpidettävyys, laajennettavuus, testattavuus
  - hinta, time-to-market, ...

Ohjelmiston arkkitehtuuri

- **Ei-toiminnallisilla vaatimuksilla** suuri vaikutus arkkitehtuuriin
  - käytettävyys
  - suorituskyky, skaalautuvuus
  - vikasietoisuus, tiedon ajantasaisuus
  - tietoturva
  - ylläpidettävyys, laajennettavuus, testattavuus
  - hinta, time-to-market, ...
- Myös **toimintaympäristö** vaikuttaa arkkitehtuuriin
  - integraatiot muihin järjestelmiin
  - käytettävät sovelluskehykset ja tietokannat
  - lainsäädäntö

Ohjelmiston arkkitehtuuri

- **Ei-toiminnallisilla vaatimuksilla** suuri vaikutus arkkitehtuuriin
  - käytettävyys
  - suorituskyky, skaalautuvuus
  - vikasietoisuus, tiedon ajantasaisuus
  - tietoturva
  - ylläpidettävyys, laajennettavuus, testattavuus
  - hinta, time-to-market, ...
- Myös **toimintaympäristö** vaikuttaa arkkitehtuuriin
  - integraatiot muihin järjestelmiin
  - käytettävät sovelluskehykset ja tietokannat
  - lainsäädäntö
- Arkkitehtuuri syntyy joukosta *arkkitehtuurisia valintoja*
  - tradeoff

Arkkitehtuurityyli

- Ohjelmiston arkkitehtuuri perustuu yleensä yhteen tai useampaan **arkkitehtuurityyliin**
  - hyväksi havaittu tapa strukturoida tietyntyyppisiä sovelluksia

Arkkitehtuurityyli


- Ohjelmiston arkkitehtuuri perustuu yleensä yhteen tai useampaan **arkkitehtuurityyliin**
  - hyväksi havaittu tapa strukturoida tietyntyyppisiä sovelluksia
- Tyylejä suuri määrä
  - Kerrosarkkitehtuuri
  - Mikropalveluarkkitehtuuri
  - MVC
  - Pipes-and-filters
  - Palveluperustainen arkkitehtuuri
  - Client-server
  - Publish-subscribe
  - Event driven
  - REST
  - ...

Arkkitehtuurityyli

- Ohjelmiston arkkitehtuuri perustuu yleensä yhteen tai useampaan **arkkitehtuurityyliin**
  - hyväksi havaittu tapa strukturoida tietyntyyppisiä sovelluksia
- Tyylejä suuri määrä
  - **Kerrosarkkitehtuuri**
  - **Mikropalveluarkkitehtuuri**
  - MVC
  - Pipes-and-filters
  - Palveluperustainen arkkitehtuuri
  - Client-server
  - Publish-subscribe
  - Event driven
  - REST
  - ...


Kerrosarkkitehtuuri

- *Kerros* on kokoelma toisiinsa liittyviä olioita, jotka muodostavat toiminnallisuuden suhteen loogisen kokonaisuuden



Kerrosarkkitehtuuri

- *Kerros* on kokoelma toisiinsa liittyviä olioita, jotka muodostavat toiminnallisuuden suhteen loogisen kokonaisuuden



- Kerros käyttää ainoastaan alempana olevan kerroksen palveluita

- Kerrokset omalla abstraktiotasollaan
  - UI vs tallennus

- Kerrokset omalla abstraktiotasollaan
  - UI vs tallennus
- Kerroksittaisuus helpottaa ylläpitoa

- Kerrokset omalla abstraktiotasollaan
  - UI vs tallennus
- Kerroksittaisuus helpottaa ylläpitoa
- Sovelluslogiikan riippumattomuus käyttöliittymästä helpottaa ohjelman siirtämistä uusille alustoille

- Kerrokset omalla abstraktiotasollaan
  - UI vs tallennus
- Kerroksittaisuus helpottaa ylläpitoa
- Sovelluslogiikan riippumattomuus käyttöliittymästä helpottaa ohjelman siirtämistä uusille alustoille
- Alimpien kerroksien palveluja voidaan osin uusiokäyttää myös muissa sovelluksissa

- Kerrokset omalla abstraktiotasollaan
  - UI vs tallennus
- Kerroksittaisuus helpottaa ylläpitoa
- Sovelluslogiikan riippumattomuus käyttöliittymästä helpottaa ohjelman siirtämistä uusille alustoille
- Alimpien kerroksien palveluja voidaan osin uusiokäyttää myös muissa sovelluksissa
- Saattaa johtaa massiivisiin monoliittisiin sovelluksiin
  - vaikea laajentaa ja skaalata suurille käyttäjämäärille
  - haastavaa kehittää jos sovelluskehittäjiä suuri määrä


- Kerrokset omalla abstraktiotasollaan
  - UI vs tallennus
- Kerroksittaisuus helpottaa ylläpitoa
- Sovelluslogiikan riippumattomuus käyttöliittymästä helpottaa ohjelman siirtämistä uusille alustoille
- Alimpien kerroksien palveluja voidaan osin uusiokäyttää myös muissa sovelluksissa
- Saattaa johtaa massiivisiin monoliittisiin sovelluksiin
  - vaikea laajentaa ja skaalata suurille käyttäjämäärille
  - haastavaa kehittää jos sovelluskehittäjiä suuri määrä
- Kerrosten säännöt rapautuvat helposti, jos niitä ei valvota
  - automaattinen tarkastus CI-putkessa, esim. import-linter: *fitness function*

Mikropalveluarkkitehtuuri

- Mikropalveluarkkitehtuuri (microservice) pyrkii vastaamaan näihin haasteisiin

Mikropalveluarkkitehtuuri

- Mikropalveluarkkitehtuuri (microservice) pyrkii vastaamaan näihin haasteisiin




kaikki kommunikointi verkon yli, esim. REST · jokaisella palvelulla oma tietokanta

- sovellus kootaan useista (jopa sadoista) pienistä verkossa toimivista autonomisista palveluista

Mikropalveluarkkitehtuuri

- Mikropalveluarkkitehtuuri (microservice) pyrkii vastaamaan näihin haasteisiin



kaikki kommunikointi verkon yli, esim. REST · jokaisella palvelulla oma tietokanta

- sovellus kootaan useista (jopa sadoista) pienistä verkossa toimivista autonomisista palveluista
- jotka keskenään verkon yli kommunikoiden toteuttavat järjestelmän toiminnallisuuden

Mikropalveluarkkitehtuuri

- Yksittäisistä palveluista pyritään tekemään mahdollisimman riippumattomia
  - palvelut eivät kutsu toistensa metodeja, kommunikointi aina verkon välityksellä
  - eivät käytä yhteistä tietokantaa
  - eivät jaa koodia

Mikropalveluarkkitehtuuri

- Yksittäisistä palveluista pyritään tekemään mahdollisimman riippumattomia
  - palvelut eivät kutsu toistensa metodeja, kommunikointi aina verkon välityksellä
  - eivät käytä yhteistä tietokantaa
  - eivät jaa koodia
- Mikropalvelut ovat pieniä ja huolehtivat vain “yhdestä asiasta”

Mikropalveluarkkitehtuuri

- Yksittäisistä palveluista pyritään tekemään mahdollisimman riippumattomia
  - palvelut eivät kutsu toistensa metodeja, kommunikointi aina verkon välityksellä
  - eivät käytä yhteistä tietokantaa
  - eivät jaa koodia
- Mikropalvelut ovat pieniä ja huolehtivat vain “yhdestä asiasta”
- Verkkokaupan mikropalveluita voisivat olla
  - käyttäjien hallinta
  - tuotteiden hakutoiminnot
  - tuotteiden suosittelu
  - ostoskorin toiminnallisuus
  - ostosten maksusta huolehtiva toiminnallisuus

Mikropalveluiden etuja

- Kun lisätään toiminnallisuutta: toteutetaan uusi palvelu tai laajennetaan ainoastaan *jotain* palvelua
  - Sovelluksen laajentaminen voi olla helpompaa kuin kerrosarkkitehtuurissa

Mikropalveluiden etuja

- Kun lisätään toiminnallisuutta: toteutetaan uusi palvelu tai laajennetaan ainoastaan *jotain* palvelua
  - Sovelluksen laajentaminen voi olla helpompaa kuin kerrosarkkitehtuurissa
- Skaalaaminen helpompaa kuin monoliittisten sovellusten
  - suorituskyvyn pullonkaulan aiheuttavia mikropalveluja voidaan suorittaa useita rinnakkain

Mikropalveluiden etuja

- Kun lisätään toiminnallisuutta: toteutetaan uusi palvelu tai laajennetaan ainoastaan *jotain* palvelua
  - Sovelluksen laajentaminen voi olla helpompaa kuin kerrosarkkitehtuurissa
- Skaalaaminen helpompaa kuin monoliittisten sovellusten
  - suorituskyvyn pullonkaulan aiheuttavia mikropalveluja voidaan suorittaa useita rinnakkain
- Sovellus voidaan helposti koodata monilla ohjelmointikielillä ja sovelluskehyksillä, toisin kuin monoliittisissa projekteissa

Mikropalveluiden etuja

- Kun lisätään toiminnallisuutta: toteutetaan uusi palvelu tai laajennetaan ainoastaan *jotain* palvelua
  - Sovelluksen laajentaminen voi olla helpompaa kuin kerrosarkkitehtuurissa
- Skaalaaminen helpompaa kuin monoliittisten sovellusten
  - suorituskyvyn pullonkaulan aiheuttavia mikropalveluja voidaan suorittaa useita rinnakkain
- Sovellus voidaan helposti koodata monilla ohjelmointikielillä ja sovelluskehyksillä, toisin kuin monoliittisissa projekteissa
- Työn jakaminen isolle kehittäjämäärälle helpompaa
  - kukin tiimi omistaa palvelunsa ja voi kehittää niitä melko itsenäisesti
  - palvelun voi julkaista tuotantoon muista riippumatta

Mikropalveluiden etuja

- Vikojen eristäminen: suosittelupalvelun kaatuessa ostokset onnistuvat silti
  - edellyttää, että palvelut on suunniteltu kestämään toistensa vikoja

Lähtökohta: The Bezos mandate 2002



FROM: Jeff Bezos
TO: All Development
SUBJECT: Bezos Mandate

All teams will henceforth expose their data and functionality through service interfaces. Teams must communicate with each other through these interfaces.

There will be no other form of inter-process communication allowed: no direct linking, no direct reads of another team's data store, no shared-memory model, no back-doors whatsoever. The only communication allowed is via service interface calls over the network.

It doesn't matter what technology they use.

All service interfaces, without exception, must be designed from the ground up to be externalizable. That is to say, the team must plan and design to be able to expose the interface to developers in the outside world. No exceptions.

Anyone who doesn't do this will be fired. Thank you; have a

Lähtökohta: The Bezos mandate 2002



FROM: Jeff Bezos
TO: All Development
SUBJECT: Bezos Mandate

All teams will henceforth expose their data and functionality through service interfaces. Teams must communicate with each other through these interfaces.

There will be no other form of inter-process communication allowed: no direct linking, no direct reads of another team's data store, no shared-memory model, no back-doors whatsoever. The only communication allowed is via service interface calls over the network.

It doesn't matter what technology they use.

All service interfaces, without exception, must be designed from the ground up to be externalizable. That is to say, the team must plan and design to be able to expose the interface to developers in the outside world. No exceptions.

Lähtökohta: The Bezos mandate 2002



FROM: Jeff Bezos
TO: All Development
SUBJECT: Bezos Mandate

All teams will henceforth expose their data and functionality through service interfaces. Teams must communicate with each other through these interfaces.

There will be no other form of inter-process communication allowed: no direct linking, no direct reads of another team's data store, no shared-memory model, no back-doors whatsoever. The only communication allowed is via service interface calls over the network.

It doesn't matter what technology they use.

All service interfaces, without exception, must be designed from the ground up to be externalizable. That is to say, the team must plan and design to be able to expose the interface to developers in the outside world. No exceptions.

Anyone who doesn't do this will be fired. Thank you; have a

Mikropalveluiden haasteita

Mikropalveluiden haasteita

- Sovelluksen jakaminen järkeviin mikropalveluihin on vaikeaa

Mikropalveluiden haasteita

- Sovelluksen jakaminen järkeviin mikropalveluihin on vaikeaa
- Testaaminen ja debuggaus voi olla hankalaa koska asioita tapahtuu niin monessa paikassa

Mikropalveluiden haasteita

- Sovelluksen jakaminen järkeviin mikropalveluihin on vaikeaa
- Testaaminen ja debuggaus voi olla hankalaa koska asioita tapahtuu niin monessa paikassa
- Kymmenistä tai jopa sadoista mikropalveluista koostuvan ohjelmiston operoiminen on haastavaa
  - vaatii pitkälle menevää automatisointia

Mikropalveluiden haasteita

- Sovelluksen jakaminen järkeviin mikropalveluihin on vaikeaa
- Testaaminen ja debuggaus voi olla hankalaa koska asioita tapahtuu niin monessa paikassa
- Kymmenistä tai jopa sadoista mikropalveluista koostuvan ohjelmiston operoiminen on haastavaa
  - vaatii pitkälle menevää automatisointia
- Mikropalveluiden menestyksekäs soveltaminen edellyttää vahvaa DevOps-kulttuuria

Mikropalveluiden haasteita

- Sovelluksen jakaminen järkeviin mikropalveluihin on vaikeaa
- Testaaminen ja debuggaus voi olla hankalaa koska asioita tapahtuu niin monessa paikassa
- Kymmenistä tai jopa sadoista mikropalveluista koostuvan ohjelmiston operoiminen on haastavaa
  - vaatii pitkälle menevää automatisointia
- Mikropalveluiden menestyksekäs soveltaminen edellyttää vahvaa DevOps-kulttuuria
- Kehitetty massiivisiin järjestelmiin (mm. Amazon, Netflix)
  - onko järkevä kaikkialla?

Mikropalvelut vai monoliitti?

- Mikropalveluiden ei pitäisi olla oletusratkaisu (mm. Sam Newman)
  - Martin Fowler: *monolith first*, pilkotaan palveluiksi vasta todelliseen tarpeeseen

Mikropalvelut vai monoliitti?

- Mikropalveluiden ei pitäisi olla oletusratkaisu (mm. Sam Newman)
  - Martin Fowler: *monolith first*, pilkotaan palveluiksi vasta todelliseen tarpeeseen
- Myös toiseen suuntaan kuljetaan
  - Amazon Prime Video 2023: hajautettu valvontajärjestelmä yhdeksi sovellukseksi, infrakustannukset -90 %


Mikropalvelut vai monoliitti?

- Mikropalveluiden ei pitäisi olla oletusratkaisu (mm. Sam Newman)
  - Martin Fowler: *monolith first*, pilkotaan palveluiksi vasta todelliseen tarpeeseen
- Myös toiseen suuntaan kuljetaan
  - Amazon Prime Video 2023: hajautettu valvontajärjestelmä yhdeksi sovellukseksi, infrakustannukset -90 %
- *Modulaarinen monoliitti*
  - julkaistaan yhtenä kokonaisuutena, mutta jaettu sisäisesti moduuleihin, joilla selkeät rajapinnat
  - moduulit eivät käytä toistensa sisäisiä osia tai tietokantatauluja
  - moduulirajat voi myöhemmin muuttaa palvelurajoiksi

Mikropalvelut vai monoliitti?

- Mikropalveluiden ei pitäisi olla oletusratkaisu (mm. Sam Newman)
  - Martin Fowler: *monolith first*, pilkotaan palveluiksi vasta todelliseen tarpeeseen
- Myös toiseen suuntaan kuljetaan
  - Amazon Prime Video 2023: hajautettu valvontajärjestelmä yhdeksi sovellukseksi, infrakustannukset -90 %
- *Modulaarinen monoliitti*
  - julkaistaan yhtenä kokonaisuutena, mutta jaettu sisäisesti moduuleihin, joilla selkeät rajapinnat
  - moduulit eivät käytä toistensa sisäisiä osia tai tietokantatauluja
  - moduulirajat voi myöhemmin muuttaa palvelurajoiksi
- Hyviä perusteita mikropalveluille: organisaation koko ja osien erilaiset skaalautuvuustarpeet
  - *Conwayn laki*: järjestelmän rakenne heijastelee organisaation kommunikaatiorakennetta

Ketterän testauksen nelikenttä



- Brian Marick 2003, Lisa Crispin ja Janet Gregory: Agile Testing ja More Agile Testing


Holistic testing

- Nelikenttä kertoo *minkälaista* testausta tarvitaan, mutta ei *milloin* testataan
  - eikä tunne tuotannossa testaamista

Holistic testing


- Nelikenttä kertoo *minkälaista* testausta tarvitaan, mutta ei *milloin* testataan
  - eikä tunne tuotannossa testaamista
- Gregory ja Crispin: *Holistic Testing*
  - testaus kulkee mukana koko jatkuvan kehityksen silmukan ajan
  - ideoinnista ja suunnittelusta toteutukseen, tuotantoon vientiin, tuotannon havainnointiin ja siitä oppimiseen

Testauspyramidi



- Mike Cohn: pääosa testeistä yksikkötestejä, end to end -testejä mahdollisimman vähän

Pyramidi, pokaali ja kenno



- Pokaalissa (Kent C. Dodds) ja kennossa (Spotify) painopiste integraatiotesteissä
- Yhtä totuutta ei ole

Testaus ja tekoäly

- Testien tekemisestä on tullut halpaa: kannattaa tehdä paljon ja kaikille tasoille
  - testit ovat koodausagentin turvaverkko regressioita vastaan
  - agentin kirjoittamien testien laatua on kuitenkin pidettävä silmällä
    - testit eivät testaa olennaista, tai testiä muutetaan koodin korjaamisen sijaan

Testaus ja tekoäly

- Testien tekemisestä on tullut halpaa: kannattaa tehdä paljon ja kaikille tasoille
  - testit ovat koodausagentin turvaverkko regressioita vastaan
  - agentin kirjoittamien testien laatua on kuitenkin pidettävä silmällä
    - testit eivät testaa olennaista, tai testiä muutetaan koodin korjaamisen sijaan
- Kokonaan uudenlaisia testejä, esim. ajoittain suoritettava skripti, joka vertaa tietokannan tilaa käyttöliittymässä näkyvään

Testaus ja tekoäly

- Testien tekemisestä on tullut halpaa: kannattaa tehdä paljon ja kaikille tasoille
  - testit ovat koodausagentin turvaverkko regressioita vastaan
  - agentin kirjoittamien testien laatua on kuitenkin pidettävä silmällä
    - testit eivät testaa olennaista, tai testiä muutetaan koodin korjaamisen sijaan
- Kokonaan uudenlaisia testejä, esim. ajoittain suoritettava skripti, joka vertaa tietokannan tilaa käyttöliittymässä näkyvään
- Kaikkea tekoälyn koodia ei ehditä katselmoida rivi riviltä
  - varmuus toimivuudesta saavutettava muuten: automatisoitua testausta vahvistamalla

Testaus ja tekoäly

- Tekoäly on hyvä katselmoija: pyydä usein ja kerro promptissa mihin keskittyä, esim. tietoturva

Testaus ja tekoäly

- Tekoäly on hyvä katselmoija: pyydä usein ja kerro promptissa mihin keskittyä, esim. tietoturva
- Ihmiselle jää tutkivalla testaamisella tehtävät “terveen järjen” tarkastukset