Ohjelmistotuotanto

Syksy 2026

Luento 3

2.11.2026

Kurssipalaute

- Kurssipalaute
  - Kurssilla lopussa kerättävän palautteen lisäksi ns. jatkuva palaute https://norppa.helsinki.fi

Kurssipalaute

- Kurssipalaute
  - Kurssilla lopussa kerättävän palautteen lisäksi ns. jatkuva palaute https://norppa.helsinki.fi

Paja ja Discord

- Apua tehtäviin pajassa BK107
  - ma 16-19
  - ti 13-16
  - to 16-19
  - pe 13-16
- Kurssin Discord: https://study.cs.helsinki.fi/discord/join/ohtu
  - kanavalle liitytään komennolla */join course TKT20006 - Ohjelmistotuotanto - ohtu*

Miniprojektit

- Käynnistyvät 9.11. alkavalla viikolla
- **Ilmoittautumisen deadline torstai 5.11. klo 23.59**
- Aloitustilaisuudet
  - ma 9.11. klo 14–16 C220
  - ti 10.11. klo 14–16 D122
  - ke 11.11. klo 16–18 C220
  - to 12.11. klo 10–12 BK114
  - to 12.11. klo 14–16 B222
- Seuraavat viikot: sprinttien katselmus ja suunnittelu samassa aikaikkunassa
- Loppudemot
  - ti 8.12. klo 14–16 B123
  - ke 9.12. klo 10–12 B123

Ohjelmiston elinkaari (software lifecycle)

Ohjelmiston elinkaari (software lifecycle)

- **Vaatimusten analysointi ja määrittely**
- Suunnittelu
- Toteutus
- Testaus
- Ohjelmiston ylläpito ja evoluutio

Vaatimusmäärittely (engl. requirements engineering)

- Keskeisin ongelma ohjelmistotuotantoprosessissa on määritellä asiakkaan vaatimukset rakennettavalle ohjelmistolle

Vaatimusmäärittely (engl. requirements engineering)

- Keskeisin ongelma ohjelmistotuotantoprosessissa on määritellä asiakkaan vaatimukset rakennettavalle ohjelmistolle
- Jakaantuvat kahteen luokkaan
  - Toiminnalliset vaatimukset
    - ohjelman toiminnot
  - Ei-toiminnalliset vaatimukset
    - koko ohjelmistoa koskevat “laatuvaatimukset” ja
    - toimintaympäristön asettamat rajoitteet

Vaatimusmäärittely (engl. requirements engineering)

- Keskeisin ongelma ohjelmistotuotantoprosessissa on määritellä asiakkaan vaatimukset rakennettavalle ohjelmistolle
- Jakaantuvat kahteen luokkaan
  - Toiminnalliset vaatimukset
    - ohjelman toiminnot
  - Ei-toiminnalliset vaatimukset
    - koko ohjelmistoa koskevat “laatuvaatimukset” ja
    - toimintaympäristön asettamat rajoitteet
- Vaatimusmäärittelyn tulee ainakin alkaa ennen ohjelmiston suunnittelua ja toteuttamista
  - vesiputouksessa vaatimukset määritellään heti alussa
  - iteratiivisessa ja ketterässä kehityksessä projektin kuluessa

Vaatimusmäärittelyn vaiheet

- Vaatimusmäärittelyn luonne vaihtelee paljon riippuen
  - kehitettävästä ohjelmistosta
  - kehittäjäorganisaatiosta
  - ohjelmistokehitysprosessista

Vaatimusmäärittelyn vaiheet

- Vaatimusmäärittelyn luonne vaihtelee paljon riippuen
  - kehitettävästä ohjelmistosta
  - kehittäjäorganisaatiosta
  - ohjelmistokehitysprosessista
- Asiakkaan tai asiakkaan edustajan on oltava prosessissa aktiivisesti mukana

Vaatimusmäärittelyn vaiheet

- Vaatimusmäärittelyn luonne vaihtelee paljon riippuen
  - kehitettävästä ohjelmistosta
  - kehittäjäorganisaatiosta
  - ohjelmistokehitysprosessista
- Asiakkaan tai asiakkaan edustajan on oltava prosessissa aktiivisesti mukana
- Jaotellaan yleensä muutamaan työvaiheeseen
  - kartoitus (engl. elicitation)
  - analyysi
  - validointi
  - dokumentointi
  - hallinnointi

Vaatimusmäärittelyn vaiheet

- Vaatimusmäärittelyn luonne vaihtelee paljon riippuen
  - kehitettävästä ohjelmistosta
  - kehittäjäorganisaatiosta
  - ohjelmistokehitysprosessista
- Asiakkaan tai asiakkaan edustajan on oltava prosessissa aktiivisesti mukana
- Jaotellaan yleensä muutamaan työvaiheeseen
  - kartoitus (engl. elicitation)
  - analyysi
  - validointi
  - dokumentointi
  - hallinnointi
- Työvaiheet limittyvät ja vaatimusmäärittely etenee spiraalimaisesti tarkentuen

Vaatimusten kartoituksen menetelmiä

- Selvitetään järjestelmän sidosryhmät (stakeholders) eli tahot, jotka tekemisissä järjestelmän kanssa


Vaatimusten kartoituksen menetelmiä

- Selvitetään järjestelmän sidosryhmät (stakeholders) eli tahot, jotka tekemisissä järjestelmän kanssa
- Käytetään kaikki mahdolliset keinot:
  - Haastatellaan sidosryhmien edustajia
  - Pidetään brainstormaussessioita asiakkaan ja kehittäjien kesken


Vaatimusten kartoituksen menetelmiä

- Selvitetään järjestelmän sidosryhmät (stakeholders) eli tahot, jotka tekemisissä järjestelmän kanssa
- Käytetään kaikki mahdolliset keinot:
  - Haastatellaan sidosryhmien edustajia
  - Pidetään brainstormaussessioita asiakkaan ja kehittäjien kesken
- Kehittäjät voivat strukturoida vaatimusten kartoitusta
  - Mietitään *kuviteltuja käyttäjiä* ja keksitään käyttäjille tyypillisiä *käyttöskenaarioita*
  - Tehdään paperiprototyyppejä ja käyttöliittymäluonnoksia

Vaatimusten kartoituksen menetelmiä




Vaatimusten kartoituksen menetelmiä



- Skenaarioita ja prototyyppejä läpikäymällä näkemys tarkentuu

Vaatimusten kartoituksen menetelmiä



- Skenaarioita ja prototyyppejä läpikäymällä näkemys tarkentuu
- Paperiluonnoksen sijaan tekoälyllä voi “vibettää” toiminnallisuutta sisältävän prototyypin

Impact mapping

- Vaatimukset tulevat helposti listana ominaisuustoiveita
  - jää epäselväksi, mitä ohjelmistoa tilaava organisaatio niillä oikeastaan tavoittelee

Impact mapping

- Vaatimukset tulevat helposti listana ominaisuustoiveita
  - jää epäselväksi, mitä ohjelmistoa tilaava organisaatio niillä oikeastaan tavoittelee
- Impact mapping (Gojko Adzic) kääntää järjestyksen
  - lähtökohtana organisaation liiketoiminnallinen tavoite, esim. “toistuvien ostojen osuus +20 % vuodessa”
  - ominaisuudet mietitään vasta lopuksi

Impact mapping


- Vaatimukset tulevat helposti listana ominaisuustoiveita
  - jää epäselväksi, mitä ohjelmistoa tilaava organisaatio niillä oikeastaan tavoittelee
- Impact mapping (Gojko Adzic) kääntää järjestyksen
  - lähtökohtana organisaation liiketoiminnallinen tavoite, esim. “toistuvien ostojen osuus +20 % vuodessa”
  - ominaisuudet mietitään vasta lopuksi
- Ominaisuudet ovat vain oletuksia siitä, mikä vie kohti tavoitetta
  - toteutetaan ensin ne, joilla uskotaan olevan suurin vaikutus, ja mitataan tulokset
  - ominaisuus, jolta ei löydy polkua tavoitteeseen, on ehdokas karsittavaksi

Impact mapping: kartan rakenne




- *miksi*: mitattava liiketoiminnan tavoite

Impact mapping: kartan rakenne




- *miksi*: mitattava liiketoiminnan tavoite
- *kuka*: toimijat, joiden käyttäytyminen vaikuttaa tavoitteeseen

Impact mapping: kartan rakenne



- *miksi*: mitattava liiketoiminnan tavoite
- *kuka*: toimijat, joiden käyttäytyminen vaikuttaa tavoitteeseen
- *miten*: tavoiteltu muutos toimijoiden käyttäytymisessä (impact)

Impact mapping: kartan rakenne



- *miksi*: mitattava liiketoiminnan tavoite
- *kuka*: toimijat, joiden käyttäytyminen vaikuttaa tavoitteeseen
- *miten*: tavoiteltu muutos toimijoiden käyttäytymisessä (impact)
- *mitä*: ominaisuudet, jotka voisivat saada muutoksen aikaan

- Kartoitettuja vaatimuksia täytyy **analysoida**, eli ovatko ne
  - riittävän kattavat
  - keskenään ristiriidattomia
  - testattavissa
  - toteutettavissa ja taloudellisesti järkeviä

- Kartoitettuja vaatimuksia täytyy **analysoida**, eli ovatko ne
  - riittävän kattavat
  - keskenään ristiriidattomia
  - testattavissa
  - toteutettavissa ja taloudellisesti järkeviä
- Vaatimukset on myös pakko **dokumentoida** muodossa tai toisessa
  - Ohjelmistokehittäjiä varten: mitä tehdään
  - Testaajia varten: toimiiko järjestelmä kuten vaatimukset määrittelevät

- Kartoitettuja vaatimuksia täytyy **analysoida**, eli ovatko ne
  - riittävän kattavat
  - keskenään ristiriidattomia
  - testattavissa
  - toteutettavissa ja taloudellisesti järkeviä
- Vaatimukset on myös pakko **dokumentoida** muodossa tai toisessa
  - Ohjelmistokehittäjiä varten: mitä tehdään
  - Testaajia varten: toimiiko järjestelmä kuten vaatimukset määrittelevät
- Joskus vaatimusdokumentti toimii oleellisena osana asiakkaan ja kehittäjien välisessä sopimuksessa

- Kartoitettuja vaatimuksia täytyy **analysoida**, eli ovatko ne
  - riittävän kattavat
  - keskenään ristiriidattomia
  - testattavissa
  - toteutettavissa ja taloudellisesti järkeviä
- Vaatimukset on myös pakko **dokumentoida** muodossa tai toisessa
  - Ohjelmistokehittäjiä varten: mitä tehdään
  - Testaajia varten: toimiiko järjestelmä kuten vaatimukset määrittelevät
- Joskus vaatimusdokumentti toimii oleellisena osana asiakkaan ja kehittäjien välisessä sopimuksessa
- Ja **validoida**:
  - Onko asiakas sitä mieltä että kirjatut vaatimukset kuvaavat sellaisen järjestelmän, jota asiakas tarvitsee

Toiminnalliset vaatimukset

- Vaatimukset jakaantuvat toiminnallisiin ja ei-toiminnallisiin vaatimuksiin

Toiminnalliset vaatimukset

- Vaatimukset jakaantuvat toiminnallisiin ja ei-toiminnallisiin vaatimuksiin
- *Toiminnalliset vaatimukset* (functional requirements) kuvaavat mitä toimintoja järjestelmällä on
- Esim:
  - Asiakas voi lisätä tuotteen ostoskoriin
  - Onnistuneen luottokorttimaksun yhteydessä asiakkaalle vahvistetaan ostotapahtuman onnistuminen sähköpostitse

Toiminnalliset vaatimukset

- Vaatimukset jakaantuvat toiminnallisiin ja ei-toiminnallisiin vaatimuksiin
- *Toiminnalliset vaatimukset* (functional requirements) kuvaavat mitä toimintoja järjestelmällä on
- Esim:
  - Asiakas voi lisätä tuotteen ostoskoriin
  - Onnistuneen luottokorttimaksun yhteydessä asiakkaalle vahvistetaan ostotapahtuman onnistuminen sähköpostitse
- Toiminnallisten vaatimusten dokumentointi voi tapahtua esim.
  - feature-listoina
  - UML-käyttötapauksina (joita käsiteltiin kurssilla Ohjelmistotekniikka ennen vuotta 2018)
  - Ketterissä menetelmissä usein **user storyinä**

Ei-toiminnalliset vaatimukset

- Ei-toiminnalliset vaatimukset jakautuvat kahteen luokkaan

Ei-toiminnalliset vaatimukset

- Ei-toiminnalliset vaatimukset jakautuvat kahteen luokkaan
- *Laatuvaatimukset* (quality attributes), ovat koko järjestelmän toiminnallisuutta rajoittavia/ohjaavia tekijöitä, esim.
  - Käytettävyys
  - Saavutettavuus
  - Tietoturva
  - Suorituskyky
  - Skaalautuvuus
  - Testattavuus
  - Laajennettavuus

Ei-toiminnalliset vaatimukset

- Ei-toiminnalliset vaatimukset jakautuvat kahteen luokkaan
- *Laatuvaatimukset* (quality attributes), ovat koko järjestelmän toiminnallisuutta rajoittavia/ohjaavia tekijöitä, esim.
  - Käytettävyys
  - Saavutettavuus
  - Tietoturva
  - Suorituskyky
  - Skaalautuvuus
  - Testattavuus
  - Laajennettavuus
- *Toimintaympäristön rajoitteita* (constraints) ovat esim:
  - Toteutusteknologia (tulee toteuttaa NodeJS:llä ja Reactilla)
  - Integroituminen muihin järjestelmiin (kirjautuminen HY-tunnuksilla, data SISU:sta)
  - Mukautuminen lakeihin ja standardeihin: GDPR, esteettömyysdirektiivi, tekoälysäädös

Ei-toiminnalliset vaatimukset

- Ei-toiminnalliset vaatimukset jakautuvat kahteen luokkaan
- *Laatuvaatimukset* (quality attributes), ovat koko järjestelmän toiminnallisuutta rajoittavia/ohjaavia tekijöitä, esim.
  - Käytettävyys
  - Saavutettavuus
  - Tietoturva
  - Suorituskyky
  - Skaalautuvuus
  - Testattavuus
  - Laajennettavuus
- *Toimintaympäristön rajoitteita* (constraints) ovat esim:
  - Toteutusteknologia (tulee toteuttaa NodeJS:llä ja Reactilla)
  - Integroituminen muihin järjestelmiin (kirjautuminen HY-tunnuksilla, data SISU:sta)
  - Mukautuminen lakeihin ja standardeihin: GDPR, esteettömyysdirektiivi, tekoälysäädös
- Vaikuttavat ohjelmiston arkkitehtuurin suunnitteluun

Vaatimusmäärittely vesiputouksen aikakaudella

Vaatimusmäärittely vesiputouksen aikakaudella

- Vesiputousmallissa vaatimusmäärittely erillinen ohjelmistoprosessin vaihe
  - tehdään kokonaan ennen suunnittelun aloittamista

Vaatimusmäärittely vesiputouksen aikakaudella

- Vesiputousmallissa vaatimusmäärittely erillinen ohjelmistoprosessin vaihe
  - tehdään kokonaan ennen suunnittelun aloittamista
- *Jos määrittelyssä tehdään virhe, joka huomataan vasta testauksessa, muutoksen tekeminen on moninkertaisesti kalliimpaa*

Vaatimusmäärittely vesiputouksen aikakaudella

- Vesiputousmallissa vaatimusmäärittely erillinen ohjelmistoprosessin vaihe
  - tehdään kokonaan ennen suunnittelun aloittamista
- *Jos määrittelyssä tehdään virhe, joka huomataan vasta testauksessa, muutoksen tekeminen on moninkertaisesti kalliimpaa*
- Tästä loogisena johtopäätöksenä oli tehdä vaatimusmäärittelystä erittäin järeä ja huolella tehty työvaihe

Vaatimusmäärittely vesiputouksen aikakaudella: vaikeaa

- Ideaali jonka mukaan vaatimusmäärittely voidaan irrottaa erilliseksi vaiheeksi on osoittautunut utopiaksi

Vaatimusmäärittely vesiputouksen aikakaudella: vaikeaa

- Ideaali jonka mukaan vaatimusmäärittely voidaan irrottaa erilliseksi vaiheeksi on osoittautunut utopiaksi
- Vaatimusten muuttuminen on väistämätöntä
  - asiakas ei osaa ilmaista tarpeita, toimintaympäristö muuttuu, vaatimusdokumenttia tulkitaan väärin...

Vaatimusmäärittely vesiputouksen aikakaudella: vaikeaa

- Ideaali jonka mukaan vaatimusmäärittely voidaan irrottaa erilliseksi vaiheeksi on osoittautunut utopiaksi
- Vaatimusten muuttuminen on väistämätöntä
  - asiakas ei osaa ilmaista tarpeita, toimintaympäristö muuttuu, vaatimusdokumenttia tulkitaan väärin...
- Vaatimusmäärittelyä ei ole mahdollista/järkevää irrottaa suunnittelusta ja toteutuksesta
  - Suunnittelu auttaa ymmärtämään ongelma-aluetta syvällisemmin ja generoi muutoksia vaatimuksiin
  - Ohjelmat rakentuvat yhä enemmän valmiiden komponenttien (open source, SaaS) varaan

Vaatimusmäärittely vesiputouksen aikakaudella: vaikeaa

- Ideaali jonka mukaan vaatimusmäärittely voidaan irrottaa erilliseksi vaiheeksi on osoittautunut utopiaksi
- Vaatimusten muuttuminen on väistämätöntä
  - asiakas ei osaa ilmaista tarpeita, toimintaympäristö muuttuu, vaatimusdokumenttia tulkitaan väärin...
- Vaatimusmäärittelyä ei ole mahdollista/järkevää irrottaa suunnittelusta ja toteutuksesta
  - Suunnittelu auttaa ymmärtämään ongelma-aluetta syvällisemmin ja generoi muutoksia vaatimuksiin
  - Ohjelmat rakentuvat yhä enemmän valmiiden komponenttien (open source, SaaS) varaan
- **Jos toteutus otetaan huomioon, on helpompi arvioida vaatimusten toteuttamisen hintaa**

Vaatimusmäärittely iteratiivisessa ja ketterässä ohjelmistokehityksessä

Vaatimusmäärittely iteratiivisessa ja ketterässä ohjelmistokehityksessä

- Iteratiivisen ja ketterän ohjelmistotuotannon tapa on integroida kaikki ohjelmistotuotannon vaiheet yhteen

Vaatimusmäärittely iteratiivisessa ja ketterässä ohjelmistokehityksessä

- Iteratiivisen ja ketterän ohjelmistotuotannon tapa on integroida kaikki ohjelmistotuotannon vaiheet yhteen
- Projektin alussa määritellään vaatimuksia tarkemmalla tasolla ainakin yhden iteraation tarpeiden verran

Vaatimusmäärittely iteratiivisessa ja ketterässä ohjelmistokehityksessä

- Iteratiivisen ja ketterän ohjelmistotuotannon tapa on integroida kaikki ohjelmistotuotannon vaiheet yhteen
- Projektin alussa määritellään vaatimuksia tarkemmalla tasolla ainakin yhden iteraation tarpeiden verran
- Ohjelmistokehittäjät arvioivat vaatimusten toteuttamisen hintaa
- Asiakas priorisoi: iteraatioon valitaan toteutettavaksi ne vaatimukset, jotka maksimoivat liiketoiminnallisen arvon

Vaatimusmäärittely iteratiivisessa ja ketterässä ohjelmistokehityksessä

- Jokaisen iteraation aikana tehdään määrittelyä, suunnittelua, ohjelmointia ja testausta

Vaatimusmäärittely iteratiivisessa ja ketterässä ohjelmistokehityksessä

- Jokaisen iteraation aikana tehdään määrittelyä, suunnittelua, ohjelmointia ja testausta
- Jokainen iteraatio tuottaa valmiin osan järjestelmää

Vaatimusmäärittely iteratiivisessa ja ketterässä ohjelmistokehityksessä

- Jokaisen iteraation aikana tehdään määrittelyä, suunnittelua, ohjelmointia ja testausta
- Jokainen iteraatio tuottaa valmiin osan järjestelmää
- Edellisen iteraation tuotos toimii syötteenä seuraavan iteraation vaatimusten määrittelyyn

Vaatimusmäärittely iteratiivisessa ja ketterässä ohjelmistokehityksessä

- Jokaisen iteraation aikana tehdään määrittelyä, suunnittelua, ohjelmointia ja testausta
- Jokainen iteraatio tuottaa valmiin osan järjestelmää
- Edellisen iteraation tuotos toimii syötteenä seuraavan iteraation vaatimusten määrittelyyn
- **Ohjelmisto on mahdollista saada tuotantoon jo ennen kaikkien vaatimusten valmistumista**

Vaatimusmäärittely iteratiivisessa ja ketterässä ohjelmistokehityksessä


- Jokaisen iteraation aikana tehdään määrittelyä, suunnittelua, ohjelmointia ja testausta
- Jokainen iteraatio tuottaa valmiin osan järjestelmää
- Edellisen iteraation tuotos toimii syötteenä seuraavan iteraation vaatimusten määrittelyyn
- **Ohjelmisto on mahdollista saada tuotantoon jo ennen kaikkien vaatimusten valmistumista**
- Kattavana teemana tuottaa asiakkaalle maksimaalisesti arvoa

Kokeileva vaatimusmäärittely: Lean startup

- Eric Ries (2011): *Lean startup*
  - kuvaa systemaattisen tavan kartoittaa vaatimuksia erityisen epävarmoissa konteksteissa

Kokeileva vaatimusmäärittely: Lean startup

- Eric Ries (2011): *Lean startup*
  - kuvaa systemaattisen tavan kartoittaa vaatimuksia erityisen epävarmoissa konteksteissa
- Malli perustuu kolmiosaisen *build-measure-learn*-syklin toistamiseen



Lean startup

- Esim. internetpalveluja tai mobiilisovelluksia rakennettaessa käyttäjien tarpeista ei minkäänlaista varmuutta

Lean startup

- Esim. internetpalveluja tai mobiilisovelluksia rakennettaessa käyttäjien tarpeista ei minkäänlaista varmuutta
- Otetaan lähtökohdaksi jokin idea siitä, mitä käyttäjät haluavat

Lean startup

- Esim. internetpalveluja tai mobiilisovelluksia rakennettaessa käyttäjien tarpeista ei minkäänlaista varmuutta
- Otetaan lähtökohdaksi jokin idea siitä, mitä käyttäjät haluavat
- Rakennetaan nopeasti **minimum viable product (MVP)**, joka toteuttaa ominaisuuden

Lean startup

- Esim. internetpalveluja tai mobiilisovelluksia rakennettaessa käyttäjien tarpeista ei minkäänlaista varmuutta
- Otetaan lähtökohdaksi jokin idea siitä, mitä käyttäjät haluavat
- Rakennetaan nopeasti **minimum viable product (MVP)**, joka toteuttaa ominaisuuden
- MVP laitetaan tuotantoon ja **mitataan miten asiakkaat käyttäytyvät** uuden toiminnallisuuden suhteen

Lean startup

- Esim. internetpalveluja tai mobiilisovelluksia rakennettaessa käyttäjien tarpeista ei minkäänlaista varmuutta
- Otetaan lähtökohdaksi jokin idea siitä, mitä käyttäjät haluavat
- Rakennetaan nopeasti **minimum viable product (MVP)**, joka toteuttaa ominaisuuden
- MVP laitetaan tuotantoon ja **mitataan miten asiakkaat käyttäytyvät** uuden toiminnallisuuden suhteen
- Tekoälyagentit nopeuttavat MVP:iden tekemistä

Lean startup

- Jos MVP on jonkin toiminnallisuuden uusi versio, käytetään **A/B-testausta**
  - uusi ominaisuus julkaistaan osalle käyttäjistä, loput jatkavat vanhan ominaisuuden käyttöä
  - edellyttää riittävää käyttäjämäärää, etukäteen sovittua mittaria ja tilastollista arviointia

Lean startup

- Jos MVP on jonkin toiminnallisuuden uusi versio, käytetään **A/B-testausta**
  - uusi ominaisuus julkaistaan osalle käyttäjistä, loput jatkavat vanhan ominaisuuden käyttöä
  - edellyttää riittävää käyttäjämäärää, etukäteen sovittua mittaria ja tilastollista arviointia
- Mitattua käyttäytymistä:
  - olivatko toteutetut toiminnallisuudet käyttäjien mieleen

Lean startup

- Jos MVP on jonkin toiminnallisuuden uusi versio, käytetään **A/B-testausta**
  - uusi ominaisuus julkaistaan osalle käyttäjistä, loput jatkavat vanhan ominaisuuden käyttöä
  - edellyttää riittävää käyttäjämäärää, etukäteen sovittua mittaria ja tilastollista arviointia
- Mitattua käyttäytymistä:
  - olivatko toteutetut toiminnallisuudet käyttäjien mieleen
- Jos idea on hyvä, toteutetaan sen toiminnallisuus robustilla tavalla
  - jos ei, palataan järjestelmän edelliseen versioon

Lean startup

- Jos MVP on jonkin toiminnallisuuden uusi versio, käytetään **A/B-testausta**
  - uusi ominaisuus julkaistaan osalle käyttäjistä, loput jatkavat vanhan ominaisuuden käyttöä
  - edellyttää riittävää käyttäjämäärää, etukäteen sovittua mittaria ja tilastollista arviointia
- Mitattua käyttäytymistä:
  - olivatko toteutetut toiminnallisuudet käyttäjien mieleen
- Jos idea on hyvä, toteutetaan sen toiminnallisuus robustilla tavalla
  - jos ei, palataan järjestelmän edelliseen versioon
- **Menetelmällä on siis tarkoitus oppia systemaattisesti ja mahdollisimman nopeasti mitä asiakkaat haluavat**

Lean startup

- Jos MVP on jonkin toiminnallisuuden uusi versio, käytetään **A/B-testausta**
  - uusi ominaisuus julkaistaan osalle käyttäjistä, loput jatkavat vanhan ominaisuuden käyttöä
  - edellyttää riittävää käyttäjämäärää, etukäteen sovittua mittaria ja tilastollista arviointia
- Mitattua käyttäytymistä:
  - olivatko toteutetut toiminnallisuudet käyttäjien mieleen
- Jos idea on hyvä, toteutetaan sen toiminnallisuus robustilla tavalla
  - jos ei, palataan järjestelmän edelliseen versioon
- **Menetelmällä on siis tarkoitus oppia systemaattisesti ja mahdollisimman nopeasti mitä asiakkaat haluavat**
- Nimestään huolimatta käytössä erityisesti suurissa yhtiöissä, kuten Meta, Google, Netflix ja Amazon

TAUKO 10 minuuttia

Vaatimusmäärittely ja projektisuunnittelu ketterässä prosessimallissa

User story

- Ketterän vaatimusmäärittelyn tärkein työväline on user story
- Mike Cohn:
  - *User story kuvaa ohjelmiston käyttäjälle tai tilaajalle **arvoa tuottavan toiminnallisuuden**.*

User story

- Ketterän vaatimusmäärittelyn tärkein työväline on user story
- Mike Cohn:
  - *User story kuvaa ohjelmiston käyttäjälle tai tilaajalle **arvoa tuottavan toiminnallisuuden**.*
- User storyssa on kolme osaa:
  1. **Kirjallinen kuvaus**, jota käytetään suunnitteluun ja muistutuksena
  2. **Keskustelut**, joissa storyn yksityiskohdat tarkentuvat
  3. **Testit**, jotka välittävät ja dokumentoivat yksityiskohdat ja joilla todetaan storyn olevan valmis

User story

- User storyt kuvaavat loppukäyttäjän kannalta arvokkaita toiminnallisuuksia

User story

- User storyt kuvaavat loppukäyttäjän kannalta arvokkaita toiminnallisuuksia
- User story on karkean tason tekstuaalinen kuvaus

User story

- User storyt kuvaavat loppukäyttäjän kannalta arvokkaita toiminnallisuuksia
- User story on karkean tason tekstuaalinen kuvaus
- ja lupaus/muistutus siitä, että toiminnallisuuden vaatimukset on selvitettävä asiakkaan kanssa

User story

- User storyt kuvaavat loppukäyttäjän kannalta arvokkaita toiminnallisuuksia
- User story on karkean tason tekstuaalinen kuvaus
- ja lupaus/muistutus siitä, että toiminnallisuuden vaatimukset on selvitettävä asiakkaan kanssa
- Seuraavat voisivat olla verkkokaupan user storyjen *tekstuaalisia* kuvauksia:
  - Asiakas voi lisätä tuotteen ostoskoriin
  - Asiakas voi poistaa ostoskorissa olevan tuotteen
  - Asiakas voi maksaa luottokortilla ostoskorissa olevat tuotteet

User story

- Kun user story päätetään toteuttaa, on sen tarkat vaatimukset pakko selvittää

User story

- Kun user story päätetään toteuttaa, on sen tarkat vaatimukset pakko selvittää
- Story on lupaus kommunikoinnista asiakkaan kanssa *keskustelut, joissa storyn yksityiskohdat tarkentuvat*

User story

- Kun user story päätetään toteuttaa, on sen tarkat vaatimukset pakko selvittää
- Story on lupaus kommunikoinnista asiakkaan kanssa *keskustelut, joissa storyn yksityiskohdat tarkentuvat*
- Määritelmän kolmas alikohta sanoo että storyyn kuuluu *testit, jotka välittävät ja dokumentoivat yksityiskohdat ja joilla todetaan storyn olevan valmis*

Hyväksymiskriteerit

- Storyyn kuuluvia testejä kutsutaan **hyväksymistesteiksi** tai **hyväksymiskriteereiksi**

Hyväksymiskriteerit

- Storyyn kuuluvia testejä kutsutaan **hyväksymistesteiksi** tai **hyväksymiskriteereiksi**
- Yleensä joukko konkreettisia testiskenaarioita joiden toimittava, jotta storyn voidaan todeta olevan valmis

Hyväksymiskriteerit

- Storyyn kuuluvia testejä kutsutaan **hyväksymistesteiksi** tai **hyväksymiskriteereiksi**
- Yleensä joukko konkreettisia testiskenaarioita joiden toimittava, jotta storyn voidaan todeta olevan valmis
- Luonne vaihtelee projekteittain
  - Tekstinä dokumentoituja skenaarioita
  - Parhaassa tapauksessa automaattisesti suoritettavia testejä


Hyväksymiskriteerit

- Storyyn kuuluvia testejä kutsutaan **hyväksymistesteiksi** tai **hyväksymiskriteereiksi**
- Yleensä joukko konkreettisia testiskenaarioita joiden toimittava, jotta storyn voidaan todeta olevan valmis
- Luonne vaihtelee projekteittain
  - Tekstinä dokumentoituja skenaarioita
  - Parhaassa tapauksessa automaattisesti suoritettavia testejä
- Selkeät hyväksymiskriteerit toimivat myös koodausagentin spesifikaationa
  - GitHubin issueksi kirjatun storyn voi jopa antaa suoraan pilviagentin toteutettavaksi
  - storyn kuvauksen ja kriteerien laatu ratkaisee lopputuloksen


Esimerkki user storystä

Esimerkki user storystä

Front of Card



Back of Card



Copyright 2005-2009 Scott W. Ambler

Hyvän storyn kriteerejä

Hyvän storyn kriteerejä

- User storyn tulee kuvata sovelluksen käyttäjälle arvokkaita toimintoja
  - Käytettävä asiakkaan kieltä, ei teknistä jargonia

Hyvän storyn kriteerejä

- User storyn tulee kuvata sovelluksen käyttäjälle arvokkaita toimintoja
  - Käytettävä asiakkaan kieltä, ei teknistä jargonia
- User story tulisi kuvata “end to end”-toiminnallisuutta
  - kattaen käyttöliittymän, bisneslogiikan, ja tietokannan
  - esimerkki huonosta storystä *lisää jokaisesta asiakkaasta rivi tietokantatauluun customers*

Hyvän storyn kriteerejä

- User storyn tulee kuvata sovelluksen käyttäjälle arvokkaita toimintoja
  - Käytettävä asiakkaan kieltä, ei teknistä jargonia
- User story tulisi kuvata “end to end”-toiminnallisuutta
  - kattaen käyttöliittymän, bisneslogiikan, ja tietokannan
  - esimerkki huonosta storystä *lisää jokaisesta asiakkaasta rivi tietokantatauluun customers*
- Edellisen sivun story suositussa muodossa
  - As a *type of user*, I want *functionality* so that *business value*
  - As a *student* I want *to purchase a parking pass* so that *I can drive to school*

Hyvän storyn kriteerit

- Bill Wake *INVEST in good User Stories*, kuusi toivottavaa ominaisuutta
  - Independent
  - Negotiable
  - Valuable to user or customer
  - Estimable
  - Small
  - Testable

Hyvän storyn kriteerit

- Bill Wake *INVEST in good User Stories*, kuusi toivottavaa ominaisuutta
  - Independent
  - Negotiable
  - Valuable to user or customer
  - Estimable
  - Small
  - Testable
- **Independent**: storyjen pitäisi olla toteutusjärjestykseltään mahdollisimman riippumattomia
  - antaa asiakkaalle enemmän vapauksia

Hyvän storyn kriteerit

- Bill Wake *INVEST in good User Stories*, kuusi toivottavaa ominaisuutta
  - Independent
  - Negotiable
  - Valuable to user or customer
  - Estimable
  - Small
  - Testable
- **Independent**: storyjen pitäisi olla toteutusjärjestykseltään mahdollisimman riippumattomia
  - antaa asiakkaalle enemmän vapauksia
- **Negotiable**: storyn luonne “muistilappuna” ja keskusteluna
- **Valuable**

Hyvän storyn kriteerit

- **Estimable**: storyn toteuttamisen vaatima työmäärä pitää olla arvioitavissa kohtuullisella tasolla

Hyvän storyn kriteerit

- **Estimable**: storyn toteuttamisen vaatima työmäärä pitää olla arvioitavissa kohtuullisella tasolla
- **Small** storyt on oltava riittävän pieniä, yhden sprintin aikana toteutettavissa olevia

Hyvän storyn kriteerit

- **Estimable**: storyn toteuttamisen vaatima työmäärä pitää olla arvioitavissa kohtuullisella tasolla
- **Small** storyt on oltava riittävän pieniä, yhden sprintin aikana toteutettavissa olevia
- **Testable**: storyille pitää pystyä laatimaan kriteerit, joiden avulla voi todeta onko story toteutettu hyväksyttävästi

Hyvän storyn kriteerit

- **Estimable**: storyn toteuttamisen vaatima työmäärä pitää olla arvioitavissa kohtuullisella tasolla
- **Small** storyt on oltava riittävän pieniä, yhden sprintin aikana toteutettavissa olevia
- **Testable**: storyille pitää pystyä laatimaan kriteerit, joiden avulla voi todeta onko story toteutettu hyväksyttävästi
- Ei-toiminnalliset vaatimukset (esim. suorituskyky, käytettävyys) aiheuttavat usein haasteita testattavuudelle
  - Esim. story *verkkokaupan tulee toimia tarpeeksi nopeasti kovassakin kuormituksessa*
  - voidaan muotoilla testattavaksi seuraavasti: *käyttäjän vasteaika saa olla korkeintaan 0.5 sekuntia 99% tapauksissa jos yhtäaikaisia käyttäjiä sivulla on maksimissaan 1000*

Ketterää vaatimusten hallintaa...

Alustava backlog

- Projektin alussa etsitään ja määritellään user storyja ja muodostetaan niistä alustava product backlog

Alustava backlog

- Projektin alussa etsitään ja määritellään user storyja ja muodostetaan niistä alustava product backlog
- Käytettävissä ovat kaikki yleiset vaatimusten kartoitustekniikat:
  - haastattelut, brainstormaus, paperiprototyypit, käyttöliittymäluonnokset, impact mapping...

Alustava backlog

- Projektin alussa etsitään ja määritellään user storyja ja muodostetaan niistä alustava product backlog
- Käytettävissä ovat kaikki yleiset vaatimusten kartoitustekniikat:
  - haastattelut, brainstormaus, paperiprototyypit, käyttöliittymäluonnokset, impact mapping...
- Alustavan storyjen keräämisvaiheen ei ole tarkoituksenmukaista kestää kovin kauaa, maksimissaan muutaman päivän

Alustava backlog

- Projektin alussa etsitään ja määritellään user storyja ja muodostetaan niistä alustava product backlog
- Käytettävissä ovat kaikki yleiset vaatimusten kartoitustekniikat:
  - haastattelut, brainstormaus, paperiprototyypit, käyttöliittymäluonnokset, impact mapping...
- Alustavan storyjen keräämisvaiheen ei ole tarkoituksenmukaista kestää kovin kauaa, maksimissaan muutaman päivän
- User story on muistilappu ja lupaus tarkennuksesta:
  - Turhiin detaljeihin ei puututa
  - Ei edes tavoitella täydellistä ja kattavaa listaa vaatimuksista, asioita tarkennetaan myöhemmin

Alustava backlog

- Projektin alussa etsitään ja määritellään user storyja ja muodostetaan niistä alustava product backlog
- Käytettävissä ovat kaikki yleiset vaatimusten kartoitustekniikat:
  - haastattelut, brainstormaus, paperiprototyypit, käyttöliittymäluonnokset, impact mapping...
- Alustavan storyjen keräämisvaiheen ei ole tarkoituksenmukaista kestää kovin kauaa, maksimissaan muutaman päivän
- User story on muistilappu ja lupaus tarkennuksesta:
  - Turhiin detaljeihin ei puututa
  - Ei edes tavoitella täydellistä ja kattavaa listaa vaatimuksista, asioita tarkennetaan myöhemmin
- Kun alustavat storyt identifioitu, ne priorisoidaan ja työmäärä arvioidaan karkealla tasolla

Backlogin priorisointi

Backlogin priorisointi

- Prioriteetti määrää järjestyksen, missä ohjelmistokehittäjät toteuttavat ohjelmiston ominaisuuksia
- **Priorisoinnin hoitaa product owner**

Backlogin priorisointi

- Prioriteetti määrää järjestyksen, missä ohjelmistokehittäjät toteuttavat ohjelmiston ominaisuuksia
- **Priorisoinnin hoitaa product owner**
- Motivaationa on pyrkiä maksimoimaan asiakkaan kehitettävästä ohjelmistosta saama hyöty/arvo

Backlogin priorisointi

- Prioriteetti määrää järjestyksen, missä ohjelmistokehittäjät toteuttavat ohjelmiston ominaisuuksia
- **Priorisoinnin hoitaa product owner**
- Motivaationa on pyrkiä maksimoimaan asiakkaan kehitettävästä ohjelmistosta saama hyöty/arvo
- Tärkeimmät asiat halutaan toteuttaa nopeasti
  - saadaan tuotteen alustava versio nopeasti julkaistua

Backlogin priorisointi

- Prioriteetti määrää järjestyksen, missä ohjelmistokehittäjät toteuttavat ohjelmiston ominaisuuksia
- **Priorisoinnin hoitaa product owner**
- Motivaationa on pyrkiä maksimoimaan asiakkaan kehitettävästä ohjelmistosta saama hyöty/arvo
- Tärkeimmät asiat halutaan toteuttaa nopeasti
  - saadaan tuotteen alustava versio nopeasti julkaistua
- Arvon lisäksi priorisoinnissa kannattaa huomioida
  - Storyn toteuttamiseen kuluva työmäärä
  - Storyn kuvaamaan ominaisuuteen sisältyvä tekninen riski

Estimointi

Estimointi

- User storyjen estimointiin eli niiden viemän työmäärän arvioimiseen on kaksi motivaatiota
  - Auttaa asiakasta priorisoinnissa
  - Mahdollistaa koko projektin viemän ajan arvioinnin


Estimointi

- User storyjen estimointiin eli niiden viemän työmäärän arvioimiseen on kaksi motivaatiota
  - Auttaa asiakasta priorisoinnissa
  - Mahdollistaa koko projektin viemän ajan arvioinnin
- Työmäärän arvioimiseen on kehitetty vuosien varrella useita erilaisia menetelmiä
  - Kaikille yhteistä on se, että ne eivät toimi kunnolla
  - **tarkkoja työmääräarvioita on mahdoton antaa**


Estimointi

- User storyjen estimointiin eli niiden viemän työmäärän arvioimiseen on kaksi motivaatiota
  - Auttaa asiakasta priorisoinnissa
  - Mahdollistaa koko projektin viemän ajan arvioinnin
- Työmäärän arvioimiseen on kehitetty vuosien varrella useita erilaisia menetelmiä
  - Kaikille yhteistä on se, että ne eivät toimi kunnolla
  - **tarkkoja työmääräarvioita on mahdoton antaa**
- Mitä kauempana tuotteen/ominaisuuden valmistuminen on, sitä epätarkempia työmääräarviot ovat

Cone of uncertainty



Cone of uncertainty



- Ketterän kehityksen *lähtökohta* on että estimointi on epävarmaa ja tarkentuu vasta projektin kuluessa
  - ei tehdä sitovia estimointiin perustuvia lupauksia

Suhteelliseen kokoon perustuva estimointi

- Ominaisuuksien toteuttamiseen menevän tarkan ajan arvioiminen on vaikeaa

Suhteelliseen kokoon perustuva estimointi

- Ominaisuuksien toteuttamiseen menevän tarkan ajan arvioiminen on vaikeaa
- Ohjelmistokehittäjät pystyvät jossain määrin arvioimaan *eri ominaisuuksien vaatimaa työmäärää suhteessa toisiinsa*
  - tutkimusnäyttö suhteellisen estimoinnin paremmuudesta on kuitenkin vähäistä (Jørgensen 2014)

Suhteelliseen kokoon perustuva estimointi

- Ominaisuuksien toteuttamiseen menevän tarkan ajan arvioiminen on vaikeaa
- Ohjelmistokehittäjät pystyvät jossain määrin arvioimaan *eri ominaisuuksien vaatimaa työmäärää suhteessa toisiinsa*
  - tutkimusnäyttö suhteellisen estimoinnin paremmuudesta on kuitenkin vähäistä (Jørgensen 2014)
- Esim.
  - *Tuotteen lisääminen ostoskoriin* vie yhtä kauan kuin *Tuotteen poistaminen ostoskorista*
  - *Ostoskorissa olevien tuotteiden maksaminen luottokortilla* taas vie noin kolme kertaa kauemmin kuin edelliset

Suhteelliseen kokoon perustuva estimointi

- Ominaisuuksien toteuttamiseen menevän tarkan ajan arvioiminen on vaikeaa
- Ohjelmistokehittäjät pystyvät jossain määrin arvioimaan *eri ominaisuuksien vaatimaa työmäärää suhteessa toisiinsa*
  - tutkimusnäyttö suhteellisen estimoinnin paremmuudesta on kuitenkin vähäistä (Jørgensen 2014)
- Esim.
  - *Tuotteen lisääminen ostoskoriin* vie yhtä kauan kuin *Tuotteen poistaminen ostoskorista*
  - *Ostoskorissa olevien tuotteiden maksaminen luottokortilla* taas vie noin kolme kertaa kauemmin kuin edelliset
- Ketterissä menetelmissä käytetäänkin yleisesti *suhteelliseen kokoon perustuvaa estimointia*
  - Yksikkönä arvioinnissa on yleensä **story point**
  - Ei yleensä vastaa mitään todellista tuntimäärää

Kehittäjät estimoivat

- Estimoinnin tekevät **aina** kehittäjät
  - Product owner tarkentaa estimoitaviin storyihin liittyviä vaatimuksia

Kehittäjät estimoivat

- Estimoinnin tekevät **aina** kehittäjät
  - Product owner tarkentaa estimoitaviin storyihin liittyviä vaatimuksia
- Estimointia auttaa user storyn pilkkominen teknisiin työvaiheisiin

Kehittäjät estimoivat

- Estimoinnin tekevät **aina** kehittäjät
  - Product owner tarkentaa estimoitaviin storyihin liittyviä vaatimuksia
- Estimointia auttaa user storyn pilkkominen teknisiin työvaiheisiin
- *Tuotteen lisääminen ostoskoriin*, voisi sisältää toteutuksen kannalta seuraavat tekniset tehtävät:
  - tarvitaan sessio, joka muistaa asiakkaan
  - oliot/tietorakenteet ostoskorin ja ostoksen esittämiseen
  - html-näkymää päivitettävä tarvittavilla painikkeilla
  - Kontrolleri painikkeiden käsittelyyn
  - yksikkötestit kontrollerille ja tietorakenteille
  - hyväksymistestien automatisointi
- Jos kyseessä on samantapainen toiminnallisuus kuin joku aiemmin toteutettu, ei pilkkomista välttämättä tarvita

Estimointi definition of donen tarkkuudella

- Estimoinnissa tulee arvioida storyn viemä aika *definition of donen* tarkkuudella
- Tämä sisältää yleensä kaiken storyn toteuttamiseen liittyvän
  - määrittely, suunnittelu, toteutus, automatisoitujen testien tekeminen, testaus, integrointi ja dokumentointi

Estimointi definition of donen tarkkuudella


- Estimoinnissa tulee arvioida storyn viemä aika *definition of donen* tarkkuudella
- Tämä sisältää yleensä kaiken storyn toteuttamiseen liittyvän
  - määrittely, suunnittelu, toteutus, automatisoitujen testien tekeminen, testaus, integrointi ja dokumentointi
- Estimointi on joka tapauksessa suhteellisen epätarkkaa, joten estimoinnin on tarkoitus tapahtua nopeasti
  - Storyn estimointiin kannattaa käyttää aikaa max 15 minuuttia

Estimointi definition of donen tarkkuudella

- Estimoinnissa tulee arvioida storyn viemä aika *definition of donen* tarkkuudella
- Tämä sisältää yleensä kaiken storyn toteuttamiseen liittyvän
  - määrittely, suunnittelu, toteutus, automatisoitujen testien tekeminen, testaus, integrointi ja dokumentointi
- Estimointi on joka tapauksessa suhteellisen epätarkkaa, joten estimoinnin on tarkoitus tapahtua nopeasti
  - Storyn estimointiin kannattaa käyttää aikaa max 15 minuuttia
- Jos se ei riitä, storya ei tunneta niin hyvin että se kannattaisi estimoida
  - story kannattaa todennäköisesti pilkkoa


Estimoinnin menetelmiä

- Kiinnitetään muutama erikokoinen story *referenssiksi* ja verrataan muiden storyjen työmäärää näihin



Estimoinnin menetelmiä

- Kiinnitetään muutama erikokoinen story *referenssiksi* ja verrataan muiden storyjen työmäärää näihin



- Käytetään yläpäästä harvenevaa skaalaa, esim. Fibonacci 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 tai 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40, 100
- Koska isojen storyjen estimointiin liittyy suuri epävarmuus, ei teeskennellä että skaala olisi yläpäästä tarkka

Planning poker: osallistetaan koko tiimi


1. Customer reads story.



2. Team estimates.
   This includes testing.




3. Team discusses.



4. Team estimates again.
   Repeat until consensus reached.




Planning poker: osallistetaan koko tiimi




- Ymmärrys storyjen sisällöstä leviää koko tiimiin (transparency)

Planning poker: osallistetaan koko tiimi



- Ymmärrys storyjen sisällöstä leviää koko tiimiin (transparency)
- Arviot näytetään yhtä aikaa: kokemattomimmallakin on sama ääni kuin kokeneimmalla

Planning poker: osallistetaan koko tiimi




- Ymmärrys storyjen sisällöstä leviää koko tiimiin (transparency)
- Arviot näytetään yhtä aikaa: kokemattomimmallakin on sama ääni kuin kokeneimmalla
- Jos joku jättää eriävän arvionsa sanomatta, arvio ei vastaa todellisuutta
  - ongelmat paljastuvat vasta sprintin aikana

Hyvä product backlog on DEEP

- Mike Cohn ja Roman Pichler lanseerasivat lyhenteen DEEP kuvaamaan hyvän backlogin ominaisuuksia
  - Detailed appropriately
  - Estimated
  - Emergent
  - Prioritized

- Estimated, Prioritized

- Estimated, Prioritized
- *Detailed appropriately* eli sopivan yksityiskohtainen
  - ylempänä tarkkoja
  - alempana suurpiirteisempiä



- *Emergent* kuvaa backlogin muuttuvaa luonnetta:
  - uusia storyja tulee
  - vanhoja poistetaan, uudelleenpriorisoidaan ja uudelleenestimoidaan, muokataan ja pilkotaan

- *Emergent* kuvaa backlogin muuttuvaa luonnetta:
  - uusia storyja tulee
  - vanhoja poistetaan, uudelleenpriorisoidaan ja uudelleenestimoidaan, muokataan ja pilkotaan
- Muuttuvan luonteen takia backlogia tulee hoitaa projektin edetessä (engl. backlog refinement)
  - Pääasiallinen vastuu on product ownerilla
  - Backlogin hoitamiseen osallistuvat myös kehittäjät
  - Tapahtuu jatkuvasti läpi sprintin

“Ready” story ja epiikki

“Ready” story ja epiikki

- Hyvä story on siis INVEST (independent, negotiable, valuable, estimable, small, testable)
- DEEP taas sanoo, että backlogin pitää olla *sopivan* yksityiskohtainen

“Ready” story ja epiikki

- Hyvä story on siis INVEST (independent, negotiable, valuable, estimable, small, testable)
- DEEP taas sanoo, että backlogin pitää olla *sopivan* yksityiskohtainen
- INVEST päteekin vain backlogin korkeamman prioriteetin storyihin
  - Joskus sanotaan että story on **ready**, kun se on valmiina toteutettavaksi (hyvin tunnettu ja INVEST)

“Ready” story ja epiikki

- Hyvä story on siis INVEST (independent, negotiable, valuable, estimable, small, testable)
- DEEP taas sanoo, että backlogin pitää olla *sopivan* yksityiskohtainen
- INVEST päteekin vain backlogin korkeamman prioriteetin storyihin
  - Joskus sanotaan että story on **ready**, kun se on valmiina toteutettavaksi (hyvin tunnettu ja INVEST)
- Alemman prioriteetin storyt voivat olla **epiikkejä** (epic)
  - scope ei tiedossa, ei mielekästä estimoida