SCREENSHOT-BASED STEP-BY-STEP GUIDE

화면을 따라 사용하는 Workbench Simple

기존 8개 도구를 유지하고
Scope 점검부터 원문 보고서까지 연결합니다.

Scope·계정 선택 → Katana·통합 점검 → 주요정보·커버리지 → 원본·재점검 → 보고서·증거

번호를 따라 조작합니다

화면의 빨간 번호·화살표·박스와 이미지 아래의 같은 번호를 연결합니다. 화면마다 하나의 작업에 집중합니다.

결과와 미확인을 함께 읽습니다

정상 결과, 부분 분석, 원본 근거와 막힐 때 확인할 사항을 각 단계에서 확인합니다.

필요한 부분을 확대합니다

PDF는 북마크·목차로, 오프라인 HTML은 검색·확대·이전/다음·다크 모드로 사용합니다.

문서 개정 2026.10.29 · Simple 1.4.0 / Mapper 0.3.7 / helper 0.5.0 / Katana 1.8.0
33개 화면 단계 · 원본 캡처 보존 · 제품 코드를 변경하지 않는 별도 안내서

그림은 운영 Swing의 합성 예제와 Chrome API fixture의 helper popup입니다. 실제 Burp GUI·native MV3/DNR 설치 성공을 보여주는 캡처와 구분합니다.

필요한 작업으로 바로 이동합니다

처음 사용한다면 준비사항을 읽고 Scope 설정부터 진행합니다. PDF 목차의 제목을 누르면 해당 페이지로 이동합니다.

01 Simple에서 필요한 도구를 엽니다

02 점검할 URL을 SCOPE에 등록합니다

03 대상 URL과 HTTP 계정을 선택합니다

04 Katana 실행 파일과 한도를 확인합니다

05 브라우저 helper를 연결합니다

06 SPA 메뉴 탐색을 준비합니다

07 통합 점검을 시작하고 진행을 제어합니다

08 Katana 수집 결과의 출처를 읽습니다

09 서버·WAS·DB 단서의 근거를 읽습니다

10 주요 경로의 실제 응답을 확인합니다

11 API 문서·JS·실제 관측을 대조합니다

12 키·토큰·민감정보 후보를 검토합니다

13 주요정보에 집중하고 결과를 검색합니다

14 경로별 발견부터 분석까지 추적합니다

15 미확인·제외·실패 사유를 정리합니다

16 가능한 항목만 선택해 조회 재점검합니다

17 동적 API의 경로 형태 후보를 읽습니다

18 같은 경로의 계정별 응답 차이를 읽습니다

19 같은 조건의 이전 실행과 비교합니다

20 발견 항목의 요청·응답 원본을 읽습니다

21 원문 값 분류 보고서를 저장합니다

22 SCOPE 트래픽 수집을 켭니다

23 선택 원본을 필요한 도구로 연결합니다

24 기능·실행·세션을 함께 정리합니다

25 선택 응답에서 API 후보를 찾습니다

26 선택한 서버 경로를 직접 GET 확인합니다

27 응답 보안 단서를 원본과 확인합니다

28 비교할 계정을 역할 슬롯에 연결합니다

29 계정별 직접 비교와 보류 사유를 읽습니다

30 입력 위치와 대조 조건을 정해 검사합니다

31 요청 흐름을 순서대로 직접 재현합니다

32 원본과 설명을 증거 초안에 모읍니다

33 가림 결과를 확인하고 증거 ZIP을 저장합니다

기본 흐름

Scope·계정 → 실행 조건 → Katana·통합 점검 → 환경·API·민감정보 → 커버리지·원본 → 보고서·증거

설치·Scope·계정을 준비합니다

1. Simple JAR 로드

기존 파일·설정을 보관합니다. Burp Extensions → Add → Java에서 Simple 1.4.0 JAR를 선택합니다. 한 Workbench에서 수집하도록 중복 로드를 확인합니다.

2. Scope·HTTP 계정 준비

허용할 프로토콜·호스트·포트·경로와 제외 범위를 등록합니다. 비로그인 또는 준비한 HTTP 프로필을 선택합니다. 브라우저 로그인 세션은 별도입니다.

3. 외부 Katana 1.8.0 설치

독립 소스 ZIP을 푼 Simple 루트에서 설치 도구를 실행합니다. 대상은 Simple 밖의 절대 폴더입니다. 실제 실행파일 경로를 실행 조건에 넣고 설치 확인을 누릅니다.

```
Windows 예: python tools/install_katana.py --dest C:/Tools/workbench-katana
Linux/macOS 예: python3 tools/install_katana.py --dest ~/security-tools/workbench-katana
```

4. 브라우저·SPA를 사용할 때 helper 준비

helper 0.5.0 ZIP을 새 폴더에 풉니다. Chrome/Edge 확장 관리 → 개발자 모드 → 압축해제된 확장 프로그램 로드에서 폴더를 선택합니다. Mapper에 표시되는 실제 주소·토큰을 helper에 넣고 연결 확인·저장을 누릅니다.

현재 사이트 활성화·SPA 통합 탐색 허용을 확인합니다. 그림에 보이는 예제 포트·토큰을 그대로 입력하지 않습니다. 설치 절차는 텍스트 안내이며 native 설치 검증 결과와 구분합니다.

배포 파일·체크섬

Simple JAR →

helper 0.5.0 ZIP →

소스 ZIP·SHA256SUMS →

기존 도구와 결과 해석 기준

요청·응답	Scope·수집·검색·요청/응답 원본 확인
기능 매핑	기능·실행·세션 분류와 프로젝트 저장
계정 비교	준비한 HTTP 계정의 실제 응답과 판정 근거 비교
API 찾기	선택 텍스트 응답의 API·키 후보와 원문 위치 확인
서버·경로	관측한 환경 단서와 선택 경로 직접 GET 확인
응답 분석	응답의 보안 단서·API 문서·저장 후 조회 근거 확인
입력값 검사	선택 위치의 기준·변경·대조 요청과 결과 비교
재현·증거	순차 재현·가림 미리보기·증거 ZIP 저장

실행과 준비를 구분합니다


화면 열기·필터·원본 연결·Repeater 준비는 대상 요청을 보내지 않습니다. 통합 점검 시작·조건이 맞는 선택 재점검·각 도구의 직접 실행에서 요청이 전송됩니다. Repeater의 실제 전송은 Send입니다.

발견·응답·분석 완료를 구분합니다

경로 문자열 발견은 실제 접근 성공과 다릅니다. 응답 관측은 본문 분석과 별개입니다. 후보·부분·미해결·권한 차이는 원본과 현재 실행 조건으로 판단합니다. HTTP 총 예산에는 기준·신원·리디렉션·재점검이 포함됩니다.

Simple에서 필요한 도구를 엽니다

원터치 점검과 기존 8개 도구의 위치를 익힙니다.



운영 UI + 합성 예제 캡처 · 실제 Burp GUI 조작 화면과 구분


1. 통합 점검 열기 — Scope 통합 점검으로 원터치 화면을 엽니다. JAR 설치는 준비사항의 Burp Extensions 경로를 따릅니다.
2. 기존 8개 도구 — 개별 분석은 상단의 요청·응답부터 재현·증거까지 8개 도구를 바로 선택합니다.

정상 결과 확인

Scope 통합 점검 버튼과 요청·응답부터 재현·증거까지 8개 도구가 보입니다.

이 그림은 Simple 운영 컴포넌트 캡처입니다. Burp Extensions 설치 화면을 직접 캡처한 그림은 아닙니다. 도구 이동은 요청을 보내지 않습니다.

중요 영역 확대



막힐 때 확인할 사항


Simple 탭이 없으면 Extensions의 로드 오류와 선택한 JAR 버전을 먼저 확인합니다.

원본 SHA-256 13480ac3bfa7c26e884e…

전체 원본·위치 지문: source-manifest.json

점검할 URL을 SCOPE에 등록합니다

실제 조회를 허용할 호스트·포트·경로를 정합니다.



운영 UI + 합성 예제 캡처 · 실제 Burp GUI 조작 화면과 구분


1. 점검 URL 입력 — SCOPE 목록의 URL 입력란에 점검할 호스트·포트·경로를 입력합니다.
2. 목록에 등록 — URL 추가를 눌러 대상을 등록합니다. 기존 행을 고치려면 URL 수정을 사용합니다.
3. 범위 체크 확인 — 목록의 URL과 체크 상태를 확인합니다. 의도한 경로와 하위 범위만 허용했는지 읽습니다.

정상 결과 확인

의도한 URL이 목록에 추가되고 수집·점검할 범위가 체크됩니다.

범위 편집은 요청을 보내지 않습니다. 이미지의 예제 주소를 실제 대상으로 그대로 사용하지 않습니다.

중요 영역 확대



막힐 때 확인할 사항


요청이 제외되면 프로토콜·호스트·포트·경로와 제외 범위를 다시 확인합니다. 필요한 리소스가 범위 밖이면 일부 메뉴 탐색이 제한될 수 있습니다.

원본 SHA-256 73a998d08599307c9839…

전체 원본·위치 지문: source-manifest.json

대상 URL과 HTTP 계정을 선택합니다

이번 실행의 대상과 인증 주체를 분명히 합니다.



운영 UI + 합성 예제 캡처 · 실제 Burp GUI 조작 화면과 구분


1. 대상 URL — SCOPE 목록에서 대상을 고르거나 URL을 입력합니다. 대상을 바꿨다면 목록 새로고침으로 계정 목록을 다시 확인합니다.
2. HTTP 계정 — HTTP 계정을 선택합니다. 계정별 노출 비교가 필요하면 해당 옵션을 켜고 비교할 프로필을 준비합니다.
3. 한도 확인 — 실행 조건에서 요청 수·깊이·간격·타임아웃·본문 분석 한도를 확인합니다.

정상 결과 확인

점검 URL과 사용할 HTTP 계정, 실행할 탐색 옵션이 정해집니다.

통합 점검 시작 전에는 대상 요청을 보내지 않습니다. 일반 트래픽의 OFF/SCOPE 수집과 명시적 통합 점검은 별개입니다.

중요 영역 확대



막힐 때 확인할 사항

인증 계정이 없으면 계정 비교에서 인증 탐지를 켜고 계정별 요청을 관측한 뒤 필요한 프로필을 준비합니다.

원본 SHA-256 1b1bcff2460c19c48824…

전체 원본·위치 지문: source-manifest.json

Katana 실행 파일과 한도를 확인합니다

별도 설치한 Katana 1.8.0을 Workbench 실행 조건에 연결합니다.



운영 UI + 합성 예제 캡처 · 실제 Burp GUI 조작 화면과 구분

1. 실행 파일 경로 — 실행 조건에서 설치한 Katana 1.8.0 실행 파일을 선택하거나 전체 경로를 입력합니다.
2. 설치 상태 확인 — 설치 확인을 눌러 실행 파일의 버전·설치 상태를 읽습니다.
3. 페이지·시간 한도 — Katana 페이지 한도·수집 시간과 공통 HTTP 요청 예산을 확인합니다.

정상 결과 확인

설치 확인 결과와 실행 파일 경로가 표시됩니다. 통합 점검의 Katana 탐색을 선택해 사용할 준비가 됩니다.

Katana는 별도 설치합니다. 폼 제출·자동 로그인은 수행하지 않습니다. 공급자 버전 확인도 기본 설정 위치의 오래된 resume 자료를 정리할 수 있으므로 필요한 기존 자료는 먼저 보관합니다.

중요 영역 확대



막힐 때 확인할 사항


파일 없음·실행 실패가 표시되면 운영체제에 맞는 실행 파일과 접근 권한을 확인합니다. 실패는 Katana 수집 성공으로 표시되지 않습니다.

원본 SHA-256 ba2d8c593246fd9cb842…

전체 원본·위치 지문: source-manifest.json

브라우저 helper를 연결합니다

SPA 탐색에 사용할 브라우저 프로필을 로컬 Workbench와 연결합니다.



운영 helper popup · Chrome API fixture·가짜 토큰


1. 주소·토큰 입력 — 기능 매핑의 브라우저 연결에서 확인한 주소·토큰을 helper 입력란에 넣습니다.
2. 로컬 연결 확인 — 연결 확인·저장으로 로컬 연결을 확인하고 현재 사이트 활성화를 누릅니다.
3. SPA 허용 — SPA 통합 탐색 허용을 켭니다. 필요한 로그인은 이 브라우저에서 마칩니다.

정상 결과 확인

연결 상태와 활성 사이트, 요청·응답·실패·대기 상태를 확인할 수 있습니다.

브라우저 로그인 세션은 HTTP 점검 계정과 별개입니다. 이 그림은 실제 Chromium의 운영 popup에 로컬 Chrome API·연결 fixture를 적용한 캡처이며 native MV3 설치·실제 Burp 연결을 증명하지 않습니다.

중요 영역 확대



막힐 때 확인할 사항


연결이 안 되면 Workbench의 연결 주소·토큰, 대상 사이트 활성화와 브라우저 확장 접근 권한을 확인합니다.

원본 SHA-256 b0a28f0cc0e48355771d…

전체 원본·위치 지문: source-manifest.json

SPA 메뉴 탐색을 준비합니다

로그인된 전용 탐색 탭의 메뉴·라우트·통신 관측을 함께 수집합니다.



운영 UI + 합성 예제 캡처 · 실제 Burp GUI 조작 화면과 구분


1. SPA 탐색 선택 — helper 준비를 마친 뒤 통합 점검의 SPA 메뉴 탐색을 선택합니다.
2. 연결 상태 확인 — 브라우저 메뉴 탭에서 연결·탐색 상태와 부분·대기 사유를 확인합니다.
3. 연결 설정 열기 — 연결이 필요하면 기능 매핑에서 브라우저 연결을 엽니다. 실제 탐색은 통합 점검 시작에서 실행합니다.

정상 결과 확인

브라우저 연결과 메뉴 탐색 상태, 부분·대기 사유를 구분해서 읽을 수 있습니다.

브라우저 요청·응답 연결은 메타데이터 관측입니다. 응답 본문 분석이나 선택한 HTTP 계정의 접근 성공을 대신하지 않습니다. 종료 시 남은 대기는 미확인입니다.

중요 영역 확대



막힐 때 확인할 사항


범위 밖 스크립트·리소스가 차단되면 일부 메뉴가 열리지 않을 수 있습니다. URL 규칙으로 안전하게 표현할 수 없는 범위는 표시 사유를 읽고 HTTP 모드로 점검합니다.

원본 SHA-256 da0c0391f7a212b0664a…

전체 원본·위치 지문: source-manifest.json

통합 점검을 시작하고 진행을 제어합니다

같은 실행에서 발견·조회·분석의 진행 상태를 확인합니다.



운영 UI + 합성 예제 캡처 · 실제 Burp GUI 조작 화면과 구분


1. 점검 실행 — 시작 전 상태에서 대상·HTTP 계정·탐색 옵션을 확인하고 통합 점검 시작을 누릅니다.
2. 진행 제어 — 필요하면 일시정지·재개·중지로 진행을 제어합니다.
3. 실행 상태 읽기 — 하단의 요청·확인·대기·제외·실패·부분 수와 현재 실행 상태를 읽습니다.

정상 결과 확인

실행 상태와 누적 수치가 표시됩니다. 세션·요청 제한 등으로 보류되면 사유가 남습니다.

시작은 실제 조회 요청을 전송합니다. 이 그림은 이미 실행 중이어서 시작 버튼이 비활성입니다. 큐 완료는 사이트 전체 확인 완료와 다르며, 중지는 이미 발송한 요청의 응답 또는 타임아웃 뒤 마무리될 수 있습니다.

중요 영역 확대



막힐 때 확인할 사항


401 신원 실패나 429로 멈추면 계정·세션·제한 사유를 보완합니다. Scope·프로젝트가 달라졌다면 새 실행을 준비합니다.

원본 SHA-256 e8f4851a6f187c43829b…

전체 원본·위치 지문: source-manifest.json

Katana 수집 결과의 출처를 읽습니다

발견 메타데이터와 실제 응답 확인을 구분합니다.



운영 UI + 합성 예제 캡처 · 실제 Burp GUI 조작 화면과 구분

1. 수집 결과 탭 — Katana 수집 탭을 열고 수집 상태를 확인합니다.
2. 출처·상태 확인 — 결과 표에서 HTML·JS·폼·기술 등 발견 출처와 후보를 선택합니다.
3. 사유·근거 읽기 — 아래 상세에서 차단·실패·미확인 사유를 읽고 실제 응답 원본과 연결됐는지 확인합니다.

정상 결과 확인

각 후보의 발견 출처와 현재 처리 범위를 확인할 수 있습니다. 응답이 연결된 항목은 원본으로 이어집니다.

JSONL에 경로·폼이 있다고 자동 재조회·폼 제출된 것은 아닙니다. Katana 종료와 사이트 전체 확인 완료를 구분합니다.

중요 영역 확대



막힐 때 확인할 사항


Katana가 실패했어도 일반 HTTP 점검 결과는 별도로 남을 수 있습니다. 실패 이유와 두 결과의 범위를 각각 확인합니다.

원본 SHA-256 307f7e7b4c8929e2b357…

전체 원본·위치 지문: source-manifest.json

서버·WAS·DB 단서의 근거를 읽습니다

환경 이름과 실제 관측 근거를 함께 확인합니다.



운영 UI + 합성 예제 캡처 · 실제 Burp GUI 조작 화면과 구분


1. 환경·DB 탭 — 환경·DB 탭을 엽니다.
2. 기술 단서 선택 — 서버·WAS·프레임워크·프록시/CDN·DB 단서를 선택합니다.
3. 원문 근거 읽기 — 상세에서 헤더·오류·설정 값의 출처, 원문 위치와 관측·추정·미확인 상태를 확인합니다.

정상 결과 확인

기술 이름과 근거, 관측·추정·미확인 상태가 함께 표시됩니다.

DB 단서는 HTTP 응답에서 관측한 정보입니다. DB 서버에 직접 연결하거나 제품·버전의 실제 구성을 확정하는 결과가 아닙니다.

중요 영역 확대



막힐 때 확인할 사항


서로 다른 기술이 보이면 프록시·오류 페이지 등 각 원본의 문맥을 확인합니다. 근거가 없으면 미확인으로 남깁니다.

원본 SHA-256 9e2f9af1217be4d6654f…

전체 원본·위치 지문: source-manifest.json

주요 경로의 실제 응답을 확인합니다

관측 경로·문서 선언·기술 추정 후보를 나누어 읽습니다.



운영 UI + 합성 예제 캡처 · 실제 Burp GUI 조작 화면과 구분

1. 경로·응답 탭 — 경로·응답 탭을 엽니다.
2. 응답 분류 확인 — 경로별 HTTP 상태·분류·분석 범위를 읽고 공통 홈·로그인·soft404·접근 제한을 구분합니다.
3. 원문 열기 — 필요한 행을 고르고 원본 보기로 실제 응답 내용을 확인합니다.

정상 결과 확인

경로별 실제 응답과 분석 범위, 제외·미확인 이유를 확인할 수 있습니다.

경로 이름이나 상태 코드만으로 실제 노출·취약점을 확정하지 않습니다.

중요 영역 확대



막힐 때 확인할 사항


HTTP 200만 표시되면 원문이 해당 경로의 내용인지 확인합니다. 로그인·공통 화면이거나 대조가 불안정하면 내용 확인을 보류합니다.

원본 SHA-256 72ea887857d06e2240cb…

전체 원본·위치 지문: source-manifest.json

API 문서·JS·실제 관측을 대조합니다

선언한 API와 실제 응답이 있는 API의 차이를 찾습니다.



운영 UI + 합성 예제 캡처 · 실제 Burp GUI 조작 화면과 구분


1. API 대조 탭 — API·명세 대조 탭을 엽니다.
2. 출처·상태 확인 — 문서 선언·JS 후보·실제 관측 출처를 읽고 문서에만 있는 항목과 실제 응답 항목을 구분합니다.
3. 추가 분석 준비 — 미확정 메서드·경로 변수·필수값은 원본을 확인하고 필요하면 API 찾기로 연결합니다.

정상 결과 확인

문서에만 있는 항목과 실제 관측 항목, 미해결 템플릿을 구분할 수 있습니다.

명시적으로 참조된 Scope 내 sourceMappingURL은 제한된 후보로 처리합니다. 추정 .map 파일을 만들거나 미해결 식을 평가하지 않습니다.

중요 영역 확대



막힐 때 확인할 사항


동적 API가 실행되지 않으면 누락된 메서드·입력값·서버 식을 확인합니다. 값을 추측해 자동 전송하지 않습니다.

원본 SHA-256 b4816546f92f31b18c8d…

전체 원본·위치 지문: source-manifest.json

키·토큰·민감정보 후보를 검토합니다

가려진 값의 분류·중요도·확실성과 원문 문맥을 확인합니다.



운영 UI + 합성 예제 캡처 · 실제 Burp GUI 조작 화면과 구분


1. 민감정보 탭 — 키·민감정보 탭을 엽니다.
2. 후보·가림 확인 — API 키·토큰·비밀번호·연결정보·개인정보 후보를 선택하고 가림 상태와 분류를 읽습니다.
3. 탐지 문맥 읽기 — 상세에서 중요도·확실성·유효성 확인 상태와 원문 위치·문맥을 확인합니다.

정상 결과 확인

화면의 값은 가려진 상태로 표시되며 중요도·확실성·유효성 확인 상태를 별도로 읽을 수 있습니다.

발견한 키를 자동 사용하거나 외부 공급자에 보내 유효성을 검사하지 않습니다. 탐지 건수는 취약점 개수가 아닙니다.

중요 영역 확대



막힐 때 확인할 사항


형식이 키와 같아도 공개 SDK 식별자나 예제 값일 수 있습니다. 원문 문맥과 분류를 확인합니다.

원본 SHA-256 97769b9e13b35e6b9970…

전체 원본·위치 지문: source-manifest.json

주요정보에 집중하고 결과를 검색합니다

현재 수집한 결과를 근거 종류에 맞게 좁혀 읽습니다.



운영 UI + 합성 예제 캡처 · 실제 Burp GUI 조작 화면과 구분


1. 근거 종류 선택 — 결과 보기에서 주요정보를 선택합니다. 필요하면 미해결·예시·쿠키 등 다른 필터로 바꿉니다.
2. 결과 검색 — 검색란에 경로·계정·가려진 결과·원본 ID를 입력하고 표시 건수를 읽습니다.
3. 전체 결과 복귀 — 필터 초기화로 전체 결과에 돌아갑니다.

정상 결과 확인

필터 조건에 맞는 행과 표시/전체 건수가 보입니다.

필터·검색은 현재 결과만 정리하며 요청을 보내지 않습니다. 주요정보 분류도 비인가 노출을 확정하는 판정은 아닙니다.

중요 영역 확대



막힐 때 확인할 사항


결과가 없어졌다면 검색어와 필터를 확인한 뒤 필터 초기화로 전체 결과를 다시 읽습니다.

원본 SHA-256 be32f0c72446eaf2127c…

전체 원본·위치 지문: source-manifest.json

경로별 발견부터 분석까지 추적합니다

발견 문자열과 실제 전송·응답·분석의 차이를 확인합니다.



운영 UI + 합성 예제 캡처 · 실제 Burp GUI 조작 화면과 구분


1. 탐색 커버리지 — 탐색 커버리지 탭을 엽니다.
2. 처리 상태·HTTP — 경로를 선택하고 발견 출처·계정·메서드·처리 상태와 실제 HTTP를 읽습니다.
3. 처리 이력 상세 — 상세에서 발견 → Scope → 큐 → 전송 → 응답 → 분석의 보유 근거와 미방문 사유를 확인합니다.

정상 결과 확인

각 경로가 어느 단계까지 처리됐는지와 원본 연결을 확인할 수 있습니다.

브라우저 응답 메타데이터와 HTTP 계정의 본문 분석은 다릅니다. 401·부분 분석·변수 미해결을 성공으로 바꾸지 않습니다.

중요 영역 확대



막힐 때 확인할 사항


실제 HTTP 값이 없다면 해당 행을 접근 성공으로 보지 말고 미방문·미해결 사유부터 확인합니다.

원본 SHA-256 bfbe4c576c4339ea295b…

전체 원본·위치 지문: source-manifest.json

미확인·제외·실패 사유를 정리합니다

자동 점검이 확인하지 못한 부분을 다음 작업으로 남깁니다.



운영 UI + 합성 예제 캡처 · 실제 Burp GUI 조작 화면과 구분


1. 미확인·범위 탭 — 미확인·범위 탭을 엽니다.
2. 제외·실패 항목 — 대기·범위 제외·실패·부분 분석 항목을 선택합니다.
3. 사유와 조건 읽기 — 상세에서 Scope·메서드·대용량·분석 한도 등 사유와 다음 확인에 필요한 조건을 읽습니다.

정상 결과 확인

완료와 별도로 미검사·제외·실패의 근거가 남습니다.

중지 직전 수신한 원본은 RESPONSE_PENDING_ANALYSIS·complete=false로 남을 수 있습니다. 원문 추출 성공도 제품 분석 완료를 뜻하지 않습니다.

중요 영역 확대



막힐 때 확인할 사항


대형 응답은 분석 바이트 한도와 실제 수신 상태를 각각 확인합니다. 미검사를 정상 결과에 합산하지 않습니다.

원본 SHA-256 413559e6ef6985f6bea9…

전체 원본·위치 지문: source-manifest.json

가능한 항목만 선택해 조회 재점검합니다

같은 실행의 남은 예산으로 필요한 조회만 다시 확인합니다.



운영 UI + 합성 예제 캡처 · 실제 Burp GUI 조작 화면과 구분


1. 재점검 필터 — 대기열 처리 완료 또는 중지 뒤 탐색 커버리지의 필터에서 미확인·재점검을 선택합니다.
2. 필요한 행 선택 — Ctrl 또는 Shift로 필요한 행을 선택하고 재점검 가능 여부와 사유를 읽습니다.
3. 선택 조회 실행 — 가능한 경우 선택 조회 재점검을 누릅니다. 조건이 바뀌었거나 예산이 끝났다면 새 점검을 준비합니다.

정상 결과 확인

선택한 안전 조회만 같은 실행·현재 Scope·HTTP 계정·남은 예산으로 처리됩니다.

재점검은 실제 조회 요청을 전송합니다. 권한 거부·쓰기 요청·미해결 필수값을 자동 우회하거나 추측하지 않습니다.

중요 영역 확대



막힐 때 확인할 사항


버튼이 비활성이면 실행·Scope·계정·남은 예산과 선택 행의 재점검 사유를 확인합니다. 이 합성 캡처에서는 실행기를 시작하지 않아 버튼이 비활성입니다.

원본 SHA-256 b2ae68b629900520aaac…

전체 원본·위치 지문: source-manifest.json

동적 API의 경로 형태 후보를 읽습니다

미해결 템플릿과 실제 관측 주소의 정적 형태를 비교합니다.



운영 UI + 합성 예제 캡처 · 실제 Burp GUI 조작 화면과 구분


1. 형태 일치 선택 — 탐색 커버리지의 필터에서 형태 일치 후보를 선택하고 필요한 행을 고릅니다.
2. 선언·관측 구분 — 상세의 선언 템플릿과 관측 주소 각각에 대해 계정·인증 revision·HTTP·원본을 확인합니다.

정상 결과 확인

PATH_SHAPE_ONLY 연결의 두 출처와 비교 근거를 따로 읽을 수 있습니다.

형태 일치는 변수 복원·같은 계정·동일 권한·메뉴 동작 인과를 증명하지 않습니다. 후보를 표시할 때 새 요청이나 식 평가는 없습니다.

중요 영역 확대



막힐 때 확인할 사항


연결이 없다고 경로가 없다고 판단하지 않습니다. 쿼리·fragment·구조 미확정이나 표시 한도 때문에 제외될 수 있습니다.

원본 SHA-256 d1a4deeee3f0c3acfa0c…

전체 원본·위치 지문: source-manifest.json

같은 경로의 계정별 응답 차이를 읽습니다

차이의 원인이 권한인지 세션·내용 변화인지 검토합니다.



운영 UI + 합성 예제 캡처 · 실제 Burp GUI 조작 화면과 구분

1. 계정별 차이 탭 — 계정별 노출 비교를 선택해 실행한 뒤 계정별 차이 탭을 엽니다.
2. 차이와 세션 근거 — 항목을 골라 비로그인·HTTP 계정별 응답과 세션 확인 근거를 읽습니다.
3. 정책 비교 준비 — 정책 검증이 필요하면 계정 비교 준비로 연결합니다.

정상 결과 확인

계정별 응답 차이와 확인·보류된 근거가 표시됩니다.

응답 차이만으로 권한 우회를 확정하지 않습니다. 브라우저의 로그인 계정은 여기의 HTTP 계정과 별개입니다.

중요 영역 확대



막힐 때 확인할 사항


401이 보이면 해당 경로 응답과 신원·비로그인 대조 원본을 확인합니다. 신원이 유지돼도 그 경로의 권한은 별도 확인이 필요합니다.

원본 SHA-256 8d05e7e852430cbb21c1…

전체 원본·위치 지문: source-manifest.json

같은 조건의 이전 실행과 비교합니다

새 발견과 변경 후보를 구분하고 불완전 실행의 한계를 남깁니다.



운영 UI + 합성 예제 캡처 · 실제 Burp GUI 조작 화면과 구분


1. 이전 실행 비교 — 같은 프로젝트·Origin·HTTP 계정·실행 조건으로 재점검한 뒤 이전 실행과 비교를 엽니다.
2. 변경 후보 선택 — 새 경로·API·키 지문·응답 변경과 해결 후보를 선택합니다.
3. 비교 조건 읽기 — 상세의 비교 조건과 마스킹된 이력·지문을 읽습니다.

정상 결과 확인

비교할 수 있는 실행끼리 마스킹된 이력과 지문 차이가 표시됩니다.

중지·실패·부분 실행으로 이전 발견의 해결을 확정하지 않습니다. 과거 요약 이력은 현재 세션 원본과 다릅니다.

중요 영역 확대



막힐 때 확인할 사항


계정·Scope·조건·인증 revision이 달라 비교가 보류되면 조건을 맞춰 새 실행을 준비합니다. 1.4.0 첫 실행은 변경된 분석 규칙의 새 기준입니다.

원본 SHA-256 eb24425d596583dd897d…

전체 원본·위치 지문: source-manifest.json

발견 항목의 요청·응답 원본을 읽습니다

결과의 원본 보기를 열어 같은 OriginalID의 원문과 파싱 위치를 대조합니다.



운영 UI + 합성 예제 캡처 · 실제 Burp GUI 조작 화면과 구분

1. 요청 원문 읽기 — 원본 보기의 요청 본문과 표시 형식을 읽습니다.
2. 응답 원문 읽기 — 응답 본문에서 탐지 문맥을 확인합니다. 앞 64 KiB 밖은 더 보기 버튼으로 전체 편집기에서 읽습니다.
3. 응답 검색 — 응답 검색으로 필요한 문자열을 찾습니다. Pretty/Raw/Hex를 바꿔 문맥을 대조할 수 있습니다.

정상 결과 확인

선택 결과의 불변 원본 ID에 연결된 요청·응답을 확인할 수 있습니다.

본문 줄·문자 위치는 분석한 텍스트 기준이며 원시 패킷 바이트 위치와 다를 수 있습니다. 원본을 읽는 동작은 추가 요청을 보내지 않습니다.

중요 영역 확대



막힐 때 확인할 사항


과거 이력의 원본이 현재 세션에 없으면 현재 원본으로 열 수 없습니다. 같은 원본 창을 더 열 수 없으면 기존 창을 닫고 다시 엽니다.

원본 SHA-256 dc0cf1ac1788e9cc930c…

전체 원본·위치 지문: source-manifest.json

원문 값 분류 보고서를 저장합니다

API·키·토큰·민감정보를 값과 원문 근거별로 내보냅니다.



운영 UI + 합성 예제 캡처 · 실제 Burp GUI 조작 화면과 구분


1. 원문 보고서 저장 — 완료 또는 중지 뒤 분류 보고서 저장을 눌러 새 ZIP의 위치를 선택합니다.
2. 저장 완료 확인 — 하단의 저장 완료를 확인합니다. ZIP의 report.html로 검토하고 정확한 기계 값은 report.json으로 읽습니다.

정상 결과 확인

새 ZIP이 저장되고 완료 상태가 표시됩니다. JSON에서 정확한 값·원문 위치·응답 SHA를 확인할 수 있습니다.

분류 보고서에는 원문 값이 포함됩니다. 화면·이력의 가림이나 제출용 증거 ZIP과 별개입니다. 이 그림은 저장 완료 UI이며 실제 보고서 내용 화면은 아닙니다.

중요 영역 확대



막힐 때 확인할 사항


저장이 안 되면 현재 실행의 원본 유무와 새 파일 경로를 확인합니다. 한도·원본 누락·부분 분석 사유는 보고서에도 남습니다.

원본 SHA-256 a3d1588d176ec37d082e…

전체 원본·위치 지문: source-manifest.json

SCOPE 트래픽 수집을 켭니다

직접 사용하는 사이트의 요청·응답을 도구에 연결합니다.



운영 UI + 합성 예제 캡처 · 실제 Burp GUI 조작 화면과 구분


1. SCOPE 수집 상태 — 요청·응답 수집을 OFF에서 SCOPE로 바꿉니다.
2. 요청 목록 확인 — Burp 프록시를 거쳐 사이트를 사용하고 목록에 허용 범위의 요청이 나타나는지 확인합니다.
3. 목록 고정 구분 — 목록 고정은 화면 갱신만 멈춥니다. 수집 중지와 구분해 사용합니다.

정상 결과 확인

허용 범위의 새 요청이 목록에 표시됩니다.

OFF에서는 새 트래픽과 수동 가져오기를 수집하지 않습니다. 목록 고정은 화면 갱신만 멈추며 수집을 중지하지 않습니다.

중요 영역 확대



막힐 때 확인할 사항


목록이 비어 있으면 수집 SCOPE 상태, URL 체크와 프록시 경유를 확인하고 사이트를 다시 사용합니다.

원본 SHA-256 e9222f3b1809de308e11…

전체 원본·위치 지문: source-manifest.json

선택 원본을 필요한 도구로 연결합니다

원본을 다시 입력하지 않고 비교·재현·증거로 이어갑니다.



운영 UI + 합성 예제 캡처 · 실제 Burp GUI 조작 화면과 구분


1. 원본 찾기 — 검색으로 요청을 찾고 행을 선택해 원문을 읽습니다. 여러 건은 Ctrl 또는 Shift로 선택합니다.
2. 비교 준비 — 계정 비교가 필요하면 계정 비교 준비로 원본을 연결합니다.
3. Repeater 준비 — 직접 재현이 필요하면 Repeater 준비로 요청을 복사합니다. 실제 전송은 Repeater의 Send로 실행합니다.

정상 결과 확인

선택한 원본을 기반으로 도구의 준비 상태 또는 증거 초안이 만들어집니다.

Repeater 준비는 요청 복사입니다. 실제 전송은 Repeater의 Send를 눌러 실행합니다.

중요 영역 확대



막힐 때 확인할 사항


직접 작업 버튼이 비활성이면 원본 행을 선택했는지와 필요한 계정·Scope 조건을 확인합니다.

원본 SHA-256 92f7f7635db52aa67644…

전체 원본·위치 지문: source-manifest.json

기능·실행·세션을 함께 정리합니다

관측 패킷이 어떤 기능 흐름에 묶였는지 확인합니다.



운영 UI + 합성 예제 캡처 · 실제 Burp GUI 조작 화면과 구분


1. 기능 매핑 열기 — 상단의 기능 매핑을 엽니다.
2. 기능·실행·세션 — 기능·실행·세션과 연결 패킷의 분류 근거를 읽고 필요한 이름·상태·메모를 정리합니다.
3. 프로젝트 보관 — 프로젝트 저장으로 보관합니다. 필요한 기능은 점검 업무로 연결할 수 있습니다.

정상 결과 확인

기능 흐름과 연결 패킷, 분류 근거와 메모를 확인할 수 있습니다.

자동 매핑은 기능 묶음입니다. 기능이 표시됐다는 것만으로 점검 완료가 되지 않습니다.

중요 영역 확대



막힐 때 확인할 사항


분류가 어긋나면 선택 패킷의 분류 근거를 확인하고 분류 수정 또는 기능 메모로 보완합니다.

원본 SHA-256 6e14af7be2e3d15376af…

전체 원본·위치 지문: source-manifest.json

선택 응답에서 API 후보를 찾습니다

JavaScript 문자열의 API·키 후보와 원문 위치를 확인합니다.



운영 UI + 합성 예제 캡처 · 실제 Burp GUI 조작 화면과 구분


1. API 찾기 열기 — 선택한 텍스트 응답을 API 찾기로 연결한 뒤 상단의 API 찾기를 엽니다.
2. 분석 목록 열기 — 분석 목록 버튼으로 목록을 열고 경로·민감정보 후보를 고릅니다.
3. 분석 상세 열기 — 분석 상세 버튼으로 상세를 열어 출처·원본 위치를 읽고 필요한 요청만 준비합니다.

정상 결과 확인

선택 응답의 경로·민감정보 후보와 출처가 표시됩니다.

코드 분석은 JavaScript 실행이나 자동 요청 전송이 아닙니다. 시작 시 기존 History 전체를 자동 분석하지 않습니다.

중요 영역 확대



막힐 때 확인할 사항


후보가 실행되지 않으면 동적 변수·메서드·필수값을 확인합니다. 코드 문자열을 실제 접근 성공으로 해석하지 않습니다.

원본 SHA-256 85d0f16a18fc37b1636b…

전체 원본·위치 지문: source-manifest.json

선택한 서버 경로를 직접 GET 확인합니다

환경 후보 중 필요한 경로만 수동으로 검증합니다.



운영 UI + 합성 예제 캡처 · 실제 Burp GUI 조작 화면과 구분

1. 서버·경로 열기 — 상단의 서버·경로를 엽니다.
2. 필요한 경로 선택 — 관측 사이트와 확인할 후보 경로를 선택합니다.
3. 선택 GET 확인 — SCOPE·HTTP 계정·한도를 확인한 뒤 선택 경로 GET 확인을 누르고 응답 근거를 읽습니다.

정상 결과 확인

선택 경로의 응답과 내용 확인·보류 근거가 표시됩니다.

선택 경로 GET 확인은 실제 요청을 보냅니다. 후보를 읽거나 도구를 여는 동작은 요청을 보내지 않습니다.

중요 영역 확대



막힐 때 확인할 사항


공통 화면·로그인·접근 제한이면 원본과 대조 조건을 확인합니다. 후보 이름만으로 노출을 확정하지 않습니다.

원본 SHA-256 18765082b6fc2c3d0f99…

전체 원본·위치 지문: source-manifest.json

응답 보안 단서를 원본과 확인합니다

오류·헤더·문서·저장 후 조회의 관측 근거를 검토합니다.



운영 UI + 합성 예제 캡처 · 실제 Burp GUI 조작 화면과 구분

1. 응답 분석 열기 — 상단의 응답 분석을 엽니다.
2. 관측 근거 선택 — 관측 후보를 선택하고 원본 응답의 오류·헤더·문서 등 근거를 읽습니다.
3. 증거로 전달 — 필요한 항목은 선택 관찰 → 증거로 연결하고 실제 영향·재현 결과를 보완합니다.

정상 결과 확인

분류된 관측과 원본 근거, 증거에 전달할 항목을 확인할 수 있습니다.

오류 정보·반사·헤더 관측만으로 취약점을 확정하지 않습니다. 이 분석은 관측 응답을 읽는 동작입니다.

중요 영역 확대



막힐 때 확인할 사항


단서가 불명확하면 같은 원본의 요청·응답 문맥을 읽고 필요한 대조를 별도로 준비합니다.

원본 SHA-256 79563f66334e119fe822…

전체 원본·위치 지문: source-manifest.json

비교할 계정을 역할 슬롯에 연결합니다

인증 탐지로 후보를 준비한 뒤 계정 1·2·3과 비로그인에 연결합니다.



운영 UI + 합성 예제 캡처 · 실제 Burp GUI 조작 화면과 구분


1. 첫 계정 연결 — 보관한 인증 후보 중 계정 1에 사용할 후보를 고릅니다.
2. 비교 계정 연결 — 계정 2에 비교할 다른 후보를 연결합니다. 필요한 경우 계정 3도 사용합니다.
3. 비로그인 대조 — 비로그인 슬롯의 대상이 의도한 사이트인지 확인합니다.

정상 결과 확인

비교할 계정 슬롯에 의도한 인증 후보와 대상이 표시됩니다.

인증 탐지는 일반 트래픽 OFF/SCOPE와 별도입니다. 후보 연결·설정 수정은 비교 요청을 보내지 않습니다.

중요 영역 확대



막힐 때 확인할 사항


후보가 없으면 인증 탐지 ON과 해당 계정의 실제 요청 관측을 확인합니다. 다른 사이트의 후보를 섞지 않습니다.

원본 SHA-256 80b0330e5b41f700d91c…

전체 원본·위치 지문: source-manifest.json

계정별 직접 비교와 보류 사유를 읽습니다

정책·세션·쓰기 후 조회 조건에 맞춰 비교를 실행합니다.



운영 UI + 합성 예제 캡처 · 실제 Burp GUI 조작 화면과 구분


1. 선택 요청 비교 — 원본을 준비하고 선택 요청 비교로 비교 준비 화면을 엽니다.
2. 판정 조건 설정 — 계정·판정 설정의 계정·정책·세션 조건을 적용한 뒤 준비 화면에서 비교를 시작합니다.
3. 보류 사유·원본 — 결과의 계정별 원본과 판정 근거, 세션·권한·쓰기 후 조회의 보류 사유를 읽습니다.

정상 결과 확인

비교 결과와 함께 세션·권한·쓰기 후 조회의 확인 또는 보류 이유가 표시됩니다.

비교 시작은 실제 요청을 전송합니다. 상태 코드 차이만으로 권한 취약점을 확정하지 않습니다.

중요 영역 확대



막힐 때 확인할 사항


보류되면 계정·세션 보완, 권한 설정 보완, 쓰기 조회 보완 중 표시된 사유에 맞는 조건을 수정합니다.

원본 SHA-256 005505ac45b0b40deb63…

전체 원본·위치 지문: source-manifest.json

입력 위치와 대조 조건을 정해 검사합니다

선택 요청의 입력값을 기준·변경·대조 응답으로 검토합니다.



운영 UI + 합성 예제 캡처 · 실제 Burp GUI 조작 화면과 구분


1. 검사 조건 정하기 — 입력 위치·값을 지정하고 검사 설정에서 유형·간격·총 요청 한도를 정합니다.
2. 검사 직접 시작 — 입력값 검사 시작을 누르고 기준·변경·대조 응답을 읽습니다.
3. 결과 증거 연결 — 필요한 결과는 결과를 증거로 연결합니다. 기준·공격·대조 묶음 전체가 전달됩니다.

정상 결과 확인

검사 조건과 결과 묶음, 원본에 기반한 검토 근거가 표시됩니다.

검사 시작은 실제 요청을 전송합니다. 이 그림은 실행 전 준비 상태로 결과를 증거로가 비활성입니다. 실제 검사 결과를 선택한 뒤 사용합니다.

중요 영역 확대



막힐 때 확인할 사항


검사가 시작되지 않으면 입력 위치·SCOPE·인증·한도를 확인합니다. 결과 한 행은 해당 검사의 기준·공격·대조 묶음으로 증거에 전달됩니다.

원본 SHA-256 54b31c94861a6a5c798a…

전체 원본·위치 지문: source-manifest.json

요청 흐름을 순서대로 직접 재현합니다

필요한 요청만 흐름에 넣어 실행·결과를 확인합니다.



운영 UI + 합성 예제 캡처 · 실제 Burp GUI 조작 화면과 구분


1. 요청 재현 열기 — 요청 재현에서 선택 요청 추가로 필요한 원본을 순서에 넣습니다.
2. 순차 재현 실행 — 대상·순서를 확인하고 순차 실행을 누릅니다. 멈춰야 할 때 중지를 사용합니다.
3. 결과 증거 전달 — 실행 결과를 확인하고 필요한 항목을 결과 → 증거로 연결합니다.

정상 결과 확인

순서대로 실행한 요청과 응답·중지 상태를 확인할 수 있습니다.

순차 실행은 실제 요청을 전송합니다. 이 그림은 실행 전으로 결과 → 증거가 비활성입니다. 실행 결과를 확인한 뒤 사용합니다.

중요 영역 확대



막힐 때 확인할 사항


원본이 없거나 순서가 맞지 않으면 흐름을 고칩니다. 준비 상태만으로 실행 성공을 판단하지 않습니다.

원본 SHA-256 a5980452be8e2a4f3c37…

전체 원본·위치 지문: source-manifest.json

원본과 설명을 증거 초안에 모읍니다

검토한 요청·비교·재현 결과를 읽기 좋은 순서로 정리합니다.



운영 UI + 합성 예제 캡처 · 실제 Burp GUI 조작 화면과 구분


1. 증거 항목 추가 — 증거 추가로 검토한 원본·비교·재현 결과를 모읍니다.
2. 항목 설명 열기 — 항목 설명으로 설명 편집을 열어 적고 위로·아래로 표시 순서를 정리합니다.
3. 가림 미리보기 — 가림 미리보기를 열어 제출본의 값을 확인합니다.

정상 결과 확인

선택한 원본과 설명, 가림 정책을 적용할 증거 초안이 보입니다.

증거 편집과 초안 준비는 추가 요청을 보내지 않습니다. 원문 값 분류 보고서와 제출용 증거 ZIP은 다른 내보내기입니다.

중요 영역 확대



막힐 때 확인할 사항

초안을 복원해도 HTTP 원본이 자동 복구된 것은 아닙니다. 원본 연결이 없는 항목은 필요한 자료를 다시 연결합니다.

원본 SHA-256 b368ae19977344118062…

전체 원본·위치 지문: source-manifest.json

가림 결과를 확인하고 증거 ZIP을 저장합니다

제출본에서 인증·민감 값의 노출과 원본 연결을 확인합니다.



운영 UI + 합성 예제 캡처 · 실제 Burp GUI 조작 화면과 구분


1. 가림된 내용 확인 — 미리보기의 인증·민감 값과 설명·이미지의 표시를 확인합니다.
2. 창 닫기 — 닫기로 돌아가 증거 ZIP 저장을 누릅니다. ZIP의 보고서·evidence.json에서 설명·순서·가림·원본 연결을 확인합니다.

정상 결과 확인

의도한 값이 가려진 제출용 ZIP이 만들어지고 저장 완료를 확인할 수 있습니다.

이 그림은 합성 Cookie 값의 가림 미리보기입니다. 원문 값을 담는 분류 보고서에는 이 가림 결과가 대신 적용되지 않습니다.

중요 영역 확대



막힐 때 확인할 사항

설명이나 첨부 이미지에 직접 적은 값은 별도로 검토합니다. 누락된 원본·순서·설명을 보완한 뒤 새 ZIP을 만듭니다.

원본 SHA-256 5a07eeb2e32321d7adaa…

전체 원본·위치 지문: source-manifest.json

분류 보고서에서 원문 근거를 읽습니다

분류 보고서 ZIP에는 report.html · report.json · values.csv · manifest.json이 들어 있습니다. 일반 화면은 가림을 유지하고, 명시적 로컬 보고서에는 파싱한 원문 값이 포함됩니다.

values	API·민감정보·토큰·키·환경 등 분류별 추출 항목
value / rawText	파싱한 값 / 실제 원문의 표기. 재구성 경로가 있으면 resolvedEndpoint와 구분
OriginalID·응답 SHA	값을 발견한 보관 원본과 응답 지문을 대조할 근거
offset / line	디코딩 본문·정규화 헤더의 UTF-16 위치. offset은 0, line은 1부터 시작
pages / responseStatus	실제 보관 응답과 HTTP 상태. 키 이름은 status가 아닌 responseStatus
coverage / correlations	경로 처리·미방문 사유 / 선언과 관측 경로의 형태 일치 후보
complete / notes	부분·중지·미확인 범위. 원문 추출 성공과 제품 분석 완료를 구분

값·원문 표기·위치·OriginalID·응답 SHA를 연결해 읽습니다. rawText와 resolvedEndpoint가 다르면 원문과 재구성 값을 구분합니다.

원문 위치는 디코딩된 응답의 UTF-16 문자 기준이며 wire-byte 위치가 아닙니다. CSV 보호 표기와 정확한 JSON 값을 구분합니다.

report.json의 complete·notes와 제품 분석 대기 상태를 읽습니다. 원문 추출에 성공해도 제품 분석이 완료된 것으로 바꾸지 않습니다.

캡처의 35개 값은 합성 예제입니다. 보존 검증의 선별 79항목이나 새 사이트 발견 수가 아닙니다.

막히는 지점에서 확인합니다

요청 목록이 비어 있음	Scope 체크·수집 SCOPE 상태·Burp 프록시 경유를 확인하고 사이트를 다시 사용합니다. 통합 점검 실행은 일반 수집 OFF와 별개입니다.
Katana 설치/실행 실패	설치 도구가 출력한 실행파일 절대경로와 설치 확인 결과를 읽습니다. 현재 OS용 1.8.0인지 확인하고 원인을 해결한 뒤 실행합니다.
브라우저 helper 미연결	Mapper에 실제 표시된 loopback 주소·토큰을 복사하고 연결 확인·저장을 누릅니다. 그림의 예제 포트·토큰을 복사하지 않습니다.
401·로그인·챌린지 화면	HTTP 프로필의 신원 확인과 실제 로그인 상태를 확인합니다. HTTP 계정과 브라우저 세션은 별개이며 자동 우회 성공으로 처리하지 않습니다.
분석 부분·미방문·중지	예산·시간·Scope 제외·미해결 입력·전송 실패 사유를 읽습니다. COMPLETED도 사이트의 모든 메뉴를 확인했다는 뜻은 아닙니다.
재점검 버튼 비활성	같은 실행·현재 인증 revision·남은 공통 예산·안전 조회 조건을 확인합니다. 동적 필수값·거부·쓰기 요청은 자동 재점검하지 않습니다.
과거 원본이 열리지 않음	이력은 가린 요약·지문입니다. 현재 세션에 원본이 없으면 현재 원본처럼 열지 않습니다. 필요한 원본은 수집·로컬 보고서와 함께 보관합니다.
CSV 값에 보호 문자 표시	스프레드시트 수식 방지용 보호 표기입니다. 정확한 기계 판독 값과 원문 표기는 report.json의 value·rawText를 확인합니다.
관리형 브라우저의 파일 차단	HTML 직접 열기가 정책으로 차단되면 허용된 문서 서버를 사용합니다. 가이드 폴더에서 python -m http.server 8765 --bind 127.0.0.1로 제공하고 localhost에서 엽니다. 문서 폴더만 제공합니다.

출처·검증 범위와 보존 원칙

공유 대화에서 반영한 형식

화면별 번호·화살표·박스, 이미지 아래의 짧은 설명, 정상 결과·오류 대처, 중요 영역 확대, HTML 검색·이전/다음·다크 모드를 반영했습니다. 제3자 제품의 화면이나 브랜드를 복제하지 않았습니다.

캡처의 출처

Simple 1.4.0 운영 Swing 컴포넌트에 합성 예제를 넣어 만든 기존 캡처와 Chrome API fixture의 helper popup을 재사용합니다. PNG 픽셀은 변경하지 않고 문서의 벡터 주석만 겹쳤습니다.

제품 검증과 이번 문서 검증

5,476개 자동 검사·실제 Katana102개·Chromium 어댑터14개·7앱 전후28회 및 선별79항목은 보존된 제품 검증입니다. 이번 가이드 작성에서 사이트 진단을 다시 실행한 결과가 아닙니다.

남은 실제 환경 검증

실제 Burp GUI는 별도 검증입니다. native MV3/DNR 설치는 관리형 Chrome 정책으로 차단됐으며 어댑터 성공과 구분합니다. 이번 새 검사는 PDF·HTML·번호 좌표·오프라인 동작·원본 불변 확인입니다.

기존 파일 보존

기존 Next·Simple JAR·소스·PDF와 Simple 패키지 입력은 유지합니다. 이번 결과물은 문서만 별도 이름·경로로 생성한 개정판입니다. 제품 버전 변경이나 main 병합 완료를 뜻하지 않습니다.

공유 대화 원문 →

제품 기준 PR #102 →

Simple 1.4.0 제품 검증 →