

Exercise 1.

For non-parametric density estimation , by kernel method

我們有 $MISE = E(ISE) = E\left(\int (\hat{f} - f)^2 dx\right) = \int Var(\hat{f}) dx + \int Bias(\hat{f})^2 dx$

$$= \frac{b_n^4 u_2^2}{4} R(f'') + \frac{1}{nb_n} R(k) + o\left(\frac{1}{nb_n}\right)$$

with optimal bandwidth $b_n^* = \left(\frac{R(k)}{nu_2^2 R(f'')}\right)^{\frac{1}{5}}$, where $u_2 = \int x k^2(x) dx$

$$, R(k) = \int k^2(x) dx , R(f'') = \int f''(x)^2 dx .$$

這裡選擇 Eparechincov kernel,

$$k(x) = \frac{3}{4}(1 - x^2) , \quad -1 < x < 1$$

經過計算(附錄), $u_2^2 = \frac{1}{25}$, $R(f'') = 0.2115626$, $R(k) = \frac{3}{5}$, 代入 MISE 中,

得到不同樣本數 $n_1 = 10$,	$MISE_1 = 0.2735451$
$n_2 = 10^2$,	$MISE_2 = 0.04335398$
$n_3 = 10^3$,	$MISE_3 = 0.006871143$
$n_4 = 10^6$,	$MISE_4 = 0.00002735451$
$n_5 = 10^7$,	$MISE_5 = 0.000004335398$
$n_6 = 10^8$,	$MISE_6 = 0.0000006871143$

觀察到, $\frac{MISE_1}{MISE_4} = \frac{0.2735451}{0.00002735451} = 10^4$ as $n_4 = 10^5 n_1$, 同樣 (n_2, n_5) 和 (n_3, n_6) 如上

故, as $n \rightarrow \infty$, $AMISE = O\left(n^{-\frac{4}{5}}\right)$.

Exercise 2.

Data "faithful" 為黃石公園的噴泉噴發時間(X_1)與等待時間(X_2) , 我們想要找到 X_1 和 X_2 的邊際密度函數 $g_{X_1}(x_1)$, $g_{X_2}(x_2)$ 和聯合密度函數 $g_{X_1 X_2}(x_1, x_2)$.


利用 kernel method, 這裡選擇 Eparechincov kernel,

$$k(x) = \frac{3}{4}(1 - x^2) , \quad -1 < x < 1$$

For $g_{X_1}(x_1)$,

(i) 我們有 $X_1, X_2, \dots, X_{272} \sim g_{X_1}$, 考慮估計量 $f_n(x) = \frac{1}{nb_n} \sum_{i=1}^n k\left(\frac{x - X_i}{b_n}\right)$ 取


$n = 272$, take $b_n = (0.05, 0.1, 0.5, 1)$, 對於不同的 b_n 估計畫圖如下:



(黑色 $b_n = 0.05$;紅色 $b_n = 0.1$;綠色 $b_n = 0.5$;藍色 $b_n = 1$)
 發現 b_n 愈小則圖形越曲折複雜, b_n 愈大則圖形越平滑.

(ii) Choose b_n by pseudo likelihood,

考慮 $b_n^* = \operatorname{argmax}_{b_n} p(b_n) = \prod_{i=1}^n \hat{f}_{-i}(x_i) = 0.21$, 畫圖入下:




(黑色為 $b_n = 0.05$, 紅色為 $b_n = 0.1$, 綠色為 $b_n = 0.5$, 藍色為 $b_n = 0.21$)

For $g_{X_2}(x_2)$,

我們有 $X_1, X_2, \dots, X_{272} \sim g_{X_2}$, 考慮估計量 $f_n(x) =$

$$\frac{1}{nb_n} \sum_{i=1}^n k\left(\frac{x-X_i}{b_n}\right) \quad \text{with } n = 272, \text{ take } b_n = (1, 2, 3, 4), \text{ 對於不同的 } b_n \text{ 估}$$

計畫圖如下:



(黑色 $b_n = 1$;紅色 $b_n = 2$;綠色 $b_n = 3$;藍色 $b_n = 4$)


發現當 $b_n = 4$ 圖形才比較平滑, 應該是原始資料 X_2 等待時間的尺度和 X_1 噴發時間不同, 可以看到不同樣本的等待時間差異較大. 故對於 **bandwith** 的選擇數字相對要大一些才趨於平滑.

For $g_{X_1 X_2}(x_1, x_2)$,


有 $(X_{11}, X_{12}), (X_{21}, X_{22}), (X_{31}, X_{32}), \dots, (X_{272,1}, X_{272,2}) \sim g_{X_1 X_2}$, 考慮估計量

$$f_n(x) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \prod_{j=1}^p \frac{1}{b_{nj}} k\left(\frac{x_j - X_{ij}}{b_{nj}}\right) \quad , \text{with } n = 272$$

, take $b_n = (b_{n1}, b_{n2}) = (0.5, 2)$, 畫出的 3 維圖如下:



(只畫出 (X_1, X_2) 對角線部分的 $g_{X_1 X_2}$)



(所有的 (X_1, X_2) 的 $g_{X_1 X_2}$)

#Exercise 1.

```
#non-parametric density est of kernal method
#R(f'')
R_f<-function(x){ 1/pi* (x^2-1)^2 *exp(-x^2) }
I_Simpson<-function(a,b,l){
  #a<-0;b<-20;l<-50
  h<-seq(a,b,(b-a)/l)
  if(l%%2==0){
    z1<-0;z2<-0
    for(i in 2:(l/2)){ z1<-z1+2*R_f(h[2*i-1]) }
    for(i in 1:(l/2)){ z2<-z2+4*R_f(h[2*i]) }
    I_S<-(R_f(h[1])+R_f(h[l+1])+z1+z2)*(b-a)/l/3
  } else {print("n need to be even")} }
Rf<-I_Simpson(0,20,50)
#R(k) with Eparechinlcov kernal
Rk<-3/5
#optimal bandwith b_n
bandwidth<-function(n){ ( Rk / n *(1/25) *Rf )^(1/5) }
#MISE
MISE<-function(n){ bandwidth(n)^4 *(1/25) *Rf /4 + 1/(n*bandwidth(n)) *Rk }
a<-MISE(10^6)
```

#Exercise 2.

```
#Eparechinlcov kernel
K<-function(x){ if(x>-1 && x<1){ return(3/4*(1-x^2)) }else{ return(0) } }

#Triangle kernel
K<-function(x){ if(x>-1 && x<1){ return(1-abs(x)) }else{ return(0) } }

#Uniform kernel
K<-function(x){ if(x>-1 && x<1){ return(1/2) }else{ return(0) } }

#Normal kernel
K<-function(x){ return(1/sqrt(2*pi)*exp(-x^2/2)) }

#g1 density
data<-faithful
n<-length(data[,1])
b_n<-c(0.05,0.1,0.5,1)
for(k in 1:length(b_n)){
  x<-seq(min(data[,1]),max(data[,1]),0.01)
  f<-rep(0,length(x))
  for(l in 1:length(x)){
    y<-rep(0,n)
    for(i in 1:n){
      y[i]<-K( (x[l]-data[i,1]) /b_n[k] ) /n /b_n[k]
      f[l]<-sum(y)
    }
  }
  if(k==1){ windows();plot(x,f,type = "l",lwd=2) }
  else{ lines(x,f,col= k,lwd=2) }
}

#g2 density
data<-faithful
n<-length(data[,2])
b_n<-c(1,2,3,4)
for(k in 1:length(b_n)){
  x<-seq(min(data[,2]),max(data[,2]),0.1)
  f<-rep(0,length(x))
  for(l in 1:length(x)){
    y<-rep(0,n)
    for(i in 1:n){
      y[i]<-K( (x[l]-data[i,2]) /b_n[k] ) /n /b_n[k]
      f[l]<-sum(y)
    }
  }
}
```

```

    }
  }
  if(k==1){ windows();plot(x,f,type = "l",lwd=2) }
  else{ lines(x,f,col= k,lwd=2) }
}
#g(x1,x2) density
data<-faithful
n<-272
#j=1
b_n1<-0.5
x1<-seq(min(data[,1]),max(data[,1]), (max(data[,1])-min(data[,1]))/n )
#j=2
x2<-seq(min(data[,2]),max(data[,2]), (max(data[,2])-min(data[,2]))/n )
b_n2<-2
#g(x1,x2) density 對角線部分
n<-272
x<-cbind(x1,x2)
f<-rep(0,length(x[,1]))
for(l in 1:length(x[,1])){
  y<-rep(0,n)
  for(i in 1:n){
    y[i]<-K( (x[l,1]-data[i,1]) /b_n1 ) /b_n1 /n *K( (x[l,2]-data[i,2]) /b_n2 ) /b_n2 /n
    f[l]<-sum(y)
  }
}
windows();plot(x[,1],f,type = "l",lwd=2)
windows();plot(x[,2],f,col = 2,type = "l",lwd=2)
library(scatterplot3d)
windows();scatterplot3d(x1,x2,f,color = ,type = "h",
                        xlab = "X1",
                        ylab = "X2",
                        zlab = "joint density")

library(plotly)
plot_ly(data.frame(x=x1 ,y=x2 ,z=f)
        , x = ~x ,y = ~y, z = ~z,color = , colors = ) %>%
  add_markers() %>%
  layout(scene = list(xaxis = list(title = "X1"),
                      yaxis = list(title = "X2"),

```

```

                                zaxis = list(title = "joint density"))

#3 維圖全部
n<-272
f<-matrix(0,length(x2),length(x1))
for(k in 1:length(x1)){
  for(l in 1:length(x2)){
    y<-rep(0,n)
    for(i in 1:n){
      y[i]<-K( (x1[k]-data[i,1]) /b_n1 ) /b_n1 /n *K( (x2[l]-data[i,2]) /b_n2 ) /b_n2
/n
      f[k,l]<-sum(y)
    }
  }
}
plot(x=1:9,y=matrix(11:19,3,3))
B<-c()
for(i in 1:273){
  A<-cbind(x1,x2[i])
  B<-rbind(B,A)
}
windows();scatterplot3d(B[,1],B[,2],f,color = ,type = "p",
                        xlab = "X1",
                        ylab = "X2",
                        zlab = "joint density")
plot_ly(data.frame(x=B[,1] ,y=B[,2] ,z=as.vector(f) )
        , x = ~x ,y = ~y, z = ~z,color = , colors = ) %>%
  add_markers() %>%
  layout(scene = list(xaxis = list(title = "X1"),
                        yaxis = list(title = "X2"),
                        zaxis = list(title = "joint density")))

```