7. 자식과 부모간 상태 이동

- 자식 컴포넌트에서 부모 컴포넌트로 상태 올리기
- 부모 컴포넌트의 상태를 자식 커모넌트로 전달하기
- ✔ 결제 내역을 제출하면 Form 아래에 갑싱 업데이트 되게 해주세요

practice/3-6

1. 자식 컴포넌트에서 부모 컴포넌트로 상태 올리기

자식 컴포넌트에서 작성한 form state를 부모 컴포넌트로 올리기 미션) 부모 컴포넌트 console.log() 에서 자식 컴포넌트 form data를 찍어보기

• app.js 즉, <PaymentForm> 의 부모 컴포넌트 에서 console을 찍었을 때 자식 컴포넌트의 state 값이 찍히도록 하기

```
function App(){
    // 상태 만들어주기
    const [parentObjectState, setParentObjectState] = useState

const expenses = [
    id: "e1",
        title: "수건",
        amout: 12.33,
        date: new Date(2025, 8, 14),
    },
];

const getPaymentFormData = (data) => {
    console.log(data);
};
}
```

getPaymentFormData 에서 인자로 받은 data를 그대로 console를 찍어주는 함수를 만듬

```
const getPaymentFormData = (data) => {
    console.log(data);
```

이 함수를 자식 컴포넌트에서 실행을 시켜서 data 에 form state 값을 넣어주면, 미션 성공

```
//app.js
return (
     <PaymentForm getPatmentFormData={getPatmentFormData} />
     <Expenses items={expenses} />
)
```

```
//payment
```

```
const PaymentForm = ({getPaymentFormData}) => {
    const [objectState, setObjectState] = useState({
        name:"",
        price: 0,
        today: new Date(),
   });
}
. . .
//버튼 submit이 동작을 할때
const buttonSubmitHander = (event) => {
    event.preventDefault();
    getPaymentFormData(objectState)
    //console.log(objectState);
    setObjectState({
        name:"",
        price: 0,
        today: new Date(),
    });
};
```

2. 부모 컴포넌트의 상태를 자식 컴포넌트에 전달

자식 컴포넌트에서 부모 컴포넌트로 올려진 state를 또 다른 자식 컴포넌트로 전달해보기

```
//app.js
function App(){
    const [expenses, setExpenses] = useState([
            id: "e1",
            title: "수건",
            amout: 12.33,
            date: new Date(2025, 8, 14),
        },
    ]);
     const getPaymentFormData = (data) => {
         setExpenses([
              {
                id: Math.random().toString,
                title: data.name,
                amout: data.price,
                date: data.today,
        },
         ])
    };
}
```

결제 추가 버튼 ======> 이름, 금액, 날짜 input =====> 정보 입력 완료

- 자식 컴포넌트의 상태를 부모 컴포너트로 올리고 싶다면, 부모 컴포넌트에서 함수를 만들어서 props를 통해 전달해 주어야 한다.
- 부모 컴포넌트의 업데이트 된 상태를 자식 컴포넌트로 전달해 주어 UI 가 자동으로 업데이트 해서 변화를 반영할 수 있게 한다.