



Elért pontszám: 0/12

REACT.JS

7. forduló



A kategória támogatója: Accenture

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ IDŐ:

12:00

Ismertető a feladathoz

Felhasznált idő: 01:49/12:00

1. feladat 0/3 pont

Hogyan módosítsuk az alábbi package.json-ot, hogy a cleanup.js script mindig lefusson, amikor egy npm test parancsot kiadnunk, anélkül hogy a meglévő **test** parancsot módosítjuk?

A megoldás egy kulcs-érték pár, a helyes szintaktikával, kettős idézőjelekkel, kettősponttal elválasztva. Példa: "kulcs":"érték"

Válaszok

A helyes válasz:

"pretest": "node cleanup.js"

"pretest":"node cleanup.js"

```
"posttest": "node cleanup.js"
"posttest": "node cleanup.js"
```

Magyarázat

Lásd a támogatott eseményének listáját itt: https://docs.npmjs.com/cli/v7/using-npm/scripts#life-cycle-operation-order

2. feladat 0/3 pont

Create React App-ot használva mivel kell kiegészíteni a package.json-t, ha azt szeretnénk, hogy az alkalmazásunk fejlesztési időben a http://localhost:3000/app URL alatt legyen elérhető?

A megoldás egy kulcs-érték pár, a helyes szintaktikával, kettős idézőjelekkel, kettősponttal elválasztva. Példa: "kulcs":"érték"

Válaszok

A helyes válasz:

"homepage": "app"

"homepage": "/app"

"homepage": "app/"

"homepage": "/app/"

"homepage": "http://localhost:3000/app"

"homepage": "http://localhost:3000/app/"

"homepage":"app"

"homepage":"/app"

"homepage":"app/"

"homepage":"/app/"

"homepage": "http://localhost:3000/app"

"homepage": "http://localhost:3000/app/"

Magyarázat

https://create-react-app.dev/docs/deployment#building-for-relative-paths

3. feladat 0/3 pont

Az alábbi React Router útvonal meghatározás, melyik alábbi URL részletre fog egyezést találni?

/report/id1/id2/pd	osts/last/more
/report/posts	
/report/id1/posts/	last
/report/1/posts/la	st
Magyarázat	
A "/report/id1/id2/pc	sts/last/more" válasz helytelen: az exact={true} miatt nem szerepelhet semmi a /last után.
A "/report/posts" vál	asz helytelen: legalább egy id szegmensnek szerepelni kell az URL-ben.
A "/report/1/posts/la	st" válasz helytelen: az id szegmensnek tartalmaznia kell az id prefix-et.
4. feladat 0/s	2 nont
4. Ieladat 0/	э ропс
Mala a a a la la constitución	
	szeretnénk elérni, hogy az alábbi kódrészletben is látható VERSION értékét, egy fix szövegre ben mindenhol a forráskódban.
cseréljük "fordítási" idő	
cseréljük "fordítási" idő console.log('Run Mi a plugin neve amive	ben mindenhol a forráskódban.
cseréljük "fordítási" idő console.log('Run	ben mindenhol a forráskódban. ning App version ' + VERSION);
cseréljük "fordítási" idő console.log('Run Mi a plugin neve amive webpackplugin	ben mindenhol a forráskódban. ning App version ' + VERSION);
cseréljük "fordítási" idő console.log('Run Mi a plugin neve amive webpackplugin	ben mindenhol a forráskódban. ning App version ' + VERSION);
cseréljük "fordítási" idő console.log('Run Mi a plugin neve amive webpackplugin Válaszok	ben mindenhol a forráskódban. ning App version ' + VERSION);
cseréljük "fordítási" idő console.log('Run Mi a plugin neve amive webpackplugin Válaszok A helyes válasz:	ben mindenhol a forráskódban. ning App version ' + VERSION);
cseréljük "fordítási" idő console.log('Run Mi a plugin neve amive webpackplugin Válaszok A helyes válasz:	ben mindenhol a forráskódban. ning App version ' + VERSION);
cseréljük "fordítási" idő console.log('Run Mi a plugin neve amive webpackplugin Válaszok A helyes válasz: defineplugin	ben mindenhol a forráskódban. ning App version ' + VERSION);

KÉSZÍTETTE

Megjelenés

☀ Világos ≎