

MOBILFEJLESZTÉS - IOS

1. forduló



A kategória támogatója: zentitech - Powered by
AutSoft

Ismertető a feladatlaphoz

Kérjük, hogy a feladatlap indítása előtt mindenképp olvasd el az alábbi útmutatót:

MINDEN kérdésre van helyes válasz.

Olyan kérdés NINCS, amire az összes válasz helyes, ha mégis az összes választ bejelölöd, arra a feladatra automatikusan 0 pont jár.

Több válaszlehetőség esetén a helytelen válasz megjelölése mínusz pontot ér.

A radio button-os kérdésekre egy helyes válasz van.

Ha lejár a feladatlap ideje, a rendszer AUTOMATIKUSAN beküldi azt az addig megjelölt válaszokkal.

Azokat a feladatlapokat, amelyekhez csatolmány tartozik, javasoljuk NEM mobilon elindítani, erre az érintett feladatlapok előtt külön felhívjuk a figyelmet.

Az adatbekérős feladatokra NEM jár részpontoszám, csak a feleletválasztósakra.

Helyezéseket a 4. forduló után mutatunk, százalékos formában: adott kategóriában a TOP 20-40-60%-hoz tartozol.

Ha egyszerre több böngészőből, több ablakban vagy több eszközről megnyitod ugyanazt a feladatlapot, nem tudjuk vállalni az adatmentéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő anomáliákért a felelősséget!

A ChatGPT használata nem tiltott, de az arra való hivatkozással észrevételt NEM fogadunk el!

A feltűnően rövid idő alatt megoldott feladatlapok kizárást vonnak maguk után, bármilyen más gyanús esetben fenntartjuk a jogot a forduló érvénytelenítésére!

Essünk túl a nehezen!

Jó versenyzést kívánunk!



1. feladat 5 pont

Melyik az a kulcsszó Swiftben, amelyet hibák kezelésére használunk? (A válasz egyetlen szó angolul.)

Válasz

2. feladat 10 pont

A következők közül melyik nem érvényes UIControl esemény a UIKitben?

Válasz

- ☐ touchUpInside
- ☐ touchDown
- ☐ valueChanged
- ☐ scroll

3. feladat 3 pont

Melyik kulcsszót használjuk Swiftben egy konstans deklarálására? (A válasz egyetlen szó angolul.)

Válasz

4. feladat 15 pont

A következők közül melyik nem érvényes attribútum típus Core Data-ban?

Válasz

- ☐ String
- ☐ Boolean
- ☐ Character
- ☐ Integer16

5. feladat 7 pont

Mi annak a metódusnak a neve a UIApplicationDelegate protokollban, amely akkor hívódik meg, amikor az operációs rendszer befejezte az alkalmazás indítását? A választ az Apple Developer dokumentációja szerinti szintaxis szerint várjuk. Pl. "addGestureRecognizer(_:)" idézőjelek nélkül, de fontos a zárójel, illetve a paramétert jelző alulvonás és kettőspont.

Válaszok

6. feladat 12 pont

A következők közül mely(ek) érvényes NSPredicate operátor(ok)?

Válaszok

- ☐ BETWEEN
- ☐ APPENDS
- ☐ LIKE

7. feladat 8 pont

Mi annak a property-nek **a neve** SwiftUI View protokollban, amely a View tartalmáért felelős? (A válasz egyetlen angol szó csupa kisbetűvel, nem kell sem a var sem pedig a kettőspont, illetve a property típusa.)

Válasz

Megoldások beküldése