№	Наименование	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборуд., изделия, мат.	Поставщик	Ед. изм.	Кол	Масса 1 ед.	Примечание
	Запорно-регулирующая арматура							
	Краны шаровые							
1	Кран шаровой DN1000 PN-6,3 МПа с пневмогидроприводом, приварной, подземный	EWE0426-MGL1-PRE-054-DSH-610124	63CS00		шт.	1	12500	XV-D08-001
2	Кран шаровой DN300 PN-6,3 МПа с пневмогидроприводом, приварной, подземный	EWE0426-MGL1-PRE-054-DSH-610124	63CS02		шт.	1	1500	XV-D08-002
3	Кран шаровой DN50 PN-6,3 МПа с ручным приводом,приварной, надземный	EWE0426-MGL1-PRE-054-DSH-610125	63CS02		шт.	4	30	BV-D08-005, BV-D08-006, BV-D08-003, BV-D08-004
4	Кран шаровой DN15 PN-6,3 МПа с ручным приводом, приварной х резьбовой, 1/2" NPT F, надземный	EWE0426-MGL1-PRE-054-DSH-610125	63CS02		шт.	4	2.3	BV-D08-016, BV-D08-014, BV-D08-017, BV-D08-013
	Трубы							
5	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные 09Г2С, 325х10	ТУ 14-3-1128-2000	63CS02		м.	7.60	78.2	
6	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные Ст20, 57х4	ГОСТ 8732-78/ ГОСТ 8731-74	63CS02		м.	5.20	5.2	
7	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные Ст20, 22х3	ГОСТ 8734-75/ ГОСТ 8733-74	63CS02		м.	0.80	1.4	
	Соединительные детали							
	Отводы 90							
8	Отвод ОК I 90-325(10К48)-5,5(6,9)-0,75-1,5DN-30, сталь 09Г2С	ТУ 1469-017-38948552-2015	63CS02		шт.	2	4.6	
	Отводы 30							
9	Отвод ОК I 30-325(10К48)-5,5(6,9)-0,75-1,5DN-30, сталь 09Г2С	ТУ 1469-017-38948552-2015	63CS02		шт.	2	1.5	
	Тройники переходные							
10	Тройник Т I 1020(11К60)-325(10К48)-5,5(6,9)-0,75-30, сталь К60	ТУ 1469-017-38948552-2015	63CS00		шт.	2	805	
11	Тройник Т I 325(10К48)-114(5К48)-5,5(6,9)-0,75-30, сталь 09Г2С	ТУ 1469-017-38948552-2015	63CS02		шт.	2	30.3	

A2	28.08.2026	Утверждено для строительства		
A1	23.07.2026	Утверждено для строительства		
R1	19.06.2026	Выпущено для рассмотрения		
РЕВ	ДАТА	ОПИСАНИЕ	Проверил	Утвердил

ЗАКАЗЧИК: UTG UZTRANSGAZ «TRANSGAZNLINIRING»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: UET UZBEKENERGOTAMIR

ПОДРЯДЧИК: PBG Pro Build Generation

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК: EAST WEST ENGINEERING

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата
ГИП		Схабицкий А.			08.26
Нач.отд.		Рябинин А.			08.26
Исполн.		Таштимуров Р.			08.26
Н.контр.		Схабицкий А.			08.26

EWE0426-MGL1-PRE-054-SPC-770204-A2

«СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ – САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК – ГАЗЛИ – НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ».

ГАЗОПРОВОД «ГАЗЛИ-САРИМОЙ» (54 КМ)

Стадия	Лист	Листов
РП	1	2

КУП-D8. Спецификация оборудования, изделий и материалов

ООО "EAST-WEST Engineering"
Ташкент, 2026 г./
Tashkent, 2026 г

Примечание:

1. Количество элементов указано без запаса.

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№подл.

№	Наименование	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборуд., изделия, мат.	Поставщик	Ед. изм.	Кол	Масса 1 ед.	Примечание
	Переходы концентрические							
12	Переход ПШК I 114(5К48)х57(4К42)-5,5(6,9)-0.75-30, сталь 09Г2С	ТУ 1469-017-38948552-2015	63CS02		шт.	2	2.6	
	Штуцеры							
13	Штуцер приварной ШУсТ-1-50-22х3.0-6,3-20-2	ТУ 3600-010-88626180-2012	63CS02		шт.	4	0.5	
	Вставки изолирующие							
14	Изолирующее соединение приварное, 6.3 МПа, 57х4	EWE0426-MGL1-PRE-054-DSH-610135	63CS02		шт.	2	10	IJ-D08-001, IJ-D08-002
	Фланцы							
15	Фланец стальной приварной встык, тип 11, исполнение J, ряд 1, 6.3 МПа, Ст20, 57х4	ГОСТ 33259-2015	63CS02		шт.	2	4.6	
16	Заглушка фланцевая стальная АТК 24.200.02-90, исполнение 4, 6.3 МПа, Ст20, DN 50	АТК 24.200.02-90	63CS02		шт.	2	3.4	
	Прокладки							
17	Прокладка овального сечения, линзовая стальная, тип 1, Сталь 08КП, 6.3 МПа, DN 50	ГОСТ 34655-2020	63CS02		шт.	2	0	
	Комплект крепежей							
18	Крепежный комплект 2-1-М20х110, шпильки Ст35, шайбы Ст20, гайки Ст25, для DN 50	ОСТ 26-2040-96	63CS02		шт.	8	-	
	Антикоррозионное покрытие							
19	ФЛ-03К	ГОСТ 9109-81			кг м2	0.03 0.45	-	
20	ХВ-124	ГОСТ 10144-89			кг м2	0.20 0.45	-	
21	Ленточное полимерное покрытие POLYKEN 980/955:							
	Площадь защищаемой поверхности:				м2	25		
	- Праймер POLYKEN 919-S (POLYKEN 1019)				л кг	5,1 4,0		
	- Лента изоляционная POLYKEN 980-25 BLK 6X100; марка 980, толщина 0.635мм (25mil), цвет - черный (BLK), ширина 152мм (6"), длина в рулоне - 30м(100ft)				м2	74,6		
	- Лента оберточная POLYKEN 955-25 WHI 6X100; марка 955, толщина 0.635мм (25mil), цвет - белый (WHI), ширина 152мм (6"), длина в рулоне - 30м(100ft)				м2	30		

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата	EWE0426-MGL1-PRE-054-SPC-770204-A2	Лист 2