ЗАКАЗЧИК: **ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК** **ПОДРЯДЧИК** **ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК**

ОБЪЕКТ: «СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ – САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК - ГАЗЛИ – НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ». ГАЗОПРОВОД «ГАЗЛИ-САРИМОЙ» (54 КМ)

КОНТРАКТ №: EWEUZ-DW-26/04 от 16.04.2026г.

Ревизия документа: R1

Дата: 27.08.2026.

ООО “EAST-WEST ENGINEERING”

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

На грузоподъемный механизм

EWE0426-MGL1-PRE-054-DSH-610137-R1

Согласовано

Гл.инженер	
Калугин	
07.25	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	EWE0426-MGL1-PRE-054-DSH-610137-R1		
ГИП		Схабицкий			08.26	ОПРОСНЫЙ ЛИСТ На грузоподъемный механизм	Стадия	Лист	Листов
Нач.отд.		Рябинин			08.26		РП	1	8
Исполн.		Юлдашев			08.26		ООО “EAST-WEST Engineering” г. Ташкент 2026г.		
Н.контр.		Схабицкий			08.26				

Лист регистрации изменений

Ревизия	Дата	Цель ревизии	Разработал	Проверил	Утвердил
R1	27.08.2026	Выпуск для проверки	Юлдашев И.И.	Рябинин А.А.	Схабицкий А.В.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Климатические условия региона 4

Ручная цепная таль грузоподъемностью 3,2т 5

Требования к упаковке, консервации и транспортировке 6

Общие требования 7

Тип ГПМ и количество 8

Климатические условия региона

Климатология региона согласно ULNG-24024-1108-010-00000-SHM-REP-0001- Отчёт по инженерной гидрометеорологии ULNG-24024-1108-010-00000-SGL-REP-0001-Отчёт по инженерной геологии ШНК 2.01.01-22 (*-данные взяты по ШНК):	
Абсолютная минимальная температура воздуха, °С	минус 26,9
Абсолютная максимальная температура воздуха, °С	плюс 49,0
Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца	плюс 38,5
Средняя месячная относительная влажность воздуха: - наиболее холодного месяца (январь), % - наиболее жаркого месяца (июнь), %	 56 20
Скорость ветра средняя, м/с: - в январе (направление северо-восточное, восточное) - в июле (направление северное, северо-восточное)	 3,6 4,3
Барометрическое давление, гПа	989,4
Абсолютная отметка площадки, м	не более 140-188
Глубина промерзания грунта, м - возможная один раз в 10 лет - возможная один раз в 50 лет	 0,68 0,78
Количество дней со снежным покровом за год	10
Количество часов с грозой в год	11,7*
Число дней с пыльными бурями в год среднее	16
Расчётная сейсмичность (баллов) (по MSK-64)	8

Ручная цепная таль грузоподъемностью 3,2т	
Тип:	Ручная цепная таль грузоподъемностью 3,2т
Назначение	Ручная цепная таль, предназначена для подъема и перемещения узлов и деталей при ремонте и техническом обслуживании узла замера и расхода газа (УЗРГ).
Нормы проектирования	ГОСТ 28408-89
Количество, шт.	4 (HOLD - будет уточнено после получения чертежей строповки оборудования)
Климатическое исполнение	У1 (ГОСТ 15150-69)
Класс взрывоопасной зоны по ПУЭ	B-Iг
Категория и группа взрывоопасности среды (по ГОСТ 30852.5-2002), Класс опасности среды (по ГОСТ 30852.11-2002)	IIA-T3 3
Допустимые уровни шума	85 дБ(А) на расстоянии 1 метра
Расчетная нагрузка для подъема, тонн	3,2
Длина продольного перемещения, м	20 (HOLD - будет уточнено после разработки строительных чертежей)
Высота подъема, м	6 (HOLD - будет уточнено после получения чертежей строповки оборудования)
Тип движущейся части	Ручной
Тип конструкции	Разборная
Расположение	Под навесом
Выбор материала	Определяется заводом изготовителем
Профиль пути тали	Двутавр №36М ГОСТ 19425-74
Суммарное тяговое усилие на цепи механизма, Н	Не более 175

Требования к упаковке, консервации и транспортировке

1. Консервация должна обеспечить срок хранения изделия в неповрежденной заводской упаковке не менее 36 месяцев. Методы консервации и применяемые для этого материалы должны обеспечивать возможность расконсервации без разборки.
2. Крепежные детали, запасные части и инструменты упаковать в деревянную тару.
3. Техническая и товаросопроводительная документация, прилагаемая к ГПМ, должна быть завернута в водонепроницаемую бумагу или бумагу с полиэтиленовым покрытием и вложена в герметичный пакет, изготовленный из полиэтиленовой пленки толщиной не менее 0,15 мм по ГОСТ 10354. Швы пакета свариваются (заклеиваются). Сопроводительная техническая документация должна размещаться непосредственно в том ящике, куда упаковано данное изделие, при этом на ящик должна быть нанесена надпись «Документация находится здесь».
4. Упаковка ГПМ должна обеспечивать сохранность изделия при транспортировании и хранении.
5. Упаковка ГПМ должна позволять ее хранение на открытом воздухе при условиях, указанных в разделе «Климатические условия региона» данного опросного листа.
6. Транспортная тара должна обеспечивать возможность транспортировки изделия всеми видами транспорта.

Общие требования

1. Изделие должно поставляться полной заводской готовности, должно быть новым, не бывшим в употреблении, годом выпуска не ранее 2026 г. Поставку осуществить в течение 90 дней с момента финансирования контракта.
2. Применение импортных материалов и изделий допускается, если характеристики этих материалов соответствуют требованиям стандартов Республики Узбекистан и подтверждены заключением специализированной (экспертной) организации.
3. Методы контроля и испытаний должны соответствовать ГОСТ 28408-89. Все испытания должны быть проведены в присутствии представителя заказчика.
4. До начала изготовления, изготовитель должен представить сборочные чертежи со спецификацией материалов, расчеты, процедуры испытаний, план производственных испытаний и проверок на согласование Заказчику.
5. Изготовитель должен включить в поставку запасные части на два года эксплуатации.
6. Любое отступление от опросного листа, технических требований и стандартов должно быть указано и согласовано.
7. Требуемый срок службы изделия не менее 30 лет.
8. Гарантийный срок эксплуатации не менее 24 месяцев с даты ввода в эксплуатацию либо с даты поставки.
9. В комплекте поставки предусмотреть ЗИП, паспорт, техническое описание и товаросопроводительную документацию, руководство по эксплуатации, Сертификат соответствия.
10. Техническая и товаросопроводительная документация в твердой копии должна включать:
    - техническое описание;
    - технические и монтажные схемы;
    - сборочный чертеж со спецификацией;
    - чертежи (схемы) строповки;
    - инструкция по ремонту, техническому обслуживанию, эксплуатации и монтажу;
    - паспорт, включая отчеты проведения испытаний;
    - техническая и товаросопроводительная документация на комплектующие изделия (при наличие таковых в комплекте поставки);
    - комплектовочная ведомость;
    - упаковочные листы (на каждое отгрузочное место);
    - ведомость монтажных и пусконаладочных работ;
    - сертификат соответствия требованиям промышленной и пожарной безопасности.
11. Техническая документация должна соответствовать требованиям нормативной документации, предъявляемым к проектированию нефтегазовых объектов и быть применимой к требованиям Государственных органов Узбекистана.
12. Изделие должно иметь табличку, соответствующую требованиям ГОСТ 12971. Способ нанесения маркировки – по ГОСТ 4666-2015.
13. Изделие должно быть с нанесенным внешним атмосферостойким, антикоррозионным полимерным покрытием усиленного типа согласно ОСТ 26.260.18-2004, стойким к воздействию ультрафиолетового излучения. Требования к маркировке по ГОСТ Р 52760-2007. Цветовую окраску принять RAL 2004 (оранжевый / orang).
14. Вся предоставляемая документация должна быть на русском языке.
15. Изделие должно обеспечивать устойчивую работу в условиях пыльных бурь.

Тип ГПМ и количество

№№ п/п	Тип	Кол-во, к-т
1	Ручная цепная таль грузоподъемностью 3,2т	4