Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	Главный распределительный щит ГРЩ	Опросный лист EWE0426-MGL1-ELE-054-QRY-050613-RU			компл.	1	50	
2	Щит питания вентиляции и кондиционирования ЩСН	Опросный лист EWE0426-MGL1-ELE-054-QRY-050614-RU			компл.	1	30	
3	Щит рабочего освещения ЩРО	Опросный лист EWE0426-MGL1-ELE-054-QRY-050614-RU			компл.	1	10	
4	Коробка ответвительная пластмассовая наружная с 6-ю кабельными вводами, IP55, 100x100x50,	Код 53801			шт.	60	0,22	
5	Клеммная колодка на 12 клемм, на ток 24 А	Код 43212NY			шт.	60	0,05	
6	Выключатель одноклавишный открытой установки 16 А, IP20				шт.	2	0,1	
7	Выключатель одноклавишный открытой установки 16 А, IP65				шт.	3	0,1	
8	Розетка штепсельная, для открытой установки, одноместная, с заземленным контактом, IP20				шт.	20	0,1	
9	Розетка штепсельная, открытой установки, одноместная, с заземленным контактом с крышкой, IP65				шт.	8	0,25	
10	Розетка штепсельная, для открытой установки, двухместная, с заземленным контактом, IP20				шт.	6	0,35	
11	Розетка штепсельная, для открытой установки, трехместная, с заземленным контактом, IP20, шт.				шт.	2	0,35	
12	Мини-канал 15х17 в комплекте с крышкой системы «In-line» длиной 2 м	TMC 15x17			шт.	18	0,107	
13	Ответвитель / переходник с короба 200×80 мм на мини-канал 15×17 мм системы «In-line»				шт.	18		
14	Клипса / скоба крепёжная для мини-канала 15×17 мм				шт.	80		

Рев.	Дата	Назначение ревизии	Проверил	Утвердил
R1	12.08.2026	Выпущено для рассмотрения		

ЗАКАЗЧИК: UTG UZTRANSGAZ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: UET UZBEKENERGOTAMIR

ПОДРЯДЧИК: PBG Pro Build Generation

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК: EAST WEST ENGINEERING

EWE0426-MGL1-ELE-054-SPC-800411-R1

«СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ - САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК - ГАЗЛИ - НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ».

ГАЗОПРОВОД «ГАЗЛИ-САРИМОЙ» (54 КМ)
ОПЕРАТОРНАЯ

Спецификация оборудования изделий и материалов

Изм.	Кол. уч.	Лист.	№док.	Подп.	Дата
ГИП		Схабицкий А.			08.2026
Нач.отд.		Гимранов Т.			08.2026
Исполн.		Пац В.			08.2026
Н. контр.		Схабицкий А.			08.2026

Стадия	Лист	Листов
РП	1	5

EAST WEST ENGINEERING
ООО "EAST-WEST Engineering"
г. Ташкент 2026г.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
15	Саморез по металлу оцинкованный 4,2×16/19 мм				шт.	80		
16	Заглушка торцевая для мини-канала 15×17 мм				шт.	18		
	Освещение							
1	Светодиодный светильник для монтажа на поверхность светодиодный УХЛ 4, IP40, шт.	ДПО 12-19-303 Opal 840			шт.	44	2,5	
2	Светодиодный светильник для монтажа на поверхность светодиодный У 1, IP65, шт.	ДБО 85-24-201			шт.	16	1,92	
3	Светодиодный светильник для монтажа на поверхность светодиодный У 1, IP65, шт.	ДБО 85-16			шт.	8	1,92	
4	Указатель выхода-светильник УХЛ 4, IP65 с табличкой "ВЫХОД",	ДПО 78-3-113 Neptun			шт.	3	1,25	
5	Коробка ответвительная пластмассовая наружная с 6-ю кабельными вводами, IP55, 100х100х50	Код 53801			шт.	60	0,22	
6	Клеммная колодка на 12 клемм, на ток 24 А	Код 43212NY			шт.	60	0,05	
7	Выключатель одноклавишный открытой установки 16 А, IP20				шт.	16	0,1	
8	Выключатель одноклавишный открытой установки 16 А, IP65, шт.				шт.	8	0,1	
9	Выключатель одвухклавишный открытой установки 16 А, IP20, шт.				шт.	4	1,1	
10	Короб 200х80 в комплекте с крышкой системы «In-line»	ТМС 200х80			м	170	0,217	
11	Мини-канал 15х17 в комплекте с крышкой системы «In-line» длиной 2 м	ТМС 15х17			шт.	15	0,107	
12	Соединение на стык 50 х 20	GM 50х20			шт.	15	0,005	
13	Соединение на стык 15 х 17	GM 15х17			шт.	15	0,006	
14	Тройник для мини-канала 40 х 17	IM 40х17			шт.	30	0,023	

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
15	Ответвитель Т-образный с крышкой для короба 200×80 мм				шт.	4		
16	Угол 90° для короба с крышкой 200×80 мм				шт.	6		
17	Крепёжный комплект для кабельного короба 200×80 мм				шт.	375		
18	Саморез по металлу с шестигранной головкой, оцинкованный, 4,8×19 мм				шт.	750		
19	Монтажная перфорированная полоса / лента оцинкованная, ширина 20–25 мм				шт.	190		
20	Скоба металлическая однолапковая для металлорукава МР-15				шт.	286		
21	Дюбель-гвоздь 6×40 мм				шт.	286		
22	Саморез по металлу 4,2×16 мм (при креплении к металлическим конструкциям)				шт.	286		
23	Металлорукав МРПИ-30 в ПВХ-оболочке				м	300		
24	Скоба / клипса крепёжная для МРПИ-30				шт.	660		
25	Саморез по металлу оцинкованный				шт.	660		
26	Ящик с безопасным разделительным трансформатором в комплекте с розеткой 36 Вт, 0,25 кВА, 220/36 В, IP20, УХЛ4	ЯТПР-0,25-220/36			шт.	1	9	
	Заземление							
1	Полоса стальная 40 x 4 мм	ГОСТ 103-2006			м	105	1,26	
2	Шкаф шины заземления 12 подключений 395 x 310 x 150 мм	ГЗШ-475-1-20-(10 хМ6+2 хМ25)-IP31 ТУ 3430-001-43102716-2015			компл.	1	6,18	
3	Держатель проводника	ДП-60 ГЦ			шт.	45	2,5	

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
4	Наконечник медный луженый под опрессовку для кабельной жилы сечением 70 мм?	ТМЛ 70-10-13 ГОСТ 7386-80			шт.	4	0,0308	
5	Наконечник медный луженый под опрессовку для кабельной жилы сечением 6 мм?	ТМЛ 70-10-13 ГОСТ 7386-80			шт.	28	0,0043	
6	Провод установочный повышенной гибкостью с изоляцией из ПВХ, желто-зеленого цвета, сечением 70 мм?	ПВ 3-70 ГОСТ 6323-79			шт.	10	0,761	
7	Провод установочный повышенной гибкостью с изоляцией из ПВХ, желто-зеленого цвета, сечением 25 мм?	ПВ 3-25 ГОСТ 6323-79			шт.	20	0,28	
8	Провод установочный повышенной гибкостью с изоляцией из ПВХ, желто-зеленого цвета, сечением 6 мм?	ПВ 3-6 ГОСТ 6323-79			шт.	40	0,0742	
9	Эмаль желтая ПФ-115	ГОСТ 6465-76			кг	1		
10	Эмаль зеленая ПФ-115	ГОСТ 6465-76			кг	1		
11	Эмаль черная ПФ-115	ГОСТ 6465-76			кг	1		
12	Грунтовка ГФ-021	ГОСТ 25129-82			кг	3		
13	Дюбель-бабочка 10 в комплекте с шурупом для гипсокартона 25 мм				шт.	120		
	АППАРАТУРА ФЭС							
1	Инвертор Deye Deye SUN-30K-G04 30 кВт	Deye SUN-30K-G04			шт.	1		
2	Фотоэлектрические панели JKM570N-72HL4-BDV мощностью -570 Вт				шт.	56		
3	Щит пластик. с автоматами ВА 47-63 на 50 А навесного исполнения	ЩРн-пг-12			шт.	1		
4	Кабели с медными жилами ПВХ изоляцией и защитной оболочкой, сечением ВВГнг(А)-LS 5х16 - 0,66	ГОСТ 31996-2012			м	10		
5	Солнечный кабель 6 мм 2	Solar H1Z2Z2-K 1х6,0			м	330		
6	Провод медный 6 мм^2	ПВ-1			м	50		

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
7	Металлоконструкции (метизы, крепеж).				кг	5		
8	Труба ПНД гофрированная				м	265		
9	МС 4 Коннекторы (комплект)				шт.	8		
10	Электромонтажные изделия и материалы (метизы, подвески, скобы...)				кг	12		
11	Клипсы для крепления гофротруб Д.25 мм				шт.	265		
12	Крепление панелей на кровле				шт.	56		
	Кабельно-проводниковая продукция и изделеия							
1	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5x10 - 0,66	ГОСТ 31996-2012			м	10	0,665	
2	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5x6 - 0,66	ГОСТ 31996-2012			м	10	0,45	
3	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5x2,5 - 0,66	ГОСТ 31996-2012			м	10	0,383	
4	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3x6 - 0,66	ГОСТ 31996-2012			м	245	0,29	
5	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3x4 - 0,66	ГОСТ 31996-2012			м	510	0,222	
6	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3x2,5 - 0,66	ГОСТ 31996-2012			м	595	0,188	
7	Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 3x2,5 - 0,66	ГОСТ 31996-2012			м	200	0,331	
8	Кабельный наконечник для медного провода сечением 4 мм. Луженый под опрессовку Г 4116	ТМЛ 4-6-3			шт.	30	0,01	
9	Кабельный наконечник для медного провода сечением 2,5 мм? луженый под опрессовку Г 4112	ТМЛ 2,5-6-2,6			шт.	232	0,01	
10	Бирка маркировочная для силовых кабелей до 1 кВ	У 134			шт.	300	0,015	

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.