Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Завод-изготовитель	Ед. измер.	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция устройств ЭХЗ на 117 км						
1.1	Преобразователь катодной защиты импульсный модифицированный: - номинальная мощность - 3 кВт - номинальный выходной ток - 63 А - номинальное выходное напряжение - 48 В - напряжение питания - 198...242 В - диапазон регулирования поляризационного/суммарного потенциала - ±4,5 В - тип охлаждения - естественный - устройства связи - * - интерфейс связи - * - устройство связи со средствами телемеханики - * - интерфейс связи со средствами телемеханики - * (* - по типу существующих устройств, уточняется у эксплуатирующей организации)	ИПКЗ-М-РА-3,0-УХЛ1		компл	3		

Рев.	Дата	Назначение ревизии	Проверил	Утвердил
A1	02.10.2026	Утверждено для строительства		
R1	29.09.2026	Выпущено для рассмотрения		

ЗАКАЗЧИК: UZTRANSGAZ «TRANSGAZNLINING»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: UET ÖZBEKENERGOTAMIR

ПОДРЯДЧИК: PBG Pro Build Generation

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК: EAST WEST ENGINEERING

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	
ГИП		Кирпичников С.			10.2026	
Провер.		Гимранов Т.			10.2026	
Исполн.		Озеров В.			10.2026	
Н. контр.		Кирпичников С.			10.2026	

EWE0426-MGL1-ECP-054-SPC-680119-A1

«СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ - САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК - ГАЗЛИ - НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ».

ГАЗОПРОВОД «ГАЗЛИ-САРИМОЙ» (54 КМ)

Стадия	Лист	Листов
РД	1	3

Спецификация оборудования, изделий и материалов (реконструкция)

ООО "EAST-WEST Engineering"
г. Ташкент 2026г.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Завод-изготовитель	Ед. измер.	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Реконструкция устройств ЭХЗ на 140 км						
2.1	Преобразователь катодной защиты импульсный модифицированный: - номинальная мощность - 3 кВт - номинальный выходной ток - 63 А - номинальное выходное напряжение - 48 В - напряжение питания - 198...242 В - диапазон регулирования поляризационного/суммарного потенциала - ±4,5 В - тип охлаждения - естественный - устройства связи - * - интерфейс связи - * - устройство связи со средствами телемеханики - * - интерфейс связи со средствами телемеханики - * (* - по типу существующих устройств, уточняется у эксплуатирующей организации)	ИПКЗ-М-РА-3,0-УХЛ1		компл	3		
2.2	Глубинный анодный заземлитель из трубы стальной 219х8 длиной 75 м	УПР.ЭХЗ-01-2007-ЭХЗ.051		компл.	3		EWE0426-MGL1-ECP-054-DRW-680115
2.3	Провод сталеалюминиевый	АС50/8		м	450		
2.4	Кабель силовой с медной жилой в ПВХ-изоляции на напряжение до 1 кВ сечением 35 мм^2	ВВГнг(А)-0,66-1х35 мм^2		м	77		
2.5	Муфта концевая термоусаживаемая наружной установки	1ПКНТпОН-1М		шт	4		
2.6	Лента сигнальная	ЛСЗ-150		м	77		
2.7	Труба жесткая ПНД диаметром 50 мм^2			м	77		
3	Реконструкция устройств ЭХЗ на 147 км						
3.1	Преобразователь катодной защиты импульсный модифицированный: - номинальная мощность - 3 кВт - номинальный выходной ток - 63 А - номинальное выходное напряжение - 48 В - напряжение питания - 198...242 В - диапазон регулирования поляризационного/суммарного потенциала - ±4,5 В - тип охлаждения - естественный - устройства связи - * - интерфейс связи - * - устройство связи со средствами телемеханики - * - интерфейс связи со средствами телемеханики - * (* - по типу существующих устройств, уточняется у эксплуатирующей организации)	ИПКЗ-М-РА-3,0-УХЛ1		компл	3		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Завод-изготовитель	Ед. измер.	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
3.2	Глубинный анодный заземлитель из трубы стальной 219х8 длиной 75 м	УПР.ЭХЗ-01-2007-ЭХЗ.051		компл.	2		EWE0426-MGL1-ECP-054-DRW-680115
3.3	Кабель силовой с медной жилой в ПВХ-изоляции на напряжение до 1 кВ сечением 35 мм^2	ВВГнг(А)-0,66-1х35 мм^2		м	15		
3.4	Муфта концевая термоусаживаемая наружной установки	1ПКНТпОН-1М		шт	2		
3.5	Лента сигнальная	ЛСЗ-150		м	15		
3.6	Труба жесткая ПНД диаметром 50 мм^2			м	15		
4	Реконструкция устройств ЭХЗ на 159 км						
4.1	Глубинный анодный заземлитель из трубы стальной 219х8 длиной 75 м	УПР.ЭХЗ-01-2007-ЭХЗ.051		компл.	1		EWE0426-MGL1-ECP-054-DRW-680115