Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка обозначение документа,опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Единица измерения	Коли-чество	Масса 1 единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Соединительные детали							
1	ОСС 30°-5Д-1220 (12К60)-5,5-075-У ТУ51-29-81				шт.	15	1812	Материал для отводов указан в поз 20 для информации
2	ОСС 27°-5Д-1220 (12К60)-5,5-075-У ТУ51-29-81				шт.	0	1743	
3	ОСС 24°-5Д-1220 (12К60)-5,5-075-У ТУ51-29-81				шт.	0	1556	
4	ОСС 21°-5Д-1220 (12К60)-5,5-075-У ТУ51-29-81				шт.	2	1263	
5	ОСС 18°-5Д-1220 (12К60)-5,5-075-У ТУ51-29-81				шт.	0	1082	
6	ОСС 15°-5Д-1220 (12К60)-5,5-075-У ТУ51-29-81				шт.	2	906	
7	ОСС 12°-5Д-1220 (12К60)-5,5-075-У ТУ51-29-81				шт.	6	924	
8	ОСС 9°-5Д-1220 (12К60)-5,5-075-У ТУ51-29-81				шт.	6	692	
9	ОСС 7,5°-5Д-1220 (12К60)-5,5-075-У ТУ51-29-81				шт.	5	453	
10	ОСС 6°-5Д-1220 (12К60)-5,5-075-У ТУ51-29-81				шт.	53	460	
11	ОСС 3°-5Д-1220 (12К60)-5,5-075-У ТУ51-29-81				шт.	86	228	
12	ОСС 30°-5Д-1020 (10К60)-5,5-075-У ТУ51-29-81				шт.	12	857	
13	Отвод 90-57·3 ГОСТ 17375-2001				шт.	2	0,5	
14	ТСНР 1220-1220-6,4-06-7,5-075 ТУ 51-29-81				шт.	2	2273	
15	ТСНР 1220-1020-6,4-06-7,5-075 ТУ 51-29-81				шт.	6	1109	
16	ТСНР 1020-1020-6,4-06-7,5-075 ТУ 51-29-81				шт.	6	1333	

Рев.	Дата	Назначение ревизии	Проверил	
A2	15.10.2026	Выпуск для использования		
A1	11.08.2026	Выпуск для использования		
R1	03.08.2026	Выпуск для проверки		

ЗАКАЗЧИК: UTG UKTRANSGAZ | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: UET UZBEKENERGOTAMIR | ПОДРЯДЧИК: PBG Pro Build Generation | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК: EAST WEST ENGINEERING

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
ГИП		Кирпичников			15.10.26
Провер		Шафиева			15.10.26
Выполнил		Асхатов			15.10.26
Н. контр.		Кирпичников			15.10.26

EWE0426-MGL1-PIL-054-SPC-660230-A2

«СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ – САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК – ГАЗЛИ – НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ».

ГАЗОПРОВОД «ГАЗЛИ-САРИМОЙ» (54 КМ)

Стадия	Лист	Листов
РП	1	3

Спецификация оборудования, изделий и материалов

ООО "EAST-WEST Engineering" г. Ташкент 2026г.

Взам. ин

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка обозначение документа,опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Единица измерения	Коли-чество	Масса 1 единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Трубы							
17	Труба 3-1220х12-К60 ГОСТ 31447-2012, прямошовная с двумя продольными швами				м	2167	386,94	Кат. I-II
	с заводской изоляцией трехслойной усиленного типа по ТУ 1394-015-05757848-2011							
18	Труба 3-1220х11-К60 ГОСТ 31447-2012, прямошовная с заводской							
	изоляцией трехслойной усиленного типа по ТУ 1394-015-05757848-2011				м	52104,50	327,95	Кат. III
19	Труба 3-1020х10-К60 ГОСТ 31447-2012, прямошовная с двумя продольными швами с заводской изоляцией трехслойной усиленного типа по ТУ 1394-015-05757848-2011				м	377	273,70	Кат. I-II
20	Труба 1420х14 ГОСТ 10704-91 Д ГОСТ 10706-76 с заводской изоляцией трехслойной усиленного типа по ТУ 1394-015-05757848-2011				м	25	485,44	Труба для кожухов через автодороги
21	Труба 57х3 ГОСТ 10704-91, без изоляции Д ГОСТ 10705-80				м	25	4	Труба к вытяжной свече
22	Труба 57х3 ГОСТ 10704-91, без изоляции Д ГОСТ 10705-80				м	25	4	Труба для ВОЛС
	Прочее							
23	Манжета "Новорад-СТ-60" ТУ 2293-011-09355006-2012 (трехслойное покрытие для							
	защиты стыков) в комплекте с термоусаживающейся лентой, замковой							
	пластиной, праймером и аппликатором, толщ. 2,4мм: 1420				шт.	2		
	- Ф 1220				шт.	4803		
	- Ф 1020				шт.	33		
24	"Манжета ПМТД 1220х1420 Н ТУ 2531-002-53597015-12" в комплекте с замковой							
	пластиной, вулканизирующим слоем, праймером				шт.	2		
25	Опорно-направляющие колеца ПМТД тип I 1220х1420 ТУ 1469-001-53597015-01				шт.	7		
26	Комплект изоляционной ленты " "Полилен" 40-ЛИ-63 с оберткой							
	"Полилен" 40-ОБ-63 и праймером ""НК-50" на трубы:							
	- Ф 1220				м	2142		
	- Ф 1020				м	68		

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	EWE0426-MGL1-PIL-054-SPC-660230-A2	Лист 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка обозначение документа,опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Единица измерения	Коли-чество	Масса 1 единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	Дорожные знаки:	ВТ. МГ-86						
	- запрещающие				шт.	2		
	- предупреждающие				шт.	2		
	- информационно-указательные				шт.	2		
28	Сигнальный знак	Н.О. 135.00.00.000 ВО			шт.	54		
29	Опознавательный столб	85.00-08.00-000:00.08-МР			шт.	14		
30	Вытяжная свеча Ф 57	ТП 402-021-1-12.000.МГ			шт.	1		
31	Труба ПЭ 100 SDR17-110х6,6 техническая ГОСТ 18599-2001				м	20		
32	Хомут:							
	- ОЦ Б-ПН-О-1,5х25х460 ГОСТ 19904-90 ОН-МТ-П ГОСТ 14918-80				шт.	4		
33	- Болт М 8 - 6gх10. 58 (S13) ГОСТ 7798-70				шт.	4		
34	- Гайка М 8-6Н,5 (S13) ГОСТ 5915-70				шт.	4		

Примечания: 1. Спецификация составлена без учета угаров и аварийного запаса труб.
2. По трубопроводам транспортируется чистый газ.
3. Трубы для отводов по ГОСТ 31447-2012 К60 без изоляции должны подвергаться 100% контролю всех стыков радиографированием.
4. В обозначении отводов в скобках указана толщина стенки и класс прочности стали присоединяемой трубы.
5. Толщину стенки отводов должен просчитать Завод-изготовитель с учетом своих технологических возможностей, обеспечив прочность и надежность соединительных деталей на расчетный срок службы газопровода, и с учетом того, что толщина стенки отводов не менее толщины стенки основной трубы.
6. ОСС отводы могут производиться согласно ТУ 51-29-81 или СО (стандарт изготовителя), утвержденного со стороны УзСтандарт (Узбекское агентство по стандартизации, метрологии и сертификации).
7. Отводы, для газопровода 1220х11 принимаются исходя из условий расчета толщины стенки не ниже II категории.
8. Вместо изоляционной ленты возможно применение эпоксидного покрытия CANUSA HBE-95.

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	EWE0426-MGL1-PIL-054-SPC-660230-A2	Лист 3